STIHL

100 YEARS

KATALOGU 2026

AL

100 VJET TË KOMPANISË STIHL: NË NATYRË NË SHTËPI

Sa kohë duhet të kaloni në një vend për ta njohur vërtet atë? 5 vjet? 10 vjet? Ne kemi qenë në natyrë për 100 vjet - aty ku paraardhësi ynë e kuptoi se sharra duhet të shkojë te pema, jo pema te sharra. Në këtë mënyrë, ai bëri një revolucion në pylltari. Edhe sot, afërsisht 20,000 punonjësit tanë shkojnë rregullisht "në terren" për të kuptuar se çfarë ju shqetëson - në pylltari, hortikulturë dhe rregullimin e peizazhit, në kopshtin tuaj dhe më gjerë.

Për 100 vjet ne kemi mbështetur profesionistët, si dhe kopshtarët privatë me kërkesa të larta. Ata na besojnë, i realizojnë me sukses vizionet dhe projektet e tyre me ndihmën e kompanisë STIHL dhe i shohin me kënaqësi arritjet e tyre. Na bën krenarë si familje dhe si kompani. Dhe pikërisht për këtë arsye ne mbetemi të përqendruar te e ardhmja: Ne jemi duke u zhvilluar vazhdimisht për ta bërë punën në dhe me natyrën pak më të lehtë ose më të shpejtë çdo ditë, me inovacione të vërteta. Sepse ne e kuptojmë se çfarë do të thotë të jesh jashtë në natyrë.

Dhe ky është premtimi ynë për 100 vitet e ardhshme: Ne do të vazhdojmë të jemi aty ku bëhet puna, ku çdo prerje ka rëndësi dhe ku ju duhet të mbështeteni në performancë dhe cilësi - ne do të qëndrojmë me ju.

Familja juaj Stihl

Dr. Nikolas Stihl
Kryetari i Bordit Mbikëqyrës

Selina Stihl
Zëvendëskryetare e Bordit Mbikëqyrës

Karen Tebar
Zëvendëskryetare e Bordit Mbikëqyrës

FUQIA E BATERISË	Sistemet e baterive dhe zgjidhjet e mbushjes	NGA FAQJA 10
SHARRIM DHE PRERJE	Motorsharra, prerës druri, prerës degësh të larta, gërshërë për degë të trasha dhe aksesorë prerës	NGA FAQJA 28
	Gërshërë për gardhe dhe prerës gardhesh	NGA FAQJA 70
	Sistem i kombinuar dhe shumëfunksional	NGA FAQJA 79
	Prerës betoni dhe prerës elektrikë	NGA FAQJA 84
KOSITJE, MBJELLJE DHE KORRJE	Kositëse dore, traktorë kositës dhe ajrosës lëndine	NGA FAQJA 92
	Kosë dhe trimer me motor	NGA FAQJA 108
	Frezë me benzinë	NGA FAQJA 126
	Shpues toke	NGA FAQJA 129
	Pompa për ujë	NGA FAQJA 132
	Atomizues dhe spërkatës	NGA FAQJA 134
	Shkundës special i degëve	NGA FAQJA 141
PASTRIM, MIRËMBAJTJE DHE SHUMË MË SHUMË	Fryrësit, copëtuesit me vakum, makina pastruese, pastrues me presion të lartë, fshesa për thithje të lagësht/thatë dhe kompresorë	NGA FAQJA 144
	Grirëse kopshtesh	NGA FAQJA 170
PAJISJA	Pajisjet mbrojtëse	NGA FAQJA 174
	Vegla dhe pajisje dore për pylltari	NGA FAQJA 192
	Vajra dhe lubrifikantë	NGA FAQJA 198
	Kujdesi dhe mirëmbajtja	NGA FAQJA 202
	Transporti dhe magazinimi	NGA FAQJA 204
ARTIKUJ TË BRENDIT		NGA FAQJA 206

TEKNOLOGJI E FJALËS SË FUNDIT. QË NGA VITI 1926.

Inovative, të fuqishme, të projektuara mirë, të afta për të gjitha detyrat, por të thjeshta dhe të sigurta për t'u përdorur - për produktet STIHL janë vendosur standarde të larta. Për 100 vjet, ne jemi motivuar nga angazhimi ynë për zhvillimin e teknologjisë dhe cilësisë më të përparuar për të punuar në dhe me natyrën. Produktet tona kryesore tregojnë se inovacionet e STIHL kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë revolucionare për të gjithë industrinë që nga viti 1926. Megjithatë, forca jonë inovative nuk reflektohet vetëm në mijëra patenta dhe aplikime për patentë, por edhe në kënaqësinë e klientëve tanë. Ky është një tregues realist.

1926

Menjëherë pas themelimit të kompanisë, Andreas Stihl zhvilloi **motorsharrën** e tij të parë me zinxhir me prerje tërthore me një motor elektrik. Për shkak të peshës së saj, duhej të përdorej nga dy persona.

1959

Me daljen në treg të motorsharrës me benzinë **Contra**, fillon një epokë e re për STIHL. Si motorsharra e parë pa ingranazhe, ajo revolucionarizoi pylltarinë dhe i mundësoi kompanisë të depërtonte në tregun global. Me 12 kg dhe 6 kuaj fuqi, është më e lehtë dhe më efikase se çdo produkt tjetër në treg.

1963

STIHL e projektoi motorin **STIHL 08** si një njësi motori universale me afërsisht 3.0 kuaj fuqi. Prandaj, motori nuk u instalua vetëm në një motorsharrë praktike dhe jashtëzakonisht të fuqishme për punë në pylltari dhe bujqësi, por që nga viti 1965 ka shërbyer edhe si bazë lëvizëse për një makinë fleksi, një makinë prerëse bari dhe një makinë shpuese toke.

1972

Motorsharrat STIHL nuk janë vetëm të forta, por ato japin edhe një shembull për sa i përket sigurisë: Frena e zinxhirit **Quickstop** e ndalon zinxhirin e sharrës në një pjesë të sekondës.

2009

Me prerësit e gardheve me bateri **HSA 65** dhe **HSA 85**, STIHL në vitin 2009 hodhi themelet për programin e saj të **programit të baterive**. Motorsharra e parë me bateri u prodhua vitin pasardhës.

2020

Me 3 kW (4.1 kuaj fuqi), MSA 300 është motorsharra me bateri më e fuqishme në treg që nga lançimi. Gama e saj e gjerë e performancës hap një dimension të ri të punës me sharrën në zona të ndjeshme ndaj zhurmës. Paketa e re e baterisë STIHL AP 500 S është zhvilluar posaçërisht për funksionimin e STIHL MSA 300.

2026

Për të shënuar njëqindvjetorin e STIHL, STIHL po nxjerrë një edicion ekskluziv për koleksionistë të **MS 500i** të quajtur **"Centennial Edition"**. MS 500i është motorsharra e parë në botë me injeksion karburanti të kontrolluar elektronikisht.

100 VJET STIHL - KOLEKSIONI JUBILAR I DYQANIT TË MARKËS

XHAKETË ME KAPUÇ »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100% Pambuk bio

Madhësia	Nr. i artikullit
XS-3XL	**0421 100 62..**

MAICË ME MËNGË TË SHKURTRA »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

100% Pambuk bio

Madhësia	Nr. i artikullit
XS-3XL	**0421 301 59..**

KAPELA »STIHL 100 REFLECTIVE«
UNISEX

Materiali i jashtëm: 100% Poliester,
Nënshtresa: 100% Pambuk

Madhësia	Nr. i artikullit
një madhësi	**0421 600 0292**

SHPATA „CENTENNIAL EDITION“

Shpatë standard në një dizajn të kufizuar me rastin e 100-vjetorit të STIHL. Mund t'i gjeni të gjitha versionet në faqe 60.

MUND TË GJENI TË GJITHË KOLEKSIONIN NË STIHL.AL

VËSHTRIM I RISIVE

FUQIA E BATERISË

Sistemet e baterive

Bateria AP 20 dhe AP 30 **18**

Mbushës standard ALS 31 **26**

SHARRIM DHE PRERJE

Motorsharrat, prerës druri, prerës degësh të larta, gërshërë për degë të trasha dhe aksesorë prerës

Motorsharra me bateri MSA 70 C-B **30**

Motorsharrë me benzinë MS 291 **34**

Motorsharrë me motor me benzinë MS 261 **36**

Motorsharrë me benzinë MS 363 **38**

Motorsharrë me benzinë
për kujdesin ndaj pemëve MS 151 TC-E **42**

Prerës me bateri HTA 30 për degë të larta **47**

Mbajtëse limash Hexa 2 në 1 **57**

Gërshërë për gardhe

Gërshërë gardhesh me bateri HSA 40 **73**

Motorsharrë me zinxhir për beton dhe prerësit motorik

Koka e pompës me bateri PKA 30 **89**

KOSIJE, MBJELLJE DHE KORRJE

Kosë dhe trimer me motor

Kositëse motorike me baterie FSA 50 **110**

Kokë për kositje AutoCut C 12-2 **118**

Atomizues dhe spërkatës

Koka e pompës me bateri PKA 30 **137**

Spërkatës me bateri SGA 30 **137**

Spërkatës me bateri SGA 60 **138**

PASTRIM, RREGULLIM DHE SHUMË MË SHUMË

Kujdesi dhe mirëmbajtja

Komplete servisimi për kositëse bari, frezë, ajrosës
dhe pompa uji **203**

MODELET E SHQUARA

AP 20 DHE AP 30

BATERITË E NIVELIT BAZIK NGA SISTEMI AP

IE gjithanshme, e qëndrueshme dhe jetëgjatë. Me bateritë e reja AP 20 dhe AP 30, ju, si një përdorues privat ambicioz, mund të kryeni në mënyrë efikase një gamë të gjerë detyrash të mirëmbajtjes së kopshtit dhe peizazhit. Bateritë AP 20 dhe AP 30 janë projektuar kryesisht për pajisje të nivelit bazik në sistemin AP. Informatat e detajuara të produktit në faqen 19.

FSA 50

KRYEN KOSITJEN DHE PASTRIMIN NË SEKTORIN PRIVAT NË MËNYRË FLEKSIBILE, TË REHATSHME DHE EFIKASE

Një prerëse shkurresh me bateri, e lehtë dhe e fuqishme, për krasitjen e lëndinave të vogla, pastrimin e tyre dhe shkurtimin e skajeve të lëndinës në kopshtin tuaj. Një gamë e gjerë opsionesh rregullimi, të tilla si dorezë e rregullueshme, bosht teleskopik dhe kontroll i shpejtësisë pa shkallë. Distancues fleksibël për shkurtim pothuajse të plotë rreth pengesave, kokë prerëse e rikarikueshme nga jashtë me fije prerëse AutoCut C 3-2. Informatat e detajuara rreth produktit në faqe 111.

HTA 30

PËR KUJDES EFIKAS DHE TË REHATSHËM PËR PEMËT NË PRONA PRIVATE

Prerës kompakt i degëve të larta me bateri për kujdesin e pemëve në prona private. Punë efikase falë boshtit teleskopik të rregullueshëm pa vegla, shtrëngimit automatik të zinxhirit, zinxhirit të sharrës ¼"-PM3, shpatës Light 01, grepit të degës për heqjen e lehtë të prerjeve, tubit të dorezës së gomuar, njësisë së kontrollit ergonomik. Gjatësia totale 190–280 cm. Informatat e detajuara të produktit në faqen47.

PKA 30

POMPIM AUTOMATIK DHE DOZIM I SAKTË I UJIT DHE AGJENTËVE SPËRKATËS

Koka e pompës me rregullim të pafundësisht të ndryshueshëm të presionit (1.5 deri në 2.5 bar) dhe tregues të nivelit të mbushjes. Pompim automatik për dozim të saktë të lëngjeve. I pajtueshëm me spërkatësit STIHL SG 21 dhe STIHL SG 31, si dhe me rezervuarët e ujit STIHL për furnizimin me ujë të pajisjeve prerëse me bateri dhe benzinë STIHL. Informatat e detajuara të produktit në faqet 89 dhe 137.

SGA 30

THJESHTIMI I MBROJTJES DHE KUJDESIT TË SYNUAR. IDEALE PËR KOPSHTET E VOGLA DERI TE ATO TË MADHËSISË SË MESME.

Spërkatës me bateri për aplikim të rehatshëm të pesticideve dhe plehrave kimike në një mjedis privat. Rregullim i vazhdueshëm i presionit (1.5 deri në 2.5 bar), tregues i nivelit të mbushjes, kapacitet 5 l, tregues i nivelit të mbushjes, valvul lirimi dhe grykë spërkatëse teleskopike e rregullueshme. Dorezë e butë, rrip për bartje. Informatat e detajuara të produktit në faqen 137.

SGA 60

E BËN MBROJTJEN DHE KUJDESIN E BIMËVE EFIKASE DHE TË REHATSHME.

Spërkatës shpine me bateri për aplikimin e pesticideve dhe plehrave të lëngshëm. Sistem rripi i rehatshëm falë një pompe të fuqishme diafragme me një presion pune prej 4.5 bar. 5 gryka të ndryshme, vrimë e madhe mbushjeje, rrjetë mbushjeje, filtër në rezervuar, mbajtëse për ruajtje të sigurt të spërkatësit. Informatat e detajuara të produktit në faqen 138.

FURNIZIMI NGA BATERIA

FUQIA STIHL PËR PROJEKTE TË VËSHTIRA

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUQI KONSTANTE
Një nga avantazhet më të mëdha të baterive tona është performanca e tyre vazhdimisht e fortë gjatë gjithë jetëgjatësisë së tyre. Si rregull, performanca zvogëlohet me kohën e funksionimit. Ky nuk është rasti me kompaninë STIHL. Performanca e baterive tona mbetet konstante.

POWER BOOST
Rritja maksimale e performancës. Falë sistemit elektronik inteligjent, pajisjet dhe bateritë STIHL janë të lidhura me njëra-tjetrën. Nëse si mjetet ashtu edhe bateritë janë të pajisura me funksionin Power Boost, bateria ofron energji shtesë, për një kohë të kufizuar, kur është e nevojshme, përveç energjisë konstante të disponueshme. Për të shfrytëzuar në mënyrë optimale mbushjen e baterisë, pajisja kthehet në fuqi konstante të disponueshme pas një periudhe të caktuar kohore.

MBROJTJE NGA SPËRKATJA E UJIT
IPX4
Pajisjet me bateri të sistemit STIHL AP janë të projektuara për përdorim të përditshëm profesional, madje edhe në kushte të këqija moti. Falë certifikimit IPX4, ato ofrojnë mbrojtje kundër spërkatjeve të ujit dhe janë rezistente ndaj shiut

LONG LIFE
LONG LIFE
Bateri jashtëzakonisht jetëgjatë dhe rezistente. Të projektuara për kërkesa jashtëzakonisht të larta.

ZGJIDHJE PËR MBUSHJE ➔ 13 SISTEMI AP ➔ 14
SISTEMI AK ➔ 20 SISTEMI AS ➔ 24
AI LINJA ➔ 27

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

PAJISJE JETËGJATË ME ENERGJI BATERIE PËR DISA BREZA

GACHINA LANDSCAPING, KALIFORNI:

NË PËRDORIM PËR MË SHUMË SE DHJETË VJET: PAJISJET TONA ME BATERI STIHL

Gachina Landscaping në Kaliforni tregon se si tradita dhe teknologjia e baterive lidhin brezat. Kjo kompani familjare nga San Mateo, Kaliforni ka ofruar peizazhe të jashtëzakonshme për më shumë se 37 vjet. Kompania u themelua nga H. Jaclyn Ishimaru-Gachina dhe bashkëshorti i saj, dhe sot dy djemtë e tyre, Dominic dhe Michael Gachina, vazhdojnë biznesin familjar - dhe mbështeten 100% në energjinë e baterisë për mjetet STIHL.

792
PAJISJET ME BATERI STIHL

STIHL AKKU-FUQIA

400
TË PUNËSUAR NË MIRËMBAJTJEN E SIPËRFAQEVE TË GJELBRA

443
BATERI STIHL

5 AVANTAZHET KRYESORE TË BATERISË:

- Më pak emetime të CO_2
- Mbrojtja e shëndetit të punonjësve
- Më pak dridhje, më pak zhurmë
- Dizajn ergonomik, manovrim i lehtë
- Mundësia për të filluar herët në mëngjes

GJITHMONË GATI PËR PËRDORIM ME MENAXHIMIN E DUHUR TË ENERGJISË

ZGJIDHJET TONA TË MBUSHJES GARANTOJNË BATERI TË PLOTA. PA MARRË PARASYSH SE KUR. NUK KA RËNDËSI SE KU.

Keni nevojë për një sistem inteligjent mbushjeje baterie që është po aq i gjithanshëm sa puna juaj e përditshme? STIHL ka atë që po kërkoni: fuqi të mjaftueshme për çdo punë. Një kabinet i madh për mbushjen e veglave me bateri, një mbushës i vogël me shumë funksione ose një stacion elektrik portativ - zbuloni zgjidhjet tona inovative për mbushje shumë të thjeshtë të baterive tuaja.

Me opsionet tona inteligjente të mbushjes, ju jo vetëm që optimizoni furnizimin me energji të pajisjeve tuaja, por edhe e bëni punën tuaj të përditshme më efikase. Fokusi është në dy pyetje themelore: Kur mbushet dhe ku mbushet? Varësisht nga përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve, ne ju rekomandojmë produkte të përshtatura sipas nevojave tuaja:

		GJATË DITËS	NATËN
		shpejt	me kujdes
NË KOMPANI	stacionare	AL 501, CR 6, CM 12, Kabinete për mbushjen e baterisë	AL 301, AL 501, CR 6, CM 12, Kabinetet për mbushjen e baterisë
NË AUTOMJET	në lëvizje	AL 301-4,CB 1	AL 301-4,CB 1
MENJËHERË	stacionare	PS 3000	-

ZGJIDHJE STACIONUESE INOVATE PËR MBUSHJE

MBUSHJE E PLOTË NË VEND

12 CM
Kontroll i mbushjes për përdorimin e deri në 12 mbushës në një prizë përmes ndezjes dhe fikjes inteligjente.

- Mbushja e besueshme e deri në 48 baterive gjatë natës në një sekuencë të përcaktuar
- Parandalon djegien aksidentale të siguresave për shkak të mbingarkesës përmes kontrollit sistematik
- Prioritizimi i tre mbushësve

Madhësia (Gj × L × Th)	67 × 18 × 6 cm
Nr. i artikullit	
EA08 430 7900	

CR 6
Me bartësin e murit STIHL, mbushësit standardë dhe të shpejtë nga sistemet AK dhe AP mund të ruhen dhe përdoren në punëtori pranë syve dhe më me rregull.

- Për lidhjen dhe trajtimin profesional të mbushësve STIHL
- Për deri në 8 mbushës standardë ose 6 të shpejtë nga sistemet STIHL AK dhe AP
- Montim i thjeshtë

Madhësia (Gj × L × Th)	74 × 65 × 10 cm
Nr. i artikullit	
EA08 018 0300	

ZGJIDHJE INOVATIVE PËR MBUSHJEN E PAJISJEVE MOBILE

MBUSHJE E PLOTË EDHE GJATË LËVIZJES

CB 1 KUTI PËR MBUSHJE (FIG. NGJASHËM)

Kuti për mbushje dhe transportimin e deri në 8 baterive STIHL AP në automjet. Për deri në dy mbushës AL 301-4 (nuk përfshihen në paketim). IPX4 i certifikuar.

- Instalimi i mundshëm si kuti nën dysheme, një kuti për një platformë bartëse ose në një kamionçinë ose rimorkio
- Mbushje përmes një furnizimi me energji të jashtëm ose një prize të përshtatshme në automjet, duke përfshirë një kabllo lidhjeje
- Kursim kohe falë trajtimit të thjeshtuar të baterive: Ngarkimi, transporti dhe ruajtja
- Kuti me mbrojtje nga spërkatjet dhe ventilim

Madhësia (Gj × L × Th)	82 × 30 × 40 cm
Funksionet①	IPX4
Nr. i artikullit	
EA08 018 0200	

① Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

SISTEMI AP

FUQI E PASTËR PËR PËRDITSHMËRI PROFESIONALE.

Pajisjet me bateri bëjnë përshtypje me një gamë të gjerë produktesh dhe pajisjesh, performancë të jashtëzakonshme, besueshmëri të lartë dhe shumë-përdorshmëri. Ato funksionojnë me bateri AP të zëvendësueshme ose bateri AR L të montuara në pjesën e pasme, të cilat janë projektuar plotësisht për të siguruar energji dhe kohëzgjatje jashtëzakonisht të gjatë funksionimi për përdorim profesional. Shkurt: Sistemi STIHL AP përfaqëson cilësinë premium të STIHL dhe zgjidhje veçanërisht të përparuara të performancës dhe menaxhimit të mbushjes.

AP SYSTEM

Ju lutemi vini re se jo të gjitha produktet janë të disponueshme në të gjitha vendet.

JETËGJATËSIA E BATERISË
MUND TË GJENDET NË FILLIM TË FAQES 16

			RISI AP 20		RISI AP 30		AP 200 AP 200 S		! AP 300		AP 300 S		AP 500 S		AR 2000 L		
BATERI - FURNIZIM ME ENERGJI1 (WH)			144		270		187		227		281		337		1.080		
KOHA E MBUSHJES SË BATERISË KAPACITETI																	
	Nr. i artikullit	**Njësia**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**Më shumë rreth produktit**
AL 101	4850 430 2520	Minutë	125	160	235	295	150	200	190	250	230	300	280	355	–	–	**nga faqja 19**
AL 301	EA09 430 5500	Minutë	30	50	60	80	40	55	50	75	55	80	70	90	235	295	**nga faqja 19**
AL 500 !	4850 430 5700	Minutë	25	40	35	50	30	45	25	35	30	45	40	55	235	295	**nga faqja 19**
AL 501	EA09 430 5700	Minutë	25	40	35	50	30	45	25	35	30	45	40	55	120	160	**nga faqja 19**
KOHA E PUNËS② DHE NUMRI I PRERJEVE PËR ÇDO MBUSHJE TË BATERISË GJATË SHARRIMIT TË DRURIT (10 × 10 CM) DERI NË ...																	
	Nr. i artikullit	**Njësia**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**Më shumë rreth produktit**
MSA 190 T	MA05 200 0001	Minutë Prerje		37 130		72 245		48③⑪ 170③⑪	– –	– –		75 225		90 306	– –	– –	**nga faqja 42**
MSA 200 C-B	MA03 200 0009	Minutë Prerje	– –	– –		48 260		42 160		40 210		50 270		60 320	– –	– –	**nga faqja 34**
MSA 220 C-B	MA03 200 0020	Minutë Prerje	– –	– –		36 290		32 150		35 200		37 300		44 350	– –	– –	**nga faqja 34**
MSA 300 !	MA02 200 0017	Minutë Prerje	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	20③ –	44④ 320④	– –	– –	**nga faqja 36**
HTA 86	LA03 200 0005	Minutë		32		65		42		55		68		82		222	**nga faqja 57**
KOHËZGJATJA E PUNËS2 PËR MBUSHJE BATERIE DERI NË...																	
HSA 140 R	HA02 011 3506	Minutë	77⑤	116⑦	168⑤	235⑦	100⑤	150⑦	140⑤	195⑦	175⑤	245⑦	210⑤	290⑦	670⑤	935⑦	**nga faqja 74**
HSA 140 T	HA02 011 3516	Minutë	69⑤	108⑦	144⑤	226⑦	90⑤	140⑦	120⑤	190⑦	150⑤	235⑦	180⑤	280⑦	580⑤	900⑦	**nga faqja 77**
HLA 86	4859 011 2930	Minutë		111		214		144		180		223		268		760	**nga faqja 77**
TSA 230	4864 011 6620	Minutë	–	–	–	–	9⑩	14⑩	12⑩	19⑩	15⑩	24⑩	–	–	–	–	**nga faqja 89**
TSA 300	TA02 011 6600	Minutë	–	–	–	–	5⑩	9⑩	7⑩	13⑩	9⑩	16⑩	12⑩	22⑩	–	–	**nga faqja 87**
FSA 120 me vegla metalike	FA08 200 0018	Minutë	30⑥	50⑦	45⑥	75⑦	40⑥	60⑦	50⑥	80⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	**nga faqja 115**
FSA 120 me vegla metalike	FA08 200 0018	Minutë	30⑥	50⑦	45⑥	75⑦	40⑥	60⑦	50⑥	80⑦	60⑥	110⑦	70⑥	130⑦	210⑥	400⑦	**nga faqja 115**
FSA 400 me kokë kositëse me fije	–	Minutë	–	–	–	–	–	–	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	**nga faqja 117**
me teh plastik	–	Minutë	–	–	–	–	–	–	–	–	16⑤	29⑦	20⑤	40⑦	–	–	
me vegla metalike	FA09 200 0014	Minutë	–	–	–	–	–	–	–	–	12⑤	20⑦	15⑤	25⑦	–	–	
FSA 400 K me vegla metalike	FA09 200 0015	Minutë	–	–	–	–	–	–	–	–	20⑤	40⑦	25⑤	50⑦	–	–	**nga faqja 117**
SGA 85	4854 011 7000	Minutë	–	770	–	1.440	–	1.000	–	–	–	–	–	–	–	–	**nga faqja 137**
BGA 86	BA02 011 5903	Minutë	14③	81④	25③	144④	18③	105④	21③	120④	26③	150④	31③	175④	95③	580④	**nga faqja 147**
BGA 160	BA09 011 5900	Minutë	8③	58④	14③	106④	10③	75④	11③	90④	15③	110④	17③	130④	56③	430④	**nga faqja 147**
BGA 300	BA03 011 5910	Minuta	–	–	9⑧	24⑦	13⑧	16⑦	11⑧	20⑦	10⑧	25⑦	12⑧	29⑦	50⑧	105⑦	**nga faqja 147**
SHA 140	SA07 011 7100	Minutë	19⑧	30⑨	37⑧	58⑨	25⑧	39⑨	31⑧	48⑨	38⑧	60⑨	44⑧	71⑨	–	–	**nga faqja 151**
KGA 770	4860 011 4704	Minutë		129		250		168		210		260		312	–	–	**nga faqja 155**
DIAPAZMI I KARIKIMIT TË BATERISË PËR LËNDINË DERI NË...																	
RMA 756 V	WA71 011 1400	m²	–	–		610⑪		410⑪		510⑪		640⑪		765⑪	–	–	**nga faqja 99**

■ Rekomandim për baterinë
■ Performanca e reduktuar
– I papajtueshëm

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

① Përmbajtja e energjisë sipas specifikimeve të prodhuesit të qelizave. Përmbajtja e energjisë e disponueshme gjatë përdorimit real është më e ulët në mënyrë që të zgjasë jetëgjatësinë e shërbimit.
② Kohët e listuara të funksionimit për çdo mbushje të baterisë jepen si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

③ Performanca më e lartë
④ Performanca më e ulët
⑤ Niveli 3
⑥ Niveli 2
⑦ Niveli 1
⑧ Boost
⑨ Funksionim normal
⑩ Koha e funksionimit për materialin dhe procesin e punës tipike për pajisjen; kjo nuk është një kohë e punës nën ngarkesë të plotë
⑪ në përdorim me AP 200 S. Bateria AP 200 nuk rekomandohet

PAJISJET SHTESË SISTEMI AP

BATERITË AP DHE AR L

BATERITË AP

- Bateri të fuqishme litium-jon
- Tregues i nivelit të mbushjes përmes 4 LED-ve të gjelbra
- Lehtë
- Mund të përdoret në shi③

I përshtatshëm për të gjitha pajisjet me një ndarje baterie, si dhe për pajisjet e baterisë me një prizë të lidhur me një çantë rripi që ka një kabllo lidhjeje, një rrip baterie me një rrip mbajtës ose një sistem mbajtës AP. IPX4 i certifikuar.

		Nr. i artikullit	Energjia e baterisë① (Wh)	Tensioni maksimal (V)	Tensioni nominal (V)	Pesha② (kg)	Maks. performancës			IPX4	
AP 20	**RISI**	4850 400 6536	144	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
AP 30	**RISI**	4850 400 6546	270	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
AP 200	!	4850 400 6560	187	40	36	1,3	++	✓	–	✓	✓
AP 200 S		4850 430 2520	187	40	36	1,3	++	✓	✓	✓	✓
AP 300	!	4850 400 6570	227	40	36	1,8	++	✓	–	✓	✓
AP 300 S	!	4850 400 6585	281	40	36	1,8	+++	✓	–	✓	✓
AP 300 S		4850 400 6575	281	40	36	1,8	+++	✓	✓	✓	✓
AP 500 S		EA01 400 6500	337	40	36	2,0	++++	✓	✓	✓	✓

AR L AKKUS

- Bateri të fuqishme litium-jon me përmbajtje shumë të lartë energjie për funksionim afatgjatë
- Treguesi i nivelit të mbushjes përmes 6 LED-ve të gjelbra
- Mund të përdoret në shi③
- Sistem i rehatshëm mbajtës i disponueshëm si pajisje shtesë

Mund të lidhet drejtpërdrejt me BGA 300 dhe RMA 765 V. Përveç kësaj, i përshtatshëm për pajisjet me bateri me prizë në kombinim me sistemin e mbajtjes AR L dhe kabllon e lidhjes AR L, si dhe për pajisjet me ndarje baterie në kombinim me adaptorin AP. IPX4 i certifikuar.

		Nr. i artikullit	Energjia e baterisë① (Wh)	Tensioni maksimal (V)	Tensioni nominal (V)	Pesha② (kg)	Maks. performancës			IPX4	
Bateri AR L pa kabllo lidhëse AR L, adaptor AP dhe sistem për bartje AR											
AR 2000 L	!	4871 400 6510	1.015	40	36	7,4	++	✓	–	✓	✓
Sete baterish AR L me kabllo lidhjeje AR L dhe adaptor AP (pa sistem për bartje AR L)											
Set AR 2000 L		4871 200 0008	–	40	36	–	+++	✓	–	✓	✓

Fuqi konstante
Fuqi konstante pavarësisht nga gjendja e mbushjes së baterisë, falë elektronikës inteligjente.

Power Boost
Nëse pajisja dhe bateria kanë funksionin POWER BOOST, sipas nevojës, gjatë një kohe të kufizuar, përveç FUQISË KONSTANTE që është vazhdimisht në dispozicion, bateria ofron energji shtesë.

I certifikuar IPX4
Standardi IPX4 garanton mbrojtjen e produktit kundër spërkatjeve të ujit nga të gjitha anët, gjë që është vërtetuar tashmë në testet e brendshme.

Long Life
Sistem i rehatshëm e bartjes si aksesor

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

① Përmbajtja e energjisë sipas specifikimeve të prodhuesit të qelizave. Përmbajtja e energjisë e disponueshme gjatë përdorimit real është më e ulët në mënyrë që të zgjatet jetëgjatësia e shërbimit

② Pesha pa sistem mbështetës
③ Përdoret në shi, për shembull me BGA 300 ose produkte të tjera të miratuara për përdorim në shi

MBUSHËSIT	**AL 101**	**AL 301**	**! AL 500**	**AL 501**
Sistemi i baterive	AK, AP	AK, AP, AR L	AK, AP, AR L	AK, AP, AR L
Tip	Mbushës	Mbushës	Mbushës i shpejtë	Mbushës i shpejtë
Fuqia e mbushjes (Wh)	68	276	510	510
Rryma e mbushjes (A)	1,6	6,5	12	12
Pesha (kg)	0,7	1,1	1,3	1,3
Numri i boshteve	1	1	1	1
LED	✓	✓	✓	✓
Montimi në një automjet	–	✓	–	✓
Rezistent ndaj spërkatjeve sipas IPX 4	–	–	–	–
Ftohja aktive e baterisë	–	✓	✓	✓
Përshtatshmëria				
CR 6	✓	✓		✓
12 CM	✓	✓		✓
CB 1	–	–		–
Përshkrimi	• I pajtueshëm me të gjitha bateritë STIHL AK dhe AP • Tregues LED i lexueshëm shpejt i statusit të punës • Palosje e kabllos me Velcro	• I përshtatshëm për të gjitha bateritë STIHL AK, AP dhe AR • Mbushje e lehtë e baterisë falë ftohjes aktive • Rrymë e mbushjes 6.5 A për kohë të shpejtë mbushjeje	• I përshtatshëm për të gjitha bateritë STIHL AK, AP dhe AR • Mbushje e lehtë e baterisë falë ftohjes aktive • Rrymë mbushje prej 12 A për një kohë shumë të shkurtër mbushjeje	• I përshtatshëm për të gjitha bateritë STIHL AK, AP dhe AR • Mbushje e lehtë e baterisë falë ftohjes aktive • Rrymë mbushje prej 12 A për një kohë të shkurtër mbushjeje
Montim muri	✓	✓		✓
Nr. i artikullit	4850 430 2520	EA09 430 5500	4850 430 5700	EA09 430 5700

PAJISJET SHTESË SISTEMI AP

	Nr. i artikullit	Përshkrimi
Mbulesa e ndarjes së baterisë së sistemit AP	4850 602 0900	Për të mbuluar ndarjen e baterisë në pajisjen e baterisë të sistemit STIHL AP. Mbrojtje nga pluhuri dhe papastërtia gjatë ruajtjes afatgjatë.

NGA LEXIMI NË MAGAZINIM: TRAJTIMI I DUHUR I BATERIVE!

Mbushja e baterive tona litium-jon është e shpejtë dhe e lehtë. Ka vetëm disa rregulla të thjeshta për t'u ndjekur: Nëse është e mundur, bateritë duhet të mbushen gjithmonë në temperaturën e dhomës. Ngrohja në një ngrohës jo vetëm që është e panevojshme, por mund të dëmtojë edhe baterinë. Nëse keni ndërmend ta mbushni baterinë jashtë, sigurohuni që bateria të mos ekspozohet direkt ndaj rrezeve të diellit gjatë mbushjes. Përveç kësaj, zakonisht është e mjaftueshme të mbushet bateria deri në rreth 80% të kapacitetit. Në këtë mënyrë mund të kurseni shumë kohë, veçanërisht kur diçka duhet të bëhet shpejt.

Gjithashtu duhet t'i kushtoni vëmendje temperaturës së duhur gjatë transportimit dhe magazinimit të baterive. Për këtë, temperaturat mesatare janë optimale (rreth 20°C është ideale). Ne rekomandojmë që bateria të mbushet gjatë magazinimit me dy llamba LED të ndezura, pra të shkarkohet pjesërisht. Kjo gjendje e mbushjes është provuar të jetë ideale për magazinimin e baterive.

M = Celular
O = Në ambiente të jashtme

✓ E përshtatshme
✓ E kufizuar
– E papranueshme

④ Maksimal 2 × 2 AL 501
⑤ Maksimal 2 × 3 AL 501
⑥ Maksimal 1 × 1 AL 1802 MO

SISTEMI AK

BËN PËRSHTYPJE NË KOPSHT ME FUQINË E TIJ TË MADHE.

Bateritë litium-jon në sistemin AK janë jashtëzakonisht të fuqishme - dhe lehtë ndërrohen. Ato janë të pajtueshme me të gjitha pajisjet në sistem. Thjesht zgjidhni kapacitetin që ju nevojitet nga tre bateritë e ofruara. Mund të dalloni kur duhet të mbushet bateria bazuar në treguesin LED të statusit të mbushjes.

AK SYSTEM

Ju lutemi vini re se jo të gjitha produktet janë të disponueshme në të gjitha vendet.

JETËGJATËSIA E BATERISË
MUND TË GJENDET NË FILLIM TË FAQES 22

				AK 10		AK 20		! AK 30 / AK 30 S		
BATERIA - FURNIZIM ME ENERGJI1				72 Wh		144 Wh		180 Wh		
KOHA E MBUSHJES SË BATERISË KAPACITETI										
		Nr. i artikullit	**Njësia**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**80 %**	**100 %**	**Më shumë rreth produktit**
	AL 101	4850 430 2520	Minutë	55	80	105	150	160	205	**nga faqja 23**
	AL 301	EA09 430 5500	Minutë	25	40	30	50	35	60	**nga faqja 23**
KOHA E FUNKSIONIMIT DHE NUMRI I PRERJEVE PËR ÇDO MBUSHJE TË BATERISË KUR SHARRONI DRU (10 × 10 CM) DERI NË ...②										
		Nr. i artikullit	**Njësia**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**min.**	**maks.**	**Më shumë rreth produktit**
	MSA 60 C-B	MA04 011 5804	Minutë Prerje		18 60		40 160		55 190	**nga faqja 30**
	MSA 80 C-B	MA04 011 5843	Minutë Prerje	– –	– –	– –	– –		35 230	**nga faqja 30**
	HTA 50	LA02 011 6404	Minutë Prerje		25 80		45 170		60 210	**nga faqja 47**
KOHA E FUNKSIONIMIT DHE DIAPAZONI DERI NË ...②										
	FSA 50 RISI		m²⑨ m⑨		250 1.250		500 2.500		600 3.000	**nga faqja 111**
	me kokë prerëse teli	FA11 011 5700	Minutë		25		50		60	
	me teh plastik	–	Minutë		50		100		120	
	FSA 57 !		m²⑨ m⑨		125 625		250 1.250		300 1.500	**nga faqja 111**
	me kokë prerëse teli	4522 011 5730	Minutë		25		50		60	
	me teh plastik	–	Minutë		50		100		120	
	FSA 70 R		m²⑨ m⑨		250⑧ 1.200⑧		600⑧ 3.000⑧		700⑧ 3.600⑧	**nga faqja 113**
	me kokë prerëse teli	FA07 011 5700	Minutë	15⑦	30⑧	25⑦	45⑥	30⑦	55⑧	
	me teh plastik	–	Minutë	30⑦	60⑧	50⑦	90⑥	60⑦	110⑧	
ORARI I PUNËS DERI NË...②										
	HSA 50	4521 011 3560	Minutë		50		100		130	**nga faqja 73**
	HSA 60	HA06 011 3530	Minutë		70		140		175	**nga faqja 75**
	HLA 56	HA01 011 2904	min		50		100		120	**nga faqja 78**
	SGA 60 RISI	SA10 011 7004	min mbushjet e kontejnerëve		270 25		520 48		630 56	**nga faqja 138**
	BGA 50	BA05 011 5904	min	10④	55⑤	20④	115⑤	25④	140⑤	**nga faqja 147**
	SHA 56	SA02 011 7104	min		12		25		30	**nga faqja 152**
	REA 60 PLUS	RA01 011 7601	min	10④	12⑤	11④	20⑤	12④	25⑤	**nga faqja 157**
	SEA 60 L	SA04 011 7301	min	2⑦	8⑧	16⑦	26⑥	20⑦	30⑧	**nga faqja 166**
DIAPAZONI I KOSITJES SË LËNDINËS DERI NË...②										
	RMA 235	6311 011 1416	m²		150		300		400	**nga faqja 95**
	RMA 239 C	6320 011 1436	m²		120		250		330	**nga faqja 95**
	RMA 248	WA21 011 3405	m²		110		220		285	**nga faqja 95**
	RMA 248 T	WA21 011 1435	m²		130		260		340	**nga faqja 95**
	RMA 448 V	WA41 011 1431	m²		130		260		340	**nga faqja 97**

■ Rekomandim për baterinë
■ Performanca e reduktuar
– I papajtueshëm

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

① Përmbajtja e energjisë sipas specifikimeve të prodhuesit të qelizave. Përmbajtja e energjisë e disponueshme gjatë përdorimit real është më e ulët në mënyrë që të zgjasë jetëgjatësinë e shërbimit.
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

PAJISJE SHTESË SISTEMI AK

BATERITË AK

I pajtueshëm me sistemin STIHL AK. Bateri e lehtë litium-jon me tregues mbushjeje (4 drita LED). Në dispozicion me përmbajtje të ndryshme energjie.

	Nr. i artikullit	Energjia e baterisë① (Wh)	Tensioni maksimal (V)	Tensioni nominal (V)	Pesha② (kg)	Maks. performancës		
AK 10	4520 400 6530	72	40	36	0,8	+	●	–
AK 20	4520 400 6535	144	40	36	1,2	++	●	–
AK 30 !	4520 400 6540	180	40	36	1,3	++	●	–
AK 30 S①	4520 400 6545	180	40	36	1,3	++	●	●

MBUSHËSIT

	Nr. i artikullit	Tensioni nominal (V)
230 V. Përshtatet me bateria STIHL AK i AP. Mundësi për të mbushur gjatë natës me mbushës të shumtë AL 101 në një siguresë elektrike. Me paraqitje të statusit të punës (LED). Mbështjellja e kabllos me shirit velcro. Mundësia e montimit në mur.		
AL 101	4850 430 2520	230
230 V. Përshtatet me bateria STIHL AK i AP. Mundësi për të mbushur gjatë natës me mbushës të shumtë AL 101 në një siguresë elektrike. Me paraqitje të statusit të punës (LED). Mbështjellja e kabllos me shirit velcro. Mundësia e montimit në mur.		
AL 301	EA09 430 5500	230

SET FILLESTAR

	Nr. i artikullit	Përmbajtja
Fuqia e duhur e baterisë për çdo detyrë. Çdo komplet fillestari përbëhet nga një ose dy bateri AK dhe një mbushës.		
SETI I FILLESTARIT AK 10 (Fig. i ngjashëm)	4520 007 5900	1 × AK 10 1 × AL 101
SET FILLESTAR AK 20 (Fig. ngjashëm)	4520 007 5901	1 × AK 20 1 × AL 101
SETI I FILLESTARIT AK 30 S (Fig. i ngjashëm)	4520 007 5902	1 × AK 30 S 1 × AL 101

PAJISJE SHTESË SISTEMI AK

	Nr. i artikullit	Përshkrimi
Kapaku për hapjen e baterisë për sistemin AK	4520 602 0900	Për mbulimin e hapjes së baterisë në pajisjet e sistemit STIHL AK (përveç RMA 235, RMA 339 C). Mbron nga pluhuri dhe papastërtia gjatë magazinimit të gjatë.

Fuqi konstante
Fuqi konstante pavarësisht nga gjendja e mbushjes së baterisë, falë elektronikës inteligjente.

Power Boost
Nëse pajisja dhe bateria kanë funksionin POWER BOOST, sipas nevojës, gjatë një kohe të kufizuar, përveç FUQISË KONSTANTE që është vazhdimisht në dispozicion, bateria ofron energji shtesë.

③ Me grykë të sheshtë
④ Performanca më e lartë
⑤ Performanca më e ulët
⑥ Niveli 3
⑦ Niveli 2
⑧ Niveli 1
⑨ Me teh plastik

SISTEM AS

FUQI KOMPAKTE, KUR DUHET TË VEPRONI SHPEJTË.

Pajisjet kompakte të baterisë së sistemit AS fshehin fuqi dhe qëndrueshmëri të madhe: Bateritë që rimbushen litium-jon ofrojnë energji të mjaftueshme për të përballuar detyra të vështira edhe për pajisjet e ndërtuara për performancë të lartë si GTA 40. Falë madhësisë së tyre të vogël, pajisjet me bateri të sistemit AS mund të vendosen shpejt dhe lehtë në mes të përdorimeve.

AS SYSTEM

Ju lutemi vini re se jo të gjitha produktet janë të disponueshme në të gjitha vendet.

		AS 2				
BATERIA - FURNIZIM ME ENERGJI1				28 Wh		
KOHA E MBUSHJES SË BATERISË KAPACITETI						
		Nr. i artikullit	**Njësia**	**80 %**	**100 %**	**Më shumë rreth produktit**
AL 1	!	EA03 430 2500	min	60	80	**nga faqja 26**
ALS 31	**RISI**	EA17 430 2500	min	55	70	**nga faqja 26**
AL 5		EA03 430 5700	min	30	50	**nga faqja 26**
KOHA E PUNËS2 DHE PRERJET PËR MBUSHJE BATERIE KUR SHARRONI DRU (5 X 5 CM) DERI NË...						
		Nr. i artikullit	**Njësia**	**min.**	**maks.**	**Më shumë rreth produktit**
	GTA 26	GA01 011 6900	Prerjet	–	70	**nga faqja 44**
	GTA 40	GA04 011 6905	Prerjet	–	240	**nga faqja 44**
	HTA 30 **RISI**	LA05 011 6408	Minutë Prerje	–	28 140	**nga faqja 47**
KOHA E PUNËS② DHE DIAPAZONI I KOSITJES SË BARIT PËR ÇDO MBUSHJE BATERIE DERI NË ...						
	FSA 30 me kokë prerëse teli	–	m² Minutë	–	45 10	**nga faqja 111**
	me teh plastik	FA10 011 5700	Minutë	–	19	
KOHËZGJATJA E PUNËS2 PËR MBUSHJE BATERIE DERI NË...						
	HSA 26	HA03 011 3506	Minutë	–	110	**nga faqja 73**
	HSA 30	HA08 011 3500	Minutë	–	50	**nga faqja 73**
	BGA 30	BA08 011 5901	Minutë	8③	25④	**nga faqja 147**
	RCA 20	RA02 011 7600	Minutë	8③	15④	**nga faqja 157**
	SEA 20	SA03 011 7315	Minutë	–	14	**nga faqja 166**
	KOA 20	SA06 011 8204	Minutë	–	23	**nga faqja 169**
KOHËZGJATJA E PUNËS2 DHE MBUSHJES SË KONTEJNERIT PËR ÇDO MBUSHJE BATERIE DERI NË...						
	SGA 30 **RISI**	SA09 011 7014	Minutë Mbushje të kontejnerëve	– –	30 7	**nga faqja 137**
PRERJE PËR MBUSHJE BATERIE KUR PRESNI DEGË (25 MM Ø) DERI NË ...						
	ASA 20	VA05 011 6200	Prerjet	–	2.000	**nga faqja 50**

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

① Përmbajtja e energjisë sipas specifikimeve të prodhuesit të qelizave. Përmbajtja e energjisë e disponueshme gjatë përdorimit real është më e ulët në mënyrë që të zgjasë jetëgjatësinë e shërbimit.
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
③ Performanca më e lartë
④ Performanca më e ulët

PAJISJE SHTESË SISTEMI AS

BATERIA AS

Bateri e lehtë, kompakte dhe e fuqishme 10.8 V. I pajtueshëm me të gjitha pajisjet nga sistemi STIHL AS (jo HSA 25). 28 Wh Fuqia e baterisë 1, Pesha 0.2 kg. IPX4 i certifikuar.

	Nr. i artikullit	Energjia e baterisë① (Wh)	Tensioni maksimal (V)	Tensioni nominal (V)	Pesha [kg]		IPX4
AS 2	EA02 400 6500	28	12	10,8	0,2 kg	✓	✓

LADEGERËTE

		Nr. i artikullit	Tensioni nominal (V)
Mbushës standard			
230 V. I pajtueshëm me STIHL AS 2. Me paraqitje të statusit të punës (LED). Paketimi i kabllove me shirit velcro. Mundësia e montimit në mur.			
AL 1	!	EA03 430 2500	230
I pajtueshëm me STIHL Akku AS 2. Me tregues të statusit të funksionimit (modeli i pulsetimit të LED-it). Bobinë kabli me shirit Velcro. Mundësi montimi në mur.			
ALS 31	**RISI**	EA17 430 2500	230
Mbushës i shpejtë			
230 V. Mbushës i shpejtë për sistemin AS me rrymë të dyfishtë mbushjeje krahasuar me AL 1.			
AL 5		EA03 430 5700	230

Fuqi konstante
Fuqi konstante pavarësisht nga gjendja e mbushjes së baterisë, falë elektronikës inteligjente.

I certifikuar IPX4
Standardi IPX4 garanton mbrojtjen e produktit kundër spërkatjeve të ujit nga të gjitha anët, gjë që është vërtetuar tashmë në testet e brendshme.

AI LINJA

DETYRA TË THJESHTA TË KRYERA SHPEJT.

Pajisjet nga AI linja janë veçanërisht kompakte, të lehta për t'u përdorur dhe të përshtatura posaçërisht për detyrat që paraqiten në kopshte të vogla. Ato kanë një bateri të integruar që mund të mbushet lehtësisht përmes një prize. Pajisjet janë shumë të lehta dhe të thjeshta për t'u përdorur, kështu që puna në kopsht kryhet në një kohë të shkurtër.

ORARI I PUNËS DERI NË...①		Nr. i artikullit	Njësia	maks.	Më shumë rreth produktit
HSA 45	!	4511 011 3501	Minutë	40	**nga faqja 75**
BGA 45	!	4513 011 5901	Minutë	10	**nga faqja 147**
KOHA E PUNËS DHE DIAPAZONI I KOSITJES SË LËNDINËS DERI...②					
FSA 45	!		m²	50	
me kokë prerëse teli		4512 011 5701	Minutë	12	**nga faqja 111**
me teh plastik			Minutë	20	

AI

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

MOTORSHARRË

KRYEJ ÇDO DETYRË.
ME FUQINË DHE SAKTËSINË TONË

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

CENSOR PËR VAJ
Një ekran LED në censorin e vajit ju mban të informuar për furnizimin me vaj të zinxhirit tuaj. Nëse LED pulson me të kuqe, kjo do të thotë që nuk po arrin vaj i mjaftueshëm në zinxhirin e sharrës. Nëse ka vaj të mjaftueshëm, LED drita është e fikur.

FILTËR AJRI NGA LESHI
Filtri i ajrit prej leshi filtron tallashin, pluhurin e imët dhe papastërtitë nga rrjedha e ajrit të ftohtë. Kjo i mban ftohësit elektronikë dhe pjesët e motorit të pastra për një periudhë më të gjatë kohore. Mund ta pastroni lehtësisht dhe me efikasitet filtrin e ajrit prej leshi dhe ta ripërdorni atë me STIHL Varioclean.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 43

MËNYRAT E PUNËS
Modalitete të ndryshme akordimi të motorit për t'iu përshtatur detyrës që kryhet. Kjo siguron që motorsharra të funksionojë me performancë të lartë dhe efikasitet energjetik. Mund ta ndizni mortorsharrën në modalitetin e dëshiruar duke përdorur butonin e aktivizimit.

RRITJE MAKSIMALE E PERFORMANCËS
Falë elektronikës inteligjente, veglat dhe bateritë STIHL komunikojnë me njëra-tjetrën. Nëse vegla dhe bateria janë të pajisura me funksionin POWER BOOST, bateria gjithmonë furnizon në mënyrë të pavarur fuqinë maksimale të mundshme për aplikimin përkatës. Për të siguruar jetëgjatësi optimale të baterisë, vegla rregullon përkohësisht fuqinë e daljes nëse vegla përdoret shumë intensivisht.

PRERËS DRURI 44 PRERËS DEGËSH TË LARTA 46 GËRSHËRË DEGËSH TË TRASHA 50 AKSESORË PRERËS 52

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

HD2-FILTËR
Ky filtër ajri e mban pluhurin e imët jashtë mekanizmit – për një jetëgjatësi jashtëzakonisht të madhe. Falë materialit të tij të veçantë, filtri pastrohet lehtësisht me shpëlarje.

POMPA VAJI ME RREGULLIM TË RRJEDHJES
I lejon përdoruesit të dozojë rrjedhën e vajit në varësi të mënyrës specifike të përdorimit.

SHTRËNGUES I SHPEJTË ZINXHIRI STIHL
Me shtrëngues të shpejtë të zinxhirit STIHL, zinxhiri i sharrës mund të akordohet lehtësisht pa vegla dhe pa kontakt me pjesën e mprehtë të sharrës. Thjesht lironi kapakun e dhëmbëzorit dhe rrotulloni rrotën e akordimit derisa të arrini tensionin optimal të zinxhirit.

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

VENTILI I DEKOMPRESIONIT
Zvogëlon forcën e nevojshme të ndezjes dhe kështu e bën ndezjen e motorsharrës më të lehtë.

STIHL ELASTOSTART
Doreza speciale e ndezjes mundëson ndezjen e qetë të motorit pa dridhje dhe ndryshime të papritura të fuqisë.

STIHL ERGOSTART
Ndezje veçanërisht e lehtë e makinës, ku procesi i ndezjes ndihmohet nga një sustë shtesë në mes të boshtit dhe starterit, gjë që zvogëlon fuqinë e nevojshme për të ndezur makinën. Edhe nëse e tërhiqni ngadalë dorezën e ndezjes, motori ndizet lehtë.

STIHL INJECTION
"i" përfaqëson raportin më të mirë të fuqisë ndaj peshës, dizajnin kompakt dhe performancën optimale të motorit. Manipulimi është më i thjeshtë se kurrë. Doreza e kombinuar është hequr, për të fikur makinën thjesht shtypni "Stop".

SISTEMI I FILTRIT TË AJRIT ME NDARJE PARAPRAKE
Krahasuar me sistemet konvencionale të filtrit të ajrit, arrihet një jetëgjatësi më e gjatë shërbimi.

STIHL M-TRONIC
Kërkon vetëm një pozicion ndezjeje në dorezën e kombinuar për një ndezje të ftohtë. Mundëson gazin e plotë menjëherë pas ndezjes. Llogarit sasinë e kërkuar të karburantit dhe shton karburant në motor sipas nevojës.

PËRDORUES PRIVAT, ZANATLI

	MSA 60 C-B	Set MSA 60 C-B	RISI MSA 70 C-B	RISI Set MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	Set MSA 80 C-B	MS 162
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 20 + AL 101**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 30 + AL 101**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 30 S + AL 101**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	–	–	–	–	–	30,1
Tensioni maksimal (V)	40	40	40	40	40	40	–
Tensioni nominal (V)	36	36	36	36	36	36	–
Konsumi i energjisë (kW)	0,9	0,9	1,1	1,1	1,5	1,5	–
Performansat (kW)	0,7①	0,7①	0,9①	0,9①	1,2①	1,2①	1,2
Performansat (PS)	–	–	–	–	–	–	1,6
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX
Bateria e rekomanduar	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)	40	40	45	45	35	35	–
Pesha e pajisjes (kg)	2,5⑦	3,7⑫	2,5⑦	3,8⑫	2,9⑦	4,2⑫	4,5⑨
Pesha e sistemit (kg)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	2,9⑧ (30 cm)	3,3⑧ (35 cm)	3,3⑧(35 cm)	5,0⑩ (30 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	–	–	–	–	–	–	3,8
Hapi i zinxhirit të sharrës	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P	⅜" P
Shina e lehtë	–	–	–	–	–	–	–
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor⑤ (mm)	451	451	451	451	459	459	395
Gjatësia e kabllos (m)	–	–	–	–	–	–	–
Niveli i presionit të zërit④ (dB(A))	83	83	83	83	85	85	100
Niveli i fuqisë se zërit④ (dB(A))	91	91	91	91	93	93	111
Vlera e dridhjes majtas⑤ (m/s²)	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6	4,6	3,2
Vlera e dridhjes djathtas⑤ (m/s²)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,9	3,9	3
STIHL Shtrëngim i shpejt i zinxhirit	●	●	●	●	●	●	–
Shtrëngim anësor i zinxhirit	–	–	–	–	–	–	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	–	–	–	–	●	●	–
Ventili i dekompresionit	–	–	–	–	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	–	–	–	–	–	o
Dorezë e butë	●	●	●	●	●	●	–
Funksionet⑪	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	–
Përshkrimi	• Performancë e mirë prerjeje falë zinxhirit të sharrës PM3 ¼" PM3 • Motorsharrë pa zhurmë me bateri për zona të ndjeshme ndaj zhurmës • Shtrëngim i lehtë i zinxhirit falë shtrënguesit të shpejtë të zinxhirit STIHL		• Motorsharrë pa zhurmë me bateri për zona të ndjeshme ndaj zhurmës • Shtrëngim i lehtë i zinxhirit falë shtrënguesit të shpejtë të zinxhirit STIHL • Tregues i besueshëm i nivelit të vajit të zinxhirit falë rezervuarit me dritare shikimi transparente		• Performancë e shkëlqyer prerjeje falë zinxhirit të sharrës PM3 prej ¼ inç • Për përdorim në zona të ndjeshme ndaj zhurmës • Zinxhiri është i lehtë për t'u shtrënguar falë sistemit të shtrëngimit të shpejtë të zinxhirit		• E lehtë për t'u përdorur falë funksionimit me një dorë dhe levës së kombinuar me funksion ndalimi • Shtrëngim anësor i zinxhirit • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL							
Gjatësia shinës⑥ (cm)							
Nr. i artikullit 30 PM3	MA04 011 5804	MA04 011 5814	MA04 011 5820	MA04 011 5830	–		–
Nr. i artikullit 35 PM3	–	–	–	–	MA04 011 5844	MA04 011 5834	–
Nr. i artikullit 30 PMM3	–	–	–	–	–		1148 200 0269

JETËGJATËSIA E BATERISË
MUND TË GJENDET NË FILLIM TË FAQES 22

● Sipas standardi
o Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

B = Shtrëngues i shpejtë zinxhiri STIHL
C = Pajisje komoditeti

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
③ Pa shpatë dhe zinxhir sharre
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑦ Pesha pa bateri, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑧ Pesha pa bateri, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑨ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑩ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑪ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
⑫ Pesha me bateri, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre

PËRDORUES PRIVAT, ZANATLI

	MS 172	MS 182	MS 212	MS 230	MS 250	MSE 141 C
Kapaciteti (cm³)	31,8	35,8	38,6	40,2	45,4	–
Tensioni nominal (V)	–	–	–	–	–	230
Konsumi i energjisë (kW)	–	–	–	–	–	1,4
Performansat (kW)	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	–
Performansat (PS)	1,9	2,2	2,4	2,7	3,1	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–
Pesha e pajisjes (kg)	4,5⑤	4,6⑤	4,6⑤	4,6⑤	4,6⑤	3,7⑦
Pesha e sistemit (kg)	5,0⑥ (30 cm)	5,2⑥ (30 cm)	5,3⑥ (35 cm) 5,3⑥ (40 cm)	5,4⑥ (40 cm)	5,4⑥ (40 cm)	4,1⑧ (30 cm) 4,1⑧ (35 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	3,2	2,8	2,6	2,3	2,0	–
Hapi i zinxhirit të sharrës	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P
Shina e lehtë	○	○	○	○	○	–
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor① (mm)	395	400	400	400	415	392
Gjatësia e kabllos (m)	–	–	–	–	–	0,4
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	101	103	103	101	101	93
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	112	112	113	112	112	101
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	3,5	3,1	3,1	6,9	6,9	3,3
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	3,2	3,7	3,7	8,9	8,9	4,2
STIHL Shtrëngim i shpejt i zinxhirit	–	–	–	○	○	–
Shtrëngim anësor i zinxhirit	●	●	●	○	●	●
STIHL ErgoStart	–	–	–	–	–	–
Pompë manuale e karburantit	–	–	–	–	–	–
Sistemi i filtrit afatgjatë të ajrit	–	–	–	–	–	–
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	–	●	●	●	●	–
STIHL ElastoStart	○	○	○	○	○	–
Mbrojtje nga mbingarkesa	–	–	–	–	–	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●	●	●	●	–
Përshkrimi	• I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL • Shtrëngim i zinxhirit anësor • Informatat e funksionimit janë të disponueshme përmes prizës diagnostikuese	• Motorsharrë e fuqishme me benzinë për prerjen e druve të zjarrit • Intervale të gjata shërbimi falë sistemit të filtrit të ajrit me jetëgjatësi të lartë • Shtrëngim anësor i zinxhirit	• Motor i fuqishëm me performancë të mirë prerjeje • Ergonomia e mirë siguron punë pa mundim • Tregues i besueshëm i vajit të zinxhirit falë rezervuarit me dritare shikimi transparente	• I rehatshëm për t'u mbajtur falë dorezës së butë • Rezervuari i vajit mund të hapet dhe mbyllet pa vegla • Shtrëngim i lehtë i zinxhirit falë shtrënguesit të shpejtë të zinxhirit STIHL.	• Motorsharrë e fuqishme me benzinë për prerjen e druve të zjarrit dhe të krasitjes • Shtojcë prerëse e qëndrueshme 0.325 inç • Shtrëngim i zinxhirit nga anët	• Motor i fuqishëm me performancë të mirë prerjeje • Ergonomia e mirë siguron punë pa mundim • Tregues i besueshëm i vajit të zinxhirit falë rezervuarit me dritare shikimi transparente

Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL							
Gjatësia shinës④ (cm)							
Nr. i artikullit	30	PM3	–	1148 200 0277	–	–	–	–
	40	PM3	–	–	1148 200 0283	1123 200 0756	1123 200 0848	–
	30	PMM3	1148 200 0271	–	–	–	–	1208 200 0304

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

B = Shtrëngues i shpejtë zinxhiri STIHL
C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart

① Pa shpatë dhe zinxhir sharre
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës së sharrës
⑤ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre

⑥ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑦ Pa kabllo, shpatë dhe zinxhir sharre
⑧ Pa kabllo, me shpatë, zinxhir për sharrë dhe vaj zinxhiri sharre

BUJQËSIA DHE HORTIKULTURA, ZANATLI

	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MS 260	RISI MS 291	❗ MS 310	MS 382
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**pa beteri dhe mbushës**	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	–	–	50,2	55,5	59,0	72,2
Tensioni maksimal (V)	40	40	40	–	–	–	–
Tensioni nominal (V)	36	36	36	–	–	–	–
Konsumi i energjisë (kW)	1,5	1,8	2,1	–	–	–	–
Performansat (kW)	1,2	1,5	1,7	2,6	2,8	3,2	3,9
Performansat (PS)	–	–	–	3,5	3,8	4,4	5,3
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	62	50	37	–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	3,1⑥	3,1⑥	3,1⑥	4,9⑧	5,6⑧	6,1⑧	6,2⑧
Pesha e sistemit (kg)	3,5⑦ (30 cm)	3,5⑦ (30 cm)	3,7⑦ (35 cm)	5,9⑨ (40 cm)	6,6⑨ (40 cm) 6,7⑨ (45 cm)	7,2⑨ (45 cm)	7,5⑨ (45 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	–	–	–	1,8	2,0	1,8	1,6
Hapi i zinxhirit të sharrës	¼" P	¼" P	⅜" P	.325"	⅜"	⅜"	⅜"
Shina e lehtë	–	–	–	–	–	–	–
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor② (mm)	435	437	437	435	450	426	450
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	85	85	91	99	103	102	106
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	93	93	99	111	114	114	117
Vlera e dridhjes majtas④ (m/s²)	4,6	4,6	4,8	3,6	4,5	4,3	5,4
Vlera e dridhjes djathtas④ (m/s²)	3,9	3,9	3,6	4,1	4,5	4,7	5,4
STIHL Shtrëngim i shpejt i zinxhirit	●	●	●	–	–	–	–
Shtrëngim anësor i zinxhirit	–	–	–	●	●	●	●
Pompë manuale e karburantit	–	–	–	●	–	–	●
Sistemi i filtrit afatgjatë të ajrit	–	–	–	–	●	●	–
HD2-Filtër	–	–	–	–	○	○	–
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	●	●	●	●	●	●	●
Ventili i dekompresionit	–	–	–	●	–	–	●
STIHL ElastoStart	–	–	–	●	○	○	●
Dorezë e butë	●	●	●	–	–	–	–
Mbrojtje nga mbingarkesa	●	●	●	–	–	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	–	–	–	●	●	●	●
Vlerësimi i testit⑩	–	–	–	kwf	kwf	–	kwf
Funksionet⑩	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–	–	–
Përshkrimi	• Motorsharrë pa zhurmë me bateri për zona të ndjeshme ndaj zhurmës • Performancë e lartë prerjeje dhe prerje të detajuara • Shtrëngim i lehtë i zinxhirit falë shtrënguesit të shpejtë të zinxhirit STIHL	• Ideale për degë të trasha dhe trupa të lehtë • Motor EC me nivel të ulët zhurme për përdorim në mjedise të ndjeshme ndaj zhurmës • Peshë e lehtë për sharrim pa lodhje	• Ideale për degë të trasha dhe trupa të lehtë • Motor EC me nivel të ulët zhurme për përdorim në mjedise të ndjeshme ndaj zhurmës • Peshë e lehtë për sharrim pa lodhje	• Për punime pyjore në zona të vogla dhe të mesme • I butë për nyjat falë sistemit anti-dridhje STIHL • Shtrëngim anësor i zinxhirit	• Motorsharrë e fuqishme me benzinë për prerje të druve të zjarrit • Zinxhir sharre i fuqishëm ⅜ inç për performancë të shkëlqyer prerjeje • Intervale të gjata shërbimi falë sistemit të filtrit të ajrit me jetëgjatësi të lartë	• Motorsharrë e fuqishme me benzinë, e përshtatshme për prerjen e drurit në zona me madhësi mesatare • I përshtatshëm për nyjat falë sistemit anti-dridhje STIHL • Shtrëngim anësor i zinxhirit	• Konsum ekonomik i vajit falë sistemit STIHL Ematic • Valvula e dekompresionit dhe STIHL ElastoStart për ndezje të lehtë • Shtrëngim anësor i zinxhirit

Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL									
Gjatësia e shinës⑤ (cm)									
Nr. i artikullit	30	PM3	1250 200 0032	MA03 200 0009	–	–	–	–	–
	35	PS3 Pro	–	–	MA03 200 0020	–	–	–	–
	40	RS	–	–	–	1121 200 0432	1141 200 0744	–	–
	45		–	–	–	–	1141 200 0690	1127 200 0406	1119 200 0267

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

B = Shtrëngues i shpejtë zinxhiri STIHL
C = Pajisje komoditeti

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Pa shpatë dhe zinxhir sharre

③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑥ Pesha pa bateri, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑦ Pesha pa bateri, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑧ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑨ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑩ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PYLLTARI

	❗ MSA 300	RISI MS 261	MS 362
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	50,2	59,0
Tensioni maksimal (V)	40	–	–
Tensioni nominal (V)	36	–	–
Konsumi i energjisë (kW)	3,0	–	–
Performansat (kW)	2,5①	3,0	3,5
Performansat (PS)	–	4,1	4,8
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar	AP 500 S	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)	44	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	4,5⑦	4,9⑨	5,6⑨
Pesha e sistemit (kg)	5,4⑧ (45 cm)	5,7⑩ (35 cm) 5,8⑩ (40 cm)	6,6⑩ (40 cm) 6,7⑩ (45 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	–	1,6	1,6
Hapi i zinxhirit të sharrës	.325"	.325"	⅜"
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor③ (mm)	494	448	461
Niveli i presionit të zërit④ (dB(A))	93	105	106
Niveli i fuqisë se zërit④ (dB(A))	104	114	115
Vlera e dridhjes majtas⑤ (m/s²)	2,6	3,5	3,5
Vlera e dridhjes djathtas⑤ (m/s²)	2,8	3,5	3,5
Shtrëngim anësor i zinxhirit	●	●	●
Pompë manuale e karburantit	●	●	●
Sistemi i filtrit afatgjatë të ajrit	–	●	●
HD2-Filtër	–	●	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	●	●	●
Ventili i dekompresionit	–	●	●
STIHL ElastoStart	–	●	●
Dorezë e butë	●	–	–
Mbrojtje nga mbingarkesa	●	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●	●
Vlerësimi i testit⑪	–	kwf	kwf
Funksionet⑪	EC MOTOR, IPX4	–	–
Përshkrimi	• Motorsharrë e fuqishme me bateri për përdorim profesional • Për rrëzimin e pemëve të vogla dhe të mesme, krasitjen e degëve dhe prerjen tërthore • 3 mënyra funksionimi për punë efikase	• Motorsharrë universale profesionale me benzinë • Intervale të gjata servisimi falë sistemit të filtrit të ajrit me jetëgjatësi të lartë	• Motorsharrë e fuqishme profesionale me benzinë • Rrota mbrojtëse e bën të lehtë zëvendësimin e zinxhirit
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL			
Gjatësia shinës⑥ (cm)			
Nr. i artikullit 40 RS	–	–	1140 200 0513
Nr. i artikullit 40 RM	–	1141 200 0797	–
Nr. i artikullit 45 RS Pro	MA02 200 0017	–	–

PËR PRERJE TË PËRSOSURA

ZGJIDHJE PËR MPREHJE NGA FAQJA 68

VËREJTJE

Mund ta shfrytëzoni potencialin e plotë të MSA 3000 vetëm me një bateri AP 500. Përdorimi i baterive të tjera STIHL nuk garanton përdorimin e të gjitha funksioneve ose performancën maksimale të mundshme të sharrimit.

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
③ Pa shpatë dhe zinxhir sharre
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑦ Pesha pa bateri, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑧ Pesha pa bateri, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑨ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑩ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑪ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PYLLTARI

	RISI MS 363	MS 400 C-M	MS 462	MS 462 C-M
Kapaciteti (cm³)	62,6	62,6	72,2	72,2
Performansat (kW)	3,5	3,9	4,4	4,4
Performansat (PS)	4,8	5,3	6,0	6,0
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Pesha e pajisjes (kg)	5,6⑤	5,6⑤	6,0⑤	6,0⑤
Pesha e sistemit (kg)	6,9⑥ (40 cm)	6,8⑥ (40 cm) 6,9⑥ (45 cm)	7,3⑥ (50 cm)	7,3⑥ (45 cm) 7,3⑥ (50 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	1,6	1,41	1,4	1,4
Hapi i zinxhirit të sharrës	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor① (mm)	457	457	469	469
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	107	107	108	108
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	115	116	118	118
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	3,9	4,5	4,8	4,8
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	4,6	4,4	3,6	3,6
Shtrëngim anësor i zinxhirit	●	●	●	●
STIHL M-Tronic	–	●	–	●
Pompë manuale e karburantit	●	●	●	●
Sistemi i filtrit afatgjatë të ajrit	●	●	●	●
HD2-Filtër	●	●	●	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	●	●	●	●
Ventili i dekompresionit	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●	●	●
Vlerësimi i testit⑦	–	kwf	–	kwf
Përshkrimi	• Për punë në pyje me madhësi mesatare dhe ato të mëdha • Raporti më i mirë fuqi-peshë në treg • Valvula e dekompresionit dhe STIHL ElastoStart për ndezje të lehtë	• Një raport i shkëlqyer fuqie-peshe prej 1.45 kg/kW • Ndezje e lehtë dhe performancë optimale e motorit falë STIHL • M-Tronic • Ndezje e butë falë STIHL ElastoStart.	• Për profesionistët e rrëzimit dhe heqje degësh në pyje të mesme dhe të dendura • Përshpejtim i shkëlqyer falë motorit të fuqishëm 4.4 kW	• Për profesionistët e rrëzimit dhe heqje degësh në pyje të mesme dhe të dendura • Përshpejtim i shkëlqyer falë motorit të fuqishëm 4.4 kW • Ndezje e lehtë dhe performancë optimale e motorit falë transmisionit STIHL M-Tronic
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL				
Gjatësia shinës④ (cm)				
Nr. i artikullit 40 RS	MB01 200 0066	–	–	–
Nr. i artikullit 45 RS	–	MB01 200 0001	–	–
Nr. i artikullit 50 RS	–	–	1142 200 0118	1142 200 0028

CILËSIA ËSHTË FORCA JONË LËVIZËSE
VAJRA DHE LUBRIFIKANTË NGA FAQJA 198

MË SHUMË SHARRIM. MË PAK LIMIM.

Zinxhirët tanë të sharrave kanë një mprehje specifike të dhëmbëve, e cila i mban ato të mprehta deri në 50% më gjatë⑨. Për shkak të jetëgjatësisë dukshëm më të gjatë të dhëmbëve prerës, Hexa ofron një avantazh të qartë në performancën e prerjes gjatë gjithë jetëgjatësisë së saj të shërbimit. Pra, Hexa kombinon avantazhet e një zinxhiri me daltë të plotë dhe gjysmë-daltë: konsumim dukshëm më i ngadaltë me kapacitet dhe performancë prerjeje jashtëzakonisht të lartë. Lima heksagonale Hexa përkatëse është projektuar posaçërisht për formën V të dhëmbëve Hexa, duke e bërë mprehjen intuitive. Gjeometria e veçantë e dhëmbëve dhe e limës ndihmon edhe fillestarët të arrijnë rezultate optimale mprehjeje.

Mund të gjeni komplete shtesë përmirësimi Hexa për ta kthyer lehtësisht motorsharrën tuaj STIHL në një sistem të ri profesional prerjeje në faqen 56.

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti
M = STIHL M-Tronic

① Pa shpatë dhe zinxhir sharre
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑤ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑥ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑦ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PYLLTARI

	MS 500i	MS 651	MS 661	MS 881
Kapaciteti (cm³)	79,2	91,1	91,1	121,6
Performansat (kW)	5,0	5,0	5,4	6,4
Performansat (PS)	6,8	6,8	7,3	8,7
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Pesha e pajisjes (kg)	6,3⑤	7,3⑤	7,5⑤	9,7⑤
Pesha e sistemit (kg)	7,9⑥ (63 cm)	8,8⑥ (50 cm)	9,1⑥ (45 cm) 9,1⑥ (50 cm)	12,0⑥ (63 cm) 12,4⑥ (75 cm) 13,0⑥ (90 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	1,24	1,5	1,4	1,5
Hapi i zinxhirit të sharrës	3/8"	3/8"	3/8"	.404"
Shina e lehtë	●	–	●	–
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor① (mm)	468	467	467	550
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	106	107	105	106
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	117	116	115	115
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	4,2	6,9	6,9	9,8
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	4	6,9	5,6	9,8
Shtrëngim anësor i zinxhirit	●	●	●	●
STIHL Injection	●	–	–	–
Pompë manuale e karburantit	●	–	–	–
Pompë manuale e karburantit	●	●	●	●
HD2-Filtër	●	●	●	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	●	–	●	●
Ventili i dekompresionit	●	●	●	●
STIHL ElastoStart	●	●	●	●
Mbrojtje nga mbingarkesa	–	–	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●	●	●
Vlerësimi i testit⑦		–	–	
Përshkrimi	• Ideale për prerjen e trungjeve të mëdhenj • Përshpejtimi nga 0 në 100 km/orë në 0.25 sekonda • Raporti më i mirë fuqi-peshë në treg	• Sharrë me performancë të lartë për punë të rënda në sipërfaqe të dendura • Pompë vaji me performancë të lartë me shpejtësi rrjedhjeje të rregullueshme • Filtër HD2 me efikasitet të shkëlqyer filtrimi	• Sharrë shumë e fuqishme dhe me performancë të lartë me teknologjinë më të fundit 2-MIX • Pompë vaji me performancë të lartë me shpejtësi rrjedhjeje të rregullueshme, • Filtër HD2 me efikasitet të mrekullueshëm filtrimi	• Motor i fuqishëm prej 6.4 kW me emetime të ulëta dhe kapakë karburanti me hapje pa nevojën e veglave • Pompë moderne vaji për rrjedhje optimale të vajit • Dado jo-kapëse në mbulesën e ingranazhit

Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL						
Gjatësia shinës④ (cm)						
Nr. i artikullit	45	RS	–	–	1144 200 0316	–
	50	RS	–	–	1144 200 0474	–
	63	RS	1147 200 0001	–	–	1124 200 0201
	105	RS	–	–	–	1124 200 0206
	50	RM	–	1144 200 0354	–	–

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Pa shpatë dhe zinxhir sharre
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑤ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑥ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑦ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

ZGJATNI JETËGJATËSINË E PAJISJES TUAJ STIHL

KOMPLETE SERVISIMI NGA FAQJA 203

	MSA 190 T⑫	RISI MS 151 TC-E⑫	MS 194 T⑫
MIRËMBAJTJA E PEMËVE			
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	23,6	31,8
Tensioni maksimal (V)	40	–	–
Tensioni nominal (V)	36	–	–
Konsumi i energjisë (kW)	1,5	–	–
Performansat (kW)	1,2①	1,1	1,4
Performansat (PS)	–	1,5	1,9
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar	AP 200 S	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)	48	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	2,6⑦	2,6⑨	3,3⑨
Pesha e sistemit (kg)	3,0⑧ (30 cm)	2,9⑨ (25 cm) 3,0⑨ (30 cm)	3,7⑨ (30 cm) 3,7⑨ (35 cm)
Raporti fuqi-peshë (kg/kW)	–	2,4	2,4
Hapi i zinxhirit të sharrës	¼" P	¼" P	¼" P
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor③ (mm)	306	243	265
Niveli i presionit të zërit④ (dB(A))	91	96	100
Niveli i fuqisë se zërit④ (dB(A))	99	109	112
Vlera e dridhjes majtas⑤ (m/s²)	3,8	4,9	3,6
Vlera e dridhjes djathtas⑤ (m/s²)	3,9	4,9	3,6
Shtrëngim anësor i zinxhirit	●	●	●
STIHL ErgoStart	–	●	–
Pompë manuale e karburantit	–	●	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	●	●	●
STIHL ElastoStart	–	–	●
Mbrojtje nga mbingarkesa	●	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	–	●	●
Funksionet⑩	EC MOTOR, IPX4	–	–
Përshkrimi	• Për profesionistë të trajnuar posaçërisht për kujdesin ndaj pemëve • Performancë e lartë prerjeje dhe prerje të detajuara • Trajtim i lehtë falë peshës së ulët	• 2-MIX motor për performancë të lartë prerjeje • Prerje jashtëzakonisht e mirë falë zinxhirit të sharrës ¼" PM3 • Ndezje e lehtë falë pompës manuale të karburantit dhe sistemit STIHL ErgoStart	• Prerje jashtëzakonisht e mirë falë zinxhirit të sharrës ¼" PM3 • 2-MIX motor për performancë të lartë prerjeje • Rrotat mbrojtëse e bëjnë të lehtë zëvendësimin e zinxhirit
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL			
Gjatësia shinës⑥ (cm)			
Nr. i artikullit 30	MA05 200 0001	1146 200 0057	1137 200 0322
Nr. i artikullit PM3			

PAJISJE SHTESË PËR SHARRAT E KUJDESIT PËR PEMËT

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Grep për pantallona	MA05 830 0400	Për lidhjen e një sharre me bateri për kujdesin e pemëve në një karabiner në një rrip për ngjitje. Lidhje dhe shkëputje e shpejtë. Kur është i varur, seti i prerjes është i kthyer prapa, larg zonës së punës.	MSA 190 T

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart
T = Doreza e sipërme

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
③ Pa shpatë dhe zinxhir sharre
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²



GJATËSIA E MBROJTJES SË ZINXHIRIT

Lidhja e shpatës	Gjerësia e brazdës (mm)	Nr. i artikullit	Përshkrimi							
Mbrojtëse zinxhirësh të përshtatshme për gjatësi shinash deri në ... (cm)			**25**	**35**	**37**	**45**	**55**	**63**	**75**	**90**
3005① Mini	**1,1**	0000 792 9170⑮	✓	–	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9171⑮	–	✓	–	–	–	–	–	–
3005①	**1,3**	0000 792 9172⑭	–	✓	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9173	–	–	–	✓	–	–	–	–
3003①	**1,6**	0000 792 9174	–	–	✓	–	–	–	–	–
		0000 792 9175	–	–	–	✓	–	–	–	–
		0000 792 9176⑮	–	–	–	–	✓	–	–	–
		0000 792 9177	–	–	–	–	–	✓	–	–
		0000 792 9178	–	–	–	–	–	–	✓	–
		0000 792 9179	–	–	–	–	–	–	–	✓

AKSESORË PËR MOTORSHARRË

	Nr. i artikullit	Shenja e testimit ⑪	Përshkrimi
Stenda prej druri	0000 881 4602	PEFC	Transferohet lehtë Për përgatitje më të lehtë të druve të zjarrit, kapaciteti maksimal i ngarkesës është 70 kg. Për një ekonomi më të madhe, ne përdorim dru nga pyje të qëndrueshme dhe miqësore ndaj mjedisit.

⑥ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑦ Pesha pa bateri, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑧ Pesha pa bateri, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑨ Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑩ Pa karburant, me shpatë dhe zinxhir sharre, pa vaj për zinxhir sharre
⑪ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
⑫ I projektuar posaçërisht për të punuar me pemë dhe për t'u përdorur vetëm nga përdorues të trajnuar për kujdesin e pemëve
⑬ Përveç shinës së lehtë 3005 008 4909 në setin MS 162
⑭ Gjithashtu për shinën e lehtë 3005 008 4909 në setin MS 162
⑮ Gjithashtu për 3005 000 4721 / 50 cm

PRERËS DRURI

CILËSI E LARTË PRERJEJE. E SHUMËLLOJSHME.

PAJISJE SHTESË PËR PRERËS DRURI ME BATERI

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Këllëfi	GA01 490 1700	Ju lejon të bartni GTA 26 në rripin tuaj, si dhe për qasje të shpejtë gjatë punës. Rripi i ndryshueshëm i këmbës e fikson këllëfin në kofshë dhe ofron rehati më të madhe gjatë bartjes. Një rrip shtesë e mban GTA 26 të fiksuar fort në këllëf.	GTA 26
	GA04 490 1700	Ju lejon të bartni GTA 40 në rripin tuaj, si dhe qasje të shpejtë gjatë punës. Baza fleksibile dhe rripi i ndryshueshëm i këmbës e sigurojnë në mënyrë optimale këllëfin në kofshë. Fiksim automatik duke përdorur funksionin Autolock. Siguri shtesë gjatë transportit duke shtypur një buton kur nuk është në përdorim për një periudhë të gjatë kohore.	GTA 40
Zgjatim	GA01 820 5000	Me grep të integruar për degë, mund të montohet në GTA 26 pa vegla, me tub alumini, peshon 1.4 kg.	GTA 26

	MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS		
	GTA 26	**Set GTA 26**	
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**me AS 2 + AL 1 + vazhdim**	
Tensioni maksimal (V)	12	12	
Tensioni nominal (V)	10,8	10,8	
Konsumi i energjisë (kW)	0,3	0,3	
Performansat① (kW)	0,18	0,18	
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	
Numri maksimal i prerjeve pas mbushjes së baterisë② (deri në ... copë)	70	70	
Pesha e pajisjes (kg)	1,1③	1,3④	
Gjatësia shinës (cm)	10	10	
Hapi i zinxhirit të sharrës	¼" P	¼" P	
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL	Picco Micro 3	Picco Micro 3	
Niveli i presionit të zërit⑤ (dB(A))	78	78	
Niveli i fuqisë se zërit⑤ (dB(A))	86	86	
Vlera e dridhjes majtas⑥ (m/s²)	2,9	2,9	
Vlera e dridhjes djathtas⑥ (m/s²)	2,8	2,8	
Dorezë e butë	●	●	
Kapaku mbrojtës me lavjerrës	●	●	
Funksionet⑦			
Përshkrimi	• Gërshërë druri kompakte dhe praktike me bateri për punë të ndryshme e të vogla sharrimi në kopshte private • Me zinxhir sharre ¼"-PM3 për prerje të pastra dhe efikase me dridhje të ulët • Dorezë me lëshim të dyanshëm dhe anti-rrëshqitje për ergonomi të jashtëzakonshme **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × shpatë Light 10 cm, 1 × ¼"-PM3 zinxhirë sharre 10 cm, 1 × Multioil Bio 50 ml, 1 x Mbrojtës zinxhiri		
Nr. i artikullit	GA01 011 6900	GA01 011 6910	

	KUJDESI PËR PEMËT DHE SHKURRET		
	GTA 40	**Set GTA 40**	
	pa beteri dhe mbushës	**me 2 x AS 2 + AL 5-2 dhe pakon me pajisje**	
Tensioni maksimal (V)	24	24	
Tensioni nominal (V)	21,6	21,6	
Konsumi i energjisë (kW)	0,52	0,52	
Performansat① (kW)	0,41	0,41	
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	
Numri maksimal i prerjeve pas mbushjes së baterisë② (deri në ... copë)	240	240	
Pesha e pajisjes (kg)	1,4③	1,8④	
Gjatësia shinës (cm)	15	15	
Hapi i zinxhirit të sharrës	¼" P	¼" P	
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL	Picco Micro 3	Picco Micro 3	
Niveli i presionit të zërit⑤ (dB(A))	82	82	
Niveli i fuqisë se zërit⑤ (dB(A))	90	90	
Vlera e dridhjes majtas⑥ (m/s²)	4,5	4,5	
Vlera e dridhjes djathtas⑥ (m/s²)	4,2	4,2	
Dorezë e butë	●	●	
Kapaku mbrojtës me lavjerrës	–	–	
Funksionet⑦	IPX4	IPX4	
Përshkrimi	• Prerës të fuqishëm dhe të gjithanshëm me bateri për degë të larta me lubrifikim automatik të zinxhirit për profesionistët • Për kujdesin e pemëve (me ngjitje). Gjithashtu i përshtatshëm për mirëmbajtjen e drurit në tokë dhe për përpunimin e drurit në vend-punishte • Dizajn ergonomik dhe kompakt, peshë e lehtë dhe ekuilibër i mirë • Me shtrëngim anësor të zinxhirit dhe mbulesë rezervuari vaji pa nevojë të veglave **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × shpatë Light 15 cm, 1 × ¼"-PM3 zinxhirë sharre 15 cm, 1 × Mbrojtës zinxhiri		
Nr. i artikullit	GA04 011 6905	GA04 011 6918	

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë gjatë frezimit të lëndëve janë vlera të përafërta dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
③ Pa beteri dhe vaj
④ Me bateri, pa mbushës dhe vaj
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑥ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑦ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PRERËSE DEGËSH TË LARTA

PËR PRERJE PRECIZE
NË LARTËSI TË MËDHA.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

MBAJTËSJA E BATERISË NË SHTËPIZËN E MOTORIT
Me këtë pajisje, mund ta futni baterinë e nevojshme nga sistemi STIHL AP direkt në shtëpizën e motorit. Kjo rrit lëvizshmërinë dhe fleksibilitetin tuaj gjatë punës dhe siguron mbrojtjen më të mirë të mundshme për bateritë nga ndikimet e jashtme, siç janë goditjet dhe kushtet atmosferike.

PERFORMANCË E KONSTANTE E PAVARUR NGA NIVELI I MBUSHJES SË BATERISË
Me markat e tjera të pajisjeve që funksionojnë me bateri, performanca zakonisht zvogëlohet derisa bateria zbrazet gjatë punës. Ky nuk është rasti me veglat me bateri STIHL me FUQI KONSTANTE. Falë elektronikës inteligjente, vegla juaj STIHL funksionon me performancë vazhdimisht të lartë gjatë gjithë procesit.

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

STIHL 4-MIX® MOTOR
Motori STIHL 4-Mix® është një motor me katër takte që, falë përzierjes së vajit dhe benzinës, eliminon nevojën për qark vaji. Prandaj, është më kompakt, më i lehtë dhe kërkon më pak mirëmbajtje sesa motorët konvencionalë me katër takte, derisa në të njëjtën kohë është i fuqishëm dhe nuk prodhon një tingull të pakëndshëm. Motori STIHL 4-MIX® përputhet me standardin evropian të emetimeve të Fazës V.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

NDËRRUES SHPEJTËSIE MAGNEZI E LEHTË DHE E FORTË.
Sidomos në sektorin profesional, pesha e lehtë dhe ekuilibri ideal i pajisjes janë jashtëzakonisht të rëndësishme në mënyrë që ajo të mund të funksionojë për një periudhë më të gjatë kohore, duke kursyer energji në të njëjtën kohë. Magnezi i lehtë rezulton në uljen e peshës, duke ruajtur të njëjtin nivel të lartë të qëndrueshmërisë së shtëpizës së ndërruesit të shpejtësisë.

DOREZË SHUMËPËRDORIMËSHE PËR NJË DORË
Falë dorezës shumëfunksionale për përdorim me një dorë, mund ta përdorni pajisjen tuaj lehtësisht dhe me siguri me njërën dorë. Meqenëse të gjitha kontrollet e rëndësishme janë të integruara, doreza është e përshtatshme si për përdoruesit me dorën e djathtë ashtu edhe për ata me dorën e majtë.

BOSHT TELESKOPIK PROFESIONAL
Për prerje veçanërisht të sakta, ky bosht teleskopik ka një gyp katror. Kjo siguron ngurtësi të veçantë të boshtit gjatë zgjerimit, duke mbështetur kështu pozicionimin dhe punën e saktë kur sharroni degë në një distancë më të madhe.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS	RISI HTA 30	RISI Set HTA 30	HTA 50	Set HTA 50
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**me 2 × AS 2 + 1 x ALS 31**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 20 + AL 101**
Kapaciteti (cm³)	–	–	–	–
Tensioni maksimal (V)	24	24	40	40
Tensioni nominal (V)	21,6	21,6	36	36
Konsumi i energjisë (kW)	0,45	0,45	0,83	0,83
Performansat (kW)	–	–	0,6①	0,6①
Performansat (PS)	–	–	–	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	AK 20	AK 20
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)	28	28	45	45
Pesha e pajisjes (kg)	3,0⑥	3,0⑥	3,6⑥	3,6⑥
Hapi i zinxhirit të sharrës	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P
Gjatësia minimale e pajisjes me vegla (mm)	1.900	1.900	–	–
Gjatësia maksimale e pajisjes me vegla (mm)	2.800	2.800	2.800	2.800
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	80	80	78	78
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	91	91	94	94
Vlera e dridhjes majtas④ (m/s²)	0,6	0,6	0,5	0,5
Vlera e dridhjes djathtas④ (m/s²)	0,5	0,5	1,0	1,0
Shtrëngim anësor i zinxhirit	–	–	●	●
Shtrëngim automatik i zinxhirit⑦	●	●	–	–
Mbrojtje nga mbingarkesa	●	●	●	●
Dorezë e butë	●	●	●	●
Funksionet⑧				
Përshkrimi	• Prerëse degësh të larta me bateri shumë të lehta për mirëmbajtje të drunjve dhe shkurreve • Bosht teleskopik i qëndrueshëm dhe që mund të rregullohet vazhdimisht • Lubrifikim automatik i zinxhirit dhe funksionim pa vegla		• Dorezë intuitive për përdorim nga dora e djathtë ose e majtë • Heqje e sigurt e degëve të lirshme falë grepit të fortë të degëve • Bosht që ndahet për transport dhe ruajtje të lehtë	
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL				
Gjatësia e shinës⑤ (cm)				
Nr. i artikullit 20 PM3	LA05 011 6408	LA05 011 6418	–	–
Nr. i artikullit 25 PM3	–	–	LA02 011 6404	LA02 200 0015

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 49

③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑥ Pesha pa bateri, shpatë, zinxhir sharre dhe pa vaj për zinxhir sharre
⑦ Shtrëngimi i zinxhirit rregullohet automatikisht duke liruar mbulesën e ingranazhit
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

		KUJDESI PËR FIDANËT, KUJDESI PROFESIONAL PËR PEMËT DHE KULTIVIMI I FRUTAVE	KUJDES PROFESIONAL PËR PEMËT DHE KULTIVIM FRUTASH	
		HT 75	**HTA 86**	**HT 135**
Fushëveprimi i dorëzimit		–	pa beteri dhe mbushës	
Kapaciteti (cm³)		25,4	–	36,3
Tensioni maksimal (V)		–	40	–
Tensioni nominal (V)		–	36	–
Konsumi i energjisë (kW)		–	1,1	–
Performansat (kW)		0,95	0,85	1,4
Performansat (PS)		1,3	–	1,9
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		–	AP SYSTEM	–
Bateria e rekomanduar		–	AP 200 S	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		–	42	–
Pesha e pajisjes (kg)		7,4	4,6	7,9
Hapi i zinxhirit të sharrës		3/8" P	1/4" P	1/4" P
Gjatësia minimale e pajisjes me vegla (mm)		2.700	2.700	2.700
Gjatësia maksimale e pajisjes me vegla (mm)		3.900	3.900	3.900
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))		92	77	92
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))		107	93	106
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)		6,2	1,0	4,3
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)		6,6	1,0	4,8
Shtrëngim anësor i zinxhirit		●	●	●
Pompë manuale e karburantit		–	–	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla		●	●	●
Dekompresim automatik		–	–	●
Mbrojtje nga mbingarkesa		–	●	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		●	●	●
Vlerësimi i testit⑤		–	kwf	–
Funksionet⑤		–	EC MOTOR, IPX4	–
Përshkrimi		• Bosht teleskopik me gjatësi të rregullueshme për punë në lartësi • Ingranazh i fortë magnezi me grep të formësuar për degë • Manovrim i lehtë falë dorezës shumëfunksionale **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** Kapëse për boshtin teleskopik profesional	• Rregullim i lehtë i gjatësisë me 120 cm falë boshtit teleskopik. • Heqje e sigurt e degëve të lirshme deri në 5 m lartësi falë grepit të fortë të degëve. • Mbushje e shpejtë e rezervuarit të vajit falë kapakut të rezervuarit që hapet pa vegla.	• Dorezë teleskopike me gjatësi të rregullueshme për punë në lartësi • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL • Makina më e fuqishme e prerjes me motor benzine STIHL **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** Kapëse për boshtin teleskopik profesional
Lloji i zinxhirit të sharrës Oilomatic STIHL				
Gjatësia e shinës④ (cm)				
Nr. i artikullit	20 PM3	–	–	4182 200 0198
	25 PM3	–	LA03 200 0005	–
	30 PMM3	4138 011 0054	–	–

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

REHATI MAKSIMALE NË VESHJE NË KUSHTET MË TË VËSHTIRA

PAJISJET MBROJTËSE NË FAQEN 174

PAJISJE SHTESË PËR PRERËS TË DEGËVE TË LARTA

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Zgjatim i boshtit	LA02 820 5000	Lehtësisht zgjatet për 50 cm. I bërë nga alumini i fortë dhe i lehtë, pesha 465 g.	HTA 50
Bazamenti	4857 007 1001	Mbështetëse për të mbrojtur bateritë nga kontakti me tokën. Dorezë shtesë për zgjatje afatshkurtër të shtrirjes.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
Ingranazh këndor 30°	4138 640 0201	Ingranazh këndor fleksibël për prerës të degëve të larta. Lejon qasje edhe në vendet e vështira për t'u arritur.	HT 56, HT 101, HTE 60
Sistem për bartjen në shpinë RTS	0000 790 4400	Për përdorim më të gjatë. I rregullueshëm sipas madhësisë së trupit, duke lejuar punë veçanërisht të lehtë dhe ergonomike.	Për përdorim të gjatë. Përshtatet me madhësinë e trupit, mundëson kursime të konsiderueshme të energjisë dhe punë ergonomike. Nuk mund të përdoret me HL 94 KC-E dhe HLE 71 K.

③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
⑤ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PRERËSE DEGËSH TË LARTA ME BATERI

FUQIA E PRERJES NUK KA QENË KURRË KAQ PRAKTIKE.

KUJDESI PËR PEMËT DHE VRESHTARIA

	ASA 20	Set ASA 20
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**me AS 2 + AL 1**
Tensioni maksimal (V)	12	12
Tensioni nominal (V)	10,8	10,8
Konsumi i energjisë (kW)	0,6	0,6
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2
Numri maksimal i prerjeve pas mbushjes së baterisë① (deri në ... copë)	2.000	2.000
Pesha e pajisjes (kg)	0,8②	1,0③
Gjerësia maksimale e hapjes së tehut (mm)	25	25
Prerja e trashësisë maksimale (mm)	25	25
Gjatësia e kabllos së lidhjes (m)	–	–
Niveli i presionit të zërit④ (dB(A))	70	70
Vlera e dridhjes majtas /djathtas⑤	1,4	1,4
Funksionet⑥		
Përshkrimi	• Për kujdesin ndaj pemëve, shkurreve, kaçubave, bimëve zbukuruese dhe hardhive • Krasitje shumë më e lehtë falë mbështetjes së baterisë • Ekrani OLED tregon nivelin e mbushjes së baterisë dhe statusin e funksionimit	
Nr. i artikullit	VA05 011 6200	VA05 011 6210

① Numri i specifikuar i prerjeve për çdo mbushje të baterisë mund të dallojë në varësi të aplikimit
② Pesha pa bateri
③ Me bateri, pa mbushës
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PAJISJE SHTESË PËR PRERËSE DEGËSH TË LARTA ME BATERI

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Set tehesh	VA05 007 4200	Tehe zëvendësuese me cilësi të lartë dhe të qëndrueshme të bëra nga material i fortë për të ruajtur performancën maksimale të prerjes.	ASA 20

GËRSHËRË TONA TË DORËS PËR KOPSHTE DHE PRERËSE DEGËSH TË LARTA

MUND TI GJENI NË FAQE 192

SHTOJCAT PËR PRERJE

CILËSI E LARTË: BESUESHMËRI MAKSIMALE.

SWISS MADE

STIHL ZINXHIRË SHARRE DHE SHPATE

PRERJE TË FORTA.
PUNË E SAKTË. PËRDORIMI AFATGJATË.

Ne i zhvillojmë dhe i prodhojmë vetë të gjitha zinxhirët STIHL për sharrat dhe shpatat. Dekada të tëra përvoje praktike dhe standardet më të larta të cilësisë mundësojnë mbështetje optimale për çdo punë. Sepse kompletet tona të prerjes dhe njësitë e motorit janë të koordinuara në mënyrë optimale. Puna e palodhur kërkon cilësinë më të lartë.

STIHL Ematic shpatat
Shpatat Ematic sigurojnë një furnizim optimal të vajit të zinxhirit me humbje të ulëta përmes levës Ematic në zinxhirin e sharrës Oilomatic.

Zinxhirë STIHL Oilomatic për sharra
Një kanal i hollë vaji dhe zgavra në secilën lidhje transmisioni garantojnë lubrifikim të njëtrajtshëm dhe të vazhdueshëm. Kjo zvogëlon konsumimin dhe rrit jetëgjatësinë e shërbimit në krahasim me zinxhirët konvencionalë të sharrës.

STIHL Ematic System
Në varësi të aksesorit prerës dhe llojit të drurit, Sistemi STIHL Ematic mund të zvogëlojë konsumin e vajit të zinxhirit deri në 50% krahasuar me aksesorët prerës pa Ematic. Sistemi përbëhet nga një shpate STIHL Ematic, një zinxhir sharre Oilomatic dhe një pompë vaji me rrjedhje të rregullueshme ose të reduktuar.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

01 FORMA DHËMBËVE PRERËSE
Zbatime të ndryshme kërkojnë forma të ndryshme dhëmbësh, pasi e ato, për shembull, përcaktojnë performancën e prerjes dhe sjelljen gjatë prerjes. Më shumë rreth formave të dhëmbëve të zinxhirëve tanë të sharrave në faqe 54.

02 ETIKETA E KONSUMIT
Për orientim, dhëmbët prerës të zinxhirëve të sharrës STIHL kanë shenja në pjesën e poshtme të dhëmbit. Ato tregojnë se sa mund të përpunohet ose konsumohet dhëmbi.

03 SHTRESË E FORTË KROMI
Për të rritur rezistencën ndaj konsumimit të dhëmbëve, ato kromohen elektrolitikisht gjatë prodhimit.

04 ZGJATJA
Në fund të procesit të prodhimit, zinxhirët e sharrës STIHL zgjaten nën një ngarkesë të lartë elastike konstante. Kjo zvogëlon nevojën për zgjatje të përsëritur gjatë përdorimit të parë dhe rrit jetëgjatësinë e zinxhirit të sharrës derisa të kërkohet ri-shtrëngim.



05 FUSHA E SERVISIMIT
Këtu do të gjeni të gjithë informatat që ju nevojitet për të zgjedhur zinxhirin e duhur të sharrës.

06 NDËRTIM I OPTIMIZUAR DHE I QËNDRUESHËM
Shpatat STIHL të shënuar me "light" përbëhen nga tre pllaka metalike të salduara elektrikisht, me pllakën e mesme që ka një prerje të madhe. Kjo garanton stabilitet të lartë, zvogëlon peshën dhe kështu mundëson punë pa mundim. Shinat e lehta speciale me peshë edhe më të ulët janë të shënuara gjithashtu me një "P" në emër.

07 ZINXHIR I PËRFORCUAR
Për një jetëgjatësi të gjatë shërbimi të shpatës, zinxhiri është i forcuar nga induksioni elektromagnetik dhe për këtë arsye është veçanërisht rezistent.

08 RROTULL ME KUSHINETË TË MBYLLUR
Rrota e fuqishme me kushinetë të mbyllur është rezistente ndaj papastërtisë dhe nuk kërkon lubrifikim falë lubrifikimit të përhershëm.

ZINXHIRË SHARRE STIHL

SWISS MADE

SAKTËSI ZVICERANE

Për dekada të tëra, zinxhirët e sharrave STIHL janë prodhuar në fabrikën e vetë kompanisë në Wil (Zvicër) duke përdorur makineri speciale të zhvilluara në ndërmarrje. Ato bëjnë përshtypje për besueshmërinë e tyre të jashtëzakonshme, e cila gjithsesi garantohet me çelikun special me cilësi të lartë i përdorur në prodhimin e tyre. Pra, nuk është çudi që zinxhirët tanë të sharrave kanë një jetëgjatësi deri në 60% më të gjatë.

HEXA

Zinxhir sharre STIHL Hexa: Risia e STIHL me dhëmbë gjashtëkëndorë - kombinon avantazhet e zinxhirëve me daltë të plotë dhe gjysmë-daltë. **Qëndron i mprehtë deri në 50% më gjatë③ dhe i konsumohet deri në 20% më pak④** – me performancë jashtëzakonisht të lartë shpimi dhe prerjeje, të krahasueshme me Super Chain. Mbajtësi i ri i limës Hexa 2-në-1 lejon mprehje intuitive me mprehtësi optimale. Hexa 3 ofron gjithashtu një goditje kthyese të ulët falë nyjës së transmisionit. Më shumë informata në faqe 56.

HEXA	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	–	3140	3133	–
1,6 mm	–	–	–	–	3132	–

HEXA 3	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3138	–	–	–
1,3 mm	–	–	–	3141	3135	–
1,6 mm	–	–	–	–	3134	–

SUPER

Zinxhir sharre me daltë të plotë: **performanca më e lartë e prerjes dhe shpimit në portofolin e STIHL,** veçanërisht qëndrueshmëri e lartë, dridhje të ulët, goditje kthyese jashtëzakonisht e ulët Super 3 falë lidhjes së transmisionit me "gungë".

SUPER	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

SUPER 3	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

MICRO

Zinxhir sharre me dhëmbë të plotë dalte, shumëfunksional, cilësi e lartë prerjeje, sjellje e mirë prerjeje me tendencë të ulët dridhjesh, mprehtësi afatgjatë, goditje kthyese ekstra i ulët Micro 3 falë lidhjes së transmisionit me "gungë".

MICRO	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

MICRO 3	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

DURO

Zinxhir sharre prej karbit: për prerje afër tokës dhe prerjen e drurit me kompozite, për shembull në një kantier ndërtimi. Falë saldimit, është veçanërisht i fortë dhe qëndron më i mprehtë deri në dhjetë herë më gjatë se zinxhirët konvencionalë të sharrave, edhe pa u mprehur përsëri, si dhe dizajni i tij me goditje kthyese të ulët garanton performancë më të mirë të prerjes.

DURO 3	¼" P	¼"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	–	3682	–
1,6 mm	–	–	–	–	3683	–

RISI

① Zinxhirë sharre nga prodhues të tjerë
② Pajisje të varfër për prerje (Pro)
③ Krahasuar me një zinxhir të plotë me daltë, i matur në 3/8" PH3 krahasuar me 3/8" PS3 Pro
④ Krahasuar me një zinxhir të plotë me gjysmë-daltë, i matur në 3/8" PH3 në krahasim me 3/8" PM3

ZINXHIRË SHARRË PËR ZBATIME TË VEÇANTA

Për aplikime të veçanta dhe veçanërisht të rënda, ne ofrojmë zinxhirë sharre që janë përshtatur saktësisht për aplikimet e dhëna. Shpatat e përshtatshme janë gjithashtu të disponueshme nga STIHL, shihni faqen 62

GDHENDJE

Për prerje veçanërisht të imëta. Për gdhendjen e drurit dhe kujdesin për pemët. Për shkak të majës së dhëmbit të shkurtuar, nuk kërkohet presion gjatë procesit të shpimit. Arrin shpejtësi më të larta prerjeje sesa zinxhirët konvencionalë të sharrës ¼".

SHPËTIMI (RDR)

I projektuar posaçërisht për përdorim nga njësitet e zjarrfikësve, shërbimet e shpëtimit dhe organizatat e asistencës teknike. Për prerjen e materialeve të tilla si druri me gozhda, material kompozit ose xham anti-plumb. Dhëmbët për prerje me armaturë të plotë sipërfaqësore të bërë nga pllaka karbidi rezistente ndaj goditjeve.

KOMPLETE PRERJEJE PËR APLIKIME TË VEÇANTA

	ZINXHIR SHARRE	Nr. i artikullit	Hapi i zinxhirit të sharrës	SHINË	Nr. i artikullit	I pajtueshëm me
GDHENDJE		3670 000 0064	¼" P		3005 000 3105	MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200 me ¼" P-zinxhirë sharre
		3661 000 0064⑤	¼"		3005 000 3205	MS 162, MS 172, MS 182, MS 212 me 3/8"-zinxhirë sharre
		3661 000 0064⑥	¼"		3005 000 3205	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194 me 3/8"-zinxhirë sharre
SHPËTIMI (RDR)		3944 000 0072	3/8"		3003 002 9421	MS 462 C-M R

SHKURTIM PRERËS I DRURIT TË PLOTË/ HAPËSIRA E PRERJES AUTOMATIKE (RMHS, RMH)

Për përdorim me makina speciale. Për prerjen mekanike të pemëve dhe prodhimin e druve të zjarrit. Jetëgjatësi veçanërisht e gjatë shërbimi falë konsumimit të ulët.
Nuk guxon të përdoret në motorsharrë dore.

PRERJA MË E GJATË (RMX, PMX)

Për përdorim në makina prerëse dhe në sharra të vogla mobile. Mundëson prerjen paralele me shtresat e drurit. Zinxhir sharre me gjysmë daltë dhe cilësi të lartë prerjeje, nivele të ulëta dridhjesh dhe sjellje të duhur gjatë prerjes.

⑤ Gdhendja kërkon konvertim në dhëmbëzor ¼" të shpejtë dhe daulle kuplungu (numri i porosisë: 1148 007 1002)
⑥ Për gdhendje, kërkohet një konvertim në një dhëmbëzor ¼" të shpejtë-Rapid (numri i porosisë: 1123 640 2007)

SWISS MADE

TEKNOLOGJIA HEXA E PATENTUAR NGA STIHL

MË E MIRA NË TË DYJA QASJET

ZINXHIRI HEXA I SHARRËS STIHL - KOMBINON JETËGJATËSINË MË TË GJATË ME MPREHTËSINË MAKSIMALE

Me tehun e tij unik me dhëmbë gjashtëkëndorë, zinxhiri i sharrës STIHL Hexa vendos standarde të reja. Teknologjia e zhvilluar Hexa kombinon avantazhet e një zinxhiri me daltë të plotë dhe gjysmë-daltë - për përdorim pa kompromis dhe efikasitet maksimal. Rezultati: funksionim i qetë, prerje precize me zhytje dhe prerje e pastër.

QËNDRON I MPREHTË

+50 %

MË GJATË KRAHASUAR ME NJË ZINXHIR TË PLOTË ME DALTË①

+20 %

PERFORMANCË MË E LARTË E PRERJES KRAHASUAR ME ZINXHIRIN GJYSMË-DALTË②

PERFORMANCË JASHTËZAKONISHT E LARTË NË SHPIM DHE PRERJE

NË NIVELIN E SUPER ZINXHIRIT

MPREHJE INTUITIVE

ME LIMË HEXA HEKSAGONËSHE DHE MBAJTËSE LIME HEXA 2-NË-1 PËR REZULTATE OPTIMALE TË MPREHJES

PAJISJE SHTESË PËR HEXA

	Nr. i artikullit	Hapi i zinxhirit të sharrës	Ø (mm)	Përshkrimi
RISI Mbajtëse limash 2 në 1 Hexa	5607 750 4302	3/8" P Hexa	–	Mjet praktik për mprehje të shpejtë të dhëmbëve dhe kufizues të thellësisë me një veprim të vetëm. Kompensimi i integruar i boshllëqeve të limës (vetëm STIHL). Ergonomi e përmirësuar dhe një hapje për t'u lidhur me rrip ose në punëtori.
	5607 750 4301	3/8" Hexa	–	
	5607 750 4300	.325" Hexa	–	
Kompleti për mprehje	5607 007 1000	3/8" Hexa, .325" Hexa	–	Përbëhet nga një mbajtëse limash me një limë të rrumbullakët, një limë të sheshtë dhe një matës limiti për limën në çantë.

KËSHILLA E PROFESIONISTËVE

Me sistemin prerës STIHL Hexa, sipërfaqja e kontaktit të lëmuar në bazën e dhëmbit dhe sipërfaqet e paprera të limës gjashtëkëndore sigurojnë një thellësi zhytjeje specifike për dizajnin - këndi ideal i mprehjes ruhet lehtësisht. Kjo lejon mprehje të lehtë dhe të saktë të zinxhirit, edhe nëse nuk keni shumë përvojë. Rezultati: një jetëgjatësi shërbimi veçanërisht e gjatë me performancë prerjeje gati vazhdimisht të lartë.

① p.sh. matur në 3/8" PH3 krahasuar me 3/8" PS3 Pro
② p.sh. matur në 3/8" PH3 krahasuar me 3/8" PM3

STIHL SHPATAT

BESUESHMËRI MAKSIMALE ME PESHË MINIMALE

SHPATË TRE-PJESËSH

Tre pllaka metalike të salduara elektrikisht garantojnë stabilitet optimal. Pllaka qendrore është prerë në një sipërfaqe të madhe për të zvogëluar peshën e përgjithshme pa ndikuar në stabilitet. Shpatat STIHL janë jashtëzakonisht të qëndrueshëm dhe zgjasin deri në 50% më shumë se shpatat e krahasueshme nga prodhues të tjerë. Falë kushinetave të mbyllura hermetike në dhëmbëzor, shpatat STIHL nuk kërkojnë mirëmbajtje.

LIGHT S

- Për GTA 40
- Gjerësia e brazdës 1,1 mm
- Pa dhëmbëzor për ¼" P zinxhirë sharre
- Gjatësia e prerjes 15 cm

LIGHT 01

(deri tash: Rollomatic E Mini)

- Për motorsharra më të vogla dhe prerëse p ¼" për degë të larta
- Për ¼" P dhe ⅜" P zinxhirë sharre
- Gjerësia e brazdës 1,1 mm dhe 1,3 mm
- Shkëputje e ulët, pa mirëmbajtje
- Vida (01) në majë të dhëmbëzorit për qëndrueshmëri më të mirë të kushinetës formë ylli

LIGHT 04

(deri tash: Rollomatic E)

- Për motorsharra të vogla dhe të mesme
- Për ⅜" P, .325" i ⅜" zinxhir sharre
- Gjerësia e brazdës 1,1 mm, 1,3 mm dhe 1,6 mm
- Shkëputje e ulët, pa mirëmbajtje
- Katër vida (04) në dhëmbëz për stabilitet më të madh

LIGHT 06

(deri tash: Rollomatic E)

- Për motorsharra të fuqishme dhe punët më të vështira
- Për ⅜" zinxhir sharre
- Gjerësia e brazdës 1,3 mm dhe 1,6 mm
- Strukturë e fortë shine me gjashtë vida (06) në dhëmbëzor

SHPATA TË LEHTA

Shinat e lehta STIHL janë të optimizuara për peshë. Shinat tona Light P jo vetëm që kanë një pllakë qendrore të zhytur, por pllakat anësore janë të mbushura me poliamid të përforcuar me fibra qelqi. Kjo e bën punën shumë më të lehtë, veçanërisht në mirëmbajtjen e pemëve dhe pylltarinë.

LIGHT P01

(deri tash: Rollomatic E Mini Light)

- Për motorsharra më të vogla dhe prerëse p ¼" për degë të larta
- I bërë nga poliamid i përforcuar me fibra qelqi (P) për një ulje të peshës deri në 25% krahasuar me shinat konvencionale
- Kushineta që nuk kërkon mirëmbajtje
- Për ⅜" P zinxhirë sharre
- Gjerësia e brazdës 1,1 mm

LIGHT P04

(deri tash: Rollomatic E Light)

- Për motorsharra të vogla dhe të mesme
- I bërë nga poliamid i përforcuar me fibra qelqi (P) për një ulje të peshës deri në 30% krahasuar me shinat konvencionale
- Kushineta që nuk kërkon mirëmbajtje
- Për ⅜" P zinxhirë sharre
- Gjerësia e brazdës 1,1 mm

LIGHT X

(deri tash: Rollomatic ES Light)

- Për sharra zinxhirësh të fuqishme dhe përdorim profesional në pyll
- I bërë nga çelik special rezistent ndaj konsumimit me zgavra të frezuara për ulje të peshës deri në 30% krahasuar me kokat e shinave konvencionale
- Me kokë shine të zëvendësueshme dhe kushinetë ingranazhesh pa mirëmbajtje
- Kushineta që nuk kërkon mirëmbajtje
- Për ⅜" P zinxhirë sharre
- Gjerësia e brazdës 1,3 mm dhe 1,6 mm

SHPATA TË PLOTA DHE TË SIPËRME

Shina udhëzuese me çelik të plotë. Çeliku special i kalitur siguron stabilitet dhe elasticitet të lartë. Për përdorim me motorsharra për punë të mesme deri të rënda. Një klasik i njohur - i besueshëm dhe i qëndrueshëm.

STRONG X

(deri tash: Rollomatic ES)

- Për përdorim profesional me motorsharra të lehta
- Shinë veçanërisht e qëndrueshme dhe stabile e bërë nga çeliku i fortë
- Me kokë shine të zëvendësueshme
- Pa mirëmbajtje
- Kushineta që nuk kërkon mirëmbajtje
- Për ⅜" dhe .404" zinxhirë sharre
- Gjerësia e brazdës 1,3 mm dhe 1,6 mm

STRONG S

(deri tash: Duromatic E)

- Për punët më të vështira në pyll me motorsharrë të fuqishme
- Shinë e fortë veçanërisht e qëndrueshme dhe stabile me një shtresë mbrojtëse metali të fortë (Stellit) në majë të shinës
- Për ⅜" dhe .404" zinxhirë sharre
- Gjerësia e brazdës 1,3 mm dhe 1,6 mm

DIZAJN I RI SHPATASH

STIHL aktualisht po bën ndryshime në prodhimin e shpatave. Prandaj, për arsye logjistike, nëse porosisni këtë shinë, mund të merrni një produkt me një emër dhe dizajn të ndryshëm. Produktet janë teknikisht të njëjta, ato ndryshojnë vetëm në dizajn dhe emërtim të produktit. Kërkojmë falje për çdo shqetësim që mund të shkaktojë kjo.

SHPATA SPECIALE

GDHENDJA
(deri tash: Gdhendja E)

- Shpatë e veçantë për gdhendjen e drurit
- Për zinxhirët e sharrës me një hap prej ¼" P dhe ¼"
- Gjerësia e brazdës 1,1 mm dhe 1,3 mm
- Me shtresë mbrojtëse karbidi (stelit) në krye të shpatës
- Goditje kthyese jashtëzakonisht e ulët, e lehtë, me udhëzim vizual

SHPATË SPECIALE „CENTENNIAL EDITION“

Shpatë standarde në një dizajn të kufizuar për 100-vjetorin e kompanisë STIHL.

100 VJET TË VEÇANTA TË STIHL

Nr. i artikullit	Gjatësia e shpatës	Gjerësia e brazdës	Hapi i zinxhirit të sharrës
Light 01			
3005 835 3405	30 cm	1,1 mm	¼" P
3005 835 3905	30 cm	1,1 mm	⅜" P
Light 04			
3005 835 4809	35 cm	1,3 mm	⅜" P
3005 835 4409	35 cm	1,1 mm	⅜" P
3003 835 6813	40 cm	1,6 mm	.325"
Light 06			
3003 835 5221	50 cm	1,6 mm	⅜"

SI TË GJENI PAJISJET E DUHURA TË PRERJES

Zgjidhni shpatën dhe zinxhirin e duhur për të përfituar sa më shumë nga motorsharra juaj.
Ne do t'ju tregojmë se si të zgjidhni pajisjet e duhura të prerjes.

ZGJEDHJA E SHPATËS

Ju zgjidhni shpatën e duhur bazuar në **gjatësinë e dëshiruar të shinës dhe gjerësinë e brazdës së modelit** tuaj **të motorsharrës.**

Modeli i motorsharrës
Mund ta gjeni numrin e modelit të motorsharrës suaj në pllakën e identifikimit në pjesën anësore të makinës suaj ose në pjesën e brendshme të frenit të zinxhirit.



Gjatësia shinës
Gjatësia e kërkuar e shinave varet nga puna që dëshironi të bëni.



Trashësia e lidhjes së makinës / gjerësia e brazdës
Zinxhiri i sharrës drejtohet në shinë me anë të lidhjeve të transmisionit. Gjerësia e brazdës së shpatës dhe trashësia e lidhjeve të zinxhirit duhet të përputhen.

SHPATA: KODI I POROSISË SË PRODUKTIT
MUND TA GJENI **NGA FAQJA 62**

ZGJEDHJA E ZINXHIRIT TË SHARRËS

Pasi të keni zgjedhur shpatën e përshtatshme, mund të përdorni vlerat e treguara në **fushën e të dhënave të shërbimit të shinës** për të përcaktuar të dhënat teknike (pjerrësinë dhe gjerësinë e brazdës) përmes **numrit të porosisë me 11 shifra** për zinxhirin e duhur të sharrës.

Lloji i zinxhirit
Lloji i zinxhirit përcaktohet nga forma e dhëmbit prerës. Lloji i duhur i zinxhirit duhet të zgjidhet në varësi të vetive të dëshiruara të zinxhirit të sharrës.

Numri i lidhjeve të diskut
Numri i lidhjeve të diskut përcaktojnë gjatësinë e zinxhirit të sharrës. Vetëm lidhjet e transmisionit numërohen, jo dhëmbët prerës. Numri i lidhjeve të transmisionit që korrespondon me gjatësinë e shinës tregohet në fushën e shërbimit të shinës së shpatës.

NUMRI I POROSISË PËR ZINXHIRËT E SHARRËS
MUND TA GJENI **NGA FAQJA 64**

SHPATAT					LIGHT P01, LIGHT P04	ROLLOMATIC ES LIGHT	LIGHT	LIGHT S	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	ROLLOMATIC ES	DUROMATIC E
	Gjatësia e shpatës ① (cm)	Hapi i zinxhirit të sharrës (Zoll)	Trashësia e lidhjes së makinës / Gjerësia e brazdës (mm)	Numri i dhëmbëve të yllit rrotullues	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit
PRERËS TË DRUNJVE													
GTA 26	10	¼ P	1,1	–	–	–	3007 003 0101	–	–	–	–	–	–
GTA 30	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	–	–
GTA 40	15	¼ P	1,1	–	–	–	–	3008 000 0802	–	–	–	–	–
	15	¼ P	1,1	6	–	–	–	–	3008 000 0202	–	–	–	–
MOTORSHARRAT													
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3409	–	–	–	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231 ③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170 ③, MSE 190 ③, MSE 200 ③, MSE 210 ③, MSE 230 ③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	–	–	–	–	3005 000 4805	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	–	–	–	–	3005 000 4809	–	–	–
	40	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4413	–	–	–
MSE 250	37	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3005 000 7009	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3005 000 7013	–	–	–
	45	⅜	1,6	9	–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	–	–
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4405	–	–	–
	30	⅜ P	1,3	9	3005 000 7405	–	–	–	–	3005 000 4805	–	–	–
	35	⅜ P	1,1	9	–	–	–	–	–	3005 000 4409	–	–	–
	35	⅜ P	1,3	9	3005 000 7409	–	–	–	–	3005 000 4809	–	–	–
	40	⅜ P	1,3	9	–	–	–	–	–	3005 000 4813	–	–	–
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	11	–	–	–	–	–	3003 000 5306	–	–	–
	37	.325	1,3	11	–	–	–	–	–	3003 008 6811	–	–	–
	40	.325	1,3	10	–	–	–	–	–	3003 000 3313	–	–	–
	40	.325	1,6	11	–	–	–	–	–	3003 008 6813	–	–	3003 000 9213
	37	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3003 008 6111	–	–	–
	40	⅜	1,3	10	–	–	–	–	–	3003 008 8913	–	–	–
	40	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3003 008 6113	–	–	–
	45	⅜	1,6	10	–	–	–	–	–	3003 008 7717	–	–	–
MS 400 (deri në vitin 2025), MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 000 8613
	40	⅜	1,6	11	–	–	–	–	–	–	3003 000 5213	–	3003 000 9213
	45	⅜	1,6	11	–	–	–	–	–	–	3003 000 5217	–	3003 000 9217
	50	⅜	1,3	11	–	3003 000 2221	–	–	–	–	–	–	3003 000 8621
	50	⅜	1,6	11	–	3003 000 2021	–	–	–	–	3003 000 5221	–	3003 000 9221
	63	⅜	1,3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3003 001 5531
	63	⅜	1,6	11	–	3003 000 2031	–	–	–	–	–	–	3003 001 5631
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	11	–	3003 000 2038	–	–	–	–	–	–	–
	80	⅜	1,6	11	–	3003 000 2046	–	–	–	–	–	–	–
MS 661	90	⅜	1,6	11	–	–			–	–	–	3003 000 6053	3003 000 8453

① Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
② Nga viti i prodhimit 2014.
③ Për MS 231 dhe MS 251 (gjatësia e shinës 35 dhe 40 cm) dhe për MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 dhe MSE 230 (gjatësia e shinës 30, 35 dhe 40 cm) në kombinim me shtrëngim të shpejtë të zinxhirit dhe një dhëmbëzor me shtatë dhëmbë, duhet të përdoret një lidhje shtesë transmisioni
④ Variant për mirëmbajtje
⑤ Variant për pylltari
⑥ I referohet një ingranazhi me shtatë dhëmbë; për një ingranazh me tetë dhëmbë, përdoret një lidhje shtesë transmisioni

SHPATAT	Gjatësia e shpatës ① (cm)	Hapi i zinxhirit të sharrës (Zoll)	Trashësia e lidhjes së makinës / Gjerësia e brazdës (mm)	Numri i dhëmbëve të yllit rrotullues	LIGHT P01, LIGHT P04 Nr. i artikullit	ROLLOMATIC ES LIGHT Nr. i artikullit	LIGHT Nr. i artikullit	LIGHT S Nr. i artikullit	LIGHT 01 Nr. i artikullit	LIGHT 04 Nr. i artikullit	LIGHT 06 Nr. i artikullit	ROLLOMATIC ES Nr. i artikullit	DUROMATIC E Nr. i artikullit
MS 881 ⑥	53	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	–	3002 001 9223
	63	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	3002 000 9731	–
	75	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	3002 000 9741	3002 000 8041
	90	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	–	3002 002 8052
	90	.404	1,6	–	–	–			–	–	–	3002 000 9753	–
PRERËSE DEGËSH TË LARTA													
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150④, HTA 160	25	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3403	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	8	–	–	–	–	3005 008 3405	–	–	–	–
HTA 150⑤	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	–			3005 000 3905	–	–	–	–
HT 56	30	⅜ P	1,1	7	3005 000 7605	–			3005 000 3905	–		–	–

ZINXHIRË SHARRE	Gjatësia e shpatës ① (cm)	Hapi i zinxhirit të sharrës (Zoll)	Trashësia e lidhjes së makinës / Gjerësia e brazdës (mm)	Numri i lidhjeve të diskut	MICRO Nr. i artikullit	MICRO 3 Nr. i artikullit	SUPER Nr. i artikullit	SUPER 3 Nr. i artikullit	HEXA Nr. i artikullit	HEXA 3 Nr. i artikullit	DURO 3 Nr. i artikullit
PRERËS TË DRUNJVE											
GTA 26	10	¼ P	1,1	28	–	3670 000 0028	–	–	–	–	–
GTA 30, GTA 40	15	¼ P	1,1	38	–	3670 000 0038	–	–	–	–	–
	20	¼ P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	–	–	–
MOTORSHARRAT											
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 160 T, MSA 190 T, MSA 200	25	¼ P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 190 T, MSA 200	35	¼ P	1,1	72	–	3670 000 0072	–	–	–	–	–
MSA 161 T	25	¼ P	1,1	57	–	3670 000 0057	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	65	–	3670 000 0065	–	–	–	–	–
MS 162, MS 171, MS 172, MS 180②, MS 181, MSE 141, MSE 170, MSA 190 T	30	⅜ P	1,1	44	3613 000 0044	3610 000 0044	–	–	–	3138 000 0044	–
	35	⅜ P	1,1	50	3613 000 0050	3610 000 0050	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–
	40	⅜ P	1,1	55	3613 000 0055	3610 000 0055	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–
MS 180, MS 182, MS 201, MS 211, MS 212, MS 231③, MS 241, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜ P	1,1	44	3613 000 0044	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–
	30	⅜ P	1,3	44	–	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044
	35	⅜ P	1,1	50	3613 000 0050	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–
	35	⅜ P	1,3	50	–	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050
	40	⅜ P	1,1	55	3613 000 0055	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–
	40	⅜ P	1,3	55	–	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055
MSE 250	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	–	–	3683 000 0056
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	–	–	3683 000 0060
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	–	–	3683 000 0066
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	3138 000 0044	–
	30	⅜ P	1,3	44	3613 000 0044	3636 000 0044	3617 000 0044	3616 000 0044	–	–	3612 000 0044
	35	⅜ P	1,1	50	–	–	–	3699 000 0050	–	3138 000 0050	–
	35	⅜ P	1,3	50	3613 000 0050	3636 000 0050	3617 000 0050	3616 000 0050	–	–	3612 000 0050
	40	⅜ P	1,1	55	–	–	–	3699 000 0055	–	3138 000 0055	–
	40	⅜ P	1,3	55	3613 000 0055	3636 000 0055	3617 000 0055	3616 000 0055	–	–	3612 000 0055
MS 251②	35	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	3696 000 0056
	40	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	3696 000 0062

RISI

① Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
② Nga viti i prodhimit 2014.
③ Për MS 231 dhe MS 251 (gjatësia e shinës 35 dhe 40 cm) dhe për MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210 dhe MSE 230 (gjatësia e shinës 30, 35 dhe 40 cm) në kombinim me shtrëngim të shpejtë të zinxhirit dhe një dhëmbëzor me shtatë dhëmbë, duhet të përdoret një lidhje shtesë transmisioni.
④ Variant për mirëmbajtje
⑤ Variant për pylltari
⑥ I referohet një ingranazhi me shtatë dhëmbë; për një ingranazh me tetë dhëmbë, përdoret një lidhje shtesë transmisioni

ZINXHIRË SHARRE					MICRO	MICRO 3	SUPER	SUPER 3	HEXA	HEXA 3	DURO 3
	Gjatësia e shpatës ① (cm)	Hapi i zinxhirit të sharrës (Zoll)	Trashësia e lidhjes së makinës / Gjerësia e brazdës (mm)	Numri i lidhjeve të diskut	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit	Nr. i artikullit
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,3	56	3693 000 0056	3695 000 0056	3690 000 0056	3694 000 0056	3140 000 0056	3141 000 0056	–
	35	.325	1,3	60	3693 000 0060	3695 000 0060	3690 000 0060	3694 000 0060	3140 000 0060	3141 000 0060	3696 000 0060
	37	.325	1,3	62	3693 000 0062	3695 000 0062	3690 000 0062	3694 000 0062	3140 000 0062	3141 000 0062	–
	40	.325	1,3	67	3693 000 0067	3695 000 0067	3690 000 0067	3694 000 0067	3140 000 0067	3141 000 0067	3696 000 0067
	40	.325	1,6	67	3686 000 0067	3689 000 0067	3639 000 0067	–	–	–	–
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652 000 0054	3664 000 0054	3621 000 0054	3626 000 0054	3132 000 0054	3134 000 0054	3683 000 0054
	37	⅜	1,6	56	3652 000 0056	3664 000 0056	3621 000 0056	3626 000 0056	3132 000 0056	3134 000 0056	3683 000 0056
	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,3	60	3650 000 0060	3662 000 0060	3623 000 0060	3624 000 0060	3133 000 0060	3135 000 0060	3681 000 0060
	40	⅜	1,6	60	3652 000 0060	3664 000 0060	3621 000 0060	3626 000 0060	3132 000 0060	3134 000 0060	3683 000 0060
	45	⅜	1,3	66	3650 000 0066	3662 000 0066	3623 000 0066	3624 000 0066	3133 000 0066	3135 000 0066	3681 000 0066
	45	⅜	1,6	66	3652 000 0066	3664 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	3134 000 0066	3683 000 0066
	50	⅜	1,3	72	3650 000 0072	3662 000 0072	3623 000 0072	3624 000 0072	3133 000 0072	3135 000 0072	3681 000 0072
	50	⅜	1,6	72	3652 000 0072	3664 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	3134 000 0072	3683 000 0072
	63	⅜	1,3	84	3650 000 0084	3662 000 0084	3623 000 0084	3624 000 0084	3133 000 0084	3135 000 0084	3681 000 0084
	63	⅜	1,6	84	3652 000 0084	3664 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	3134 000 0084	3683 000 0084
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,3	91	3650 000 0091	3662 000 0091	3623 000 0091	3624 000 0091	3133 000 0091	3135 000 0091	3681 000 0091
	71	⅜	1,6	91	3652 000 0091	3664 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	3134 000 0091	3683 000 0091
	80	⅜	1,3	105	3650 000 0105	3662 000 0105	3623 000 0105	3624 000 0105	3133 000 0105	3135 000 0105	3681 000 0105
	80	⅜	1,6	105	3652 000 0105	3664 000 0105	3621 000 0105	3626 000 0105	3132 000 0105	3134 000 0105	3683 000 0105
MS 661	90	⅜	1,3	114	3650 000 0114	3662 000 0114	3623 000 0114	3624 000 0114	3133 000 0114	3135 000 0114	3681 000 0114
	90	⅜	1,6	114	3652 000 0114	3664 000 0114	3621 000 0114	3626 000 0114	3132 000 0114	3134 000 0114	3683 000 0114
MS 881 ④	53	.404	1,6	68	3668 000 0068	–	3946 000 0068	–	–	–	–
	63	.404	1,6	80	3668 000 0080	–	3946 000 0080	–	–	–	–
	75	.404	1,6	91	3668 000 0091	–	3946 000 0091	–	–	–	–
	90	.404	1,6	104	3668 000 0104	–	3946 000 0104	–	–	–	–
	90	.404	1,6	108	3668 000 0108	–	3946 000 0108	–	–	–	–
PRERËSE DEGËSH TË LARTA											
HTA 30	20	¼ P	1,1	44	–	3670 000 0044	–	–	–	–	–
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 150②, HTA 160	25	¼ P	1,1	56	–	3670 000 0056	–	–	–	–	–
	30	¼ P	1,1	64	–	3670 000 0064	–	–	–	–	–
HTA 150③	30	⅜ P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–
	30	⅜ P	1,1	44	–	–	–	3699 000 0044	–	–	–
HT 56	30	⅜ P	1,1	44	–	3610 000 0044	–	–	–	–	–

RISI

① Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
② Variant për mirëmbajtje
③ Variant për pylltari
④ I referohet një ingranazhi me shtatë dhëmbë; për një ingranazh me tetë dhëmbë, përdoret një lidhje shtesë transmisioni

PAJISJE ZINXHIRË SHARRE

		Nr. i artikullit	Hapi i zinxhirit të sharrës	Ø (mm)	Përshkrimi
Mbajtëse limash 2-në-1		5605 750 4303	¼" u. ⅜" P	4,0	Një mjet praktik për mprehjen e shpejtë të dhëmbit dhe kufizuesit të thellësisë në një cikël pune. Ideale për lima të rrumbullakëta për zinxhirët e sharrës. Për ¼"-P-, ⅜"-P-, .325"-, ⅜"- dhe .404"-Zinxhirët e sharrës, kompensim i integruar i tolerancës së limës (vetëm nga STIHL).
		5605 750 4304	.325"	4,8	
		0000 750 4300	.404"	5,5	
Kompleti për mprehje		5605 007 1027	¼" P	–	Përbëhet nga një mbajtëse limash me një limë të rrumbullakët, një limë të sheshtë dhe një matës limiti për limën në çantë.
		5605 007 1028	¼" u. ⅜" P	–	
		5605 007 1029	.325"	–	
		5605 007 1030	⅜"	–	
Mbajtëse lime me limë të rrumbullakët		5605 750 4327	¼" u. ⅜" P	4,0	–
		5605 750 4328	.325"	4,8	
		5605 750 4329	⅜"	5,2	
Lima të rrumbullakëta për zinxhirët e sharrës		5605 772 4006	¼" u. ⅜" P	4,0 × 200	Për zinxhir sharre Hexa (pa limë dore).
		5605 772 4806	.325"	4,8 × 200	
		5605 772 5206	⅜"	5,2 × 200	
		5605 772 5506	.404"	5,5 × 200	
		5605 772 3506	–	3,5 × 200	
		5605 772 4506	–	4,5 × 200	
Limë e sheshtë		0814 252 3356	–	–	Për përpunim të saktë shtesë të kufizuesit të thellësisë. 150 mm.
		0814 252 3000	–	–	me këllëf për ruajtje
Udhëzuesi i mbajtësit të limave	**FF 1**	5614 000 7503	¼", ⅜" P①	4,0	Udhëzues unik STIHL për mbajtësin e limave. Për manovrim të saktë dhe të lehtë të limës dhe mprehje profesionale të zinxhirit. Shtesë ideale për setin e mprehjes STIHL, konsum i ulët energjie. Dorëzimi standard nuk përfshin limët.
		5614 000 7502	⅜" P②	4,8	
		5614 000 7501	.325"	4,0	
		5614 000 7500	⅜"	5,2	
		5614 000 7505	.404"	5,5	
❗ **Udhëzuesi i limës**	**FG 4**	5612 000 7503	¼", ⅜" P①	4,0	Udhëzues unik për limimin e STIHL-it. Ideale për mprehje precize javore. Kompakt, me fuqi të ulët, me pllaka limuese për rregullim të saktë të distancës së kufizuesit të thellësisë. Dorëzimi standard nuk përfshin limët.
Matës lime	**FL 4**	0000 893 4009	⅜"	–	Për përpunim manual, i veshur me çelik të kalitur me një shtresë të veçantë. I përshtatshëm edhe për dru të fortë edhe të butë. Me grep mund të pastroni brazdën, po ashtu edhe vrimën e vajit në shinë.
Dorezë lime		0811 490 7860	–	–	Dorezë druri. Për të gjitha limat trekëndëshe, të sheshta, të rrumbullakëta dhe limë heksa nga 4.0 deri në 5.5 mm.
		0000 881 4500	–	–	Dorezë plastike me skaje të mprehta. Për limë të rrumbullakët 3,2 deri 5,5 mm.
	FH 1	0000 881 4502	–	–	Dorezë e butë me kënd mprehjeje. Për limë të rrumbullakët prej 3,2 deri 5,5 mm.
	FH 3	0000 881 4503	–	–	Dorezë e butë. Për limë të sheshta deri 150 mm.
Vegël për drejtimin e shpatës		5605 773 4400	–	–	Pajisja për heqjen e skajit të jashtëm në shpatë. Mbajtëse e projektuar ergonomikisht e bërë nga materiale sintetike me një limë të sheshtë (100 × 22 mm) të bërë nga çeliku i përforcuar.
Pllakë për mprehje		0000 750 9900	–	–	Mjete ndihmëse për mprehjen e zinxhirit. Vijat këndore (25°/30°) për drejtimin e limës, dy magnete për t'u lidhur me shpatën.
Mbajtës i limës	**S 260**	0000 881 0402	–	–	Montim i thjeshtë, fiksim i lehtë i shinës, përfshin një çantë praktike për rripin.
	L 700	0000 881 0403	–	–	Dizajn i fortë, i qëndrueshëm. Montim i lehtë.

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

PAJISJE ZINXHIRË SHARRE

	Nr. i artikullit	Dimensionet (cm)	Përshkrimi
Kutia e ruajtjes së zinxhirit të sharrës	0000 882 5900	18 × 12 × 4	Kuti plastike e lehtë. Dy segmente të ndara.
Pajisja e këputjen e fijeve NG 4	5805 012 7500	–	Për këputjen e fijeve në zinxhirët e sharrës.
Pajisja për fije NG 5	5805 012 7510	–	Për vendosjen fijeve në zinxhirët e sharrës.
Pajisje për futjen dhe heqjen e fijeve NG 7	5805 012 7520	–	Pajisje e kombinuar për vendosjen dhe heqjen e fijeve në zinxhirët e sharrës.

① Nuk mund të përdoret me ⅜" Hexa
② Dado 1,1 mm
③ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

GËRSHËRË PËR GARDHE

PRERJE PAS PRERJES, DREJT FORMËS PËRFUNDIMTARE

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

STIHL EC ELEKTRONIKA
Në sistemin AP, kontrolluesi elektronik njeh ngarkesën e duhur gjatë përdorimit dhe vepron në mënyrë aktive në motorin EC. Rezultati: shpejtësi konstante e tehut, edhe me prerjen prapa më rezistente, si dhe gjithmonë performancë optimale.

STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Përveç performancës mbresëlënëse, prerësit profesionalë të gardheve në sistemin AP kanë një motor EC me ndryshim automatik të drejtimit. Kjo lejon që pajisja prerëse të lëvizë lirshëm sipas nevojës.

KOMFORT I LARTË
Emetimi i ulët i zhurmës dhe dridhjet e reduktuara të pajisjes mundësojnë punë më të rehatshme.

PRERJE EFIKASE
Jetëgjatësia e gjatë e baterisë dhe performanca vazhdimisht e lartë e prerjes sigurojnë punë të pandërprerë dhe efikase.

EKUILIBRI I MIRË
Dizajni i prerëses së gardheve dhe pozicionimi i baterisë arrijnë një ekuilibër optimal, duke e bërë punën edhe më të lëvizshme dhe duke ofruar liri maksimale.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

DOREZË SHUMËFUNKSIONALE RROTULLUESE
Mund të sillet lehtësisht në pozicionin optimal për prerje anësore, si dhe horizontale.

GJEOMETRI E SOFISTIKUAR E TEHUT
Forma e tehut e projektuar mirë, qëndrueshmëria dhe ingranazhet e prerjes dhe krasitjes të rregulluara posaçërisht sigurojnë performancë prerjeje vazhdimisht të lartë.

TRAJTIM ERGONOMIK
Pozicioni dhe forma e dorezave lehtësojnë punën ergonomike dhe për këtë arsye punë pa mundim.

MBROJTËSE PRERËSE E FORCUAR
Mbron majat e teheve të gardhit nga konsumimi dhe e bën më të lehtë prerjen afër tokës dhe murit.

GËRSHËRË PËR GARDHE → 76

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 77

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

	Set HSA 26	HSA 30	Set HSA 30	72 HSA 40	RISI Set HSA 40	! HSA 45	HSA 50	Set HSA 50
Fushëveprimi i dorëzimit	me AS 2, AL 1 dhe çantë transporti	pa beteri dhe mbushës	me AS 2 + AL 1	pa beteri dhe mbushës	me 2 × AS 2 + AL 1	me bateri të integruar	pa beteri dhe mbushës	me AK 10 + AL 101
Tensioni maksimal (V)	12	12	12	12	12	–	40	40
Tensioni nominal (V)	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	18	36	36
Konsumi i energjisë (kW)	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,35	0,35
Performancat (kW)	0,10①	0,14①	0,14①	0,14①	0,14①	0,14①	0,22①	0,22①
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AI	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	AS 2	–	AK 10	AK 10
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)	110	50	50	40	40	40	50	50
Frekuenca e goditjeve (min^{-1})	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.500	2.800	2.800
Pesha e pajisjes (kg)	1,0⑦	2,0⑥	2,2⑦	2,1⑥	2,3⑦	2,3⑦	2,9⑥	2,9⑥
Hapësira mes dhëmbëve (mm)	19,0	22,0	22,0	24,0	24,0	24,1	30,0	30,0
Gjatësia maksimale e pajisjes me teh	50	89	89	94	94	91	101	101
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	72	82	82	82	82	75	81	81
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	80	90	90	90	90	83	89	89
Vlera e dridhjes majtas (m/s^2)	–	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	1,9⑤	1,4⑤	2,0⑤	2,0⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s^2)	1,0④	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,4⑤	1,5⑤	1,6⑤	1,6⑤
Funksionet⑧								
Përshkrimi	• Për formësimin dhe mirëmbajtjen e gardheve, si dhe për shkurtimin e skajeve të lëndinës • Prerje me precizitet dhe performancë të lartë falë gjeometrisë së tehut STIHL • I rehatshëm për t'u mbajtur falë dorezës ergonomike të gomuar. **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × teh për shkurre, gjatësi prerjeje 20 cm, përfshirë mbrojtësen e tehut, 1 × teh bari, gjerësi prerjeje 12 cm, përfshirë mbrojtësen e tehut	• Për shkurtimin e shkurreve dhe gardheve në shtëpi • Me saktësi falë teheve të prera me lazer, të bluara me diamant dhe të forcuara • Udhëzues rrotullues për manovrim të lehtë	• Për shkurtimin e shkurreve dhe gardheve në shtëpi • Me saktësi falë teheve të prera me lazer, të bluara me diamant dhe të forcuara • Udhëzues rrotullues për manovrim të lehtë	• Për shkurtimin e shkurreve dhe gardheve në shtëpi • Me saktësi falë teheve të prera me lazer, të bluara me diamant dhe të forcuara • Udhëzues rrotullues për manovrim të lehtë		• Për shkurtimin e gardheve dhe shkurreve pranë shtëpisë tuaj • Mbrojtëse prerëse dhe udhëzues për siguri dhe rehati më të madhe • Bateri e integruar litium-jon me tregues mbushjeje dhe kabllo mbushëse	• Saktësi falë teheve të prera me lazer, të bluara me diamant dhe të forcuara • Kapje optimale e degëve falë teheve në formë të pikës • Udhëzues rrotullues për manovrim të lehtë	
Gjatësia e seksionit (cm)								
20	HA03 011 3506	–	–	–	–	–	–	–
Nr. i artikullit 45	–	HA08 011 3500	HA08 011 3501	–	–	–	–	–
50	–	–	–	HA08 011 3521	HA08 011 3527	4511 011 3530	4521 011 3540	4521 011 3500

I BESUESHËM, I FORTË DHE I PASTËR

AGJENTË PASTRIMI ANËSORË 202

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart
R = Krasitja
T = Trimingu

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Në varësi të tehut i cili përdoret
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s^2

⑥ Pa bateri, me teh
⑦ Me bateri dhe teh, pa mbushës
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

		HSA 60	Set HSA 60	HS 45	HSE 42
Fushëveprimi i dorëzimit		**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 10 + AL 101**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS	–	–	27,2	–
Tensioni maksimal (V)		40	40	–	–
Tensioni nominal (V)		36	36	–	230
Konsumi i energjisë (kW)		0,40	0,40	–	0,42
Performancat (kW)		0,29①	0,29①	0,75	–
Performancat (PS)		–	–	1,00	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	–
Bateria e rekomanduar		AK 10	AK 10	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)		70	70	–	–
Frekuenca e goditjeve (min⁻¹)		3.000	3.000	4.000	3.400
Niveli i frekuencës së goditjeve② (min⁻¹)		–	–	–	–
Niveli i frekuencës së goditjeve③ (min⁻¹)		–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)		3,5⑥	4,3⑨	5,1⑦	3,1⑧
Hapësira mes dhëmbëve (mm)		34,0	34,0	30,0	21,0
Gjatësia minimale e pajisjes me teh		–	–	–	–
Gjatësia maksimale e pajisjes me teh		117	117	110	92
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))		77	77	97	87
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))		85	85	106	95
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)		1,5④	1,5④	10,0⑤	3,1⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)		1,0④	1,0④	9,0⑤	1,5⑤
STIHL ElastoStart		–	–	●	–
Dorezë rrotulluese		●	●	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		●	●	●	–
Funksionet⑩		EC MOTOR	EC MOTOR	–	–
Përshkrimi		• Me saktësi falë teheve të prera me lazer, të bluara me diamant dhe të forcuara • Kapje optimale në degë falë teheve në formë të pikave • Ergonomik falë dorezës shumëfunksionale rrotulluese		• Model fillestar i lehtë për kujdes optimal për shkurret në kopshtin e shtëpisë • Ndezje pa kërcim shkundës të fuqisë falë sistemit STIHL ElastoStart. • I rehatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL	• Mbrojtëse për udhëzues që fiksohet me vida për trajtim të lehtë • Mbrojtëse e integruar për prerje dhe mbrojtëse e vogël për duar për siguri më të madhe • I rehatshëm falë frenit mekanik të tehut dhe lehtësimit të tendosjes së kabllos së shtrëngimit
Gjatësia e seksionit (cm)					
Nr. i artikullit	45	–	–	–	4818 011 3520
	60	HA06 011 3510	HA06 011 3540	4228 011 2938	–
	75	–	–	–	–

		HSA 140 R	HSA 140 T	HS 82 R	HS 82 T
Fushëveprimi i dorëzimit		**pa beteri dhe mbushës**	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	MIRËMBAJTJA E PARQEVE DHE PEIZAZHEVE	–	–	22,7	22,7
Tensioni maksimal (V)		40	–40	–	–
Tensioni nominal (V)		36	36	–	–
Konsumi i energjisë (kW)		0,65	0,65	–	–
Performancat (kW)		0,46①	0,46①	0,70	0,70
Performancat (PS)		–	–	1,00	1,00
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar		AP 200 S	AP 200 S	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)		150	140	–	–
Frekuenca e goditjeve (min⁻¹)		2.600	3.900	3.200	5.100
Niveli i frekuencës së goditjeve② (min⁻¹)		3.000	4.500	–	–
Niveli i frekuencës së goditjeve③ (min⁻¹)		3.400	5.000	–	–
Pesha e pajisjes (kg)		4,7⑥	4,3⑥	5,3⑦	5,1⑦
Hapësira mes dhëmbëve (mm)		38,0	30,0	38,0	30,0
Gjatësia minimale e pajisjes me teh		–	–	–	–
Gjatësia maksimale e pajisjes me teh		137	137	120	121
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))		79	82	94	95
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))		87	90	106	106
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)		3,0④	1,8④	2,7⑤	2,7⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)		2,5④	1,2④	3,1⑤	2,1⑤
STIHL ElastoStart		–	–	–	–
Dorezë rrotulluese		●	●	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		●	●	●	●
Funksionet⑩		EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–
Përshkrimi		• Prizë baterie për lëvizshmëri më të madhe pa kabllo furnizuese me rrymë • Manovrueshmëri falë dorezës shumëfunksionale rrotulluese me shpejtësi të rregullueshme të lëvizjes • Tehe me mprehje në të dy anë për prerjen e shpinës	• Për prerje precize me shpejtësi të lartë të tehut • Prizë baterie për lëvizshmëri më të madhe pa kabllo furnizuese me rrymë • Manovrueshmëri falë dorezës shumëfunksionale rrotulluese me shpejtësi të rregullueshme të lëvizjes	• Fuqi e madhe prerëse falë raportit të veçantë të transmetimit dhe gjeometrisë së tehut • Trajtim i lehtë falë dorezës shumë-funksionale • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL	• Shpejtësi veçanërisht e lartë e tehut për prerje të imëta • Trajtim i lehtë falë dorezës shumëfunksionale • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL
Gjatësia e seksionit (cm)					
Nr. i artikullit	45	–	–	–	–
	60	–	–	4237 011 2977	4237 011 2985
	75	HA02 011 3506	HA02 011 3516	–	–

JETËGJATËSIA E BATERISË
MUND TË GJENDET NË FILLIM TË FAQES 16

R = Krasitja
T = Trimingu

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Në varësi të tehut i cili përdoret
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Pa bateri, me teh
⑦ Pa karburant, me teh
⑧ Pa kabllo, me teh
⑨ Me bateri dhe teh, pa mbushës
⑩ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

GËRSHËRË TELESKOPIKE PËR GARDHE

PËR ÇDO GARDH
DHE ÇDO KËRKESË.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

ERGONOMI E LARTË FALË EKUILIBRIT TË BALANCUAR

Bateritë STIHL AP mund të instalohen direkt në shtëpizën e motorit. Kjo e bën punën edhe më të lëvizshme, kurse përdoruesi përfiton nga ekuilibri i shkëlqyer i prerësit të gardheve dhe liria maksimale e punës.

IPX4 I CERTIFIKUAR

IPX4

Klasat e mbrojtjes IPX përcaktojnë mbrojtjen e pajisjeve elektrike ose elektronike nga lagështia. Testimi i mbrojtjes nga lagështia përcaktohet në faza të ndryshme. IPX4 teston mbrojtjen kundër spërkatjeve të ujit nga të gjitha anët. Veglat me bateri me këtë certifikim janë të dizajnuara për përdorim të përditshëm, madje edhe në shi.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

SHUFËR TEHU I RREGULLUESHËM

Sistemi i rregullimit të shpejtë në prerësit tuaj të gardheve ju lejon të punoni në mënyrë fleksibile dhe të rehatshme. Tehu mund të rregullohet në kënde të ndryshme në varësi të përdorimit. Për transport të sigurt dhe kompakt, paloseni tehun paralel me boshtin derisa të fiksohet automatikisht në vend.

TEH ME DY ANË

Tehu me dy anë ju lejon të arrini shkurtimin optimal të gardheve vertikalisht, horizontalisht dhe në kënde. Edhe degët më të trasha mund të krasiten ose shkurtohen në mënyrë efektive falë teheve të mprehta në të dy anët.

DOREZË SHUMËFUNKSIONALE

Doreza rrethore është një avantazh i madh në hapësira të ngushta, siç është pastrimi në mes të shkurreve, kaçubave ose stolave të parkut. Pozicioni praktik i dorezës ju lejon të lëvizni mjetin lirisht dhe ta drejtoni atë lehtësisht dhe saktë, madje edhe në hapësira të ngushta. Doreza intuitive e kontrollit me tre cilësime shpejtësie dhe ekran LED siguron ergonomi të mirë.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 79

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë

	HLA 56 (135°)	HLA 86 (115°)	HL 94 C-E (145°)
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**pa beteri dhe mbushës**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	–	24,1
Tensioni maksimal (V)	40	40	–
Tensioni nominal (V)	36	36	–
Konsumi i energjisë (kW)	0,35	0,40	–
Performancat (kW)	0,21①	0,29①	0,90
Performancat (PS)	–	–	1,20
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX
Bateria e rekomanduar	AK 10	AP 200 S	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar② (deri në ... min)	50	144	–
Frekuenca e goditjeve (min⁻¹)	2.800	3.000	4.000
Pesha e pajisjes (kg)	3,8⑥	4,8⑥	6,1⑦
Hapësira mes dhëmbëve (mm)	30,0	33,0	34,0
Gjatësia minimale e pajisjes me teh	–	260	–
Gjatësia maksimale e pajisjes me teh	210	330	242
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	77	76	91
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	88	91	106
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)	1,5④	2,3④	6,5⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)	1,5④	1,6④	5,4⑤
STIHL ErgoStart	–	–	●
Dorezë rrethore	●	–	●
Funksionet⑧	EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4	–
Përshkrimi	• Për më shumë gardhe dhe mbulesë toke në kopshtin tuaj • Manovrim dhe përdorim i thjeshtë • Performanca e lartë e prerjes	• Kontroll i vazhdueshëm i shpejtësisë për prerjet kryesore, anësore dhe bazike • Guaska shtrënguese lejon rregullimin e gjatësisë së dorezës pa vegla • Arritje ekstra e gjatë falë dorezës teleskopike të lehtë	• Ekonomik falë kontrollit manual të shpejtësisë me sistemin STIHL ECOSPEED • Kuti ingranazhesh i lehtë për funksionim të rehatshëm gjatë intervaleve të gjata të punës • Manovrim i lartë falë tehut që rrotullohet 145°
Gjatësia e seksionit (cm)			
45	HA01 011 2904	–	–
Nr. i artikullit 50	–	4859 011 2933	–
60	–	–	4243 200 0024

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

PAJISJET SHTESË PËR PRERËSIT E GARDHEVE

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Bazamenti	4857 007 1001	Për të mbrojtur pajisjen dhe baterinë nga kontakti i drejtpërdrejtë me tokën.	HTA 66, HTA 86, HLA 66, HLA 86
Dorezë teleskopike	HA03 710 7100	Mundëson punë ergonomike në pozicion në këmbë. Mundëson punë ergonomike me HSA 26 në pozicion në këmbë. Lidhje e shpejtë dhe e lehtë me HSA 26 dhe zëvendësim i lehtë i baterisë AS 2 në dorezë. Zgjatje e vazhdueshme e teleskopit pa shkallëzime nga 95 – 110 cm, këndi i punës i rregullueshëm për 125°, rrotat që lëvizin butësisht, dorezë e butë. Doreza teleskopike i përshtatet vetëm HSA 26 dhe nuk është e pajtueshme me GTA 26 ose HSA 25.	HSA 26

② Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Në varësi të tehut i cili përdoret
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Pa bateri, me teh

⑦ Pa karburant, me teh
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

SISTEMI I KOMBINUAR

SA MË E LARMISHME TË JETË DETYRA, AQ MË UNIKE ËSHTË PAJISJA

01 ZGJIDHNI NJË NGA TRE MOTORËT E KOMBINUAR TË FUQISHËM

02 KOMBINONI NJË NGA MJETET E KOMBINUARA DHE MUND TË FILLONI PUNËN

MULTI SISTEM ➔ 81

Ju lutemi vini re se jo të gjithë motorët kombinues mund të përdoren me të gjitha veglat kombinuese.
Për kombinime dhe përjashtime, shihni tabelat e Veglave të Kombinuara nën "Pajtueshmëri me..." në faqet 80.

APLIKIM UNIVERSAL

	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 235 R
Kapaciteti (cm³)	27,2	24,1	36,3
Performansat (kW)	0,8	0,9	1,55
Performansat (PS)	1,1	1,2	2,1
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Pesha e pajisjes (kg)①	4,2	4,0	5,7
Gjatësia deri te mënga lidhëse (cm)	84	90	94
Maks. Niveli i presionit të zërit (dB(A))2	96	95	102
Maks. Niveli i fuqisë se zërit (dB(A))②	106	106	112
Maks. Vlera e dridhjes majtas (m/s²)③	8,5	8,2	9,0
Maks. Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)③	7,7	6,9	9,4
STIHL ErgoStart	●	●	-
Dorezë rrethore	●	●	●
Rrip për bartje	●	●	●
Përshkrimi	• Ndezje e thjeshtë falë STIHL ErgoStart • Pompë manuale e karburantit për ndezje më të shpejtë • Tasti i ndalimit për vazhdim të shpejtë të punës	• Funksionim i rehatshëm falë dorezës praktike që mbështillet rreth dorës • Konsum i reduktuar i karburantit falë funksionit të ngarkesës së pjesshme STIHL ECOSPEED • Ndërrimi i veglave me shpejtësinë e madhe falë bashkuesit praktik me lirim të shpejtë	• Një motor i kombinuar veçanërisht i fuqishëm • Dekompresimi automatik zvogëlon përpjekjen gjatë ndezjes • Liri e lartë lëvizjeje në hapësira të mbyllura falë dorezës që mbështillet rreth dorës
Nr. i artikullit	4144 200 0016	4149 200 0089	4151 011 5303

PAJISJE SHTESË PËR MOTORË TË KOMBINUAR DHE VEGLA TË KOMBINUARA

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Sistem për bartjen në shpinë RTS	0000 790 4400	Për përdorim më të gjatë. Përshtatet me madhësinë e trupit, mundëson kursime të konsiderueshme të energjisë dhe punë ergonomike. Nuk mund të përdoret me HL 94 KC-E dhe HLE 71 K.	Për prerës për degë të larta, motorë të kombinuar me HT-KM ose HL-KM 145°, si dhe për gërshërë teleskopike për gardhe

● Sipas standardi
o Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart
R = Doreza e rrumbullakët

① pa mjete fiksimi
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²

MIRËMBAJTJE KOPSHTESH DHE PRONASH, MIRËMBAJTJE E PARQEVE DHE E PEIZAZHIT

	BG-KM	HL-KM (145°)	FS-KM	SP-KM
Pesha (kg)	1,8	2,4	1,2③	1,9
Gjatësia totale pa motorin e kombinuar (cm)	89	148	94	144
Diametri i rrethit të prerjes (mm)	–	–	420	–
Shtojca për gjerësinë e punës (mm)	154	–	–	–
Forca e fryrjes me grykë të rrumbullakët① (N)	16	–	–	–
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të rrumbullakët	59	–	–	–
Rrjedha e ajrit (m^3/h) me grykë të rrumbullakët	845	–	–	–
Gjatësia e seksionit (cm)	–	50	–	–
Distanca në mes të dhëmbëve (mm)	–	34	–	–
Këndi i pjerrësisë (°)	–	145	–	–
Përshkrimi	• Pastron shtigjet dhe sipërfaqet nga gjethet, bari i prerë dhe bora • Funksionim efikas falë fuqisë së lartë të fryrjes	• Trimeri i barit me teh të rregullueshëm • Për përdorim në hapësira të brendshme dhe pranë trafikut	• Teh prerës bari GrassCut 230-2 • Ideale për lëndina me bar të fortë	• Për mbledhje të lehtë të arrave, fistikëve dhe ullinjve • Me dy shufra të shkallëzuara, shumë të lehta dhe me nivel dridhje të ulëta
E përputhshme me	Miratuar për të gjithë motorët e kombinuar	Miratuar vetëm për motorët e kombinuar me dorezë e cila mbërthen dorën	Miratuar për të gjithë motorët e kombinuar	KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 91, KM 131, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, KMA 200 R
Nr. i artikullit	4606 740 5000	4243 740 5003	4180 200 0475	4249 740 5000

MIRËMBAJTJA E KOPSHTEVE DHE PRONAVE, BUJQËSIA DHE HORTIKULTURA

MIRËMBAJTJE KOPSHTESH DHE PRONASH, KUJDES PROFESIONAL PËR PEMËT DHE KULTIVIM FRUTASH

PUNË PASTRIMI SHTËPIAK, PUNË PROFESIONALE PASTRIMI

	BF-KM	HT-KM	KB-KM
Pesha (kg)	4,1④	1,6⑤	6,4④
Gjatësia totale pa motorin e kombinuar (cm)	100	126⑥	125
Diametri i rrethit të prerjes (mm)	–	–	–
Shtojca për gjerësinë e punës (mm)	220	–	600
Shpejtësia e rrotullimeve gjatë punës pa ngarkesë (1/min)	2.800	–	2.800
Gjatësia e shinave② (cm)	–	30	–
Hapi i zinxhirit të sharrës	–	¼"	–
Zinxhir sharre i tipit Oilomatic STIHL	–	PM3	–
Përshkrimi	• Frezë për rikultivimin dhe lirimin e tokës • Copëton edhe tokat e rënda dhe argjilore	• Për prerje precize të degëve të larta në pemishte • Ingranazh i lehtë magnezi me grep të fortë dege	• Furçë pastrimi për përdorim në sipërfaqe të llaçuara ose dysheme të pabarabarta me gurë natyrorë • Largon papastërtinë edhe nga brazdat dhe gropëzat e thella
E përputhshme me	Miratuar për të gjithë motorët e kombinuar	Miratuar vetëm për motorët e kombinuar me dorezë e cila mbërthen dorën	Miratuar vetëm për motorët e kombinuar me dorezë e cila mbërthen dorën
Nr. i artikullit	4601 740 5000	4182 200 0212	4601 740 4905

① Forca e listuar në njuton (N) për të krahasuar performancën e fryrësit
② Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
③ Pa vegla prerëse dhe mbrojtës
④ Pesha duke përfshirë mbrojtjen
⑤ Pa shpata dhe zinxhir për sharrë
⑥ Me shpatë dhe zinxhirin e sharrës

SISTEM SHUMËFUNKSIONAL

KOMBINONI NJERIN NGA MULTI-VEGLAT DHE FILLONI PUNËN

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

TEKNOLOGJI MOTORI ME FILTËR AJRI LETRE
Për ndezje më të lehtë të pajisjes, karburatori është i pajisur me një pompë manuale të karburantit. Pompa e injektimit është përgjegjëse për ndezjen e shpejtë. Filtri i ajrit prej letre mbron sigurt diskun nga pluhuri dhe papastërtia.

DOREZË MULTIFUNKSIONALE
Të gjitha butonat komandues për kontrollin e motorit janë të vendosura në një dorezë. Manovrimi i tij është i thjeshtë dhe i besueshëm.

DOREZË TRANSPORTI
Kjo lejon që sistemi shumëfunksional STIHL të ngarkohet dhe shkarkohet rehat nga automjeti.

FUNKSIONI I MBIVENDOSJES
Sistemi STIHL Multi mund të paloset shpejt dhe lehtë me një vidhosje të shpejtë, duke kursyer hapësirë gjatë transportit dhe ruajtjes.

KOMBINONI NJË NGA SHTATË VEGLAT SHUMËFUNKSIONALE

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 83

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

APLIKIM UNIVERSAL

	MM 56
Kapaciteti (cm³)	27,2
Performansat (kW)	0,85
Performansat (PS)	1,2
STIHL motori	2-MIX
Pesha e pajisjes① (kg)	8,3
Maks. Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	94
Maks. Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	102
Maks. Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	4,1
Maks. Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	5,1
Përshkrimi	• Një multimotor i fuqishëm dhe ekonomik për një gamë të gjerë detyrash • Manovrim i lehtë me dorezën shumëfunksionale • Një përzgjedhje e gjerë e multi-veglave STIHL
Nr. i artikullit	4604 011 5401

PAJISJE SHTESË PËR MULTIMOTOR DHE MULTITOOLS

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Peshat shtesë	4601 730 4500	Shtesa ideale për bluarje dhe copëtim. Rrisin presionin mbi veglën për një "depërtim" më të mirë në tokë.	BF-MM, BK-MM
Matës i thellësisë	4601 740 4800	Kufizon thellësinë dhe shpejtësinë e punës gjatë lëvizjes së tokës duke e ngritur lehtë ose duke e depërtuar më thellë veglën.	BF-MM, BK-MM
Mekanizmi i transportit	4601 007 1008	Lejon ngritjen e lehtë të veglave, zvogëlon rezistencën ndaj fërkimit gjatë heqjes së myshkut, fshirjes dhe pastrimit. Mundësi më e mirë manovrimi.	FC-MM④, RL-MM④, MF-MM⑤, KW-MM⑤, KB-MM⑤

MIRËMBAJTJA E KOPSHTEVE DHE PRONAVE, MIRËMBAJTJA E PARQEVE DHE PEIZAZHEVE

	FC-MM	RL-MM	MF-MM
Pesha (kg)	0,9	2,0	8,6
Gjerësia e punës (cm)	–	20	50
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	91	93	94
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	100	102	101
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	4,1	4,1	4,1
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	5,1	4,5	4,5
Përshkrimi	• I pret skajet në mënyrë perfekte, pret thellë deri në rrënjë. • Rekomandohet shasia.	• Për të përmirësuar rritjen e rrënjëve • Depërton në sipërfaqen e barit, duke siguruar furnizim optimal me lëndë ushqyese dhe ajrosje. • Rekomandohet një shtresë për tërheqje	• Heq myshkun dhe barin e ngatërruar nga sipërfaqja e lëndinës, duke përfshirë zgjatimin mbrojtës dhe skajin. • Kërkohet një shasi.
Nr. i artikullit	4601 740 4603	4601 740 4600	4601 740 4601

MIRËMBAJTJA E KOPSHTEVE DHE PRONAVE, BUJQËSIA DHE HORTIKULTURA

	BF-MM	BK-MM
Pesha (kg)	2,0	2,0
Gjerësia e punës (cm)	22	22
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	87	87
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	96	96
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	3,8	3,7
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	4,4	4,0
Përshkrimi	• Zbërthen tokat e rënda, argjilore • Ideale për rikultivim dhe lirim	• Ideale për punë të imëta • Shpërndan tokat e imëta, ranore dhe copëton tokën e trashë
Nr. i artikullit	4601 740 4605	4601 740 4606

PUNË PASTRIMI SHTËPIAK, PUNË PROFESIONALE PASTRIMI

	KW-MM	KB-MM
Pesha (kg)	3,9	4,2
Gjerësia e punës (cm)	60	60
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	94	94
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	102	102
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	4,0	4,0
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	4,1	4,1
Përshkrimi	• Ideale për pastrimin e trotuareve dhe rrugëve • Heq papastërtinë, rërën, gurët e vegjël dhe gjethet • Nuk kërkohet zgjatim i mburojës mbrojtëse • Kërkohet shasi	• Heq papastërtinë nga sipërfaqet e llaçuara ose dyshemetë e pabarabarta me gurë natyrorë. Përfshin vazhdim të mbrojtëses. Kërkohet një shasi.
Nr. i artikullit	4601 740 4604	4601 740 4602

① Pa mjete fiksimi
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Shasia e rekomanduar
⑤ Kërkohet shasi

MOTORSHARRË PËR BETON

MAKINA TË FUQISHME PËR APLIKIME TË VËSHTIRA

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

SISTEMI I AFATGJATË I FILTRIT TË AJRIT
Sistemi jetëgjatë i filtrit të ajrit me filtër HD2 dhe filtër shtesë mbron edhe pluhurin më të imët - për një jetëgjatësi të gjatë të motorit. Falë materialeve speciale, filtri mund të lahet, p.sh. me STIHL Varioclean dhe ujë të nxehtë.

STIHL 2-MIX-MOTOR
Motori STIHL 2-MIX është një pajisje ekonomike dhe me performancë të lartë. Ndarja e gazrave të shkarkimit nga përzierja e freskët minimizon humbjet, duke rritur performancën dhe duke zvogëluar konsumin.

SHPATË ME KANAL UJI
Shpatat janë të pajisur me shpëlarje të brendshme me ujë. Në këtë mënyrë lahen dhe ftohen: zinxhiri, brazda dhe yjet e shpatës. Kjo rezulton në një jetëgjatësi të gjatë shërbimi të shpatës dhe zinxhirit, si dhe në më pak gjenerim pluhuri gjatë prerjes.

SHTRËNGUES ANËSOR I ZINXHIRIT
Përdoret për shtrëngim të shpejtë dhe të lehtë të zinxhirit.

ZINXHIRË DIAMANTI PËR PRERJE
Zinxhirët STIHL për prerje të lagësht të gurëve janë të pajisur me teknologjinë LowStretch. Segmentet e diamantit janë të mprehura paraprakisht dhe japin rezultate perfekte që nga prerja e parë. Ndërtimi i zinxhirëve të lëvizur me gungë lejon funksionim të qetë pa shumë dridhje.

LIDHJA E UJIT ME RUBINET DOZIMI
Me lidhjen e shpejtë, mund ta lidhni lehtësisht makinën me ujin. Përmes rubinetit të dozimit, mund të rregulloni sasinë e ujit për lidhjen e pluhurit, si dhe për ftohjen dhe shpëlarjen e zinxhirit.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 85

PRERËSIT MOTORIK ➔ 86

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

MIRËMBAJTJA E KANTIERIT TË NDËRTIMIT DHE PEIZAZHIT

	GS 461
Kapaciteti (cm³)	76,5
Performancat (kW)	4,3
Performancat (PS)	5,8
STIHL motori	2-MIX
Pesha e pajisjes① (kg)	7,5
Gjatësia e shinës② (cm)	40
Hapi i zinxhirit të sharrës	⅜"
STIHL Diamant-Trennkette	GBM
Gjatësia e pajisjes me kufizuesin grepor⑤ (mm)	453
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	105
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	115
Vlera e dridhjes majtas④ (m/s²)	4,5
Vlera e dridhjes djathtas④ (m/s²)	4,0
Shtrëngim anësor i zinxhirit	●
HD2-Filtër	●
Mbyllja e rezervuarit pa vegla	●
Ventili i dekompresionit	●
STIHL ElastoStart	●
Lidhja e ujit	●
Litar për ndezje rezistent ndaj konsumimit	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●
Vlerësimi i testit	–
Funksionet	
Përshkrimi	• Prerës guri me zinxhir diamanti për ndarje 36 GBM për prerje të lagësht të gurit dhe betonit • Motor i fuqishëm me ElastoStart dhe valvul dekompresimi • Prerje të saktë falë sistemit anti-dridhje STIHL
Nr. i artikullit	4252 200 0000

Prerje e lagësht
Ky simbol përfaqëson prerjen e lagësht dhe tregon përdorimin e ujit gjatë prerjes. Uji lidh pluhurin dhe shërben për ftohjen dhe lubrifikimin e veglave.

LowStretch teknologjia
Ky simbol tregon teknologjinë LowStretch. Një shtresë e fortë speciale mbron dadot dhe hallkat e transmisionit nga konsumimi, duke zvogëluar zgjatjen e zinxhirit.

Tullë, beton

Hekur nodular i hedhur

Tuba prej hekuri nodular, tuba me presion të ulët me prizë (PE, PP, PVC)

Skanoni kodin QR dhe shkarkoni udhëzimet video për ndërrimin e shinës së zinxhirit!

ZINXHIR DIAMANTI6

	Nr. i artikullit	Gjatësia e shpatës② (cm)	Rekomandimi për përdorim					Përshkrimi
36 GBM	3213 000 0064	40	✔	✔	–	✔	–	Për prerje të heshtur dhe të lagësht të betonit dhe gurit të fortë pa dridhje, kushtimisht i përshtatshëm për tulla. Segmente diamanti të mprehura paraprakisht me teknologjinë LowStretch.

① Pa karburant, shpatë dhe zinxhir sharre dhe pa vaj për zinxhir sharre
② Gjatësia aktuale e prerjes është më e shkurtër se gjatësia e treguar e shinës
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑤ Pa shpatë dhe zinxhir për prerje
⑥ Zinxhirët e prerjes nga diamanti vijnë me një dhëmbëz unazor

✔ E përshtatshme
– Nuk rekomandohet

PRERËSI MOTORIK

NDARJE E FORTË. PUNË ME SAKTËSI MILIMETRIKE.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

EC MOTORI
Falë dizajnit të tij kompakt, peshës së ulët dhe efikasitetit të lartë, motori EC ju mundëson të punoni me efikasitet të lartë energjetik. Përveç kësaj, ky motor ka një jetë të gjatë shërbimi dhe kërkon mirëmbajtje minimale.

PANELI I KONTROLLIT
Paneli i kontrollit është qartë i dukshëm nga lart dhe ka një buton të madh ndezjeje që është i lehtë për t'u përdorur. Statusi i makinës mund të lexohet qartë duke përdorur 2 LED drita.

STIHL FILTËR MAGNETIK
Magnetët në rrjedhën e ajrit ftohës bllokojnë grimcat feromagnetike nga ajri në mënyrë që ato të mos arrijnë në motor. Kjo mbron motorin dhe garanton një jetëgjatësi të gjatë me performancë të lartë vazhdimisht. Filtri mund të hiqet, pastrohet dhe ri-vendoset lehtësisht pas përdorimit, nëse është e nevojshme.

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

STIHL INJECTION
Përshpejtimi i kontrolluar elektronikisht siguron në çdo kohë performancë të përsosur dhe konsum të reduktuar të karburantit krahasuar me makinat pa këtë teknikë injeksioni.

SISTEMI KUNDËR DRIDHJEVE STIHL
Amortizatorët dhe spiralet zvogëlojnë transmetimin e dridhjeve të motorit në duar dhe krahë, gjë që zvogëlon fuqinë e nevojshme gjatë prerjes nga dora.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

DOREZË ERGONOMIKE
Doreza ergonomike ju lejon ta mbani veglën fort, edhe në gurin më të fortë, dhe të prisni me saktësi. Doreza e lakuar ofron një pozicion të optimizuar kapjeje dhe rehati maksimale gjatë përdorimit.

MBROJTJE NGA MAGNEZI
Mbrojtësja e prerësit motorik është bërë nga magnez i derdhur dhe është jashtëzakonisht i lehtë.

SISTEM FILTRI AJRI JETËGJATË ME NDARËS CIKLONIK
Kohëzgjatja e filtrit është deri në një vit (në varësi të kushteve të përdorimit) dhe pa nevojën për pastrim të rregullt të filtrit.

LIDHJA E UJIT
Ndodhet direkt në makinë dhe është e lehtë për t'u lidhur. Uji furnizohet në pllakën e prerjes për larje dhe lidhjen e pluhurit gjatë prerjes së lagësht.

KAPAKU I REZERVUARIT QË PËRDORET PA VEGLA
Mbyllje speciale për hapje dhe mbyllje të shpejtë dhe të lehtë të rezervuarit pa vegla.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të materialit dhe procesit të punës. Nuk përfaqëson kohën e funksionimit nën ngarkesë të plotë.

MIRËMBAJTJA E KANTIERIT TË NDËRTIMIT DHE PEIZAZHIT	TSA 230	TSA 300	TS 420
Fushëveprimi i dorëzimit – Bateria dhe mbushësi	pa beteri dhe mbushës	pa beteri dhe mbushës	–
Fushëveprimi i dorëzimit – Disku prerës	Rrëshirë sintetike (çelik strukturor)	Rrëshirë sintetike (çelik strukturor)	Rrëshirë sintetike (çelik strukturor)
Kapaciteti (cm³)	–	–	66,7
Tensioni maksimal (V)	40	40	–
Tensioni nominal (V)	36	36	–
Konsumi i energjisë (kW)	2,1	3,0	–
Performancat (kW)	1,6②	2,5②	3,2
Performancat (PS)	–	–	4,4
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX
Bateria e rekomanduar	AP 300 S	AP 500 S	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	20	22	–
Pesha e pajisjes (kg)	3,9④	6,3④	9,8⑤
Diametri i diskut të prerjes (mm)	230	300	350
Thellësia maksimale e prerjes (mm)	70	110	125
Gjatësia e pajisjes me disk prerës (mm)	55,0	74,2	72,0
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	104⑦	105⑦	98⑥
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	115⑦	116⑦	109⑥
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)	4,3	3,0	3,9
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)	2,4	2,3	3,9
Ventili i dekompresionit	–	–	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	–	–	●
STIHL ElastoStart	–	–	○
Lidhja e ujit	●	●	●
Litar për ndezje rezistent ndaj konsumimit	–	–	●
Mbrojtje nga magnezi	●	●	●
Frena e furisë	–	●	–
Para-ndarës ciklonik	–	–	●
STIHL filtër magnetik	–	●	–
Funksionet⑧	EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4	–
Përshkrimi	• Pajisje me bateri e vogël dhe e fuqishme për prerje • Zëvendësim praktik i disqeve prerëse • Për disqe prerëse prej 230 mm	• Një pajisje prerëse profesionale me bateri, e fuqishme dhe shumëfunksionale • Filtër magnetik STIHL për jetëgjatësi të madhe • Për disqe prerëse deri 300 mm	• Makinë prerëse universalisht e zbatueshme dhe praktike • Sistem filtrimi me mirëmbajtje të ulët falë ndarjes paraprake ciklonike • Për disqe prerëse prej 350 mm
Nr. i artikullit	4864 011 6620	TA02 011 6600	4238 011 2810

SHEMBUJ APLIKIMESH

		Pllakë betoni (tjegull)	Tullë	Tjegull	Beton	Hekur përforcues
TSA 300 me AP 500 S	Prerjet	24	32	138	–	115
	Metri	8,8	8	–	4	–

Pllakë betoni (tjegull) Trashësie 40 × 4 cm
Tullë 24 × 25 cm
Tjegull 26 cm gjerësie
Beton
Hekur përforcues Ø 14 mm

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 89

② Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Pa bateri dhe diskut për prerje
⑤ Pa karburant, pa diskun për prerje
⑥ Matja sipas ISO 19432
⑦ Matja me disqe prerëse sipas EN 60745-2-22
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

MIRËMBAJTJA E KANTIERIT TË NDËRTIMIT DHE PEIZAZHIT

	TS 440	! TS 800	TS 910i
Fushëveprimi i dorëzimit	**Rrëshirë sintetike (çelik strukturor)**	**Rrëshirë sintetike (çelik strukturor)**	**Rrëshirë sintetike (çelik strukturor)**
Kapaciteti (cm³)	66,7	98,5	102,1
Performancat (kW)	3,2	5,0	6,2
Performancat (PS)	4,4	6,8	8,4
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Pesha e pajisjes (kg)	11,1④	12,7④	12,9④
Diametri i diskut të prerjes (mm)	350	400	400
Thellësia maksimale e prerjes (mm)	125	145	145
Gjatësia e pajisjes me disk prerës (mm)	72,7	89,0	87,0
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	98	101	108
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	109	114	120
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)	3,6⑤	6,5⑤	5,9⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)	3,9⑤	3,9⑤	4,4⑤
Ventili i dekompresionit	●	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●	●
STIHL ElastoStart	○	●	●
Lidhja e ujit	●	●	●
Litar për ndezje rezistent ndaj konsumimit	●	○	●
Mbrojtje nga magnezi	●	●	●
Kontroll elektronik i ujit	●	–	–
STIHL QuickStop frena e diskut prerëse	●	–	–
Para-ndarës ciklonik	●	●	●
STIHL Injection	–	–	●
Përshkrimi	• Pajisje universale me benzinë për prerje • Rregullim i zgjatur i mbrojtëses dhe frenim i tehut STIHL QuickStop • Për disqe prerëse prej 350 mm	• Një makinë shumë e fuqishme dhe me performancë të lartë • Sistem filtri me mirëmbajtje të ulët falë ndarjes paraprake ciklonike • Për disqe prerëse prej 400 mm	• Makina prerëse me benzinë më e fuqishme në gamën STIHL me injeksion karburanti • Ndezje e lehtë falë STIHL Injection, STIHL ElastoStart dhe valvulës së dekompresionit • Për tehe 400 mm
Nr. i artikullit	4238 011 2820	4224 011 2820	TB01 011 2820

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

B = Bluetooth
i = STIHL Injection

① Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Pa bateri dhe diskut për prerje

NDËRTIMTARI

	RISI PKA 30①
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**
Tensioni maksimal (V)	12
Tensioni nominal (V)	10,8
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2
Pesha e pajisjes (kg)	0,9③
Presioni i punës (bar)	1,5 - 2,5
Gjerësia e pajisjes (mm)	128
Lartësia e pajisjes (mm)	259
Thellësia e pajisjes (mm)	145
Funksionet⑥	IPX4
Përshkrimi	• PKA 30 mund të përdoret vetëm në kombinim me SG 21, SG 31 dhe një rezervuar uji nën presion • Koka e pompës me presion të rregullueshëm vazhdimisht për dozim të saktë dhe tregues të integruar të nivelit të mbushjes • Pompim automatik për dozim të vazhdueshëm të lëngjeve • Dozim i saktë falë presionit të rregullueshëm vazhdimisht **I pajtueshëm me:** SGA 30, WSA 40, SG 21, SG 31,rezervuar uji nën presion
Nr. i artikullit	SA09 011 9104

PAJISJE SHTESË PËR PRERËSIT MOTORIK

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Kufizuesi i thellësisë së prerjes	4864 690 0801	Kufizuesi i thellësisë së prerjes me adaptor për nxjerrjen e pluhurit mundëson prerjen e thatë në sipërfaqe të sheshta. Rregullim i saktë i shkallës së prerjes.	TSA 230
	TA02 690 0800		TSA 300, TSA 350, TSA 500
Rezervoar uji nën presion	0000 670 6000	10 l. Për furnizimin me ujë të lëvizshëm të makinave prerëse në kantierin e ndërtimit pa lidhje uji. Nuk rekomandohet për përdorim me GS 461.	Të gjitha makinat prerëse, PKA 30
Rrëshqitësi FW 20	4224 200 0055	Për prerje precize të skajeve me thellësi prerjeje të saktë milimetrike në distanca më të gjata. I përshtatshëm për të gjitha pajisjet prerëse dore STIHL, përfshihet kompleti i konvertimit me sistem lirimi të shpejtë.	TS 710 i, TS 910i
Pajisje shtesë: Rezervuar për ujë	4224 007 1018	13,0 l. Me bashkues të shpejtë.	karrocë kryesore FW 20
Treguesi i drejtimit të prerjes	4205 007 1009		karrocë kryesore FW 20
Set avancimi me sistem shtrëngimi të shpejtë	4224 200 0045	Me shtrëngim dhe qendërzim të shpejtë, për montim të lehtë të prerësit me motor në FW 20.	TS 800

④ Pa karburant, pa diskun për prerje
⑤ Matja sipas ISO 19432
⑥ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

STIHL PLLAKA PRERËSE

JETËGJATËSI E GJATË DHE PERFORMANCË E LARTË E PRERJES

- Asfalt, beton i freskët, gur ranor
- Gur ndërtimi, beton
- Beton i armuar, beton i armuar rëndë, beton i vjetër
- Çelik strukturor
- Çelik inox
- Granit, gur natyral i fortë
- Tuba nodulare prej hekuri të derdhur, tuba me presion të ulët që mund të bashkohen (PE, PP, PVC)
- Niveli i ulur i zhurmës

PLLAKA PRERËSE NGA RRËSHIRA SINTETIKE

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Rekomandimi për përdorim ①					Përshkrimi
ÇELIK STRUKTUROR								
K-ME	0835 012 7003	230	–	–	–	✓	✓	
	0835 010 7000	300	–	–	–	✓	–	
	0835 010 7001	350	–	–	–	✓	–	
	0835 012 7001 ③	350	–	–	–	✓	–	
	0835 010 7006	400	–	–	–	✓	–	
ASFALT/GUS I DERDHUR								
K-DG	0835 030 7000	300	✓	–	✓	–	–	Prerës për ndërtimin e rrugëve dhe tubacioneve, posaçërisht për prerjen e tubave nodular të derdhur.
	0835 030 7001	350	✓	–	✓	–	–	
	0835 030 7002	400	✓	–	✓	–	–	
GURË								
K-BA	0835 020 7000	300	–	✓	–	–	–	Pllakë prerëse për tulla dhe përdorim të përgjithshëm në ndërtimtari.
	0835 020 7001	350	–	✓	–	–	–	
	0835 020 7002	400	–	✓	–	–	–	

VËREJTJE: TË GJITHA MAKINAT PËR PRERJE STIHL FURNIZOHEN ME NJË PLLAKË PRERËSE PREJ RRËSHIRE PËR ÇELIK TË BUTË.

✓ E përshtatshme
✓ I përshtatshëm vetëm në një masë të kufizuar për beton të armuar rëndë dhe beton të vjetër
– Nuk rekomandohet

DISQE PRERËSE DIAMANTI

Disqet prerëse me diamant STIHL përmbushin standardet më të larta të cilësisë dhe janë të përshtatshme për përpunimin e një game të gjerë materialesh. Në gamën tonë të gjerë, gjithmonë do të gjeni një pllakë prerëse të përshtatshme për qëllimin tuaj specifik dhe kushtet tuaja të punës.

DISQE PRERËSE DIAMANTI

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Rekomandimi për përdorim ①							Përshkrimi
D-B10	0835 090 7050	230	–	✓	✓	–	–	–	–	**Për përdorim të përgjithshëm në ndërtimtari** Disqet tona prerëse me diamant me shenjën B janë një klasik në fushën e prerjes së materialeve të ndryshme në kantierin e ndërtimit. Ato janë të besueshme dhe të qëndrueshme dhe kjo vlen për të gjitha pllakat e prerjes duke filluar nga D-B10 e destinuar për përdoruesit privatë deri te pllaka profesionale e prerjes D-B80.
	0835 090 7051	300		✓	✓	–	–	–	–	
Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 090 7052	350		✓	✓	–	–	–	–	
	0835 090 7053	400		✓	✓	–	–	–	–	
D-B20 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 090 7054	350	–	✓	✓	–	–	–	–	
	0835 090 7055	400	–	✓	✓	–	–	–	–	
D-B80 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 090 7006	300	–	✓	✓	–	–	–	–	
	0835 090 7056	350	–	✓	✓	–	–	–	–	
D-BA10 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 094 7006	300	✓	✓	✓	–	–	–	–	**Për përdorim universal** Disqet tona prerëse me diamant të shënuara me BA janë të aplikueshme në mënyrë universale dhe të përshtatshme për përpunimin e një game të gjerë materialesh si asfalti, tulla, betoni ose betoni i armuar e i fortë. Pllakat e prerjes janë të disponueshme në tre klasa performance, nga ato të destinuara për përdorues privatë deri te ato për përdorues profesionistë.
	0835 094 7007	350	✓	✓	✓	–	–	–	–	
D-BA60 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 094 7010	350	✓	✓	✓	–	–	–	–	
	0835 094 7011	400	✓	✓	✓	–	–	–	–	
D-BA90 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 094 7013	350	✓	✓	✓	–	–	–	–	
	0835 094 7014	400	✓	✓	✓	–	–	–	–	
D-SB80 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 096 7007	230	–	✓	✓	–	✓	–	–	**Për performancë të lartë dhe aplikime të veçanta** Disqet prerëse me diamant premium D-SB80 dhe D-SB90 demonstrojnë performancën e tyre mbresëlënëse të prerjes, veçanërisht në materiale ndërtimi të forta si graniti ose betoni i armuar. Disku special i prerjes me diamant D-G80 bën përshtypje me jetëgjatësinë e tij të gjatë të shërbimit dhe performancën e lartë të prerjes në tubat prej derdhjes duktile në tubacione. Tani rekomandohet edhe për aplikim të zgjatur në tubat plastikë me presion të ulët.
D-SB90 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 096 7004	300	–	✓	✓	–	✓	–	–	
	0835 096 7005	350	–	✓	✓	–	✓	–	–	
	0835 096 7006	400	–	✓	✓	–	✓	–	–	
D-G80 Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 070 7000	350	–	–	–	✓	–	✓	–	
D-SB90N Jetëgjatësia / Kapaciteti	0835 097 7001	300	–	✓	✓	–	✓	–	✓	**Për përdorim me një pajisje prerëse me bateri** Përveç uljes ndjeshëm të emetimeve të zhurmës në krahasim me gamën ekzistuese STIHL (rreth gjysma), disku prerës me diamant premium bën përshtypje me performancën e tij shumë të lartë të prerjes në materiale ndërtimi minerale të forta, siç janë betoni i armuar shumë dhe graniti. Jetëgjatësia e gjatë dhe performanca e lartë për çdo mbushjeje të baterisë janë avantazhe shtesë të disqeve prerëse me zhurmë të reduktuar.

① Kur përdoren disqe prerëse, duhet të merret në konsideratë aplikimi në lidhje me makinën prerëse në vend
② E përshtatshme për TSA 230 Evo 0 (4864 011 6600)
③ E përshtatshme për TS 440

KOSITESE DORE

JU BËNI ZGJEDHJEN, NE E BËJMË PAJISJEN

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

NJËSIA E KONTROLLIT DIGJITAL
Ekrani dhe kontrollet në dorëz të kositëses suaj të barit ju informojnë për nivelin e mbushjes së baterisë, mënyrën e funksionimit që e keni zgjedhur, shpejtësinë maksimale të caktuar dhe keqfunksionimet e mundshme, falë disa treguesve. Kjo ju lejon të shihni me një shikim se çfarë nevojitet për një punë efikase në çdo moment. Përveç kësaj, mund ta përdorni njësinë e kontrollit për të ndryshuar cilësimet, siç janë shpejtësia e vozitjes ose mënyra e kositjes.

ECO-MODUS
Kur aktivizoni modalitetin Eko, shpejtësia e motorit të kositëses suaj rregullohet automatikisht sipas fuqisë aktuale të kërkuar. Kjo i lejon kositëses suaj me bateri të përdorë më pak energji dhe të mbulojë një sipërfaqe më të madhe përpara se të ketë nevojë për mbushje.

TEH ME QARKULLIM TË OPTIMIZUAR
Rezistenca minimale mundëson jetëgjatësi më të madhe të baterisë. Një pikë e integruar e paracaktuar e lakimit mbron boshtin nga dëmtimi.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 101

TRAKTOR KOSITËS → 102 AJROSËS LËNDINE → 106

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

FUNKSION 4-NË-1
Katër aplikime në një makinë kositëse: Mbledhje e lehtë e barit të prerë në shportën mbledhëse të barit, shkarkim nga mbrapa me kapak të mbyllur, shkarkim anësor me zgjatim shkarkimi anësor, mulçërim me pykë të integruar për mulçërim (Seria 2 dhe Seria 7) ose kapak të integruar për mulçërim (Seria 4).

MBLEDHËS BARI TEKSTILI
Mbledhësi i qëndrueshëm i barit prej tekstili me një kapacitet prej 80 litrash është optimal për kositjen e lëndinave të mëdha. Falë mbrojtjes së integruar nga pluhuri, grimcat e pluhurit mbeten të sigurta në shportën e mbledhjes. Mbledhësi i barit prej tekstili paloset lehtë, kështu që mund ta ruani në mënyrë të sigurt dhe të lehtë.

TIMONI I VETËM I REHATSHËM
Timoni i palosshëm dhe komod me një timon të vetëm mundëson manovrim të lehtë gjatë kositjes dhe heqjes së mbledhësit të barit. Përveç kësaj, është gjithashtu e mundur të kurseni hapësirë gjatë ruajtjes dhe transportimit të kositëses. Timoni mund të rregullohet sipas gjatësisë së përdoruesit pa përdorimin e veglave.

RREGULLIM I LARTËSISË SË KOSITJES NË DISA PIKA INDIVIDUALE
Me rregullim stabil dhe pa pengesa të lartësisë së prerjes, ju mund ta përshtatni çdo rrotë individuale sipas kushteve të kositjes. Kjo lejon fleksibilitet maksimal gjatë përshtatjes me terrenin e caktuar.



MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

	RMA 235	Set RMA 235	RMA 239 C	Set RMA 239 C	RMA 248	Set RMA 248	RMA 248 T	Set RMA 248 T
Fushëveprimi i dorëzimit	pa beteri dhe mbushës	me AK 20 + AL 101	pa beteri dhe mbushës	me AK 20 + AL 101	pa beteri dhe mbushës	me AK 20 + AL 101	pa beteri dhe mbushës	me AK 30 S + AL 101
Ngasja (km/orë)	–	–	–	–	–	–	3,5	3,5
Sistemi i baterisë STIHL / Lloji i motorit	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 20	AK 30 S	AK 30 S
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar⑤ (deri në ... m²)	300	300	250	250	220	220	340	340
Pesha e pajisjes (kg)	13②	14,2⑤	15②	16,2⑤	27②	28,2⑤	29②	30,3⑤
Gjerësia e prerjes (cm)	33	33	37	37	46	46	46	46
Lartësia e prerjes (cm)	25 – 60	25 – 60	30 – 70	30 – 70	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100
Rregullimi i lartësisë së prerjes	5-fish, qendror	5-fish, qendror	5-fish, qendror	5-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror
Shpejtësia e punës (U/min)	3.400	3.400	3.350	3.350	3.000	3.000	3.000	3.000
Sipërfaqja e lëndinës deri në ... (m²)	400③	400③	330③	330③	285③	285③	340③	340③
Shporta për bari (l)	30	30	40	40	52	52	52	52
Gjerësia e pajisjes pa aksesorë (cm)	37	37	43	43	51	51	51	51
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	108	108	107	107	117	117	117	117
Diametri i rrotës së përparme (mm)	140	140	150	150	180	180	180	180
Diametri i rrotës së pasme (mm)	170	170	180	180	200	200	200	200
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	76	76	76	76	79	79	79	79
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	90	90	91	91	95	95	95	95
Faktori i pasigurisë Niveli i presionit të zërit① (dB(A))	3	3	2	2	2	2	2	2
Udhëzues dridhës ahw (m/s²)	1,8	1,8	1,4	1,4	1,8	1,8	1,8	1,8
Pasiguria e dridhjeve K① (m/s²)	0,9	0,9	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Dorezë monokomforte	–	–	●	●	●	●	●	●
Funksioni i mulçërimit	–	–	○	○	●	●	●	●
Teh me qarkullim të optimizuar	●	●	●	●	●	●	●	●
Tehu shumëfunksional	–	–	–	–	●	●	●	●
Kuti e palosshme për mbledhjen e barit	●	●	●	●	●	●	●	●
Rregullimi qendror i lartësisë së kositjes	●	●	●	●	●	●	●	●
Funksionet④					MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR	MAX, EC MOTOR
Përshkrimi	• Kositëse bari me bateri e lehtë me një gjerësi prerjeje prej 33 cm • Për përdorim të qetë në lëndina të vogla • Efikasitet maksimal falë tehut të optimizuar për rrjedhën e ajrit		• Për përdorim të qetë në lëndina të vogla dhe të mesme • Efikasitet maksimal falë tehut të optimizuar për rrjedhje • Zbrazje e lehtë e kosheres me bar 40 litra falë mekanizmit të palosjes		• Kositëse rrotulluese me bateri me një gjerësi prerjeje prej 46 cm • Për përdorim të qetë në lëndina me madhësi mesatare		• Kositëse e fuqishme me bateri me një gjerësi prerjeje prej 46 cm dhe një transmision vetëlëvizës me një shpejtësi • I përshtatshëm për lëndina më të vogla • Manovrim i rehatshëm falë lartësisë së rregullueshme të dorezës	
Nr. i artikullit	6311 011 1415	6311 200 0049	6320 011 1435	6320 011 1495	WA21 011 1400	WA21 011 1425	WA21 011 1410	WA21 011 1435

JETËGJATËSIA E BATERISË
MUND TË GJENDET NË FILLIM TË FAQES 22

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti

① Pasiguria sipas RL 2006/42/EG
② Pa bateri
③ Kohët e listuara të punës dhe sipërfaqes për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

④ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
⑤ Pesha me bateri, pa mbushës

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

	RM 248	RM 248 T	RM 253 T	RME 235	RME 443
Fushëveprimi i dorëzimit	–	–	–	–	–
Kapaciteti (cm³)	127	127	127	–	–
Fuqia nominale (kW)	1,8	1,8	1,8	1,2	1,5
Fuqia nominale (PS)	2,5	2,5	2,5	–	–
Ngasja (km/orë)	–	3,5	–	–	–
Sistemi i baterisë STIHL / Lloji i motorit	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	–	–
Bateria e rekomanduar	–	–	–	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar⑤ (deri në ... m²)	–	–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	30③	32③	31③	13④	19④
Gjerësia e prerjes (cm)	46	46	51	33	41
Lartësia e prerjes (cm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 60	25 – 75
Rregullimi i lartësisë së prerjes	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror	5-fish, qendror	6-fish, qendror
Shpejtësia e punës (U/min)	2.800	2.800	2.800	3.200	2.900
Sipërfaqja e lëndinës deri në ... (m²)	1.200⑥	1.200⑥	1.800⑥	300	300
Shporta për bari (l)	52	52	55	30	55
Gjerësia e pajisjes pa aksesorë (cm)	51	51	55	37	37
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	117	117	117	108	108
Diametri i rrotës së përparme (mm)	180	180	180	140	140
Diametri i rrotës së pasme (mm)	200	200	200	170	170
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	82	82	83	80	82
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	96	96	97	93	96
Faktori i pasigurisë Niveli i presionit të zërit① (dB(A))	2	2	2	2	2
Udhëzues dridhës ahw (m/s²)	4,4	4,4	4,4	1,4	1,4
Pasiguria e dridhjeve K① (m/s²)	2,2	2,2	2,2	0,7	0,7
Dorezë monokomforte	●	●	●	–	–
Funksioni i mulçërimit	●	●	●	●	●
Teh me qarkullim të optimizuar	–	–	–	–	–
Tehu shumëfunksional	●	●	●	–	–
Kuti e palosshme për mbledhjen e barit	●	●	●	●	●
Rregullimi qendror i lartësisë së kositjes	●	●	●	●	●
Eco-Modus	–	–	–	–	–
Funksionet⑦	–	–	–	–	–
Përshkrimi	• Kositëse rrotulluese me benzinë me një gjerësi kositjeje prej 46 cm • Për kositje efikase të lëndinave me madhësi mesatare • Rregullim i lehtë i lartësisë së kositjes nga 20 mm deri në 100 mm	• Kositëse rrotulluese me benzinë me një gjerësi kositjeje prej 46 cm dhe një transmision vetëlëvizës me një shpejtësi • Për kositje efikase të lëndinave me madhësi mesatare • Rregullim i lehtë i lartësisë së kositjes nga 20 mm deri në 100 mm	• Kositëse kompakte me benzinë me një gjerësi kositjeje prej 51 cm dhe një transmision vetëlëvizës me një shpejtësi • Për kositje efikase të lëndinave të mesme deri të mëdha • Manovrim i rehatshëm falë lartësisë së rregullueshme të dorezës	• Kositëse elektrike për bari me gjerësi kositjeje prej 33 cm për lëndina të vogla • Për përdorim në zona të ndjeshme ndaj zhurmës, afër shtëpive • Doreza e palueshme, e rregullueshme në lartësi	• Kositëse elektrike për bari me gjerësi kositjeje prej 41 cm për lëndina të vogla • Për përdorim në zona të ndjeshme ndaj zhurmës, afër shtëpive • Doreza e palueshme, e rregullueshme në lartësi
Nr. i artikullit	WB21 011 3400	WB21 011 3410	WB22 011 3410	6311 011 2410	6338 011 2405

MIRËMBAJTJA KËRKUESE E KOPSHTIT DHE PRONËS

	RMA 443	RMA 448 V	Set RMA 448 V
	pa beteri dhe mbushës	pa beteri dhe mbushës	me AK 30 S + AL 101
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5	2,0 – 4,5
	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
	AK 30 S	AK 30 S	AK 30 S
	300	340	340
	24②	27②	28,2⑧
	41	46	46
	20 – 100	20 – 100	20 – 100
	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror
	3.000	3.000	3.000
	300⑤	340⑤	340⑤
	52	52	52
	50	52	52
	108	108	108
	190	190	190
	215	215	215
	75	79	79
	90	94	94
	2	2	2
	1,4	1,8	1,8
	0,7	0,9	0,9
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●
	• Manovrim i rehatshëm falë lartësisë së rregullueshme të dorezës për kositje të rehatshme. Rregullim i lehtë i lartësisë së kositjes nga 20 mm deri 100 mm. Punë e rehatshëm falë koshit të barit prej 52 l me tregues të nivelit të mbushjes.	• Kositëse bari me bateri me një gjerësi prerjeje prej 46 cm dhe transmision të ndryshueshëm • Për lëndina me madhësi të mesme • Manovrim i rehatshëm falë dorezës së rregullueshme për frenim të rehatshme.	
	WA40 011 1400	WA41 011 1400	WA41 011 1431

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

T = Transmision me 1 shpejtësi

① Pasiguria sipas RL 2006 / 42 / EG
② Pa bateri
③ Pa karburant
④ Pa kabllo

⑤ Kohët e listuara të punës dhe sipërfaqes për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

⑥ Performanca e sipërfaqes në kushte optimale
⑦ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
⑧ Pesha me bateri, pa mbushës

MIRËMBAJTJA KËRKUESE E KOPSHTIT DHE PRONËS

	RMA 448 PV	RM 443 T	RM 448 T	RM 448 V	RM 650 V
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	139	166	166	173
Fuqia nominale (kW)	–	2,1	2,6	2,6	2,6
Fuqia nominale (PS)	–	2,8	3,5	3,5	3,5
Ngasja (km/orë)	2,0 – 4,5	3,5	3,5	2,4 – 4,2	2,6 – 4,6
Sistemi i baterisë STIHL / Lloji i motorit	AP SYSTEM	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD775 OHV SC
Bateria e rekomanduar	AP 500 S	–	–	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar⑤ (deri në ... m²)	610	–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	28②	30③	32③	32③	46③
Gjerësia e prerjes (cm)	46	41	46	46	48
Lartësia e prerjes (cm)	20 – 100	20 – 100	20 – 100	20 – 100	25 – 85
Rregullimi i lartësisë së prerjes	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror	7-fish, qendror
Shpejtësia e punës (U/min)	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Sipërfaqja e lëndinës deri në ... (m²)	610⑤	1.200⑥	1.200⑥	1.200⑥	2.000⑥
Shporta për bari (l)	52	52	52	52	70
Gjerësia e pajisjes pa aksesorë (cm)	52	50	52	52	52
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	108	108	108	108	112
Diametri i rrotës së përparme (mm)	190	190	190	190	200
Diametri i rrotës së pasme (mm)	215	215	215	215	230
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	79	79	82	82	81
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	94	93	96	96	96
Faktori i pasigurisë Niveli i presionit të zërit① (dB(A))	2	2	2	2	2
Udhëzues dridhës ahw (m/s²)	1,8	4,4	4,4	4,4	3,8
Pasiguria e dridhjeve K① (m/s²)	0,9	2,2	2,2	2,2	1,9
Dorezë monokomforte	●	●	●	●	●
Funksioni i mulçërimit	●	●	●	●	●
Teh me qarkullim të optimizuar	●	–	–	–	–
Tehu shumëfunksional	●	●	●	●	●
Tehu-freni-kuplungu	–	–	–	–	–
Kuti e palosshme për mbledhjen e barit	●	●	●	●	●
Rregullimi qendror i lartësisë së kositjes	●	●	●	●	●
Dorezë super e butë	–	–	–	–	●
Eco-Modus	●	–	–	–	–
Funksionet⑦	MAX, EC MOTOR	–	–	–	–
Përshkrimi	• Kositëse e fuqishme me bateri me një gjerësi prerjeje prej 46 cm dhe Vario transmisioni • Efikasitet maksimal falë tehut të optimizuar për rrjedhjen e ajrit dhe modalitetin Eco • Manovrim i rehatshëm falë lartësisë së rregullueshme të dorezës së rehatshme	• Kositëse kompakte me benzinë me një gjerësi kositjeje prej 41 cm • Për lëndina të ngushta dhe të mesme • Funksionim i rehatshëm falë sistemit vetëlëvizës me një shpejtësi	• Kositëse bari me benzinë e fuqishme me një gjerësi kositjeje prej 46 cm dhe një transmision vetëlëvizës me një shpejtësi • Për lëndina me madhësi të mesme • E pajisur me një dorezë të rregullueshme për kositje të rehatshme	• Një kositëse bari me benzinë e fuqishme me një gjerësi prerjeje prej 46 cm dhe një transmision të ndryshueshëm • Për lëndina me madhësi të mesme • E pajisur me një dorezë të rregullueshme për kositje të rehatshme	• Kositëse e fuqishme me benzinë me një gjerësi kositjeje prej 48 cm • Për lëndinat të mëdha • Motor i fuqishëm me benzinë në një shtëpizë alumini me transmision Vario me ndryshueshmëri të vazhdueshme
Nr. i artikullit	WA41 011 1420	WB40 011 3410	WB41 011 3400	WB41 011 3410	6364 011 3401

MIRËMBAJTJA PROFESIONALE E KOPSHTIT DHE PRONËS

	RMA 756 V	❗ RM 756 GS
pa beteri dhe mbushës	**–**	
Kapaciteti (cm³)	–	179
Fuqia nominale (kW)	–	2,9
Fuqia nominale (PS)	–	3,9
Ngasja (km/orë)	0 – 6	2,5 / 3,7 / 5
Sistemi i baterisë STIHL / Lloji i motorit	AP SYSTEM	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Bateria e rekomanduar	AP 500 S	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar⑤ (deri në ... m²)	765	–
Pesha e pajisjes (kg)	52②	60③
Gjerësia e prerjes (cm)	54	54
Lartësia e prerjes (cm)	25 – 100	25 – 90
Rregullimi i lartësisë së prerjes	6-fish, një rrotë	6-fish, një rrotë
Shpejtësia e punës (U/min)	2.600	2.800
Sipërfaqja e lëndinës deri në ... (m²)	765⑤	3.000⑥
Shporta për bari (l)	80	80
Gjerësia e pajisjes pa aksesorë (cm)	61	59
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	117	116
Diametri i rrotës së përparme (mm)	207	207
Diametri i rrotës së pasme (mm)	232	232
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	82	86
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	98	98
Faktori i pasigurisë Niveli i presionit të zërit① (dB(A))	2	2
Udhëzues dridhës ahw (m/s²)	1,8	2,4
Pasiguria e dridhjeve K① (m/s²)	0,9	1,2
Dorezë monokomforte	●	–
Funksioni i mulçërimit	○	○
Teh me qarkullim të optimizuar	●	–
Tehu shumëfunksional	●	–
Tehu-freni-kuplungu	–	●
Kuti e palosshme për mbledhjen e barit	–	–
Rregullimi qendror i lartësisë së kositjes	●	–
Dorezë super e butë	●	●
Eco-Modus	●	–
Funksionet⑦	MAX, EC MOTOR	–
Përshkrimi	• Kositëse bari me bateri me një gjerësi prerjeje prej 54 cm dhe një transmision të ndryshueshëm ingranazhesh • Për profesionistët e kopshtarisë dhe rregullimin e peizazhit • Për kositje dhe mulçërim të lëndinave me madhësi mesatare dhe shpateve deri në 18°	• Një kositëse bari me benzinë veçanërisht e fuqishme me një gjerësi prerjeje prej 54 cm • Efikasitet i lartë falë transmisionit me 3 shpejtësi dhe rregullimit të lartësisë së kositjes, prej rrote në rrotë • E qëndrueshme edhe në përdorim profesional falë shtëpizës hibrid të fortë
Nr. i artikullit	WA71 011 1400	6378 011 3411

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

Llojet e motorit
SC = SmartChoke
OHV = Lloji i valvulës

P = Performanca
T = Transmision me 1 shpejtësi
V = Transmetim i rrotave Vario

① Pasiguria sipas RL 2006/42/EG
② Pa bateri
③ Pa karburant
④ Pa kabllo

⑤ Kohët e listuara të punës dhe sipërfaqes për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

⑥ Performanca e sipërfaqes në kushte optimale
⑦ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
⑧ Pesha me bateri, pa mbushës

MULÇËRIMI

	RM 2 R	RM 3 RT
Kapaciteti (cm³)	139	166
Fuqia nominale (kW)	2,1	2,6
Fuqia nominale (PS)	2,8	3,5
Ngasja (km/orë)	–	3,5
Sistemi i baterisë STIHL / Lloji i motorit	STIHL EVC 200	STIHL EVC 300
Pesha e pajisjes (kg)	23②	31②
Gjerësia e prerjes (cm)	46	48
Lartësia e prerjes (cm)	28 – 85	25 – 80
Rregullimi i lartësisë së prerjes	4-fish, sipas boshtit	5-fish, boshti, një rrotë
Shpejtësia e punës (U/min)	2.800	2.800
Sipërfaqja e lëndinës deri në ... (m²)	1.500③	2.000③
Gjerësia e pajisjes pa aksesorë (cm)	49	52
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	100	110
Diametri i rrotës së përparme (mm)	200	200
Diametri i rrotës së pasme (mm)	200	200
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	79	82
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	92	96
Faktori i pasigurisë Niveli i presionit të zërit① (dB(A))	2	2
Udhëzues dridhës ahw (m/s²)	7,9	5,5
Pasiguria e dridhjeve K① (m/s²)	3,2	2,2
Funksioni i mulçërimit	●	●
Dorezë super e butë	–	●
Përshkrimi	• Kositëse me benzinë për mulçërim me një gjerësi prerjeje prej 46 cm • Për lëndina me madhësi të mesme	• Rregullim i thjeshtë i lartësisë së kositjes në 5 hapa • Transport dhe ruajtje e lehtë falë dorezës së palosshme • Mund të përdoret si kositëse me shkarkim anësor ose si kositëse për mulçërim
Nr. i artikullit	6357 011 3416	6361 011 3416

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

R = Kositëse për copëtim
T = Transmision me 1 shpejtësi

① Pasiguria sipas RL 2006 / 42 / EG
② Pa karburant
③ Performanca e sipërfaqes në kushte optimale

④ Nuk është i përshtatshëm për kositëset e barit me bateri të Gjeneratës .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
⑤ I përshtatshëm vetëm për kositëset e barit me bateri të Gjeneratës .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

PAJISJE SHTESË PËR KOSITËSE DORE

		Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
ADC 048				
		6909 700 5107	Tehu prerës me 4 tehe	RM 3 RT
Komplet mulçërimi				
	AMK 043	6909 007 1083	Komplet për mulçërim me shumë tehe dhe aksesorë për mulçërim. Për të zgjedhur kompletin e duhur të mulçërimit për kositësen tuaj, shihni informatat në fusnotë.	për modelet e serisë 4 me një gjerësi prerjeje prej 41 cm④
	AMK 048	6909 007 1034		për modelet e serisë 4 me një gjerësi prerjeje prej 46 cm⑤
	AMK 056	6909 007 1024		për modelet me një motor benzine serie 7 dhe një gjerësi tehu prej 54 cm

CILËSIA ËSHTË AJO QË NA LËVIZ

KARBURANTET DHE LUBRIKANTËT NGA FAQJA 198

TRAKTOR KOSITËS

SHUMË HAPËSIRË, PAK PËRPJEKJE.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

MEKANIZËM I SINKRONIZUAR I KOSITJES
Të dy tehet e mekanizmit të kositjes së sinkronizuar janë lëvizur për 90 gradë. Sinkronizimi i tyre mundëson veprim pa kontakt, të ndërsjellë të thikave prerëse. Rezultati është cilësi konstante e prerjes dhe transport optimal i barit deri te dyert e nxjerrjes.

LIDHËSJA ELEKTROMAGNETIKE E TEHUT
Tehet e mekanizmit të kositjes mund të ndizen dhe fiken shumë lehtë nga ulësja e shoferit.

SISTEMI I GRUMBULLIMIT TË BARIT TË KOSITUAR
Gjithashtu mbledh barin në skaje dhe e çon atë te tehet. Kjo mundëson prerje shumë të saktë të skajeve.

ULËSE E RREGULLUESHME ME SPIRALE
Pozicioni i uljes mund të rregullohet individualisht për pothuajse çdo madhësi trupi - pa përdorimin e veglave. Sipërfaqja e ulëses nuk rrëshqet.

STIHL MODEL I VOZITJES ME 1 PEDAL
Drejtimi i lëvizjes (përpara ose prapa) mund të zgjidhet me levën e shpejtësive në boshtin e timonit, dhe shpejtësia mund të rregullohet vazhdimisht me pedalin e gasit, nga ndalesa në shpejtësinë maksimale. Pedalet e gasit dhe të frenave janë të vendosura njësoj si në një makinë me transmision automatik.

ZBRAZJE E THJESHTË E SHPORTËS
Shporta plastike e barit zbrazet lehtësisht me një tërheqje nga ulësja e shoferit. Falë dizajnit të menduar mirë, pastrimi është shumë i lehtë.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 105

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

	RT 4082	RT 4097 SX	RT 4112 SZ	RT 5097
MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS, RREGULLIMI I PEISAZHIT				
Kapaciteti (cm³)	452	452	635	452
Performancat (kW)	8,2	8,9	12,6	8,2
Performancat (PS)	11,1	12,1	17,1	11,1
Lloji i ndërruesit të shpejtësive	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik
Tipi i motorit	EVC 4000	EVC 4000	EVC 7000	EVC 4000
Pesha e pajisjes (kg)1	203	197	221	228
Sipërfaqja e lëndinës② deri ... (m²)	4.000	6.000	8.000	6.000
Gjerësia e prerjes (cm)	80	95	110	95
Lartësia e prerjes (cm)	35 – 90	35 – 90	35 – 90	30 – 100
Kapaciteti i rezervuarit (l)	6	9	9	9
Shpejtësia nominale (U/min)	2.700	3.100	2.800	2.700
Rrezja e kthesës (m)	0,9	0,8	0,7	0,8
Vëllimi i mbledhësit të barit (l)	250	-	–	250
Gjatësia e mjetit pa grumbulluesin e barit (cm)	177	187	191	206
Gjatësia e mjetit me grumbulluesin e barit (cm)	213	-	–	242
Gjerësia e mjetit me kositëse (cm)	90	116	132	101
Lartësia e pajisjes deri në ulëse (cm)	117	115	118	115
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	86	85	86	86
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	100	100	100	100
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit③ (dB(A))	2	2	2	2
Vlera e dridhjes në ulëse (m/s²)	0,60	0,50	0,50	0,98
Pasiguria e dridhjes në ulëse ③ (m/s²)	0,30	0,25	0,25	0,49
Vlera e dridhjes në timon	3,0	2,8	2,5	2,6
Pasiguria e dridhjes në timon ③ (m/s²)	1,50	1,40	1,25	1,30
Funksioni i mulçërimit	○	○	○	○
Shkarkim anësor	–	●	●	–
Ngasje me një pedal	●	●	●	●
Lidhësja elektromagnetike e tehut	●	●	●	●
Sistem navigimi i sigurt	●	●	●	●
Ulësja e rregullueshme me spirale	●	●	●	●
Zbrazje e lehtë e shportës	●	–	–	●
Përshkrimi	• Kositëse kompakte dhe e manovrueshme me ulëse për punë precize • Për përdorim në shtëpi dhe për profesionistët e kopshtarisë dhe rregullimin e peizazhit • Rregullim i thjeshtë i lartësisë së kositjes dhe kuplungut të tehut	• Kositëse rrotulluese me mjet për mirëmbajtjen e lëndinave të mëdha • E rehatshme falë ulëses së rregullueshme të shoferit • Funksionim efikas falë sistemit të mbledhjes së barit dhe shkarkimit anësor	• Kosa e fuqishme me ulëse për mirëmbajtjen e livadheve shumë të mëdha • Sistemi i drejtimit me një pedale për manovrim të shpejtë • Punë efikase falë sistemit udhëzues të mbledhjes dhe shkarkimit anësor të barit të prerë	• Kositëse e fuqishme me ulëse për mirëm-bajtjen e lëndinave të mëdha • Lëvizje me pedale për manovrim të shpejtë • Rregullim i thjeshtë i lartësisë së kositjes dhe kuplungut të tehut
Nr. i artikullit	6140 200 0005	6165 200 0012	6165 200 0013	6160 200 0023

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

L = Pajisje luksoze (p.sh. tempomati)
S = Hedhja e barit të prerë anash
X = Model ekonomik
Z = STIHL EVC motor 2-cilindër

① Pa karburant
② Performanca e sipërfaqes në kushte optimale
③ Pasiguria sipas RL 2006/42/EG

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS, RREGULLIMI I PEISAZHIT

	RT 5097 Z	RT 6112 ZL	RT 6127 ZL
Kapaciteti (cm³)	635	635	764
Performancat (kW)	12,2	12,2	15,6
Performancat (PS)	16,6	16,6	21,2
Lloji i ndërruesit të shpejtësive	hidrostatik	hidrostatik	hidrostatik
Tipi i motorit	EVC 7000	EVC 7000	EVC 8000
Pesha e pajisjes (kg)1	237	268	281
Sipërfaqja e lëndinës② deri ... (m²)	6.000	8.000	10000
Gjerësia e prerjes (cm)	95	110	125
Lartësia e prerjes (cm)	30 – 100	30 – 110	30 – 110
Kapaciteti i rezervuarit (l)	9	9	9
Shpejtësia nominale (U/min)	2.700	2.700	2.950
Rrezja e kthesës (m)	0,8	0,7	0,7
Vëllimi i mbledhësit të barit (l)	250	350	350
Gjatësia e mjetit pa grumbulluesin e barit (cm)	206	206	206
Gjatësia e mjetit me grumbulluesin e barit (cm)	242	260	260
Gjerësia e mjetit me kositëse (cm)	101	117	132
Lartësia e pajisjes deri në ulëse (cm)	116	118	118
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	86	86	90
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	100	100	105
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit③ (dB(A))	2	2	2
Vlera e dridhjes në ulëse (m/s²)	0,98	0,50	0,50
Pasiguria e dridhjes në ulëse ③ (m/s²)	0,49	0,25	0,25
Vlera e dridhjes në timon	2,2	4,4	4,4
Pasiguria e dridhjes në timon ③ (m/s²)	1,10	2,20	2,20
Funksioni i mulçërimit	○	○	○
Tempomati	–	●	●
Shkarkim anësor	-	-	-
Ngasje me një pedal	●	●	●
Kositëse sinkrone	-	●	●
Lidhësja elektromagnetike e tehut	●	●	●
Sistem navigimi i sigurt	●	●	●
Ulësja e rregullueshme me spirale	●	●	●
Zbrazje e lehtë e shportës	●	●	●
Përshkrimi	• Një kositëse e fuqishme me një motor me dy cilindra • Rregullim i thjeshtë i lartësisë së kositjes dhe kuplungut të tehut • Koshere plastike me bar 250 litra me dorezë në formë shtize	• Një makinë kositëse e fuqishme me ulëse, edhe për terrene të vështira • Komoditet i lartë i vozitjes falë tempomatit dhe transmisionit me një pedale • Mbledhëse bari plastike e madhe, 350 litra me dorezë me formë shtize	• Kositëse e fuqishme me ulëse për mirëmbajtjen e lëndinave të mëdha • Rregullim i thjeshtë i lartësisë së kositjes dhe kuplungut të tehut • Ekran LCD i qartë dhe i thjeshtë
Nr. i artikullit	6160 200 0024	6170 200 0029	6170 200 0030

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

L = Pajisje luksoze (p.sh. tempomati)
S = Hedhja e barit të prerë anash
X = Model ekonomik
Z = STIHL EVC motor 2-cilindër

① Pa karburant
② Performanca e sipërfaqes në kushte optimale
③ Pasiguria sipas RL 2006/42/EG

AKSESORË PËR KOSITËSET E BARIT ME TRAKTOR

		Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Komplet për copëtim			Me tehe shumëfunksionale dhe aksesor për prerje.	
	AMK 097	6907 007 1029	Gjerësia e tehut nga 95 cm	Modele të zgjedhura nga seria T5
	AMK 127	6907 007 1032	Gjerësia e tehut nga 110 cm + 125 cm	Modele të zgjedhura nga seria T5 dhe të gjitha modelet nga seria T6
Zinxhirë për borë	**ASK 018**	6907 730 3432	Për vozitje të sigurt në dëborë.	RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z, RT 5112 Z
	ASK 020	6907 730 3437		RT 4112 SZ, RT 6112 ZL, RT 6127 ZL
Kompleti për pastrim të borës	! **ASP 125**	6907 730 3018	Kompleti për pastrimin e borës me rregullim të lehtë dhe të rehatshëm të lartësisë dhe rregullim anësor të lopatës nga ulësja. Lugë me gjerësi 125 cm	Seria T4 (përveç modelit RT 4082), T5 dhe T6
Deflektor	**ADF 400**	6907 760 6926	Deflektor për nxjerrjen e barit të kositur nga pjesa e pasme.	RT 4082
	ADF 500	6907 760 6931		Seritë T5 dhe T6
Tenda për magazinim	**AAH 300**	6907 700 2101	Tenda për magazinim, mbrojtje nga pluhuri dhe moti.	Seritë T5, T6
Mbushës baterie	**ACB 010**	6907 430 2520	Mbushës baterie për ruajtjen e mbushjes. për të gjitha modelet e traktorëve kositës.	
Bateri dimërore	**AAW 012**	6907 400 1101	Bateri dimërore për të gjitha modelet e traktorëve kositës.	
Rol kopshti	**AGW 098**	6907 760 3601	Rul kopshti, i gjerë 98 cm, për të gjitha modelet e traktorëve kositës.	

AJRUES FUSHASH

AJROSJE SIÇ DUHET. PËR LENDINË MË TË DENDUR DHE MË TË SHËNDETSHME

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

TEKNOLOGJIA E BATERISË STIHL ME JON LITIUMI
Puna me bateritë STIHL AK mundëson punë të rehatshme dhe pa zhurmë.

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

MOTOR ME SISTEM TË LEHTË NDEZJEJE
Falë teknologjisë SmartChoke, motori ndizet në çdo temperaturë me konsum minimal të energjisë.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

RREGULLIMI I THELLËSISË SË PUNËS
Në modelet RL 540 dhe RLE 540, thellësia e punës së tehut mund të rregullohet në raport me tokën në gjashtë hapa duke përdorur një rrote rrotulluese të projektuar ergonomikisht në timon. Në modelet RLA 240 dhe RLE 240, thellësia e punës mund të rregullohet vazhdimisht duke përdorur ndërprerësit rrotullues të projektuar ergonomikisht në shtëpizë. Kjo lejon që si njësia e skarifikimit ashtu edhe ruli i frezës të rregullohen në raport me tokën.

LIDHJE E LEHTË E TEHUT
Ndërrim i lehtë nga pozicioni i transportit në atë të punës.

SHPORTA E PALOSSHME PËR MBLEDHJEN E BARIT
Mbledhësi i barit prej 50 litrash është bërë nga pëlhurë tekstili rezistente ndaj grisjes. Korniza e çelikut me dorezë mbajtëse siguron stabilitet dhe e bën të rehatshme për bartje.

DOREZË DREJTUESE E RREGULLUESHME NË LARTËSI
Timoni i RLA 240 dhe RLE 240 mund të rregullohen lehtësisht në katër lartësi të ndryshme. Gjithashtu paloset në tre mënyra për transport të lehtë dhe kursen hapësirë për magazinim.

SHTËPIZË POLIMERIKE
Shtëpizë polimerike, një material me teknologji të lartë, është një kombinim i lehtësisë, rezistencës së lartë dhe qëndrueshmërisë.

NJËSI SKARIFIKIMI/NJËSI KREHJEJE
Tehet e fiksuara të skarifikuesit sigurojnë ajrosje efikase të lëndinës. Tehet e tyre të mprehta dhe të ndërtuara fort mbështesin vazhdimisht rezultate efikase të punës. Ruli i frezës, me dhëmbët e tij me spirale, kreh butësisht materialin bimor të tharë dhe myshkun nga lëndina pa e prerë atë.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS	RLA 240	RL 540	RLE 240
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**
Kapaciteti (cm³)	–	149	–
Fuqia nominale (kW)	0,9	2,2	1,5
Fuqia nominale (PS)	–	3,0	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AK SYSTEM	Kohler HD675 OHV SC	–
Bateria e rekomanduar	AK 30 S	–	–
Sipërfaqe e lëndinës deri në ... (m²)	250	2.000	500
Pesha e pajisjes (kg)	14②	33④	16⑤
Thellësia e punës (mm)	15	25	15
Shpejtësia nominale e veglës së punës (U/min)	3.300	2.800	4.100
Gjerësia e punës (cm)	34	38	34
Gjatësia maksimale e pajisjes (cm)	131	131	131
Gjerësia e pajisjes (cm)	56	54	56
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	119	111	119
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	77	81	79
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	94	94	95
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit① (dB(A))	3	2	3
Vlera e dridhjes (m/s²)	4,8	4,12	5,2
Pasiguria e vlerës së dridhjes① (m/s²)	2,4	2,06	2,08
Shporta pranuese	●	○	●
Rul për frezë	●	–	●
Akordimi i thellësisë së punës① në dorezë / Shtëpizë	– / ●	● / –	– / ●
Funksionet⑥		–	–
Përshkrimi	• Ajrues kompakt me bateri për lëndina më të vogla dhe më të pjerrëta • I përshtatshëm për skarifizimin dhe hekurosjen të lëndinave • Thellësia e dëshiruar e punës mund të rregullohet vazhdimisht	• Ajrues i fuqishëm lëndinash me benzinë për lëndina më të mëdha • Thellësia e dëshiruar e punës rregullohet lehtësisht në dorezë • Funksionim i lëvizshëm falë rrotave që rrotullohen pa pengesë	• Ajrues kompakt elektrik për lëndina, për lëndina më të vogla • Funksionim i lëvizshëm falë rrotave që rrotullohen pa pengesë • Është e lehtë për t'u transportuar dhe kursen hapësirë me magazinimin e saj
Nr. i artikullit	6291 011 6600	6290 011 3105	6291 011 5615

PAJISJE SHTESË PËR AJROSËS SË LËNDINËS

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
AFK 050	6910 700 9601	Shporta pranuese me Vëllim 50 l.	RL 540, RLE 540

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

Llojet e motorit
SC = SmartChoke
OHV = Lloji i valvulës

① Pasiguria sipas RL 2006/42/EG
② Pa bateri
③ Me bateri, pa mbushës
④ Pa karburant
⑤ Pa kabllo
⑥ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210



KOSË DHE TRIMER ME MOTOR

HIQNI PLOTËSISHT BIMËT E EGRA

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

FUQI KONSTANTE E PAVARUR NGA GJENDJA E MBUSHJES SË BATERISË.
Me markat e tjera të pajisjeve që funksionojnë me bateri, performanca zakonisht zvogëlohet derisa bateria shkarkohet gjatë punës. Ky nuk është rasti me veglat me bateri STIHL me FUQI KONSTANTE. Falë elektronikës inteligjente, vegla juaj STIHL funksionon me performancë vazhdimisht të lartë.

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

STIHL 2-MIX-MOTOR
Motori STIHL 2-MIX është jashtëzakonisht i fuqishëm dhe në të njëjtën kohë ekonomik. Ndarja e gazrave të shkarkimit dhe gazit të freskët - minimizon humbjet gjatë pastrimit, rrit performancën dhe në të njëjtën kohë - zvogëlon konsumin.

STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic kërkon vetëm një pozicion ndezjeje në dorezën e kombinuar për një ndezje të ftohtë. Pas ndezjes, menjëherë mund të shtoni gaz të plotë. Sasia e kërkuar e karburantit llogaritet me saktësi dhe dozohet sipas nevojës. Përndryshe ndizet normalisht në pozicionin I.

STIHL ERGOSTART
Siguron një nisje të rehatshme pa konsum energjie dhe pa tërhequr kabllon. Një sustë shtesë në mes të rrotullës së starterit dhe boshtit rrotullues zbut forcën maksimale të nisjes.

DOREZË PËR MANOVRIM ADVANCE GRIP
Doreza të reja ergonomike për punë pa lodhje dhe mundësinë e ndryshimit të pozicionit të dorezës

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

SISTEMI KUNDËR DRIDHJEVE STIHL
Amortizatorët prej gome dhe sustat prej çeliku zvogëlojnë transmetimin e dridhjeve të motorit në duar dhe krahë, gjë që mundëson punë të rehatshme. Sistemi kundër dridhjeve STIHL mund të realizohet në 1 ose 4 pika.

MJETE TË NDRYSHME PRERËSE
Për të qenë gati për detyra të ndryshme, mund të zgjidhni nga një gamë e gjerë mjetesh të ndryshme prerëse.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 123

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

		FSA 30	Set FSA 30	❗ FSA 45	RISI FSA 50	RISI Set FSA 50	❗ FSA 57	❗ Set FSA 57
Fushëveprimi i dorëzimit	**Bateria dhe mbushësi**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AS 2 + AL 1**	**me bateri të integruar**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 10 + AL 101**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 10 + AL 101**
	Vegla për kositje	**PolyCut 3-2**	**PolyCut 3-2**	**PolyCut 2-2**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 3-2**
Tensioni maksimal (V)		12	12	–	40	40	40	40
Tensioni nominal (V)		10,8	10,8	18	36	36	36	36
Konsumi i energjisë (kW)		0,24	0,24	0,30	0,43	0,43	0,40	0,40
Performansat (kW)		0,13⑤	0,13⑤	0,13⑤	0,30⑤	0,30⑤	0,28⑤	0,28⑤
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		AS SYSTEM	AS SYSTEM	AI	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Bateria e rekomanduar		AS 2	AS 2	–	AK 10	AK 10	AK 10	AK 10
Maks. Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		19	19	20	50	50	50	50
Pesha e pajisjes (kg)		2,1⑥	2,3⑦	2,3⑦	2,9⑥	3,7⑦	2,7⑥	3,9⑦
Diametri i rrethit të prerjes (mm)		230	230	250	280	280	280	280
Gjatësia e pajisjes pa mjete prerëse (mm)		1.160	1.160	1.100	1.475	1.475	1.490	1.490
Niveli i presionit të zërit②③ (dB(A))		76 / 76 / –	76 / 76 / –	80 / 77 / –	69 / – / –	69 / – / –	74 / – / –	74 / – / –
Niveli i fuqisë se zërit②③ (dB(A))		89 / 89 / –	89 / 89 / –	94 / 87 / –	85 / – / –	85 / – / –	89 / – / –	89 / – / –
Vlera e dridhjes②④ majtas (m/s²)		1,5 / 1,5 / –	1,5 / 1,5 / –	– / 1,7 / –	2,6 / – / –	2,6 / – / –	4,0 / – / –	4,0 / – / –
Vlera e dridhjes②④ djathtas (m/s²)		1,9 / 1,9 / –	1,9 / 1,9 / –	– / 4,9 / –	0,9 / – / –	0,9 / – / –	4,0 / – / –	4,0 / – / –
Rregullim doreze pa vegla		●	●	●	●	●	●	●
Dorezë që mbështjell / Dorezë për dy duar (dorezë kositëseje) / Dorezë		– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Përdoret për kositje / prerje / sharrim		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Funksionet⑧								
Përshkrimi		• Pajisje 2-në-1: konvertim i lehtë i prerëses në një prerëse skajesh • I lehtë, i vogël dhe praktik • Kompakt për ruajtje • Distancuesi mbron nga pengesat siç janë pemët dhe shkurret gjatë punës • Me një bosht që mund të rregullohet në gjatësi		• Dizajn i hollë falë baterisë së integruar • Pajisje 2-në-1: konvertim i lehtë nga prerës në prerës skajesh • I lehtë, i vogël dhe praktik • Me një bosht që mund të rregullohet në gjatësi	• Pajisje 2-në-1: konvertim i lehtë nga prerës në prerës skajesh • Distancues fleksibël për shkurtim pothuajse të plotë rreth pengesave • Kompakt dhe i balancuar mirë • Kokë shumëkëndëshe për kositje • Me një bosht që mund të rregullohet në gjatësi		• Kompakt dhe i balancuar mirë • Distancuesi mbron nga pengesat siç janë pemët dhe shkurret gjatë punës • Me një bosht që mund të rregullohet në gjatësi	
Nr. i artikullit		FA10 011 5700	FA10 011 5710	4512 011 5701	FA11 011 5703	FA11 011 5713	4522 011 5734	4522 011 5748

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Mjet me fije / thikë plastike / vegël metalike
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
⑥ Pa bateri, mjet prerës dhe mbrojtje
⑦ Me bateri, mjet prerës dhe mbrojtje, pa mbushës
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS



		FSA 70 R	Set FSA 70 R	FSA 120	FS 38	FS 55	FS 55	FS 55 R
Fushëveprimi i dorëzimit	**Bateria dhe mbushësi**	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 20 + AL 101**	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**	**–**	**–**
	Vegla për kositje	**AutoCut C 12-2**	**AutoCut C 12-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 6-2**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut C 26-2**	**AutoCut C 26-2**
	Rripi	**–**	**–**	**Rrip i dyfishtë për krahë**	**–**	**Rrip për bartje**	**Rrip për bartje**	**Rrip për bartje**
Kapaciteti (cm³)		–	–	–	27,2	27,2	27,2	27,2
Tensioni maksimal (V)		40	40	40	–	–	–	–
Tensioni nominal (V)		36	36	36	–	–	–	–
Konsumi i energjisë (kW)		1,00	1,00	1,03	–	–	–	–
Performansat (kW)		0,80⑤	0,80⑤	0,80⑤	0,80	0,80	0,80	0,80
Performansat (PS)		–	–	–	1,10	1,10	1,10	1,10
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar		AK 20	AK 20	AP 300 S	–	–	–	–
Maks. Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		90	90	110	–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)		3,2⑥	4,4⑧	4,5⑥	4,1⑦	4,8⑦	4,8⑦	4,4⑦
Diametri i rrethit të prerjes (mm)		380	380	230	380	230	230	230
Gjatësia e pajisjes pa mjete prerëse (mm)		1.660	1.660	1.785	1.470	1.695	1.695	1.695
Gjatësia e kabllos (m)		–	–	–	–	–	–	–
Niveli i presionit të zërit②③ (dB(A))		76 / 79 / –	76 / 79 / –	81 / 82 / 81	94 / 97 / –	96 / – /94	96 / – /94	96 / – / –
Niveli i fuqisë se zërit②③ (dB(A))		91 / 91 / –	91 / 91 / –	94 / 93 / 94	105 / 106 / –	106 / – /104	106 / – /104	106 / – / –
Vlera e dridhjes②④ majtas (m/s²)		4,9 / 3,8 / –	4,9 / 3,8 / –	2,6 / 1,8 / 3,3	9,5 / 9,5 / –	6,8 / – /6,8	6,8 / – /6,8	8,5 / – / –
Vlera e dridhjes②④ djathtas (m/s²)24		2,0 / 2,0 / –	2,0 / 2,0 / –	2,3 / 1,3 / 2,1	8,0 / 8,0 / –	5,6 / – /5,6	5,6 / – /5,6	8,5 / – / –
STIHL ErgoStart		–	–	–	○	•	•	○
Rregullim doreze pa vegla		●	●	●	–	–	–	–
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë		–	–	–	●	●	●	●
Dorezë që mbështjell / Dorezë për dy duar (dorezë kositëseje) / Dorezë		● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –
Boshti i makinës në shtizë		–	–	E ngurtë	fleksibile	fleksibile	fleksibile	fleksibile
Njohja automatike e veglave		–	–	●	–	–	–	–
Përdoret për kositje / prerje / sharrim		● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Funksionet⑨		EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR IPX4	–	–	–	–
Përshkrimi		• Raporti i shkëlqyer fuqi-peshë • Sistemi Rapid Click për heqje të shpejtë të kokës së kositjes pa vegla • EasySpool i avancuar për mbështjellje të shpejtë dhe të lehtë të kokës së kositjes		• Përdorimi i mjeteve të ndryshme prerëse, siç janë tehet metalike për kositjen e barit • Dy cilësime shpejtësie (ECO dhe Max) përveç kontrollit të shpejtësisë së ndryshueshme • Rregullimi i fuqisë në varësi të mjetit të lidhur (metal ose fije)	• Pompë manuale e karburantit për ndezje më të shpejtë • STIHL ErgoStart ose STIHL ElastoStart mund të instalohen më vonë	• Pompë manuale e karburantit për ndezje më të shpejtë		• Pompë manuale e karburantit me qëllim ndezjeje më të shpejtë
Nr. i artikullit		FA07 011 5703	FA07 011 5710	FA08 200 0018	4140 200 0576	4140 200 0584	4140 200 0583	4140 200 0585

JETËGJATËSIA E BATERISË
MUND TË GJENDET NË FILLIM TË FAQES 16

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart
R = Dorezë e rrumbullakët

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Mjet me fije / thikë plastike / vegël metalike
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
⑥ Pa bateri, mjet prerës dhe mbrojtje
⑦ Pa karburant, pa mjet prerës dhe mbrojtëse
⑧ Me bateri, mjet prerës dhe mbrojtje, pa mbushës
⑨ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

		❗ FSE 31	FSE 52	❗ FSE 60
MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS				
Fushëveprimi i dorëzimit	**Bateria dhe mbushësi**	–	–	–
	Vegla për kositje	**Koka e kositëses**	**AutoCut C 3-2**	**AutoCut C 6-2**
	Rripi	–	–	–
Kapaciteti (cm³)		–	–	–
Tensioni maksimal (V)		–	–	–
Tensioni nominal (V)		230	230	230
Konsumi i energjisë (kW)		0,25	0,50	0,54
Performansat (kW)		–	–	–
Performansat (PS)		–	–	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		–	–	–
Bateria e rekomanduar		–	–	–
Maks. Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)		2,2⑧	2,2⑧	3,9⑧
Diametri i rrethit të prerjes (mm)		245	300	350
Gjatësia e pajisjes pa mjete prerëse (mm)		1.100	1.310	1.530
Gjatësia e kabllos (m)		0,24	0,33	0,55
Niveli i presionit të zërit②③ (dB(A))		82 / – / –	83 / – / –	95 / – / –
Niveli i fuqisë se zërit②③ (dB(A))		92 / – / –	94 / – / –	104 / – / –
Vlera e dridhjes②④ majtas (m/s²)		1,2 / – / –	3,0 / – / –	3,9 / – / –
Vlera e dridhjes②④ djathtas (m/s²)24		1,8 / – / –	4,5 / – / –	3,6 / – / –
Rregullim doreze pa vegla		●	●	–
Dekompresim automatik		–	–	–
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë		–	–	–
Dorezë që mbështjell / Dorezë për dy duar (dorezë kositëseje) / Dorezë		– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●
Boshti i makinës në shtizë		–	–	Fleksibil
Njohja automatike e veglave		–	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		–	–	–
Përdoret për kositje / prerje / sharrim		● / – / –	● / – / –	● / – / –
Vlerësimi i testit⑨		–	–	–
Funksionet⑨		–	–	–
Përshkrimi		• I lehtë, i vogël dhe praktik • Koka rrotulluese e kositjes arrin edhe në vendet e vështira për t'u arritur • Doreza e rregullueshme	• Kompakt dhe i lehtë • Koka rrotulluese e kositjes arrin edhe në vendet e vështira për t'u arritur • Doreza e rregullueshme • Me një bosht që mund të rregullohet në gjatësi	• I fuqishëm dhe kompakt • Bosht i lakuar për ekuilibër të mirë
Nr. i artikullit		4815 011 4103	4816 011 4104	4809 011 4111

		FSA 200	FS 91	FS 120	FS 120	FS 235
MIRËMBAJTJE PEIZAZHI						
Fushëveprimi i dorëzimit	**Bateria dhe mbushësi**	**pa beteri dhe mbushës**	–	–	–	–
	Vegla për kositje	**GrassCut 260-2**	**BrushCut 250-3**	**GrassCut 230-2**	**AutoCut 27-2,**	**AutoCut C 26-2**
	Rripi	**Rrip në dy shpatulla**	**Rrip në dy shpatulla**	**Rrip në dy shpatulla**	**Rrip në dy shpatulla**	**Rrip në dy shpatulla**
Kapaciteti (cm³)		–	28,4	30,8	30,8	36,3
Tensioni maksimal (V)		40	–	–	–	–
Tensioni nominal (V)		36	–	–	–	–
Konsumi i energjisë (kW)		2,00	–	–	–	–
Performansat (kW)		1,60⑤	0,95	1,30	1,30	1,50
Performansat (PS)		–	1,30	1,80	1,80	2,10
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		AP SYSTEM	4-MIX®	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar		AP 500 S	–	–	–	–
Maks. Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		70	–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)		5,7⑥	5,8⑦	6,4⑦	6,4⑦	6,8⑦
Diametri i rrethit të prerjes (mm)		450	420	420	420	420
Gjatësia e pajisjes pa mjete prerëse (mm)		1.805	1.800	1.765	1.765	1.807
Gjatësia e kabllos (m)		–	–	–	–	–
Niveli i presionit të zërit②③ (dB(A))		80 / 87 / 85	96 / – / 94	101 / – / 99	101 / – / 99	99 / – / 99
Niveli i fuqisë se zërit②③ (dB(A))		94 / 98 / 106	104 / – / 104	109 / – / 107	109 / – / 107	108 / – / 108
Vlera e dridhjes②④ majtas (m/s²)		2,8 / 2,5 / 2,2	5,5 / – / 5,0	5,9 / – / 5,9	5,9 / – / 5,9	5,1 / – / 4,3
Vlera e dridhjes②④ djathtas (m/s²)24		1,6 / 1,8 / 1,8	4,5 / – / 4,3	4,2 / – / 3,9	4,2 / – / 3,9	4,1 / – / 2,9
Rregullim doreze pa vegla		●	●	●	●	–
Dekompresim automatik		–	●	●	●	–
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë		–	●	●	●	●
Dorezë që mbështjell / Dorezë për dy duar (dorezë kositëseje) / Dorezë		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Boshti i makinës në shtizë		E ngurtë	E ngurtë	E ngurtë	E ngurtë	E ngurtë
Njohja automatike e veglave		●	–	–	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		4-pika	1-pikë	1-pikë	1-pikë	1-pikë
Përdoret për kositje / prerje / sharrim		● / – / ●	● / – / ○	● / – / –	● / – / –	● / – / ○
Vlerësimi i testit⑨		kwf	–	–	–	–
Funksionet⑨		EC MOTOR, IPX4	–	–	–	–
Përshkrimi		• Doreza dy-duarsh e bën të lehtë kositjen e sipërfaqeve të mëdha • Gati për përdorim me lidhës inteligjent 2 A • Mund të përdoret me një sërë veglash prerëse	• STIHL 4-MIX®-Motor i fuqishëm • Rrip i dyfishtë i mbushur për supe kursen energji dhe rrit rehatinë • Zbatim universal falë një përzgjedhjeje të gjerë aksesorësh prerës	• Rrip i dyfishtë i mbushur për supe kursen energji dhe rrit rehatinë • Punë e lehtë me dorezën shumëfunksionale • Doreza dy-duarshe e bën të lehtë kositjen e sipërfaqeve të mëdha	• Rrip supi me mbushje të dyfishtë kursen energji dhe rrit rehatinë • Funksionim i lehtë falë dorezës shumëfunksionale • Doreza për dy duar e bën më të lehtë kositjen e sipërfaqeve të mëdha	• Trajtim i lehtë falë dorezës shumëfunksionale • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL • Ideale për pastrimin e barit të fortë dhe bimësisë
Nr. i artikullit		FA03 200 0016	4180 200 0545	4134 200 0326	4134 200 0428	4151 200 0018

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Mjet me fije / thikë plastike / vegël metalike
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
⑥ Pa bateri, mjet prerës dhe mbrojtje
⑦ Pa karburant, pa mjet prerës dhe mbrojtëse
⑧ Pa kabllo, vegla prerëse dhe mbrojtje
⑨ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

MIRËMBAJTJE PEIZAZHI

		❗ FS 250	FS 351	FSA 400	FSA 400 K
Fushëveprimi i dorëzimit	Bateria dhe mbushësi	–	–	pa beteri dhe mbushës	pa beteri dhe mbushës
	Vegla për kositje	BrushCut 250-3	GrassCut 230-2	BrushCut 300-3	WoodCut 200-22
	Rripi	Rrip në dy shpatulla	Rrip në dy shpatulla	Rrip pylli ADVANCE X-TREEm	Rrip pylli ADVANCE X-TREEm
Kapaciteti (cm³)		40,2	40,2	–	–
Tensioni maksimal (V)		–	–	40	40
Tensioni nominal (V)		–	–	36	36
Konsumi i energjisë (kW)		–	–	2,60	2,60
Performansat (kW)		1,60	1,60	2,00⑤	2,00⑤
Performansat (PS)		2,20	2,20	–	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		2-MIX	2-MIX	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Bateria e rekomanduar		–	–	AP 500 S	AP 500 S
Maks. Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		–	–	40	50
Pesha e pajisjes (kg)		6,3⑦	6,3⑦	7,1⑥	6,9⑥
Diametri i rrethit të prerjes (mm)		420	420	520	300
Gjatësia e pajisjes pa mjete prerëse (mm)		1.770	1.770	1.790	1.680
Niveli i presionit të zërit②③ (dB(A))		102 / – / 100	102 / – / 100	83 / 85 / 88	– / – / 92
Niveli i fuqisë se zërit②③ (dB(A))		109 / – / 109	109 / – / 109	96 / 97 / 102	– / – / 110
Vlera e dridhjes②④ majtas (m/s²)		5,7 / – / 5,3	5,7 / – / 5,3	2,4 / 2,4 / 2,7	– / – / 1,3
Vlera e dridhjes②④ djathtas (m/s²)24		4,3 / – / 5,4	4,3 / – / 5,4	1,6 / 1,8 / 2,3	– / – / 1,5
Rregullim doreze pa vegla		●	●	●	●
Dekompresim automatik		–	–	–	–
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë		●	●	–	–
Dorezë që mbështjell / Dorezë për dy duar (dorezë kositëseje) / Dorezë		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Boshti i makinës në shtizë		E ngurtë	E ngurtë	E ngurtë	E ngurtë
Njohja automatike e veglave		–	–	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		1-pikë	1-pikë	4-pika	4-pika
Përdoret për kositje / prerje / sharrim		● / – / ○	● / – / ○	● / ● / ●	○ / – / ●
Funksionet⑧		–	–	MAX, EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4
Përshkrimi		• Doreza dy-duarshe e bën të lehtë kositjen e sipërfaqeve të mëdha • Punë e lehtë me dorezën shumëfunksionale • Ndezje e butë dhe pa shkundje falë STIHL ElastoStart sistemit.	• Doreza për dy duar e bën më të lehtë kositjen e sipërfaqeve të mëdha • Funksionim i lehtë falë dorezës shumëfunksionale • Ndezje pa pengesa dhe pa shkundje falë STIHL ElastoStart sistemit.	• Kositëse bari me bateri shumë e fuqishme profesionale • Mund të përdoret me një sërë veglash prerëse • Doreza dy-duarshe e bën të lehtë kositjen e sipërfaqeve të mëdha	• Kositëse bari profesionale me bateri shumë e fuqishme me bosht të shkurtër • Mund të përdoret me një sërë veglash prerëse • Dorezë ergonomike për dy duar, e projektuar posaçërisht për sharrim
Nr. i artikullit		4134 200 0332	4147 200 0546	FA09 011 5707	FA09 011 5708

MIRËMBAJTJE PEIZAZHI, PYLLTARI

		❗ FS 350	FS 460	FR 235
Fushëveprimi i dorëzimit	Bateria dhe mbushësi	–	–	–
	Vegla për kositje	BrushCut 300-3	WoodCut 225-24	AutoCut 36-2
	Rripi	Rrip i dyfishtë i shpatullave	Rrip universal ADVANCE	Sistemi mbështetës
Kapaciteti (cm³)		40,2	45,6	36,3
Tensioni maksimal (V)		–	–	–
Tensioni nominal (V)		–	–	–
Konsumi i energjisë (kW)		–	–	–
Performansat (kW)		1,60	2,20	1,50
Performansat (PS)		2,20	3,00	2,10
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL		2-MIX	2-MIX	2-MIX
Bateria e rekomanduar		–	–	–
Maks. Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)		–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)		7,3⑦	8,4⑦	10,3⑦
Diametri i rrethit të prerjes (mm)		420	420	420
Gjatësia e pajisjes pa mjete prerëse (mm)		1.765	1.795	2.750
Niveli i presionit të zërit②③ (dB(A))		98 / – / 98	102 / – / 103	99 / – / 99
Niveli i fuqisë se zërit②③ (dB(A))		109 / – / 107	111 / – / 112	108 / – / 108
Vlera e dridhjes②④ majtas (m/s²)		2,8 / 1,9 / 3,5	2,9 / – / 2,5	4,9 / – / 2,2
Vlera e dridhjes②④ djathtas (m/s²)24		2,9 / 1,6 / 2,5	2,6 / – / 2,6	4,9 / – / 2,1
Rregullim doreze pa vegla		●	●	●
Dekompresim automatik		–	–	●
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë		●	●	●
Dorezë që mbështjell / Dorezë për dy duar (dorezë kositëseje) / Dorezë		– / ● / –	– / ● / –	● / – / –
Boshti i makinës në shtizë		E ngurtë	E ngurtë	E ngurtë
Njohja automatike e veglave		–	–	–
Sistemi kundër dridhjeve STIHL		4-pika	4-pika	●
Përdoret për kositje / prerje / sharrim		● / ○ / ○	● / ○ / ○	● / – / –
Funksionet⑧		–	–	–
Përshkrimi		• Për heqjen e barit ose bimësisë së ngatërruar • Me dorezë shumëfunksionale dhe rregullim të dorezës pa vegla	• STIHL M-Tronic kontrollon plotësisht elektronikisht motorin • STIHL 2-MIX motor jashtëzakonisht i fuqishëm • Kositëse bari me benzinë e fuqishme për kositje të rënda të sipërfaqeve të mëdha	• Doreza mbështjellëse e bën të lehtë kositjen në hapësira të ngushta • Kositëse bari shpine e fuqishme për përdorim në shpate dhe pjerrësi • Manovrim i lehtë me dorezën shumëfunksionale
Nr. i artikullit		4134 200 0399	4147 200 0420	4151 200 0016

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

K = Boshti i shkurtër

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Mjet me fije / thikë plastike / vegël metalike
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Performanca mekanike si një vlerë krahasuese për pajisjet me benzinë
⑥ Pa bateri, mjet prerës dhe mbrojtje
⑦ Pa karburant, pa mjet prerës dhe mbrojtëse
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

MJETE PRERËSE

TrimCut

AutoCut

SuperCut

PolyCut

DuroCut

KOKAT E KOSITËSES①	Nr. i artikullit	FIJE PËR KOSITJE: Ø② (mm)	Sasia e rekomanduar e mbushjes (m)	Forma e fijeve për kositje	Bar mbi pengesa dhe bimësia e dobët	Bimësia e fortë	Tifa dhe kaçube	Shkurre dhe pemë të holla	Përshkrimi	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240 C-E	FSA 250, FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM	FS 461 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L, FSA 400	FS 561 C-EM	FSA 30	FSA 45	FSA 50, FSA 57, FSE 52	FSA 60 R⑧, FSA 86 R	FSA 60 R⑨	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FSA 135 R, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
TrimCut																															
TrimCut C 32-2	4002 710 2198	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◷□⬠					Me dy fije për kositje dhe pastrim. Fijet e kositjes rregullohen manualisht më pas.	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
TrimCut C 42-2	4003 710 2122	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TrimCut C 52-2	4005 710 2117	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut																															
Fadenspule	6421 710 4300	**1,4**	–	○					Me dy ose katër fije për kositje dhe pastrim. Fijet e prerjes rregullohen automatikisht duke prekur kokën në tokë.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
Fadenspule për Autocut C 3-2	4009 710 4304	**1,6**	–	◷						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 2-2	4008 710 2100	**1,6**	–	◷						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 3-2	4009 710 2100	**1,6**	1 × 5	◷						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◷□⬠						●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–
AutoCut C 12-2 RISI	4010 710 2102	**2,0**	1 × 5	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●⑦	–	–	–	–	–	–
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◷□⬠						–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 36-2	4002 710 2170	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◷□⬠						–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
AutoCut 46-2	4003 710 2115	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AutoCut 56-2	4005 710 2107	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SuperCut																															
SuperCut 20-2	4002 710 2162	**2,4**	2 × 3	○□◷					Me dy fije, për kositje dhe pastrim. Rregullim automatik i fijes së prerjes në gjatësinë optimale të prerjes.	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
SuperCut 40-2	4003 710 2140	**2,4**	1 × 7,5	○□◷						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PolyCut																															
PolyCut 2-2③	4008 710 2102	**230**	–	–					Mjet prerës universal për punë pastrimi sipërfaqësore. Me dy thika plastike të lëvizshme.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Polycut 6-2③	4006 710 2134	**300**	–	–						●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
DuroCut																															
DuroCut 5-2④	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◷□⬠					Fije e dyfishtë ose e katërfishtë, për kositje dhe pastrim edhe në bar më të fortë. - Lartësi e ulët prerjeje. - Fija e kositjes është bërë nga një material i qëndrueshëm që është shumë rezistente ndaj konsumimit.	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	◐	–
DuroCut 20-2⑤	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◷□⬠						–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●
DuroCut 40-4⑥	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◷□⬠						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bar mbi pengesa dhe bimësia e dobët · Bimësia e fortë · Tifa dhe kaçube · Shkurre dhe pemë të holla

Përshtatshmëria

● E përshtatshme
◐ E kombinuar
– E papranueshme

① Lejohet vetëm me mbrojtje
② Numrat me shkronja të trasha tregojnë diametrin e filetos që koka kositëse ka si standard.
③ Si alternativë, mund të pajiset me fije të prera sipas gjatësisë
④ Përfshirë 6 copë fije L
⑤ Përfshirë 12 copë fije XL
⑥ Përfshirë 12 copë fije XXL
⑦ RapidClick System
⑧ Për FSA 60 R me numër porosie FA04
⑨ Për FSA 60 R me numër porosie FA12

○ Fija kositëse e rrumbullakët
□ Fije prerjeje me teknologji të lartë në formën e një kryqi CF3 Pro
◷ Fije kositëse rrumbullake dhe pa zhurmë
□ Fije kositëse katrore
⬠ Fije kositëse pesëkëndëshe

GrassCut

BrushCut

ShredCut

WoodCut

VEGLAT METALIKE PËR PRERJE

	Nr. i artikullit	Ø Diametri i lidhjes (mm)	Bar mbi pengesa dhe bimësia e dobët	Bimësia e fortë	Tifa dhe kaçube	Shkurre dhe pemë të holla	Përshkrimi	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 80 R, FSA 120, FSA 120 R	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135, FSA 200 R, FSA 200	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240 C-E	FS 261 C-E	FS 311	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 411 C-EM, FSA 250, FSA 400	FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW, FSA 400 K	FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 561 C-EM	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
GrassCut①																				
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4					**Teh prerës bari** I bërë prej çeliku. Versione me numër të ndryshëm tehesh ose dhëmbësh për prerjen e barit të trashë dhe të thatë dhe kallamishteve.	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4						–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4						●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0						–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
230 mm (8 F)	4001 713 3803	25,4						●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●
255 mm (8 F)	4000 713 3802	20,0						–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
250 mm (40 Z)③	4001 713 3806	25,4						–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●
250 mm (40 Z)③	4000 713 3806	20,0						–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–
BrushCut①																				
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4					**Tehu për bari të keq** Tehu dykrahësh ose trekrahësh nga çeliku. Për çarjen dhe heqjen e barit të ashpër, të lënë pas dore, shkurreve të ulëta dhe gjembave.	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0						–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
ShredCut④⑤																				
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0					**Tehu për copëtim** Me dy krahë, i bërë prej çeliku, për hollimin dhe copëtimin e bimësisë së fortë dhe gardheve me gjemba.	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
WoodCut, dhëmbor i mprehtë⑤⑥																				
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4					**Teh sharre rrethore** Mjet i posaçëm i bërë prej çeliku për motorsharra me kapacitet të mesëm. Për shkurre me rrënjë dhe trungje të hollë pemësh.	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0						–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0						–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
WoodCut, dhëmbor daltë⑤⑥																				
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4					**Teh sharre rrethore** Mjet i posaçëm i bërë prej çeliku për bari fortësie mesatare. Për shkurre nyjore, trungje të hollë pemësh, sharrim dhe operacione shpëtimi. Ideale për bimët e reja.	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0						–	–	–	–	–	–	–	●	–	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0						–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–
WoodCut, metal i fortë⑤⑥																				
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0					**Tehu i sharrës rrethore** Një mjet i veçantë shumë i fuqishëm për të punuar në zona me rërë dhe të thata, si dhe për prerje afër tokës.	–	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	–

● E përshtatshme
● E përshtatshme vetëm për FS 491 C-EM
– E papranueshme

F = anësori
Z = dhëmbëzoret

① Lejohet vetëm me mbrojtje
② Atomizues
③ Jashtëzakonisht rezistent, jetëgjatësi e madhe

④ Lejohet vetëm me mbrojtje nga copat e prerjes
⑤ Miratim vetëm për FS me dorezë për dy duar
⑥ Lejohet vetëm me kufizues, shih faqen 124

⑦ HP = High-Performance (20 % performancë më e lartë e prerjes)

TRIMI FIJE

PËRMBLEDHJE E NGJYRAVE, TRASHËSISË DHE APLIKIMIT TË FIJEVE PËR KOSITJE

Formën	Diametri i fijes së prerjes (mm) 1,4	1,6	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	4,0	Përshkrimi
	●	●	●	●	●	●	●	●	**Rrumbullakët** I zbatueshëm universalisht për punë krasitjeje dhe kositjeje
	–	◐	◐	◐	◐	–	–	◐	**i rrumbullakët dhe i qetë** Nivel i ulët zhurme, i rekomanduar për përdorim me kositëse bari elektrike dhe me bateri për shkak të konsumit më të ulët të energjisë.
	–	–	–	■	■	■	■	–	**Katrore** Për kositje efikase të barit të trashë, të drunjtë dhe barërave të këqija
	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–	**Pesëkëndëshe** I aplikueshëm universalisht, me performancë të lartë prerjeje
	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–	**High-Tech CF3 Pro** Prodhuar nga tre lloje të ndryshme plastike për fleksibilitet, qëndrueshmëri dhe performancë të lartë prerjeje

TRIMI FIJE RRUMBULLAKE①

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Gjatësia e rrotullës
Rrumbullakët			
●	0000 930 2284	1,4	16,0
●	0000 930 2334	1,6	19,0
	0000 930 3638	1,6	100,0
●	0000 930 2335	2,0	14,0
	0000 930 2336	2,0	60,0
	0000 930 2337	2,0	119,0
●	0000 930 2338	2,4	14,0
	0000 930 2339	2,4	41,0
	0000 930 2340	2,4	83,0
	0000 930 2246	2,4	253,0
●	0000 930 2341	2,7	9,0
	0000 930 2343	2,7	65,0
	0000 930 2227	2,7	208,0
●	0000 930 2542	3,0	162,0
	0000 930 2543	3,0	271,0
●	0000 930 2569	3,3	573,0
●	0000 930 3607	4,0	27,0②
	0000 930 3603	4,0	87,0②
Rrumbullakët dhe pa zhurmë			
◐	0000 930 2415	1,6	19,0
◐	0000 930 2416	2,0	14,0
	0000 930 2418	2,0	60,0
◐	0000 930 2419	2,4	14,0
	0000 930 2421	2,4	83,0
	0000 930 2535	2,4	253,0
◐	0000 930 2422	2,7	9,0
	0000 930 2423	2,7	65,0
	0000 930 2414	2,7	208,0
◐	0000 930 3708	4,0	27,0②

TRIMI FIJE RRUMBULLAKE①

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Gjatësia e rrotullës
Katrore			
■	0000 930 2640	2,4	41,0
	0000 930 2641	2,4	83,0
	0000 930 2612	2,4	253,0
	0000 930 2613	2,4	420,0
■	0000 930 2642	2,7	32,0
	0000 930 2643	2,7	65,0
	0000 930 2616	2,7	208,0
	0000 930 2617	2,7	347,0
■	0000 930 2644	3,0	53,0
	0000 930 2619	3,0	162,0
	0000 930 2620	3,0	271,0
■	0000 930 2645	3,3	38,0
	0000 930 2622	3,3	137,0
	0000 930 2623	3,3	228,0
Pesëkëndëshe			
⬟	0000 930 3340	2,4	48,0
	0000 930 3341	2,4	97,0
	0000 930 3339	2,4	291,0
⬟	0000 930 3343	2,7	77,0
	0000 930 3303	2,7	215,0
⬟	0000 930 3344	3,0	58,0
	0000 930 3305	3,0	203,0
	0000 930 3306	3,0	339,0

① Rrotullimi
② Për DuroCut

TRIMI FIJE RRUMBULLAKE①

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Gjatësia e rrotullës
Kositje CF3 Pro			
	0000 930 4318	2,0	45,0
	0000 930 4319	2,0	91,0
	0000 930 4300	2,4	35,0
	0000 930 4303	2,4	70,0
	0000 930 4313	2,4	212,0
	0000 930 4320	2,4	345,0
	0000 930 4301	2,7	26,0
	0000 930 4304	2,7	53,0
▬	0000 930 4314	2,7	172,0
	0000 930 4321	2,7	280,0
	0000 930 4302	3,0	21,0
	0000 930 4305	3,0	43,0
	0000 930 4315	3,0	134,0
	0000 930 4322	3,0	215,0
	0000 930 4311	3,3	34,0
	0000 930 4316	3,3	113,0
	0000 930 4323	3,3	180,0

PAJISJE SHTESË

	Nr. i artikullit	Gjatësia e plotë e prerësit (mm)	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Set deflektori	4002 200 000	–	Përbëhet nga një kokë AutoCut dhe një deflektor.	FS 120, FS 250
Setet e thikave plastike	4002 007 1000	145		PolyCut 12-2, 28-2, 48-2
Fijet e forcuara			Paketimi 48 copë	
	0000 930 3503	–	Madhësia L, 2 mm, të forcuara	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	–	Madhësia XL, 3 mm, të forcuara	DuroCut 20-2, 40-4

AKSESORË PËR VEGLA TË PRERJES

	Nr. i artikullit	Vlerësimi i testit③	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Limë të sheshta	0814 212 3000		Lima të sheshta për përpunimin e teheve për bimësi të dendur dhe tehe sharre rrethore me dhëmbë të mprehtë. 200 mm.	me këllëf deri te mirëmbajtja e pastër.
Doreza për limë	0811 490 7860	PEFC	Dorezë druri	limë prej 4,0 deri 5,5 mm
FH 3	0000 881 4503		Dorezë e butë	limë të sheshta deri 150 mm

③ Shpjegimi i markës së certifikimit anash210

	Nr. i artikullit	Fija	Tehu	PAJISJET ME BENZINË															PAJISJET E ÇANTËS SË SHPINËS			PAJISJET ME BATERI													SHTESAT	
				FS 38, FS 40	FS 50	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111	FS 120	FS 94 RC-E	FS 94 C-E	FS 131, FS 240 C-E	FS 235, FS 250, FS 251	FS 255	FS 260 R	FS 311	FS 460 C-EM K, FS 410 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 411 C-EM L, FS 461 C-EM, FS 461 C-EM L	FS 491 C-EM, FS 491 C-EM L	FS 511 C-EM, FS 561 C-EM	FR 235	FR 410 C-E, FR 460 TC, FR 480 C-E	FSA 30	FSA 50	FSA 57	FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 60 R **RISI**	FSA 70 R, FSA 110 R	FSA 80 R, FSA 80, FSA 120 R, FSA 120	FSA 135	FSA 200 R, FSA 200	FSA 250	FSA 400	FSA 400 K	FS-KM	FSS-KM
MBROJTJA E MJETIT TË KOSITJES																																				
Deflektor																																				
	4180 007 1028	420	260	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	–			–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓
	4119 710 8103	420	260	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓					–	–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓
Deflektor për thikë																																				
	4144 710 8116	–	230	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8115	–	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–			✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4147 007 1021	–	305	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	4148 710 8105	–	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4148 710 8106	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Deflektor për kokat me tre fije																																				
	4140 710 8100	420	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4140 710 8101	380	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8117	420	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	✓			–	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4151 710 8107	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4180 007 1030	420	–	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	–	✓	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	FA05 710 8100	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8112	520	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–
	4148 710 8104	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA12 710 8110	350	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA07 710 8100	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8127	380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–
	FA03 710 8100	450	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–	–				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Komplet për fillestar (tehe prerëse, mbrojtëse nga copëzat dhe pjesë montimi)																																				
	4147 007 1023	–	270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4148 007 1012	–	320	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Deflektor për sharra rrethore (Ndalesë dhe mbrojtje për tehet e sharrës rrethore)①																																				
	4180 710 8202	–	200	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
	4147 007 1008②	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1009②	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	✓	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	–	200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	4147 710 8211	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	4148 710 8202	–	225	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–
	4148 710 8203	–	250	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–

✓ E përshtatshme
– E papranueshme

① Miratim vetëm për FS me dorezë për dy duar
② Konvertimi i mundur vetëm në kombinim me unazën mbrojtëse 4147 717 2701, e përfshirë në dërgesë

③ Për modele Ja numri .0 prej 11/25

FREZË

TOKA KULTIVOHET DHE FORCA RUHET

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

DHËMBË FRENI ME MUNDËSI RROTULLIMI 180°

Thellësia e depërtimit të parmendës dhe shpejtësia e lëvizjes mund të përcaktohen me anë të dhëmbit të frenimit. Dhëmbi i frenave me mundësinë e rrotullimit 180° lehtëson punën në kalime të ngushta dhe në kthesa. Është gjithashtu shumë lehtë i arritshëm, mund të rregullohet në 3 lartësi dhe nuk mund të humbasë.

KONTROLL I LEHTË ME GAZ

Të gjitha frezat me benzinë mund të operohen me të dyja dorezat. Kontrolli i gazit është gjithashtu i arritshëm, kështu që mund ta rregulloni rregullatorin e shpejtësisë në dorezë me gishtin e madh gjatë drejtimit. Në këtë mënyrë, fuqia dozohet siç duhet gjatë gërmimit.

POZITA PËR PASTRIM

Në pozicionin e pastrimit, mund t'i pastroni thikat e imëta grirëse në timon jashtëzakonisht lehtë, si dhe t'i montoni dhe çmontoni ato.

RREGULLIMI QENDROR I DREJTIMIT

Me anë të një leve shtrëngimi të shpejtë, doreza mund të rregullohet anash dhe në lartësi dhe mund të paloset gjatë transportit ose ruajtjes së frezës.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 128

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

	MH 445 R	! MH 585	MH 600	! MH 685	MH 700
MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS			**BUJQËSIA DHE HORTIKULTURA**		
Kapaciteti (cm³)	139	149	212	173	252
Performansat (kW)	2,2	2,3	4,4	2,9	5,2
Performansat (PS)	3,0	3,1	6,0	3,9	7,1
Ngasja	1 shpejtësi për lëvizje përpara dhe 1 shpejtësi për lëvizje prapa	1 shpejtësi për lëvizje përpara dhe 1 shpejtësi për lëvizje prapa	2 shpejtësi për lëvizje përpara dhe 1 shpejtësi për lëvizje prapa	1 shpejtësi për lëvizje përpara dhe 1 shpejtësi për lëvizje prapa	2 shpejtësi për lëvizje përpara dhe 1 shpejtësi për lëvizje prapa
STIHL motori	EVC 200 C	Kohler HD675 OHV SC	EHC 600	Kohler HD775 OHV SC	EHC 700
Pesha e pajisjes① (kg)	37	44	62	46	113
Kapaciteti i rezervuarit (l)	0,9	1,4	3,6	1,4	4
Shpejtësia nominale (U/min)	3.100	2.900	3.600	3.200	3.600
Gjerësia e punës standard (cm)	45	85	79	85	121
Diametri i shatit (cm)	30	32	31	32	36
Gjatësia maksimale e pajisjes (cm)	122	122	163	122	155
Gjerësia e pajisjes me gamën standarde të dorëzimit (cm)	57	57	85	57	128
Maks. Lartësia e pajisjes (cm)	118	119	105	119	105
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	93	93	101	93	100
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	80	79	87	80	86
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit② (dB(A))	2	2	2	2	2
Vlera e dridhjes (m/s²)	5,5	5,0	6,9	6,0	6,9
Pasiguria e vlerës së dridhjes② (m/s²)	2,2	2,5	2,76	2,4	2,76
Rregullimi qendror i timonit	●	●	–	●	–
Pozita për pastrim	●	●	●	●	●
Dhëmbëzor nënkalues	●	●	–	●	–
Sistemi kundër dridhjeve	●	●	–	●	–
Përshkrimi	• Falë sistemit anti-dridhje STIHL • Gjerësia standarde prej 45 cm mund të reduktohet në 25 cm • Anash për montim dhe pastrim më të lehtë të teheve të shatës	• Për sipërfaqe me madhësi mesatare dhe shtretër më lule • Gërmim efikas edhe në tokë të fortë • Set për ndarje të gërmimit për zvogëlimin e gjerësisë së punës	• Për kushte të vështira pune dhe toka të vështira • Komponentë jashtëzakonisht të fortë të bërë nga çeliku i kalitur dhe alumini • Tehe shatash me formë të veçantë për gërmim efikas	• Gjerësia standarde prej 85 cm mund të reduktohet në 60 cm • Shata të projektuara posaçërisht për gërmim efikas • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL	• Frezë me benzinë jashtëzakonisht e fuqishme me transmision të kundërt • Për aplikime të rënda dhe toka të vështira • Komponentë jashtëzakonisht të fortë të bërë nga çeliku i kalitur dhe alumini
Nr. i artikullit	6241 011 3914	6241 011 3922	6250 011 3915	6241 011 3932	6251 011 3913

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi

Llojet e motorit
SC = SmartChoke
OHV = Lloji i valvulës

R = Ecje prapa

① Pa karburant
② Pasiguria sipas RL 2006/42/EG

PAJISJE PËR FREZË

		Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Plug	**AHK 800**	6906 710 1142	Ndërtimi dhe mbulimi i shtretërve për rritjen e perimeve. I rregullueshëm.	MH 600, MH 700
Set rrotash hekuri AMR	**AMR 060**	6906 710 0922	Rrota hekuri jashtëzakonisht të forta për përpunim më të lehtë dhe më efikas të tokës së vështirë për t'u kultivuar.	MH 600
	AMR 070	6906 710 0924		MH 700
Rrota transporti pneumatike	! **ART 012**	6906 740 1401	Rrota 12" për transportin e frezës.	MH 600
Përshtatës transporti me teh formë ylli	**AHT 600**	6906 820 2200	Përshtatës për transportin dhe fiksimin e tehut yll në frezën motorike, transporti duke përdorur goma pneumatike. Gomat pneumatike nuk përfshihen në dërgesë.	MH 600
Peshat shtesë	! **AZG 030**	6906 820 0111	Për përpunim më efikas të tokës së vështirë për t'u kultivuar, me kursim energjie. Fushëveprimi i dorëzimit: 2 × 9,0 kg.	MH 560, MH 585, MH 685

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!



SHPUES I TOKËS

PAJISJE E FUQISHME SHPIMI.
EDHE PËR TOKË TË FORTË.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombinon avantazhet e motorëve me dy dhe katër taktë. Konsum i ulët, gazra të ulët shkarkimi, nuk nevojiten ndërrimet e vajit. Nivel i ulët zhurme. Fuqi e lartë dhe çift rrotullues i lartë.

SISTEMI KUNDËR DRIDHJEVE STIHL
Zvogëlon transmetimin e dridhjeve të motorit në dorezë, dhe kështu në trup. Për punë të rehatshme me kursim të fuqisë.

DOREZË SHUMËFUNKSIONALE PËR NJËRËN DORË
Të gjitha kontrollet janë të vendosura në një vend në dorezën e majtë. Makina kontrollohet nga presioni i gishtave - dora mbetet në pozicionin e punës.

SHTESA PËR ZONA MË TË MËDHA
Mbrojtësi me sipërfaqe të madhe mbështetet në trup ose këmbë gjatë procesit të shpimit. Ofron jo vetëm rehati, por edhe shpim të qetë dhe të saktë gjatë funksionimit.

QUICKSTOP FRENI I BURGISË
QuickStop freni i shpuesit ndërpret furnizimin me energji nëse shpuesi ngec. Një burgi shpimi e bllokuar mund të debllokohet përsëri duke përdorur pajisjen e frenave.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 131

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

KOPSHTARI DHE MIRËMBAJTJA E PEIZAZHIT, NDËRTIMTARI DHE PYLLTARI

	BT 45④	BT 131④
	shpimi i vrimave të mbjelljes	
Kapaciteti (cm³)	27,2	36,3
Performansat (kW)	0,8	1,4
Performansat (PS)	1,1	1,9
STIHL motori	–	4-MIX®
Shpejtësia e rrotullimeve (min⁻¹)	910	200
Shpejtësia e rrotullimeve①. Shpejtësia (min⁻¹)	2.710	–
Pesha e pajisjes① (kg)	4,9	10,0
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	98	92
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	103	100
Vlera e dridhjes majtas③ (m/s²)	7,2	1,7
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	6,1	2,0
Filtër ajri me një jetë të gjatë shërbimi	–	●
Valvula automatike e dekompresionit	–	●
QuickStop freni i burgisë	–	●
Përshkrimi	• Shpues dore me një motor të fuqishëm benzine dhe një shpues për mbjelljen e vrimave • Ndezje e rehatshme pa e rrotulluar mjetin gjatë punës pa ngarkesë	• Për shpimin e vrimave me diametër deri në 300 mm • Motor i fuqishëm STIHL 4-MIX® me rezervuar të madh karburanti • Funksionim i sigurt falë frenit të shpimit STIHL QuickStop • Me një jastëk të madh mbështetës
Nr. i artikullit	4314 200 0001	4313 011 2120

● Sipas standardi

① Pa karburant, pa vegla shpimi
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Veglat e shpimit nuk janë përfshirë në paketim

PAJISJE SHTESË SHPUES TOKE

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Gjatësia (mm)	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Burgi toke	4404 680 2004	40	695	Për të gjitha llojet e tokës.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4404 680 2006	60			
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
Burgi e tokës Për mbjelljen e bimëve	4311 680 2515	150	525	Shpues special për shpimin e vrimave për mbjelljen e bimëve, në formë cilindrike.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Burgi toke copëtues	4404 680 1900	260	660	Vrimë speciale për lirimin e tokës dhe mbjelljen e bimëve.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
Zgjatjet e boshtit	4313 680 2300	–	250	Zgjatim për shpues toke për vrima të thella.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
	4311 680 2350	–	450		
Mbrojtësi	4313 748 2501	–	–	Si zëvendësim për një shtroje ekzistuese.	BT 121, BT 130, BT 131
Koka shtrënguese për burgi	4311 680 4010	–	–	Për shpime spirale deri në Ø 13 mm. Për përdorim me shpuese me lidhje cilindrike.	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131

PAJISJE SHTESË PËR SHPUESE DORE

	Nr. i artikullit	Ø (mm)	Gjatësia (mm)	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Burgi për dru	4314 682 5013	13	320	I përforcuar dhe i izoluar anash me spirale dhe prerëse. Me aksesorin 6 krahësh.	BT 45
	4314 682 5019	19	460		
	4314 682 5022	22			
	4314 682 5025	25			
Burgi për mbjelljet	4314 680 1903	76	595	Zëvendësimi i kokës dhe filetoja M14.	BT 45
	4314 680 1904	102			
	4314 680 1905	127			
Koka shtrënguese	4314 710 6500	–	–	Diapazoni 13 mm	BT 45

POMPA PËR UJË

TRAJTIM SASIE TË MADHE
UJI ME LEHTËSI.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

SISTEMI KUNDËR DRIDHJEVE
Një sistem efektiv kundër dridhjeve siguron amortizim të shkëlqyer të dridhjeve, madje edhe në shpejtësi të larta të motorit.

PËRDORIM I THJESHTË, MIRËMBAJTJE E LEHTË
Të gjithë komponentët që lidhen me servisimin janë lehtësisht të arritshëm. Filtri i ajrit mund të zëvendësohet pa vegla.

DIZAJN KOMPAKT
Dizajni kompakt lejon transport të lehtë dhe ruajtje që kursen hapësirë.

CENZOR VAJI
Sapo niveli i vajit bie nën nivelin e kërkuar për funksionim të sigurt, motori fiket automatikisht.

KORNIZË STABILE
Korniza e fortë siguron stabilitet të mirë në sipërfaqe të ndryshme dhe në të njëjtën kohë mbron motorin nga dëmtimet.

STIHL EHC MOTORI
Të gjitha pompat e ujit STIHL janë të pajisura me motorë benzine katërtaktësh të fuqishëm dhe të besueshëm.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

BUJQËSI	WP 300	WP 600
Kapaciteti (cm³)	212	212
Performansat (kW)	4,4	4,4
Performansat (PS)	6,0	6,0
STIHL motori	EHC 605	EHC 605
Pesha e pajisjes (kg)	26②	29②
Shpejtësia nominale (U/min)	3.600	3.600
Kapaciteti i rezervuarit (l)	3,6	3,6
Lidhja e tubit (inç)	2	3
Kapaciteti maksimal i rrjedhjes (m³/h)	37	63
Rrjedha maksimale e vëllimit (l/min)	615	1.050
Lartësia maksimale e shtypjes (m)	33	31
Lartësia maksimale e thithjes (m)	7,0	7,0
Shtypja maksimale shkarkimi (bar)	3	3
Gjatësia e pajisjes (cm)	47	54
Gjerësia e pajisjes (cm)	44	44
Lartësia e pajisjes (cm)	44	45
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	86	87
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	101	103
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit (dB(A))①	2	3
Përshkrimi	• Pompë vetëmbushëse me lidhje 2" për rrjedhje mesatare • Një rrjedhë maksimale prej afërsisht 37 m³/orë dhe një lartësi totale shkarkimi prej 33 m • Kornizë e fortë për stabilitet në sipërfaqe të ndryshme	• Pompë vetëmbushëse me lidhje 3" për rrjedhje të mëdha • Një rrjedhë maksimale prej afërsisht 63 m³/orë dhe një lartësi totale shkarkimi prej 31 m • Kornizë e fortë për stabilitet në sipërfaqe të ndryshme
Nr. i artikullit	VB03 011 2000	VB04 011 2000

PËR FLEKSIBILITET MË TË MADH

Për ta bërë gamën e aplikimit të pompave të ujit sa më fleksibël të jetë e mundur, tubat nuk përfshihen. Për këtë arsye, kur zgjidhni tubat e thithjes dhe presionit, sigurohuni që ato të jenë bërë nga material që ruan formën e tij dhe është rezistent ndaj presionit. Diametri i brendshëm i tubit duhet të korrespondojë me madhësitë e lidhjeve të pompës së ujit. (2", 3" ose 4"). Një filtër thithjeje (i përfshirë në fushëveprimin e dorëzimit) duhet të përdoret me tubin e thithjes.

KUR MERRET UJI NGA UJËRAT SIPËRFAQËSORE, DUHET TË RESPEKTOHEN RREGULLORET LOKALE.

① Pasiguria sipas RL 2006/42/EG
② Pa karburant

ATOMIZER

KUJDES EFEKTIV PËR GJELBËRIMIN.
NË ÇDO TERREN.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX-MOTOR jo vetëm që është jashtëzakonisht i fuqishëm dhe i besueshëm, por gjithashtu zvogëlon emetimet e gazrave të shkarkuara dhe konsumin e karburantit, si dhe kështu kostot e punës.

KONVERTIM I PËRDORIMIT 2 NË 1
Pajisja universale SR 450 mund të shndërrohet lehtësisht nga një atomizues në një fryrës me disa hapa. Pa pajisje të posaçme dhe pa njohuri të posaçme teknike.

REZERVUAR ME VRIMË TË MADHE MBUSHJEJE
Përmes vrimës së madhe të mbushjes, rezervuari mund të mbushet shpejt dhe lehtë. Arrin lehtësisht në brendësi dhe mund të pastrohet lehtësisht.

SISTEMI I DOZIMIT ME LEVË
Leva e madhe e dozimit në SR 450 për spërkatjen ose nxjerrjen e granulave ndodhet direkt poshtë dorezës së kontrollit. Me një lëvizje të dorës, jo vetëm që mund ta ndizni dhe fikni rrjedhën e pluhurit, por edhe të rregulloni përqendrimin e saktë.

DOREZË KONTROLLI SHUMËFUNKSIONALE
Në dorezën e kontrollit ka elementë për kontrollin e motorit dhe valvulën për furnizimin e preparatit të spërkatjes. Përveç kontrollit të motorit, ju mund ta rregulloni lehtësisht rrjedhën e preparatit spërkatës me njërën dorë.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 135

SPËRKATËSIT ➔ 136

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

BUJQËSIA DHE HORTIKULTURA

	SR 200⑤	! SR 420⑤
Kapaciteti (cm³)	27,2	56,5
Pesha e pajisjes① (kg)	7,8	10,8
Përmbajtja e enës (l)	10	13
Rrjedhja maksimale e ajrit pa sistem② (m³/h)	780	1.260
Rrezja maksimale e spërkatjes horizontale (m)	9,0	12,0
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	93	101
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	104	113
Vlera e dridhjes④ (m/s²)	1,1	2,3
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë	●	–
Sistem afatgjatë i filtrimit të ajrit	–	●
STIHL ElastoStart	–	–
Funksioni i shpërndarjes së granulave	–	○
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●
Përshkrimi	• Për përdorim në kultura deri në 2.5 m të larta • Manovrim i lehtë me dorezën shumëfunksionale • I rehatshëm falë sistemit anti-dridhje STIHL	• Spërkatës i fuqishëm me rreze shumë të gjatë • I rehatshëm edhe gjatë punëve më të gjata falë sistemit anti-vibrim STIHL
Nr. i artikullit	4241 011 2601	4203 011 2611

PAJISJE SHTESË PËR ATOMIZER

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Rrip beli	4203 710 9102	Shpërndan ngarkesën në mes të ijëve dhe shpatullave dhe siguron rehati optimale gjatë veshjes.	SR 200, SR 420
Rrjeti mbrojtës	4203 760 8100	Rrjeta mbrojtëse parandalon hyrjen e gjetheve dhe kështu parandalon uljen e performancës (pajisje shtesë për STIHL BR 380 dhe SR 420).	BR 380 dhe SR 420
Set montimi i pompës	4244 007 1029	Siguron një rrjedhje të vazhdueshme të përzierjes kur spërkatni pemë me lartësi mesatare dhe të larta.	SR 430
	4241 007 1006		SR 200 (pa fotografi)

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

① Pa karburant, komplet, pa përmbajtje
② Pa sistem për fryrjeje
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑤ Gjatë përdorimit të spërkatësve, duhet të respektohen rregulloret specifike të vendit

SPËRKATËSIT DHE AKSESORËT

MBROJTJA E SYNUAR E BIMËVE ËSHTË E THJESHTË.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

MBAJTËSE E INTEGRUAR E TUBIT TË SPËRKATJES
Mbrojeni sistemin e spërkatjes së pajisjes suaj me mbajtësen e integruar të tubit të spërkatjes gjatë kohës së ndërprerjes së punës, transportit ose ruajtjes.

IPX4 CERTIFIKUAR
Klasat e mbrojtjes IPX përcaktojnë mbrojtjen e pajisjeve elektrike ose elektronike nga lagështia. Testimi i mbrojtjes nga lagështia përcaktohet në faza të ndryshme. IPX4 teston mbrojtjen kundër spërkatjeve të ujit nga të gjitha anët. Veglat me bateri me këtë certifikim janë të dizajnuara për përdorim të përditshëm, madje edhe në shi.

SISTEM I REHATSHËM BARTJEJE
Me sistemin e rehatshëm të mbajtjes, mund të punoni rehat dhe pa lodhje, edhe gjatë detyrave më të gjata të punës, falë shpërndarjes së optimizuar të peshës. Jastëku i shpinës i ajrosur garanton një përshtatje të rehatshme.

RREGULLIMI I PRESIONIT TË PUNËS DHE RRJEDHËS SË UJIT
Presioni i punës mund të rregullohet vazhdimisht për të siguruar një aplikim të njëtrajtshëm të lëngut, të përshtatur në mënyrë optimale për detyrën specifike. Kjo mund të kontribuojë në një konsum më të ulët të lëngjeve të përdorura (p.sh. pesticideve).

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 140

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu.
Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

	RISI PKA 30	RISI SGA 30④	RISI Set SGA 30④	SG 11④
Fushëveprimi i dorëzimit	pa beteri dhe mbushës	pa beteri dhe mbushës	me AS 2 + AL 1	
Tensioni maksimal (V)	12	12	12	–
Tensioni nominal (V)	10,8	10,8	10,8	–
Konsumi i energjisë (kW)	0,04	0,04	0,04	–
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AS SYSTEM	–
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	AS 2	–
Mbushja maksimale e enës pas mbushjes së baterisë① (deri në ... copë)	–	7	7	–
Pesha e pajisjes (kg)	0,9⑤	2,1⑤	2,1⑤	0,46⑥
Përmbajtja e enës (l)	–	5	5	1,5
Shpejtësia minimale e rrjedhjes së ujit (l/min)	–	3,4	3,4	0,5
Shpejtësia maksimale e rrjedhjes së ujit (l/min)	–	3,9	3,9	0,6
Presioni i punës (bar)	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5	1,5 - 3,0
Gjerësia e pajisjes (mm)	128	195	195	240
Thellësia e pajisjes (mm)	259	200	200	127
Lartësia e pajisjes (mm)	145	634	634	308
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	–	70	70	–
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	–	77,2	77,2	–
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	–	4,4	4,4	–
Funksionet⑦	IPX4	IPX4	IPX4	–
Përshkrimi	• PKA 30 mund të përdoret vetëm në kombinim me SG 21, SG 31 dhe një rezervuar uji nën presion • Koka e pompës me presion të rregullueshëm vazhdimisht për dozim të saktë dhe tregues të integruar të nivelit të mbushjes • Pompim automatik për dozim të vazhdueshëm të lëngjeve • Dozim i saktë falë presionit të rregullueshëm vazhdimisht	• Koka e pompës rregullimin e vazhdueshëm presioni dhe tregues niveli mbushjeje • Aplikim praktik, i saktë dhe i njëtrajtshëm i produkteve për mbrojtjen dhe kujdesin e bimëve për kopshte të vogla dhe të mesme • Tubi teleskopik dhe gryka e rregullueshme lejojnë përshtatje fleksibile në përdorime të ndryshme		• Funksionim i thjeshtë me një dorë • Valvula e sigurisë mbron nga presioni i tepërt • Gryka konike e zbrazët garanton saktësi të lartë • I përshtatshëm për aplikimin e produkteve të lëngshme për mbrojtjen dhe kujdesin e bimëve rreth shtëpisë dhe në kopsht
Nr. i artikullit	SA09 011 9104	SA09 011 7004 00,00	SA09 011 7014 00,00	4255 019 4910

KËSHILLA E PROFESIONISTËVE
E shumëllojshme: Koka e pompës me bateri PKA 30, e cila përfshihet në fushëveprimin e dorëzimit të spërkatësit SGA 30, eliminon gjithashtu nevojën për pompim manual kur kërkohet me spërkatësit SG 21 dhe SG 31. Kjo ju lejon të ndërroni lehtësisht enët për aplikime të ndryshme, të tilla si plehërimi ose spërkatja e bimëve. Instalimi është i shpejtë dhe i lehtë, dhe funksionimi është i thjeshtë. Pastaj mund ta rregulloni vëllimin e rrjedhjes për aplikimin tuaj specifik duke përdorur një rregullim të presionit pa hapa në mes të 1.5 bar dhe 2.5 bar.

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Gjatë përdorimit të spërkatësve, duhet të respektohen rregulloret specifike të vendit
⑤ Pa bateri
⑥ Pa beteri dhe përmbajtje
⑦ Me bateri, pa mbushës dhe përmbatje
⑧ Pa përmbajtje
⑨ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

	MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS	MIRËMBAJTJA KËRKUESE E KOPSHTIT DHE PRONËS, BUJQËSI		ANSPRUCHSVOLLE MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS, BUJQËSI	MIRËMBAJTJA PROFESIONALE E KOPSHTIT DHE PRONËS, BUJQËSI
	SG 31④	**RISI SGA 60**④	**RISI Set SGA 60**④	**SG 51**④	**SGA 85**④
Fushëveprimi i dorëzimit		**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 10 + AL 101**		**pa beteri dhe mbushës**
Tensioni maksimal (V)	–	40	40	–	40
Tensioni nominal (V)	–	36	36	–	36
Konsumi i energjisë (kW)	–	0,02	0,02	–	0,06
Sistemi i baterive STIHL	–	AK SYSTEM	AK SYSTEM	–	AP SYSTEM
Bateria e rekomanduar	–	AK 10	AK 10	–	AP 200 S
Mbushja maksimale e enës pas mbushjes së baterisë① (deri në ... copë)	–	2 5	25	–	1.000
Pesha e pajisjes (kg)	1,8⑥	5,0⑤	5,0⑤	4,5⑧	6,2⑤
Përmbajtja e enës (l)	5,0	15	15	12,0	17,0
Shpejtësia minimale e rrjedhjes së ujit (l/min)	0,5	–	–	0,4	1,5
Shpejtësia maksimale e rrjedhjes së ujit (l/min)	0,6	1,8	1,8	1,0	3,1
Presioni i punës (bar)	1,5 - 3,0	4,5	4,5	1,0 - 6,0	1 – 6
Gjerësia e pajisjes (mm)	240	358	358	398	406
Thellësia e pajisjes (mm)	127	313	313	230	292
Lartësia e pajisjes (mm)	308	546	546	498	606
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	–	55	55	–	66
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	–	69,0	69,0	–	77
Vlera e dridhjes djathtas③ (m/s²)	–	1,8	1,8	–	0,9
Manometra	–	–	–	●	●
Funksionet⑦	–	IPX4	IPX4	–	
Përshkrimi	• Bartje e rehatshme falë rripit të shpatullave • Mbushje e lehtë falë hapjes së madhe të mbushjes • Funksionim i saktë falë valvulës ergonomike të mbylljes me një tub teleskopik **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × Grykë konike e zbrazët prej bronzi, 1 × Grykë me të sheshtë	• Spërkatës me bateri për kopshte më të mëdha në shtëpi private dhe për profesionistë • Për përdorim në kultivimin e frutave, kultivimin e perimeve, kopshtarinë dhe në plantacione • Komoditet i lartë pune falë sistemit të mbajtjes që rregullohet për individin • Aplikim i saktë dhe i njëtrajtshëm i produkteve për mbrojtjen dhe kujdesin e bimëve **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × Grykë e vetme, 1 × Grykë e dyfishtë, 1 × Grykë e katërfishtë, 1 × Grykë me spërkatje të sheshtë, 1 × Grykë e rregullueshme		• Jetëgjatësi e gjatë shërbimi falë ndërtimit të fortë • Levë pompe e ndryshueshme për përdorim me dorën e djathtë ose të majtë • Aplikim i synuar i agjentëve spërkatës falë grykës standarde konike prej bronzi	• Ideale për përdorim në kulturat e arave në peizazh, kultivimin e frutave dhe vreshtarinë • Me një shtizë të fortë prej bronzi • Rregullim i lehtë i presionit të punës në mes të 1 bar dhe 6 bar duke përdorur kontrollin rrotullues
Nr. i artikullit	4255 019 4930	SA10 011 7004	SA10 011 7014	4255 019 4950	4854 011 7004

● Sipas standardi

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Gjatë përdorimit të spërkatësve, duhet të respektohen rregulloret specifike të vendit
⑤ Pa bateri
⑥ Pa beteri dhe përmbajtje
⑦ Me bateri, pa mbushës dhe përmbatje
⑧ Pa përmbajtje
⑨ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PAJISJE SHTESË PËR SPËRKATËSET

	Nr. i artikullit	Këndi i spërkatjes / paraqitja e spërkatjes	Materiali	Niveli optimal i presionit (bar)	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Teleskopik atomizues	4255 500 0900	–	Plastikë	–	Zgjeron zonën e shkallëzuar të punës deri në 90 cm.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 85
Gryka e spërkatësit	4255 500 5800	80°	Plastikë	–	Minimizon sipërfaqen e ekspozuar ndaj erës, duke reduktuar kështu shpërndarjen me erë. Parandalon që spërkatjet të hyjnë në kontakt me bimët fqinje.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Set grykë	4255 007 1000	80° 85°	Plastikë	–	Përbëhet nga dy grykë me një spërkatje të sheshtë për trajtim sipërfaqësor dhe dy grykë konike të zbrazëta për spërkatjen e bimëve individuale. Një mbajtëse gryke është e nevojshme për montim në spërkatës që përshtatet.	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Grykë 80-04	4255 502 1700	80°	Tunxh	2,0	Grykë spërkatëse e sheshtë me kalibër të madh për aplikim në sipërfaqe. Veçanërisht i përshtatshëm për luftimin e barërave të këqija me pika të mëdha. Një mbajtëse gryke është e nevojshme për montim në spërkatës që përshtatet.	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Grykë 65-0025	4255 502 1701	65°	Tunxh	2,0	Grykë e sheshtë me kalibër të vogël, me rrjedhje të ulët për shpërndarje shumë të imët dhe të synuar të preparateve spërkatëse. Një mbajtëse për grykë është e nevojshme për montim në spërkatës që përshtatet.	SG 21, SG 31, SG 51,SG 71, SGA 30, SGA 60, SGA 85
Rrip i ijëve me këllëf	4854 710 9100	–	–	–	E bën më të lehtë transportimin e spërkatësve me bateri të ngarkuara. Gjatë pushimeve nga puna, shtiza mund të fiksohet në këllëfin e rripit.	SGA 85

SHKUNDËS SPECIAL I DEGËVE

TEKNOLOGJI E PËRPARUAR QË JEP REZULTATE.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

KABLLO DHE PRIZË FLEKSIBËL E ENERGJISË
Pajisja mund të lidhet me baterinë përmes një kablloje energjie dhe prize. Për të mundësuar një funksionim veçanërisht fleksibël dhe efikas, kablloja e energjisë dhe priza duhet të jenë sa më fleksibël të jetë e mundur. Kjo parandalon lirimin e lidhësit të energjisë dhe në të njëjtën kohë thjeshton trajtimin e pajisjes.

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

SISTEMI AFATGJATË I FILTRIT TË AJRIT
Kontribuon në jetëgjatësinë e filtrit dhe mbrojtjen optimale të motorit edhe në kushte ekstreme.

POMPË MANUALE E KARBURANTIT
Përmes përdorimit të shpeshtë të pompës manuale të karburantit para se të ndizni makinën, mund të zvogëloni numrin e tërheqjeve në ndezje me rreth 40 %. Më shpejtë përgatitet një sasi e mjaftueshme e karburantit gjatë ndezjes.

KOKA E MAKINËS NUK KA NEVOJË TË LUBRIFIKOHET
Kursime në mirëmbajtje.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

DOREZË SHUMËFUNKSIONALE
Të gjitha kontrollet në një dorezë që mundësojnë funksionim të thjeshtë dhe të rehatshëm.

BOSHT ALUMINI I PALOSSHËM
I lehtë, i fortë, i palosshëm me dorezë gome për manovrim më të lehtë.

GRABUJË ME FIBRA KARBONI
Falë dy grabujave me katër fibra karboni të lëvizshme, ju mund të mblidhni shpejt, me efikasitet dhe lehtë fruta dhe arra në një sipërfaqe të madhe. Ndërrimi i fibrave të karbonit është i shpejtë dhe i lehtë.

KONTROLL SHPEJTËSIE ME TRE NIVELE
Duke përdorur çelësin në pajisje, mund ta ndryshoni lehtësisht dhe shpejt shpejtësinë e mjetit në 3 nivele. Kjo ju lejon të përdorni shpejtësinë ideale në varësi të situatës.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 135

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

BUJQËSI

	SP 92 C-E	! SP 452	! SP 452	SP 482	SP 482	SP 482
Fushëveprimi i dorëzimit	–	1,86 m bosht	2,26 m bosht	1,86 m bosht	2,26 m bosht	2,60 m bosht
Kapaciteti (cm³)	24,1	41,6	41,6	45,6	45,6	45,6
Performansa (kW)	0,9	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2
Performansa (PS)	1,2	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0
Shpejtësia e punës pa ngarkesë (U/min)	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
Pesha e pajisjes (kg)	5,4⑤	12,6⑤	12,6⑤	12,6⑤	12,6⑤	12,6⑤
Kapaciteti i rezervuarit (l)	0,54	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Niveli i presionit të zërit (dB(A))②	90	98	98	98	98	98
Niveli i fuqisë se zërit (dB(A))②	105	112	112	112	112	112
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)③	5,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)③	6,4	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
STIHL ErgoStart	●	–	–	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	●	●	●	●	●
Dorezë shumëfunksionale për njërën dorë	●	●	●	●	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	●	●	●	●	●	●
Përshkrimi	• Makinë shumë e lehtë dhe e specializuar për mbledhjen e ullinjve, arrave dhe frutave të vogla • I rehatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL • Trajtim i lehtë me dorezën shumëfunksionale	• Në dispozicion me gjatësi të ndryshme boshti • Për mbledhje profesionale të frutave të vogla si ullinj, arra dhe bajame • Motor i fuqishëm STIHL 2-MIX me konsum të ulët karburanti • Kohë e gjatë funksionimi falë rezervuarit të zgjatur të karburantit		• Trajtim i lehtë falë dorezës shumëfunksionale • I përshtatshëm edhe gjatë përdorimit të gjatë falë sistemit anti-dridhje STIHL • Vjelës special shumë i fuqishëm ullinjsh, arrash dhe frutash të vogla		
Nr. i artikullit	4259 011 0704	VB01 200 0010	VB01 200 0011	VB01 200 0008	VB01 200 0009	VB01 200 0013

CILËSIA ËSHTË AJO QË NA LËVIZ

KARBURANTET DHE LUBRIKANTËT NGA FAQJA 198

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
④ Pa beteri dhe vegla

⑤ Pa karburant, pa vegla
⑥ Pa karburant, pa mjet prerës dhe mbrojtëse
⑦ Pa karburant, me thikë

FRYRËSI

FUQI E LARTË FRYRJEJE
PËR REZULTATE TË PASTRA.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BATERI

FUQI KONSTANTE
Me markat e tjera të pajisjeve që funksionojnë me bateri, performanca zakonisht zvogëlohet derisa bateria shkarkohet gjatë punës. Ky nuk është rasti me veglat me bateri STIHL me FUQI KONSTANTE. Falë elektronikës inteligjente, vegla juaj STIHL funksionon me performancë vazhdimisht të lartë.

SISTEMI I REDUKTIMIT TË ZHURMËS
Teknologjia inovative zvogëlon ndjeshëm volumin e zërit. Në të njëjtën kohë, frekuencat shqetësuese reduktohen në minimum për të krijuar një tingull të këndshëm.

MENAXHIMI I ENERGJISË
Në varësi të nevojave, fuqia e fryrjes mund të rregullohet në mënyrë fleksibile në 4 nivele fuqie, duke përfshirë modalitetin e rritjes (Boost). Niveli i zgjedhur tregohet me LED-et që shkëlqejnë. Në modalitetin Boost, duke shtypur pedalin e gazit dhe pa ndryshuar pozicionin e dorës ose gishtit, fuqia maksimale e fryrëses së gjetheve aktivizohet përgjithmonë, pavarësisht nga niveli i fuqisë i zgjedhur më parë. Mund ta optimizoni jetëgjatësinë e baterisë duke zgjedhur nivelin e duhur të fuqisë.

FRYRËSE ME PRERËSE ➔ 151 PASTRUES ME BRUSHA RROTULLUESE ➔ 152 LARËS ME PRESION TË LARTË ➔ 156
FSHESË ME THITHJE TË LAGËSHT/TË THATË ➔ 165 KOMPRESOR ➔ 169

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

FUNKSIONI I PAJISJEVE ME BENZINË

STIHL ELASTOSTART
Me anë të një elementi amortizues në dorezën e aktivizimit, forcat e tërheqjes zvogëlohen gjatë nisjes. Një proces i njëtrajtshëm nisjeje kursen muskujt dhe nyjat.

HD2-FILTËR
Ky filtër ajri parandalon hyrjen e pluhurit të imët në transmision - për një jetëgjatësi veçanërisht të gjatë shërbimi. Falë materialit special, filtri pastrohet lehtësisht duke e shpëlarë, për shembull, me STIHL Varioclean dhe ujë të ngrohtë.

LEVË GAZI ME FIKSIM POZICIONI DHE BUTON NDALIMI
Doreza e gazit mund të bllokohet në pozicionin e gazit të plotë. Një shtypje e shkurtër me gishtin e madh e fik motorin. Pajisja pastaj është automatikisht gati për t'u rinisur.

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

SISTEMI ANTI-VIBRIM STIHL
Zvogëlon dridhjet në minimum dhe kështu siguron rehati gjatë përdorimit të zgjatur.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 150

	BGA 30	Set BGA 30	! BGA 45	BGA 50	Set BGA 50	BGA 160	! BGA 86	BGA 300
Fushëveprimi i dorëzimit	pa beteri dhe mbushës	me 2 × AS 2 + AL 1	me bateri të integruar	pa beteri dhe mbushës	me AK 20 + AL 101	pa beteri dhe mbushës	pa beteri dhe mbushës	pa beteri dhe mbushës
Tensioni maksimal (V)	12	12	–	40	40	40	40	40
Tensioni nominal (V)	10,8	10,8	18	36	36	36	36	36
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AI	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	–	AK 20	AK 20	AP 300 S	AP 300 S	AR 3000 L
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	25	25	10	115	115	110	150	150
Pesha e pajisjes (kg)	1,5⑥	1,7⑦	1,7⑦	2,2⑥	3,4⑦	2,6⑥	2,8⑥	7,4⑥
Fuqia e fryrjes me grykë të rrumbullakët② (N)	5	5	5	11	11	21	15	26
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të rrumbullakët	43	43	44	55	55	78	69	86
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të sheshtë	40	40	–	–	–	–	76	–
Rrjedha e ajrit (m^3/h) me grykë të rrumbullakët	430	430	420	770	770	970	780	970
Rrjedha e ajrit (m^3/h) me grykë të sheshtë	425	425	–				710	–
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	73	73	76	78	78	80	79	84
Niveli i presionit të zërit në 15 m diapazon④ (dB(A))	50	50	60	55	55	57	58	62
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	84	84	87	88	88	90	90	94
Vlera e dridhjes djathtas⑤ (m/s²)	0,5	0,5	3,2	0,6	0,6	0,7	0,5	0,2
Grykë e rrumbullakët	●	●	●	●	●	●	●	●
Gryka e sheshtë	●	●	–	–	–	–	○	○
Rrip kraharori	–	–	–	–	–	–	–	○
Rrip beli	–	–	–	–	–	–	–	●
Funksionet⑧						EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4
Përshkrimi	• Për pastrim efikas të sipërfaqeve të shtruara me pllaka të vogla deri në të mesme • Ndërrim i shpejtë nga tubi i gjatë i fryrjes në grykën e shkurtër dhe anasjelltas • Për përdorim në zona të ndjeshme ndaj zhurmës		• Bateri e integruar litium-jon me tregues mbushjeje dhe kabllo mbushëse • Për pastrim të shpejtë dhe efikas të sipërfaqeve të vogla nga gjethet dhe mbeturinat • Funksionim i rehatshëm falë dorezës së butë dhe kontrollit me dy duar me bllokim të levës së shpejtësive	• Performancë konstante e fryrjes gjatë gjithë jetëgjatësisë së baterisë • Për përdorim në zona të ndjeshme ndaj zhurmës • Heqja e tubit të fryrësit nga shtëpiza pa vegla		• Për heqjen e gjetheve, barit të prerë dhe papastërtive • Fuqi e vazhdueshme e fryrjes gjatë gjithë mbushjes së baterisë • Për përdorim në zona të ndjeshme ndaj zhurmës	• Për heqjen e gjetheve, barit të prerë dhe papastërtive • Manovrim praktik falë ekuilibrit të përsosur • Fuqi e ndryshueshme e fryrjes falë kontrollit të shpejtësisë pa hapa	• Përdorim fleksibël me bateri AR ose AP (me shtesën ADA 1000) • Rrjedhë ajri e lartë për pastrim efikas • Veçanërisht i qetë falë teknologjisë inovative
Nr. i artikullit	BA08 011 5901	BA08 11 5911	4513 011 5901	BA05 011 5904	BA05 011 5917	BA09 011 5903	BA02 011 5903	BA03 011 5910

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

MIRËMBAJTJA E PARQEVE DHE PEIZAZHEVE

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Me mundësi përditësimi (pajisje shtesë)

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Forca e listuar në njuton (N) për të krahasuar performancën e fryrësit
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Matja sipas ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Pa bateri
⑦ Pa karburant
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

	MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS		MIRËMBAJTJA E PARQEVE DHE PEIZAZHEVE			
	BG 50	**BG 56**	**BG 86**	**BR 600**	**BR 700**	**BR 800 C-E**
Kapaciteti (cm³)	27,2	27,2	27,2	64,8	64,8	79,9
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	2-MIX	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
Pesha e pajisjes (kg)	3,6⑦	4,1⑦	4,4⑦	10,3 7⑦	10,9 7⑦	11,7 7⑦
Fuqia e fryrjes me grykë të rrumbullakët② (N)	13	13	15	32	35	41
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të rrumbullakët	71	71	76	106	88	97
Rrjedha e ajrit (m³/h) me grykë të rrumbullakët	700	700	755	1.150	1.550	1.700
Rrjedha e ajrit (m³/h) me grykë të sheshtë	–	560	620	–	–	–
Niveli i presionit të zërit⑤ (dB(A))	92	90	92	100	101	104
Niveli i presionit të zërit në 15 m diapazon④ (dB(A))	–	70	70	75	75	77
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	105	104	105	107	109	112
Vlera e dridhjes djathtas⑥ (m/s²)	10,5	8,6	1,6	1,8	2,5	3,5
Grykë e rrumbullakët	●	●	●	●	●	●
Gryka e sheshtë	○	○	●	○	○	–
STIHL ErgoStart	–	–	●	–	–	–
STIHL ElastoStart	–	○	–	–	–	●
STIHL Shtëpia	–	–	–	–	–	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	–	–	●	●	●	●
Rrip kraharori	–	–	–	○	○	●
Rrip beli	–	–	–	●	●	●
Set shtesë i pajisjeve thithëse	–	○	○	–	–	–
Përshkrimi	• Pastroni shpejt të gjitha zonat nga gjethet ose bari i prerë • Manovrim i rehatshëm me një dorezë me formë ergonomike • Efekt i fuqishëm fryrjeje falë motorit STIHL 2-MIX	• Pastron shpejt të gjitha sipërfaqet nga gjethet ose bari i prerë • Manovrim i rehatshëm me një dorezë me formë ergonomike • Fryrje e fuqishme falë motorit STIHL 2-MIX	• Pastron shpejt të gjitha sipërfaqet nga gjethet ose bari i prerë • Komfort i lartë pune, edhe gjatë punëve të gjata dhe me shumë pluhur • Ndezje e butë dhe pa dridhje falë STIHL ElastoStart	• Fryrës benzine jashtëzakonisht i fuqishëm • Performancë e lartë pastrimi falë shpejtësisë së lartë të ajrit • Konsum i ulët karburanti falë motorit 4-MIX®	• Një ventilator benzine jashtëzakonisht i fuqishëm • I optimizuar për rrjedhje të lartë ajri dhe rrjedhje të gjerë ajri për detyra me kërkesa mesatare • Konsum i ulët karburanti falë motorit 4-MIX®	• Fryrësi më i fuqishëm me benzinë STIHL • Mbushje praktike anësore për rinisje të rehatshme në shpinë • Sistem ergonomik për bartje për rehati maksimale gjatë bartjes dhe punës
Nr. i artikullit	4229 01 1723	4241 011 1750	4241 011 1752	4282 011 1629	4282 011 1637	4283 011 1606

● Sipas standardi
○ Me mundësi përditësimi (pajisje shtesë)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Forca e listuar në njuton (N) për të krahasuar performancën e fryrësit
③ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
④ Matja sipas ANSI / OPEI B175.2-2012 (R2019)
⑤ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2 m/s²
⑥ Pa bateri
⑦ Pa karburant
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

AKSESORË PËR FRYRËS

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Rrip beli	4282 710 9101	Shpërndan ngarkesën e pajisjes në mënyrë të barabartë në zonën e rripit. Nënshtresa e butë.	BR 500, BR 700

GRYKAT

	Nr. i artikullit	Forma	Përdorimi	I pajtueshëm me
Grykat				
	4866 701 8301	e drejtë	Një rrymë e fortë ajri e bën më të lehtë pastrimin e sipërfaqeve	BGA 57, BGA 86
	4606 701 8301	e lakuar	Mundëson punën në sipërfaqe të mëdha, me rrjedhje ajri paralel me tokën.	BGA 85, BG-KM
	4282 708 6340	e lakuar		BR 500, BR 700

CILËSIA ËSHTË AJO QË NA LËVIZ

KARBURANTET DHE LUBRIKANTËT NGA FAQJA 198

① Pesha pa bateri
② Gama e plotë e funksioneve mund të përdoret vetëm me BGA 300 nga gjenerata .1 (BA03 011 5910). Me BGA 300 të gjeneratës .0 (BA03 011 5900) nuk ka kalim automatik në baterinë tjetër. Për të përcaktuar gjeneratën, ju lutemi kontrolloni informatat në pllakën e emrit të pajisjes suaj

FRYRËSIT, FRYRËSIT ME PRERËS DHE PRERËSE ME VAKUM

PËR PASTRIMIN E KOPSHTEVE, PARQEVE DHE SHTIGJEVE.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

KONTROLLI I RRJEDHJES SË AJRIT

Për të siguruar rrjedhje të vazhdueshme dhe të njëtrajtshme të ajrit, qesja e mbledhjes ka një hapje të veçantë ventilimi. Vetëm ajri mund të dalë prej tij - pavarësisht nivelit të mbushjes dhe papastërtisë në qesen e mbledhjes. Menaxhimi i rrjedhës së ajrit STIHL mundëson fuqi thithëse konstante dhe, si rrjedhojë, përparim të vazhdueshëm në punë.

RREGULLIM PA NIVELE I GAZIT

Doreza e gazit mund të fiksohet në çdo pozicion të dëshiruar në mes të punës pa ngarkesë dhe asaj me gaz të plotë, gjë që është veçanërisht e dobishme për seanca pune më të gjata. Është e lehtë dhe e rehatshme për t'u rregulluar sepse dora juaj qëndron gjithmonë në dorezën me formë ergonomike.

SISTEMI KUNDËR DRIDHJEVE STIHL

Kur përdoret pajisja juaj, gjenerohen dridhje, të cilat ndihen veçanërisht në zonën e dorezës. Elementet e amortizatorit dhe të sustës së sistemit anti-dridhje STIHL zvogëlojnë transferimin e dridhjeve të motorit në pjesën e dorezës dhe, rrjedhimisht, në trupin tuaj. Efekti: Pajisja juaj qëndron më e qëndrueshme në dorën tuaj dhe ju mund të punoni me shumë me më pak përpjekje.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 152

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

	SHA 56	Set SHA 56
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**me AK 20 + AL 101**
Kapaciteti (cm³)	–	–
Tensioni maksimal (V)	40	40
Tensioni nominal (V)	36	36
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AK SYSTEM	AK SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AK 20	AK 20
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	25	25
Pesha e pajisjes (kg)	4,2⑤	4,2⑤
Fuqia e fryrjes me grykë të rrumbullakët② (N)	8	8
Fuqia e fryrjes me grykë të sheshtë② (N)	8	8
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të rrumbullakët	56	56
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të sheshtë	61	61
Rrjedha e ajrit (m³/h) në modalitetin e thithjes	510	510
Rrjedha e ajrit (m³/h) me grykë të rrumbullakët	560	560
Rrjedha e ajrit (m³/h) me një grykë të sheshtë	490	490
Vëllimi i thesit të mbledhjes (l)	40	40
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A)) Fryrje / Thithje	81 / 83	81 / 83
Niveli i fuqisë së zërit③ (dB(A)) Fryrje / Thithje	94 / 94	94 / 94
Vlera e dridhjes majtas④ (m/s²) Fryrje / Thithje	– / 0,8	– / 0,8
Vlera e dridhjes djathtas④ (m/s²) Fryrje / Thithje	1,1 / 0,8	1,1 / 0,8
Funksioni i fryrjes dhe thithjes	● / ●	● / ●
Grykë e rrumbullakët / Grykë e sheshtë	● / ○⑦	● / ○⑦
Pompë manuale e karburantit	–	–
STIHL ElastoStart	–	–
Rregullimi i vazhdueshëm i numrit të rrotullimeve	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	–	–
Funksionet⑧		
Përshkrimi	• Funksionim ergonomik si fryrës ose thërrmues thithës me dorezë rrotulluese. • Qese mbledhjeje me formë asimetrike prej 40 litrash për thithje të rehatshëm. • Kalim i shpejtë nga modaliteti i fryrjes në modalitetin e thithjes falë konvertimit pa vegla.	
Nr. i artikullit	SA02 011 7104	SA02 200 0001

MIRËMBAJTJA E PARQEVE DHE PEIZAZHEVE

	SHA 140	SH 86
	pa beteri dhe mbushës	
Kapaciteti (cm³)	–	27,2
Tensioni maksimal (V)	40	–
Tensioni nominal (V)	36	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AP SYSTEM	–
Bateria e rekomanduar	AP 300 S	2-MIX
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	60	–
Pesha e pajisjes (kg)	5,1⑤	5,6⑥
Fuqia e fryrjes me grykë të rrumbullakët② (N)	–	15
Fuqia e fryrjes me grykë të sheshtë② (N)	–	15
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të rrumbullakët	–	76
Shpejtësia maksimale e ajrit (m/s) me grykë të sheshtë	–	89
Rrjedha e ajrit (m³/h) në modalitetin e thithjes	910	770
Rrjedha e ajrit (m³/h) me grykë të rrumbullakët	–	755
Rrjedha e ajrit (m³/h) me një grykë të sheshtë	–	620
Vëllimi i thesit të mbledhjes (l)	55	45
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A)) Fryrje / Thithje	83	92 / 91
Niveli i fuqisë së zërit③ (dB(A)) Fryrje / Thithje	96	105 / 103
Vlera e dridhjes majtas④ (m/s²) Fryrje / Thithje	0,6	– / 2,7
Vlera e dridhjes djathtas④ (m/s²) Fryrje / Thithje	0,7	1,4 / 1,8
Funksioni i fryrjes dhe thithjes	– / ●	● / ●
Grykë e rrumbullakët / Grykë e sheshtë	–	● / ●
Pompë manuale e karburantit	–	●
STIHL ElastoStart	–	●
Rregullimi i vazhdueshëm i numrit të rrotullimeve	●	●
Sistemi kundër dridhjeve STIHL	–	●
Funksionet⑧	IPX4	–
Përshkrimi	• Për pastrim të shpejtë dhe efikas të sipërfaqeve të ndryshme • Qese mbledhjeje prej 55 litrash që mund të hiqet pa vegla • Menaxhimi i rrjedhës së ajrit STIHL mbështet fuqi thithjeje vazhdimisht të lartë	• Ndezje pa rritje të papritura të fuqisë falë sistemit STIHL ElastoStart. • Praktik falë gazit që rregullohet vazhdimisht me butonin e ndalimit. • I fuqishëm dhe ekonomik falë motorit STIHL 2-MIX.
Nr. i artikullit	SA07 011 71404	4241 011 0932

PAJISJE SHTESË FRYRËSE ME COPËTUES

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Set integrues i qeses për mbledhjen e mbeturinave	SA02 007 1000	45 l. zvogëlon peshën e pajisjes, për punë pa lodhje. Seti i instalimit përbëhet nga një qese për mbledhjen e mbeturinave, një shpërndarës dhe një përshtatës. Instalimi është i mundur pa vegla.	SHA 56

PAJISJE SHTESË FRYRËSE ME COPËTUES

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Gryka e lakuar	4241 708 6302	Falë rrjedhës së gjerë të ajrit, të drejtuar paralelisht me tokën, me anë të një gryke të sheshtë me lak, gjethet dhe mbetjet e prerjes dhe kositjes mund të hiqen në mënyrë efektive nga sipërfaqe të mëdha të sheshta.	SH 86, SHA 56

● Sipas standardi
○ Me mundësi përditësimi (pajisje shtesë)

C = Pajisje komoditeti
E = STIHL ErgoStart

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Forca e listuar në njuton (N) për të krahasuar performancën e fryrësit
③ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Pa bateri
⑥ Pa karburant
⑦ Vetëm në modalitetin e fryrjes
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
⑨ Vetëm në kombinim me setin e bashkëngjitjes së qeses së mbledhjes (SA02 007 1000)

PASTRUES ME BRUSHË RROTULLUESE

PASTRONI PLOTËSISHT SIPËRFAQET E MËDHA TË BRENDSHME DHE TË JASHTME.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

VULOSJA DHE FILTRI I AJRIT
Gjatë pastrimit, vulosja dhe filtri i ajrit mbajnë edhe grimcat më të imëta.

SISTEM PASTRIMI STIHL MULTICLEAN
Mundëson mbledhjen e llojeve të ndryshme të papastërtive - madje edhe të papastërtive të trasha, si dhe kanaçeve të pijeve dhe shisheve PET. Brusha shtesë me rul në STIHL MultiClean PLUS mbledh gjithashtu pluhur të imët. Mbledhja bëhet përpara pajisjes në mënyrë që mbeturinat të mos ngecin poshtë saj.

ENË PRAKTIKE PËR PASTRIM
Një enë veçanërisht e gjatë dhe e madhe merr shumë mbeturina, por nuk zë shumë hapësirë. Pajisja mund të ruhet drejt mbi enë për të kursyer hapësirë pa rënë përmbajtja.

MATERIALE ME NJË JETË TË GJATË SHËRBIMI
STIHL ofron një garanci katërvjeçare si sigurim cilësie për brushat prej najloni që zgjasin shumë.

RREGULLIMI QENDROR I LARTËSISË SË BRUSHAVE
Përmes rregullimit qendror të lartësisë, makina përshtatet lehtësisht në sipërfaqe të ndryshme. Brushat anësore ofrojnë pastrim të drejtpërdrejtë në skajin e një muri ose trotuari.

DOREZË SHTYTËSE E RREGULLUESHME NË LARTËSI
Pesha e lehtë dhe doreza e drejtimit e formuar ergonomikisht sigurojnë shtytje të lehtë dhe të rehatshme të makinës.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

PUNË PASTRIMI SHTËPIAKE DHE PROFESIONALE

	KGA 770	KG 550
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	
Tensioni maksimal (V)	40	–
Tensioni nominal (V)	36	–
Sistemi i baterisë STIHL / motori STIHL	AP SYSTEM	–
Bateria e rekomanduar	AP 200 S	–
Sipërfaqe① deri ... (m²)	2.000	300
Pesha e pajisjes (kg)	16,9③	6,0
Përmbajtja e enës (l)	40	25
Parimi i punës	MultiClean PLUS	MultiClean
Gjerësia e sipërfaqes së pastrimit (cm)	77	55
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	64	–
Niveli i fuqisë se zërit② (dB(A))	80	–
Rregullimi qendror i lartësisë	●	●
Element mbrojtës për pajisjet e punës në terren	●	–
Shirit ngjitës gjithëpërfshirës + filtër ajri	●	–
Mbajtëse brushash	●	–
Dorezë me formë ergonomike për drejtim	●	–
Akku-Bateri për brushën me disk të rrumbullakët	●	–
Akku-Beteri për brusha me rul	●	–
Përdorim i brendshëm		
Pllaka guri e përbërë	●	–
Llaç çimentoje	●	–
Përdorim i jashtëm		
Asfalt	●	●
Beton	●	●
Pllaka guri e përbërë	●	●
Kaldrma	●	●
Funksionet④		
Përshkrimi	• Pastrues me bateri për sipërfaqe të mëdha të brendshme dhe të jashtme. • Funksionim me një sasi të vogël pluhuri falë filtrit të ajrit të integruar • Shtytje dhe pastrim i lehtë i qosheve falë brushës së rrumbullakët me bateri dhe furçës me rul	• Me sistemin STIHL MultiClean për pastrimin e sipërfaqeve përreth shtëpisë • Rregullim qendror i lartësisë në 8 pozicione për çdo sipërfaqe • Jetëgjatësi e gjatë falë fijeve të forta të pastrimit
Nr. i artikullit	4860 011 4704	4860 019 4705

● Sipas standardi
○ Me mundësi përditësimi (pajisje shtesë)

① Performanca e deklaruar e sipërfaqes për çdo mbushje të baterisë mund të ndryshojë në varësi të përdorimit
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Pa bateri
④ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

LARËSE ME PRESION TË LARTË

PERFORMANCË E LARTË PASTRIMI
PËR NJË GAMË TË GJERË PUNËSH.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

BASHKUES I SHPEJTË ME MBROJTJE NGA SHPIMI
Bashkuesi i shpejtë rezistent ndaj shpimit lejon lidhjen dhe shkëputjen e shpejtë të pistoletës me presion të lartë në ose nga tubi i presionit të lartë.

MOTORË INDUKSIONI PA BRUSHA DHE EC MOTORË
Falë motorëve të tyre me induksion pa brusha dhe motorëve EC, pastruesit me presion të lartë STIHL janë veçanërisht të fuqishëm dhe të qëndrueshëm.

RREGULLIMI I SHTYPJES/SASISË
Presioni i punës dhe vëllimi i ujit mund të rregullohen vazhdimisht për t'iu përshtatur detyrës specifike të pastrimit.

RROTULL TUBI I INTEGRUAR
Modelet PLUS kanë një rrotull të integruar të tubit për ruajtje praktike dhe të sigurt të tubave nën presion të lartë.

REZERVUAR PASTRIMI I INTEGRUAR
Përdorimi i preparateve të pastrimit është veçanërisht i shpejtë dhe i lehtë falë rezervuarit të integruar.

NDARJE E INTEGRUAR PËR RUAJTJEN E GRYKËS
Grykat mund të ruhen dhe mbrohen në mënyrë të sigurt në një ndarje praktike ruajtjeje.

NJË PISTOLETË E PËRSHTATSHME ME NJË TUB GRYKË RROTULLUESE
Me tubin rrotullues të grykës, drejtimi i spërkatjes me presion të lartë mund të përshtatet gjithmonë në mënyrë ideale me detyrën e pastrimit që po kryhet.

POMPË PREJ BRONZI ME PISTONA TË VESHURA
Përdorimi i materialeve me cilësi të lartë si bronzi ose çeliku inoks i veshur për pistona i bën pompat jashtëzakonisht të forta dhe të qëndrueshme.

TUB ME PRESION TË LARTË ME PËRFORCIM ÇELIKU
Tubi i presionit të lartë me përforcim çeliku është veçanërisht i fortë dhe i përshtatshëm për përdorim në kushtet më të vështira.

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 162

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe. Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

	RCA 20	Set RCA 20	REA 60 PLUS
Fushëveprimi i dorëzimit	pa beteri dhe mbushës	me 2x AS 2 + AL 1	pa beteri dhe mbushës
Tensioni i rrjetit (V / faze / Hz)	10,8 / – / –	10,8 / – / –	36 / – / –
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2	AK 30 S
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	15	15	25
Pesha e pajisjes (kg)	1,3⑤	1,5⑥	6,5⑤
Presioni i punës (bar)	22	22	100
Presioni maksimal② (bar)	24	24	130
Rrjedha minimale e ujit (l/orë)	140	140	240
Rrjedha maksimale e ujit (l/orë)	230	230	270
Temperatura maks. e ujit (°C)	40	40	40
Gjatësia e tubit nën presion të lartë (m)	–	–	5
Rezervuari i preparatit për pastrim, transparent (l)	0,4	0,4	–
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	73	73	72
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	84	84	85
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)	1,0④	1,0④	1,7④
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)	1,5④	1,5④	2,0④
Set spërkatës i preparatit për pastrim / rezervuar me preparat pastrimi	● / – / –	● / – / –	– / – / ●
Sistemi i dozimit të preparatit për pastrim	●	●	–
Lidhje e shpejtë për tubin me presion të lartë	–	–	●
Rregullimi i presionit/vëllimit në pajisje/ pistoletë	– / ●	– / ●	● / –
Kokë alumini e pompës / kokë pompe prej bronzi / pistona të veshur	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Lidhëse për mbrojtje nga shpimit në pistoletë	●	●	●
Grykë rrotulluese e ndarë/ grykë shumëfunksionale me grykë rrotulluese të integruar	– / ●	– / ●	– / ●
Rrotull i integruar për tubin me presion të lartë	–	–	●
Funksionet⑦			IPX5
Përshkrimi	• Për punë të vogla pastrimi rreth shtëpisë dhe në kopsht • Pastrimi është i mundur pa një lidhje stacionare për energji elektrike dhe ujë • Ndërrim i shpejtë i spërkatësit falë grykës 4-në-1 **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × 4-në-1 gryka, 1 × zgjatim i tubit të spërkatjes, 1 × tub thithjeje me filtër, 1 × enë montuese uji, 1 × set për spërkatjen e preparateve të pastrimit, 1 × çantë ruajtjeje		• Fleksibilitet i lartë falë një dizajni veçanërisht kompakt, të lehtë dhe portativ • Grykë 3-në-1 me rotor, spërkatës të sheshtë dhe grykë preparati pastrimi • Rrotull i integruar i tubit për ruajtje praktike të tubave nën presion të lartë
Nr. i artikullit	RA02 011 7603	RA02 011 7613	RA01 011 7601

PUNË PASTRIMI SHTËPIAK

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Presioni maksimal i lejuar i sistemit
③ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Pa bateri
⑥ Pa kabllo, gati për përdorim
⑦ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PUNË PASTRIMI SHTËPIAK

	REA 100 PLUS	RE 80 X	RE 80	RE 90	RE 110	RE 110 PLUS
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Tensioni i rrjetit (V / faze / Hz)	36 / – / –	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60
Konsumi i energjisë (kW)	–	1,7	1,7	2,1	1,7	1,7
Sistemi i baterive STIHL	AP III SYSTEM	–	–	–	–	–
Bateria e rekomanduar	AP 30	–	–	–	–	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	43	–	–	–	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	6,7⑥	7,0⑦	7,5⑦	8,0⑦	17,6⑦	20,3⑦
Presioni i punës (bar)	125	90	90	100	110	110
Presioni maksimal② (bar)	150	120	120	130	150	150
Rrjedha minimale e ujit (l/orë)	270	330	330	350	380	380
Rrjedha maksimale e ujit (l/orë)	300	430	430	440	430	430
Temperatura maks. e ujit (°C)	40	40	40	40	40	40
Gjatësia e tubit nën presion të lartë (m)	6	5	5	6	7	8
Gjatësia e kabllos (m)	–	5	5	5	5	5
Rezervuari i preparatit për pastrim, transparent (l)	–	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	75	80	80	80	73	73
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	87	91	91	90	85	85
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)	1,7④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	0,9⑤	0,9⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)	2,0④	2,5⑤	2,5⑤	2,5⑤	1,8⑤	1,8⑤
Set spërkatës i preparatit për pastrim / rezervuar me preparat pastrimi	– / – / ●	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Lidhje e shpejtë për tubin me presion të lartë	●	●	●	●	●	●
Rregullimi i presionit/vëllimit në pajisje/ pistoletë	● / –	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –
Kokë alumini e pompës / kokë pompe prej bronzi / pistona të veshur	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –	● / – / –
Dorezë teleskopike alumini	–	–	–	–	●	●
Kapaku i palueshëm për ruajtjen e grykave	–	–	–	–	●	●
Lidhëse për mbrojtje nga shpimit në pistoletë	●	●	●	●	●	●
Grykë rrotulluese e ndarë/ grykë shumëfunksionale me grykë rrotulluese të integruar	– / ●	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –
Rrotull i integruar për tubin me presion të lartë	●	–	–	–	–	●
Funksionet⑧	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Përshkrimi	• Mundëson një sërë detyrash pastrimi pa lidhje me energji elektrike ose ujë • Fleksibilitet i lartë falë një dizajni veçanërisht kompakt, të lehtë dhe portativ • Grykë 3-në-1 me rotor, spërkatës të sheshtë dhe grykë preparati për pastrim	• Një pastrues me presion të lartë veçanërisht kompakt dhe i lëvizshëm • Pastrim i plotë me grykë rrotulluese dhe të sheshtë • Bashkuesja e shpejtë për lidhje të lehtë të tubit dhe pistoletës me presion të lartë	• Një pastrues me presion të lartë me shasi veçanërisht të lehtë • Pastrim i plotë me një rotor dhe një grykë me një grykë të sheshtë • Bashkues i shpejtë për lidhje të lehtë të tubit me presion të lartë dhe pistoletës	• Pastrues me presion të lartë i lehtë dhe i rehatshëm • Bashkuesja e shpejtë për lidhje të lehtë të tubit dhe pistoletës me presion të lartë • Pozicion parkimi për ruajtjen e grykës gjatë pushimeve të punës	• Larëse me presion të fuqishëm me motor induksioni pa brusha • Dizajn kompakt me dorezë teleskopike prej alumini për shkarkim • Hapësirë anësore për ruajtjen e grykave dhe kabllove	• Larëse me presion të fuqishëm me motor induksioni pa brusha • Hapësirë anësore për ruajtjen e grykave dhe kabllove • Bobinë e integruar e tubit për ruajtje praktike të tubit me presion të lartë
Nr. i artikullit	RA01 011 7610	RE02 011 4508	RE02 011 4538	RE02 011 4503	4950 011 4520	RE04 011 4506

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

X= Versioni portativ

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② Presioni maksimal i lejuar i sistemit

③ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (ab RE 100), me grykë të sheshtë

⑥ Pa bateri
⑦ Pa kabllo, gati për përdorim
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

	RE 120	RE 120 PLUS	RE 130 PLUS	RE 150	RE 170 PLUS	RE 232	RE 362
	PUNË PASTRIMI SHTËPIAK			PUNË PASTRIMI ME KËRKESË TË LARTË		PUNË PASTRIMI PROFESIONALE	
Tensioni i rrjetit (V / faze / Hz)	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	230 / 1 / 50 - 60	400 / 3 / 50 - 60
Konsumi i energjisë (kW)	2,1	2,1	2,3	2,9	3,3	3,3	6,3
Pesha e pajisjes (kg)	20,0⑦	21,2⑦	21,2⑦	30,0⑦	31,0⑦	36,0⑦	72,0⑦
Presioni i punës (bar)	125	125	135	140	150	145	180
Presioni maksimal② (bar)	160	160	170	180	180	200	250
Rrjedha minimale e ujit (l/orë)	400	400	420	540	570	590	1.000
Rrjedha maksimale e ujit (l/orë)	480	480	500	610	640	660	1.080
Temperatura maks. e ujit (°C)	40	40	40	60	60	60	60
Gjatësia e tubit nën presion të lartë (m)	8	9	9	9	12	10	10
Gjatësia e kabllos (m)	5	5	5	5	5	5	5
Rezervuari i preparatit për pastrim, transparent (l)	0,5	0,5	0,5	2,0	2,0	–	2 × 2,5
Niveli i presionit të zërit③ (dB(A))	74	74	74	71	71	76	76
Niveli i fuqisë se zërit③ (dB(A))	86	86	86	85	85	90	87,5
Vlera e dridhjes majtas (m/s²)	2,2⑤	2,2⑤	1,3⑤	0,8⑤	0,9⑤	2,5⑤	2,5⑤
Vlera e dridhjes djathtas (m/s²)	2,2⑤	2,2⑤	2,4⑤	1,5⑤	1,4⑤	2,5⑤	2,5⑤
Set spërkatës i preparatit për pastrim / rezervuar me preparat pastrimi	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / ●	– / ● / ●	– / – / ●	– / ● / ●
Sistemi i dozimit të preparatit për pastrim	–	–	–	●	●	●	●
Tub çeliku i përforcuar me presion të lartë	–	–	●	●	●	●	●
Lidhje e shpejtë për tubin me presion të lartë	●	●	●	●	●	–	–
Rregullimi i presionit/vëllimit në pajisje/pistoletë	– / –	– / –	– / –	● / –	● / –	– / –	● / ●
Kokë alumini e pompës / kokë pompe prej bronzi / pistona të veshur	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / ●	– / ● / –	– / ● / ●
Manometra	–	–	–	–	●	–	●
Dorezë teleskopike alumini	●	●	●	●	●	–	–
Kapaku i palueshëm për ruajtjen e grykave	●	●	●	●	●	–	–
Lidhëse për mbrojtje nga shpimit në pistoletë	●	●	●	●	●	●	●
Grykë rrotulluese e ndarë/grykë shumëfunksionale me grykë rrotulluese të integruar	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	○ / –	○ / –
Pistoletë e rehatshme me presion të lartë me shkop rrotulluese dhe dorezë të butë	●	●	●	●	●	●	●
Rrotull i integruar për tubin me presion të lartë	–	●	●	–	●	–	–
Funksionet⑧	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Përshkrimi	• Një pastrues i fuqishëm me presion të lartë me një motor induksioni të fuqishëm • Hapësirë anësore për ruajtjen e grykave dhe kabllove • Pistoletë me presion të lartë e rehatshme dhe e lehtë me SoftGripp dhe grykë ekstra të gjatë	• Lagës me presion të lartë e fuqishme me motor indukti të fortë • Pistolete me presion të lartë, komode dhe me kursim energjie, me SoftGrip dhe nozulë ekstra të gjatë • Karrocë e integruar për shlangun, për ruajtje të përshtatshme të shlangut me presion të lartë	• Një pastrues i fuqishëm me presion të lartë me një motor induksioni të fuqishëm • Tub me presion të lartë 9 m i gjatë me përforcim çeliku • Bobinë e integruar e tubit për ruajtje praktike të tubit me presion të lartë	• Një pastrues me presion të lartë më i qëndrueshëm me një presion pune prej 140 bar dhe rehati të lartë gjatë përdorimit • Me kokë pompe prej bronzi, motor induksioni dhe tub presioni të lartë me armaturë çeliku • Për përdorues komercialë dhe privatë me kërkesa të larta	• Një pastrues me presion të lartë më i qëndrueshëm për përdoruesit komercialë dhe privatë me kërkesa të larta • Me pistona të veshura, kokë pompe prej bronzi, motor induksioni dhe tub presioni të lartë me veshje çeliku • Rrotull tubi e integruar me udhëzues tubi	• Pastrues profesional i nivelit fillestar • Sistem profesional spërkatjeje ergonomike • Thithja e jashtme e detergjentit	• Për detyra pastrimi të vështira dhe përdorim ekstrem • 2 enë detergjenti me ndërprerës • Jetëgjatësi e gjatë shërbimi falë pompës së fuqishme dhe pistonit të fortë nga qeramika
Nr. i artikullit	4950 011 4540	4950 011 4550	4950 011 4560	RE01 011 4510	RE01 011 4541	4788 012 4503	4780 012 4510

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

② Presioni maksimal i lejuar i sistemit
③ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (nga RE 100), me grykë të sheshtë
⑥ Pa bateri
⑦ Pa kabllo, gati për përdorim
⑧ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PAJISJE SHTESË PËR RCA 20

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Brusha larjeje rrotulluese	RA02 500 5900	Ø 15,5 cm. Për pastrimin e sipërfaqeve të ndjeshme, me brusha rrotulluese dhe kënd pune të rregullueshëm.	RCA 20

PAJISJE SHTESË PËR RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

Brushë rrotulluese për larje	4910 500 5900	Ø 15,5 cm. Për pastrim efikas të sipërfaqeve të ndjeshme me unazë brushe rrotulluese dhe kënd pune të rregullueshëm.	RE 150 – RE 170
	4910 500 5911		RE 80 – RE 140, REA 60 – REA 100

PAJISJE SHTESË PËR RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Brushë për larje RA 110	4910 500 3903	Ø 31 cm. Për pastrim të shpejtë të sipërfaqeve të mëdha pa spërkatje. Me rregullimin e presionit.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Brushë e gjerë për larje	4910 500 6000	Brushë e gjerë për larje 28,5 gjerësia. Për pastrimin e sipërfaqeve të ndjeshme. Pjesë gome e integruar, grykë me presion të lartë.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100
Kompleti për pastrim të automjeteve		Përbëhet nga një brushë pastrimi, grykën për mjetin dhe grykën nën këndin 90°.	
	4910 500 6112	Me bashkim me bajonetë	REA 60 – REA 100

PAJISJE SHTESË PËR RE 80 - RE 170 I REA 60 - REA 100

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Vazhduese e tubit nën presion të lartë②	4910 500 8200	Me një bashkim të shpejtë, mundëson zgjatjen e tubit të larësit. Gjatësi rreth 7 m, pëlhurë tekstili	RE 80 – RE 130, REA 60 – REA 100
Kompleti për pastrim të gypave	4910 500 8000	15 m gjatësie. I përshtatshëm për tuba me diametër më të vogël. Me grykë.	RE 80 – RE 163
Komplet për thithje	4910 500 0500	3 m gjatësie. Për furnizim me ujë pa presion nga fuçitë e shiut dhe rezervuarët. Rekomandohet të përdorni një filtër uji.	RE 80 – RE 462
Filtri i ujit	4910 500 5400	Mbron pompën nga papastërtitë nga furnizimi me ujë. ¾" - lidhja.	RE 80 – RE 170, REA 60 – REA 100

① Lidhni pajisjet e pastrimit me presion të lartë vetëm në një rrjet uji të pijshëm të pajisur me një valvul moskthimi
② vazhdimi i tubit me presion të lartë nuk mund të mbështillet në rrotull të tubit
③ Rekomandohet përdorimi i një kapaku mbrojtës të grykës

PREPARAT PASTRIMI PËR RCA, REA DHE RE

	Nr. i artikullit	Sasia	Përshkrimi
Shampon dhe dyllë për automjete CC 100	0782 516 9300	1 l	Për heqjen e papastërtive si kripa, pluhuri dhe mbetjet e insekteve nga të gjitha llojet e automjeteve. Përbërje me cilësi të lartë - dylli me një shkëlqim vizëllues.
Preparat për pastrimin e gurëve dhe fasadave CS 100	0782 516 9500	5 l	Për gurë të fortë, fasadë, beton, sipërfaqe druri ose pllaka. Shkrihet. Largon me siguri depozitat kokëforta të gjelbra, blozën dhe pluhurin.
Pastrues universal CU 100	0782 516 9100	1 l	Për heqjen e papastërtive të ndryshme nga sipërfaqet e forta rreth shtëpisë dhe në kopsht. I përshtatshëm për sipërfaqet e mëposhtme: të llakuara, metalike, guri, plastike dhe qelqi.

FSHESË PËR THITHJE TË LAGËSHT / TË THATË

PERFORMANCË E LARTË PASTRIMI PËR NJË GAMË TË GJERË PUNËSH.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

FUNKSIONET NDËRFUNKSIONALE

FUNKSIONI FRYRËS
Funksioni i fryrjes është i përshtatshëm për pastrimin e zonave të vështira për t'u arritur. Për këtë qëllim, futni tubin e thithjes në lidhjen e daljes së ajrit.

RUAJTJE E AKSESORËVE E INTEGRUAR
Në varësi të modelit, aksesorët e shumtë mund të vendosen në kutinë e integruar ose në mbajtëset e dhëna. Aksesor me tub thithjeje dhe mbajtëse për kabllon e energjisë.

PASTRIMI I FILTRIT
Gjithmonë performancë optimale falë pastrimit të shpejtë dhe të lehtë të elementit të filtrit.

SISTEM ME SHUMË FILTRA
Sistemi me shumë filtra filtron mirë pluhurin e trashë dhe të imët. Elementi i filtrit mund të lahet, higjienik, ekonomik dhe mbron mjedisin.

THITHJE E THATË DHE E LAGËSHT
Fshesat e kompanisë STIHL për pastrimin e sipërfaqeve të lagura dhe të thata janë të përshtatshme për pastrimin e sipërfaqeve të lagura dhe të thata. SEA 20 i ri mund të përdoret vetëm në sipërfaqe të thata.

GRYKË DYSHEMEJE E PALOSSHME
Kur kaloni nga dyshemeja me qilim në atë të lëmuar, gryka e dyshemesë mund të ndryshohet lehtësisht me ndërprerësin e këmbës.

KARAKTERISTIKAT E PAJISJEVE ELEKTRIKE

NDEZJE AUTOMATIKE/ PRIZË
Fshesa ndizet dhe fiket automatikisht duke përdorur një vegël elektrike të lidhur në prizë.

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

PASTRIMI I SHTËPISË DHE I AMVISËRISË

	Set SEA 20
Fushëveprimi i dorëzimit	**me AS 2 + AL 1**
Tensioni maksimal (V)	12
Tensioni nominal (V)	10,8
Konsumi i energjisë (kW)	0,11
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar ① (deri në ... min)	14
Pesha e pajisjes (kg)	1,3③
Nënpresioni maksimal (mbar)	65
Nënpresioni maksimal (turbinë) (l/s)	20
Vëllimi i rezervuarit (l)	0,8
Gjatësia minimale e tubit të thithjes (m)	0,5
Gjatësia maksimale e tubit të thithjes (m)	1,5
Diametri i brendshëm i tubit të thithjes (mm)	29
Gjatësia e kabllos për rrymë (m)	–
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	68
Element filtri letre / element filtri prej leshi	● / –
Filtër qese letre / filtër qese leshi	– / –
Pajisje thithëse plastike / çelik inoks	● / –
Pajisje antistatike	–
Grykë dyshemeje e palosshme	–
Grykë universale / Grykë fugash	● / ●
Përshtatës për vegla elektrike	–
Qarku mbështetës	–
Thithje opsionale e thatë dhe e lagësht	–
Funksionet④	
Përshkrimi	• Pastrim i shpejtë dhe efikas i zonave të vogla brenda dhe përreth shtëpisë • Përdorim i gjithanshëm falë aksesorëve të pasur • Sistem filtrimi me dy faza me pastrues për filtrim efikas të ajrit **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × grykë për fugë, 1 × grykë universale me aksesor të lëvizshëm me fije brushe, 1 × tub vazhdues, 49 cm, 1 × tub thithjeje, 1 × çantë transporti
Nr. i artikullit	SA03 011 7310

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 168

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② K vlera sipas RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
③ Me bateri, gati për përdorim, pa mbushës
④ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

	PASTRIMI I SHTËPISË DHE I AMVISËRISË		PASTRIMI I SHTËPISË DHE I AMVISËRISË, KOMERCIAL	KOMERCIAL
	SE 33	**SE 62**	**SEA 60 L**	**SE 133 ME**
Fushëveprimi i dorëzimit			pa beteri dhe mbushës	
Tensioni maksimal (V)	–	–	40	–
Tensioni nominal (V)	230	230	36	230
Tensioni i rrjetit (i fazës)	1	1	–	1
Tensioni i rrjetit (Hz)	50 – 60	50 – 60	–	50 – 60
Konsumi i energjisë (kW)	1,40	1,40	0,45	1,40
Sistemi i baterive STIHL	–	–	AK SYSTEM	–
Bateria e rekomanduar	–	–	AK 20	–
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	–	–	26	–
Pesha e pajisjes (kg)	5,5④	7,5④	7,5③	16④
Nënpresioni maksimal (mbar)	210	210	180	250
Nënpresioni maksimal (l/s)	60	60	30	75
Vëllimi i rezervuarit (l)	12	20	12	42
Gjatësia maksimale e tubit të thithjes (m)	2	2,5	2,2	5
Diametri i brendshëm i tubit të thithjes (mm)	37	32	32	32
Gjatësia e kabllos për rrymë (m)	–	–	–	8,4
Niveli i presionit të zërit② (dB(A))	73	71	68	68
Ndezje automatike / prizë (E)	–	–	–	●
Sistemi i filtrave të shumëfishtë	●	●	●	●
Pastrimi i filtrit automatik / manual	– / –	– / ●	–	– / ●
Element filtri letre / element filtri prej leshi	– / ●	● / –	– / ●	– / ●
Filtër qese letre / filtër qese leshi	● / –	– / ●	– / ●	– / ●
Tub dore me bashkim të shpejtë	–	●	–	●
Rregullimi i fuqisë	–	–	●	●
Kontroll i shpejtësisë	–	–	2 Stufen	Kontinuierlich
Nisje e butë	–	–	–	●
Pajisje thithëse plastike / çelik inoks	● / –	● / –	● / –	– / ●
Pajisje antistatike	–	–	–	●
Grykë dyshemeje e palosshme	●	●	●	●
Grykë universale / Grykë fugash	– / ●	● / ●	● / ●	– / ●
Përshtatës për vegla elektrike	–	–	●	●
Qarku mbështetës	–	–	–	●
Thithje opsionale e thatë dhe e lagësht	●	●	●	●
Funksionet⑤	–	–	L	M
Përshkrimi	• Një fshesë e fuqishme e nivelit fillestar me funksion fryrjeje për përdoruesit në shtëpi • Ndërrim i lehtë në mes të thithjes së lagësht dhe të thatë falë grykës së palosshme të dyshemesë • I lehtë për t'u përdorur dhe shumë ergonomik falë tubit të thithjes me dy pjesë	• Për heqjen e pluhurit, papastërtisë dhe lëngjeve • Funksion fryrjeje për vende të vështira për t'u arritur • Pastrim i lehtë me grykën e palosshme të dyshemesë	• 2 nivele fuqie për fuqi të lartë thithjeje ose jetëgjatësi të gjatë të baterisë • Hapësirë e menduar mirë për ruajtjen e aksesorëve për punë fleksibile dhe të këndshme • Element filtri PET i ripërdorshëm dhe që lahet **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × tub thithjeje 2.2 m, 1 × grykë dyshemeje, 1 × kolektor thithjeje me dy pjesë, 1 × grykë universale, 1 × grykë për fugë, 1 × përshtatës universal për vegla elektrike	• Për pastrim në kushte me ngarkesa të larta dhe pluhur • Fuqi thithëse vazhdimisht e lartë falë pastrimit automatik të filtrit • Funksionim i sigurt falë monitorimit të rrjedhës së ajrit
Nr. i artikullit	SE01 012 4413	4784 012 4400	SA04 011 7301	4786 012 4430

● Sipas standardi
○ Mund ti instalohet shtesat më vonë (aksesorët)

E = Ndezje automatike / prizë
L = Klasa e pluhurit L
M = Klasa e pluhurit M

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës
② K vlera sipas RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ Pa bateri, gati për përdorim
④ Me kabllo, gati për përdorim
⑤ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

PAJISJE SHTESË PËR FSHESAT ME THITHJE TË LAGËSHT DHE TË THATË

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Pet filtër	SA03 080 1900	Filtër PET që lahet për përdorim të zgjatur ose si zëvendësim.	SEA 20
Set mini grykësh	SA03 007 1000	Për pastrimin e zonave shumë të ngushta ose të vështira për t'u arritur, siç është hapësira në mes të radiatorëve. **Në set merrni:** 1 × Adapter 2 × tub vazhdues 3 × grykë 1 × çantë ruajtjeje	SEA 20
Qeset e filtrimit	SE01 500 9000	Paketim me 5 copë. Nga letra.	SE 33, SEA 60, SEA 100
	4901 500 9004	Paketim me 5 copë. I bërë prej leshi të qëndrueshëm dhe të fortë.	SE 62, SE 62 E
	4901 500 9007	Me kapak pluhuri.	SE 122 E
	4901 500 9009	Me kapak pluhuri.	SE 133 ME
Elementet e filtrimit	4709 703 5900	Letër e fortë.	SE 62 – SE 122 E
	4786 703 5902	Filtër i sheshtë i palosshëm PTFE, klasa e pluhurit M, me mundësi larje.	SE 133 ME
Qese për depozitim të mbetjeve 	4901 903 4900	Për largim të lehtë pa pluhur. Paketim me 5 copë, plastike.	SE 133 ME
Kombi-Bodendüse	4901 500 2502	Gjerësia 260 mm. Përdoret për sipërfaqe të sheshta dhe qilima. (diametri i lidhjes Ø 36 mm)	SE 33 – SE 122 E
Autoset	4901 500 9500	Për pastrimin e sipërfaqeve të ndryshme në automjete. Grykë (300 mm), brushë thithëse, brusha dhe grykë gome.	SE 33 – SE 133 ME, SEA 60
Set për thithje të lagësht	4901 500 9400	Për largimin e lëngjeve, grykë thithëse për fshirjen e dyshemeve të lagura, grykë gome me tub të lakuar, filtër çeliku inoks.	SE 62 – SE 122 E
Zorrë thithëse	4901 500 0519	Gjatësi 3.5 m, me përshtatës për vegla elektrike, tub dore i përfshirë.	SE 62 – SE 62 E

KOMPRESOR ME BATERI

FRYRJA E SHPEJTË. SHFRYRJA E SHPEJTË.

KOHË E LIRË DHE KAMPING

	KOA 20	Set KOA 20
Fushëveprimi i dorëzimit	**pa beteri dhe mbushës**	**me AS 2 + AL 1**
Tensioni maksimal (V)	12	12
Tensioni nominal (V)	10,8	10,8
Sistemi i baterive STIHL	AS SYSTEM	AS SYSTEM
Bateria e rekomanduar	AS 2	AS 2
Koha e funksionimit me baterinë e rekomanduar① (deri në ... min)	23	23
Pesha e pajisjes (kg)	1,5②	1,7③
Presioni maksimal (pompë me presion të lartë) (bar)	10,3	10,3
Rrjedha maksimale e vëllimit (pompë vëllimi) (l/min)	360	360
Gjatësia e pajisjes (mm)	282	282
Gjerësia e pajisjes (mm)	105	105
Lartësia e pajisjes (mm)	223	223
Niveli i presionit të zërit Funksioni i presionit të lartë④ (dB(A))	77	77
Presion i lartë Funksioni i fuqisë së zërit④ (dB(A))	82	82
Niveli i fuqisë së zhurmës Funksioni i presionit të lartë④ (dB(A))	85	85
Niveli i fuqisë së zhurmës Funksioni i volumit④ (dB(A))	90	90
Ekrani digjital	●	●
Drita LED e integruar	●	●
Magazinimi i pajisjeve shtesë	●	●
Grep për varje	●	●
Përshkrimi	• Për fryrje/shfryrje praktike të pajisjeve dhe gomave për kohën e lirë dhe sportet • Mundësi për të zgjedhur funksionin e presionit të lartë ose funksionin volumetrik • Trajtim i lehtë falë ekranit të projektuar ergonomikisht **Fushëveprimi shtesë i dorëzimit:** 1 × tub vëllimi, 1 × tub nën presion, 3 × përshtatës	
Nr. i artikullit	SA06 011 8204	SA06 011 8214

● Sipas standardi

① Kohët e listuara të punës për çdo mbushje të baterisë janë dhënë si udhëzime dhe mund të ndryshojnë në varësi të aplikimit dhe mënyrës së punës

② Pa bateri
③ Me bateri, pa mbushës
④ K vlera sipas RL 2006/42/EG = 3,0 dB(A)

GRIRËS PËR KOPSHTE

PERFORMANCË E MREKULLUESHME THJESHTË E BËN ATË.

SEGMENTET MË TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME TEKNOLOGJINË

HINKA PËR MBUSHJE ME SHURDHUES ZHURME
Zvogëlon zhurmën e gjeneruar gjatë copëtimit.

THIKA SANDUIÇ E KONSTRUKSIONIT
Falë mekanizmit special sanduiç me thika, masa e copëtimit copëtohet në mënyrë optimale me dridhje të reduktuara. Tehet shtesë me krahë dhe maja grirëse lejojnë copëtim më të mirë.

VRIMË MBUSHJEJE JASHTËZAKONISHT E MADHE
Për mbushje të lehtë me material bimor të butë dhe degë.

GJENI COPËTUESIN E PËRSHTATSHËM TË KOPSHTIT

	Material i përzier i copëtuar	Material i fortë i grimcuar
	Lule të prera, gjethe, degë të holla, etj.	Degë, thupra, pjesë drunore gardhi, etj.
	< Sasia për t'u përpunuar >	
GH 370 S	▬	▬▬▬▬▬
GHE 140 L		▬▬▬▬
GHE 105	▬	▬▬▬
GHE 250	▬▬▬	▬▬▬

AKSESORË SHTESË PRAKTIKË
MUND TI GJENI NË FAQE 172

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS

	❗ GHE 105	GHE 105
Kapaciteti (cm³)	–	–
Tensioni nominal (V)	230	230
Performansa (kW)	2,2	2,2
Performansa (PS)	–	–
STIHL motori	–	–
Pesha e pajisjes (kg)	19②	19②
Diametri maksimal i degës (mm)	35	35
Shpejtësia nominale e veglës së punës (U/min)	2.800	2.800
Vegël prerëse	Multi-Cut 103	Multi-Cut 103
Gjatësia e pajisjes (cm)	77	77
Gjerësia e pajisjes (cm)	48	48
Lartësia maksimale e pajisjes (cm)	97	97
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	92	92
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	102	102
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit① (dB(A))	3	3
Hapje në formë gjetheje tërfili	•	•
Përshkrimi	• Për prerjen e degëve deri në 35 mm, krasitjen e gardheve dhe luleve • Mbushje e lehtë falë hapjes së gjerë në formën e një gjetheje tërfili • Transport i lehtë falë shasisë dhe peshës së ulët • Veçanërisht i përshtatshëm për materiale me degë	• Për prerjen e degëve deri në 35 mm, krasitjen e gardheve dhe luleve • Është e lehtë për t'u mbushur falë hapjes së gjerë në formën e një gjetheje tërfili. • Praktik për transport falë shasisë dhe peshës së ulët • Veçanërisht i përshtatshëm për degët
Nr. i artikullit	6007 011 1175	6007 011 1150

REHATITË MAKSIMALE PËR KUSHTE TË VËSHTIRA

PAJISJET MBROJTËSE NGA FAQJA

182

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet! • Sipas standardi ① Pasiguria sipas RL 2006/42/EG ② Pa kabllo

	MIRËMBAJTJA E KOPSHTIT DHE PRONËS	MIRËMBAJTJA KËRKUESE E KOPSHTIT DHE PRONËS	MIRËMBAJTJA PROFESIONALE E KOPSHTIT DHE PRONËS
	GHE 140 L	**GHE 250**	**GH 370 S**
Kapaciteti (cm³)	–	–	196
Tensioni nominal (V)	230	230	–
Performansa (kW)	2,5	2,5	3,4
Performansa (PS)	–	–	4,6
STIHL motori	–	–	STIHL EVC 1000
Pesha e pajisjes (kg)	24②	30②	45③
Diametri maksimal i degës (mm)	40	30	45
Shpejtësia nominale e veglës së punës (U/min)	40	2.800	2.400
Vegël prerëse	Rul prerës	Multi-Cut 250	Multi-Cut 370
Gjatësia e pajisjes (cm)	64	107	128
Gjerësia e pajisjes (cm)	49	48	77
Lartësia maksimale e pajisjes (cm)	96	143	140
Niveli i matur i presionit të zërit (dB(A))	85	92	94
Niveli i garantuar i fuqisë së zërit (dB(A))	93	103	104
Pasiguria e nivelit të presionit të zërit① (dB(A))	3	3	3
Hapje në formë gjetheje tërfili	●	–	–
Mekanizmi i thikës sanduiç	–	●	●
Përshkrimi	• Enë e integruar për mbledhjen e materialit të copëtuar • Transport praktik falë shasisë • Prerësi mund të paloset në një kontejner • I përshtatshëm vetëm për materiale të forta	• Për prerjen e degëve deri në 30 mm, krasitjen e gardheve dhe krasitjen e luleve • Me sistem thikash sanduiç • Zvogëlon vëllimin e degëve deri në 75%	• Për copëtimin e shpejtë të degëve deri në 45 mm dhe prerjeve të degëzuara të gardheve • Transport i lehtë falë dorezave ergonomike dhe shasisë së gjerë • Mbushje e lehtë falë rezervuarit të gjerë dhe të kënduar • Veçanërisht i përshtatshëm për degët
Nr. i artikullit	6013 011 1150	6008 011 1040	6001 200 0010

PAJISJE SHTESË PËR COPËTUESIT E KOPSHTIT

	Nr. i artikullit	Përshkrimi	I pajtueshëm me
Rezervuar i copëtuesit AHB 050	6903 760 2546	50 l, vetë-qëndrues, për pranimin e masës për copëtim.	GHE 105

● Sipas standardi

L = Pa zhurmë
S = Gdhendje

① Pasiguria sipas RL 2006/42/EG
② Pa kabllo
③ Pa karburant



PAJISJET MBROJTËSE

TË SHUMËLLOJSHME.
FUNKSIONALE. MBROJTËSE.

SHKALLËT E MBROJTJES KUNDËR PRERJEVE SIPAS EN ISO 11393				
Klasa Shpejtësia e zinxhirit (m/s)	**0** ≙ 16①	**1** ≙ 20①	**2** ≙ 24①	**3** ≙ 28①
Pantallona për mbrojtje nga prerjet dhe ngrohësit②	–	●	●	–
Çizme lëkure për t'u mbrojtur nga prerjet②	–	●	●	–
Çizme gome për t'u mbrojtur nga prerjet②	–	●	–	●
Xhaketë për t'u mbrojtur nga prerjet②	–	●	–	–
Doreza për t'u mbrojtur nga prerjet②	●	●	–	–

VËREJTJE
Asnjë pajisje mbrojtëse personale nuk mund të ofrojë mbrojtje absolute kundër lëndimeve. Nuk është zëvendësim për një mënyrë të sigurt pune. Prandaj, ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin e pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve motorike me qëllim parandalimin e aksidenteve në punë.

Komiteti për Punën në Pyje dhe Teknikën Pyjore rekomandon klasën 1 të mbrojtjes nga prerjet për punën në pyje të kryer nga njerëz të trajnuar. Kjo vlen edhe për prerësit e druve të zjarrit që kanë përfunduar me sukses trajnimin për përdorimin e sharrave motorike.

Shpjegime të mëtejshme mbi zonat e mbrojtjes nga prerjet për veshjet rezistente ndaj prerjeve mund të gjenden në faqen 210.

TË THEKSUARA

REHATI NË VESHJE
Pëlhura e jashtme elastike dhe zonat elastike lejojnë një përshtatje të përsosur dhe kështu liri maksimale lëvizjeje. Materiali i lehtë dhe i frymëmarrshëm për mbrojtjen nga prerjet, i zhvilluar ekskluzivisht për STIHL, është veçanërisht i përshtatshëm për përdorim profesional. Komoditeti gjatë veshjes rritet më tej nga gjerësia e belit e rregullueshme individualisht dhe brezi elastik, hapjet e ventilimit dhe përdorimi i materialeve speciale për ventilim.

I PUNUAR SIPAS MATJEVE
STIHL ofron një gamë jashtëzakonisht të gjerë madhësish. Përveç shumë madhësive standarde, ekzistojnë edhe madhësi speciale të pantallonave më të shkurtra dhe më të gjata. Artikujt në dispozicion të punuar sipas matjeve. Përveç madhësive, ne kujdesemi edhe për prerjet e duhura. Kostumet e reja në gamat e modeleve DYNAMIC dhe ADVANCE u përshtaten mirë edhe femrave falë brezit të rregullueshëm individualisht.

MIRËMBAJTJA
Veshjet mbrojtëse nga prerjet STIHL mund të lahen edhe në 60 gradë dhe t'i rezistojnë një cikli centrifugimi prej 400 rrotullimesh në minutë (maks.). Në këtë mënyrë, është më e lehtë të hiqni mbetjet e vajit dhe rrëshirës. Pëlhura e jashtme ngjyrë portokalli sinjalizuese ka një shtresë shtesë rezistente ndaj vajit për një shkëlqim që zgjat. Materialet e përdorura thahen shpejt.

QËNDRUESHMËRI
Veshjet e punës dhe mbrojtëse STIHL janë ndërtuar për të qenë të qëndrueshme. Sidomos në përdorim profesional, pëlhura speciale e fortë ofron mbrojtje të përmirësuar, në zona veçanërisht të ngarkuara, siç janë gjunjët dhe bërrylat, kundër dëmtimeve të shkaktuara nga gjembat dhe gërryerja. Disa pëlhura dhe nënshtresa janë bërë gjithashtu nga poliester i ricikluar. Në përgjithësi, pëlhurat e përdorura janë të certifikuara sipas standardit Oeko-Tex® 100. Materiali i riparimit është përfshirë me qëllim arnimi të vrimave.

CILËSI DHE MBROJTJE
Veshjet mbrojtëse kontrollohen në përputhje me rregulloret e gjera të brendshme, si dhe kontrollet e rregullta nga institutet e certifikuara evropiane. Mbrojtja nga prerjet dhe dukshmëria testohen veçanërisht falë përqindjes së lartë të elementëve portokalli të ndezur dhe reflektues. Përveç kësaj, ne bashkëpunojmë ngushtë me furnizuesit tanë afatgjatë dhe kryejmë auditime të rregullta në vend ku prodhohen.

PËRMASAT DHE MADHËSITË ➔ 182 KËPUCË DHE ÇIZME ➔ 184

MBROJTJE E FYTYRËS, DËGJIMIT DHE KOKËS ➔ 174 SYZE MBROJTËSE ➔ 190 DOREZA MBROJTËSE ➔ 190

Ju lutemi vini re se jo të gjitha modelet janë të pajisura me veçoritë e shënuara këtu. Vetëm më të rëndësishmet përshkruhen në këtë faqe.
Shpjegime dhe shënime shtesë mund të gjenden në faqen e internetit **www.stihl.al.**

① Shpejtësitë e zinxhirit në kushtet e testimit nuk mund të jenë 1: 1 me zbatim në praktikë.
(Shpejtësia maksimale e zinxhirit të motorsharrës nuk mund të përdoret këtu.)
② Në varësi të modelit

RROBA PUNE PËR TË PUNUAR ME MOTORSHARRË

MODELET	FUNCTION					
	! FUNCTION UNIVERSAL			! DYNAMIC		! DYNAMIC VENT	
	Xhaketë	Pantallona	Pantallona me rripa	Xhaketë	Pantallona	Xhaketë	Pantallona
Përshkrimi	• Pajisje bazë pa shumë aksesorë me mbrojtjen e nevojshme kundër prerjeve • Rehati gjatë bartjes • Të fuqishme			• Material i jashtëm që ngrohet në temperaturat e dimrit • E pajisur mirë me xhepa me zinxhir dhe zinxhir ventilimi • Shumë të rehatshme për t'u veshur falë pëlhurës elastike në pjesën e pasme të pantallonave dhe nënshtresës të butë prej pambuku • I fortë falë përforcimeve për gjunjët dhe bërrylat		• Pëlhurë e jashtme e lehtë dhe e ajrosur për temperaturat e verës • E pajisur mirë me xhepa me zinxhir dhe zinxhir ventilimi • Shumë të rehatshme për t'u veshur falë pëlhurës elastike në pjesën e pasme të pantallonave	
Madhësitë (99 = punimi sipas matjes)	S – XXL	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	XS – 3XL, 99	S – XXL	XS – XXL	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99
Ngjyra	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Klasa e mbrojtjes nga prerjet / dizajni	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	–	1 / A
Pesha e përafërt (kg) për madhësinë M	0,6	1,25	1,3	0,7	1,4	0,6	1,1
Rrip elastik/i rregullueshëm individualisht për pantallona	–	●	●	–	●	–	●
Vrimat e ventilimit / Zinxhirët e ventilimit / Material i veçantë për ventilim	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –
Pullat / Lidhëzat për rripe①	– / –	● / –	– / –	– / –	● / –	– / –	● / –
Slim Fit / Regular Fit	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Material elastik i sipërm / shtroje elastike / Shtrojat nga ProElast-i	● / – / –	● / – / –	● / – / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
Material i fuqishëm i sipërm	++	++	++	+++	+++	++	++
Mbrojtje e integruar kundër papastërtisë dhe ujit	–	–	–	++	++	+	+
Lejon lëkurën të marrë frymë	++	++	++	++	++	+++	+++
Mbrojtje nga të ftohtit	+	+	+	++	++	–	–
Vlerësimi i testit	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
Materiali	Antracit, portokalli sinjalizuese: 100 % poliester E zezë: 65% poliester, 35% pambuk Qepja e brendshme: 100 % poliester			Shtresa e sipërme 1: 50% poliamid, 50% pambuk Portokalli sinjalizuese: 70% poliester 30% pambuk Shtresa e sipërme 2: 93% poliamid 7% poliuretan Qepje e brendshme: 100% poliester		Shtresa e sipërme 1: 100% poliester Portokalli sinjalizuese: 70% poliester 30% pambuk Shtresa e sipërme 2: 93% poliamid 7% poliuretan Qepje e brendshme: 100% poliester	
Nr. i artikullit	0088 335 07..	0088 342 15..	0088 388 06..	0088 335 09.. 00,00	0088 342 24.. 00,00	0088 335 05.. 00,00	0088 342 22.. 00,00

MODELET NGA SERIA FUNCTION

Kostumet për punë në pyll nga seria FUNCTION u zhvilluan për fillestarë dhe përdorues të rastit. Kostumet e testuara ofrojnë mbrojtje kundër prerjeve dhe shumë zgjidhje praktike – xhepa të gjithanshëm dhe hapje të rehatshme për rrjedhjen e ajrit.

MODELI NGA SERIA DYNAMIC

Kostume për punë në pyll e serisë DYNAMIC për përdorues privatë ambiciozë, si dhe për përdorues profesionistë, kanë një jetëgjatësi të gjatë dhe lejojnë liri të plotë lëvizjeje.

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Në dispozicion
– Nuk është në dispozicion

\+ Normale
++ Mirë
+++ Mrekullueshme

.. Mund ta gjeni madhësinë përfundimtare për matjet e trupit tuaj në faqe 183

① Për modelet pa pulla, përdorni rripa me kapëse
② Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

RROBA PUNE PËR TË PUNUAR ME MOTORSHARRË

MODELET	ADVANCE	
	ADVANCE X-VENT	**ADVANCE X-LIGHT**
	Xhaketë	**Pantallona me rripa**
Përshkrimi	• Xhaketë verore e lehtë dhe jashtëzakonisht e ajrosur • Ngjyra me dukshmëri të lartë dhe detaje reflektuese • Pëlhurë elastike	• Pantallona jashtëzakonisht të lehta, rezistente ndaj prerjeve • Mbrojtja nga prerjet AVERTIC pro lite dhe pëlhura e lehtë sigurojnë një lidhje elastike në mes të mbrojtjes nga prerjet midis këmbëve dhe pëlhurës elastike për liri optimale lëvizjeje.
Madhësitë (99 = punimi sipas matjes)	S – XXL	S – 3XL, 99
Ngjyra	● ●	●
Klasa e mbrojtjes nga prerjet/dizajni sipas (EN ISO 11393)	–	1 / A
Pesha e përafërt (kg) për madhësinë M	0,45	1,2
Rrip elastik / i rregullueshëm individualisht për pantallona	–	● / –
Vrimat e ventilimit / Zinxhirët e ventilimit / Material i veçantë për ventilim	– / – / ●	– / – / ●
Pullat / Lidhëzat për rripe①	– / –	– / –
Slim Fit / Regular Fit	● / –	● / –
Material elastik i sipërm / Shtroje elastike / Shtroje nga ProElast-i	● / – / –	● / – / ●②
Material i fuqishëm i sipërm	++	+
Mbrojtje e integruar kundër papastërtisë dhe ujit	+	++
Lejon lëkurën të marrë frymë	+++	+++
Mbrojtje nga të ftohtit	–	–
Vlerësimi i testit②		
Materiali	Shtresa e fundit e materialit: 100% poliester	
Nr. i artikullit	0088 335 10..	0088 388 05..

SERIA E MODELIT ADVANCE

Gama ADVANCE e kostumeve të punës për pylltari me mbrojtje nga prerjet, e zhvilluar ekskluzivisht për STIHL, është bërë nga fibra veçanërisht të lehta me teknologji të lartë që garantojnë peshë të ulët, ajrosje të lartë dhe rehati të jashtëzakonshme. Hapjet praktike të ventilimit dhe zgjidhjet e xhepave të projektuara mirë ofrojnë rehati shtesë. Pantallonat dhe xhaketat nga gama ADVANCE mund të kombinohen në mënyrë fleksibile me njëra-tjetrën.

● Në dispozicion
– Nuk është në dispozicion

\+ Normale
++ Mirë
+++ Mrekullueshme

.. Mund ta gjeni madhësinë përfundimtare për matjet e trupit tuaj në faqe 183

PAJISJE SHTESË

YESHJE PUNE PËR TË PUNUAR ME MAKINA

	PANTALLONA MBROJTËSE PËR TË PUNUAR ME KRASITËSIN E BARIT PROTECT F
Përshkrimi	• Mbrojtje nga goditja që lejon frymëmarrjen në pjesën e përparme të këmbës • Xhep mbrojtës i brendshëm për këmbët (0000 885 1801) në aplikime ekstreme • Material i fortë i jashtëm
Madhësitë	XS – 3XL
Ngjyra	●
Pesha e përafërt (kg) për madhësinë M	0,9
Rrip elastik/i rregullueshëm individualisht për pantallona	● / –
Vrimat e ventilimit / Zinxhirët e ventilimit / Material i veçantë për ventilim	● / – / –
Pullat / Lidhëzat për rripe①	– / ●
Slim Fit / Regular Fit	– / ●
Material elastik i sipërm / Shtroje elastike / Shtrojat nga ProElast-i	– / – / –
Material i fuqishëm i sipërm	+ +
Mbrojtje e integruar kundër papastërtisë dhe ujit	–
Lejon lëkurën të marrë frymë	+ +
Mbrojtje nga të ftohtit	+
Materiali	Shtresa e fundit e materialit: 65% poliester, 35% pambuk, Qepja e brendshme: 100 % poliester
Nr. i artikullit	0088 458 00..

PAJISJE SHTESË PËR PANTALLONAT E PUNËS STIHL DHE PËR APLIKIME TË VEÇANTA

	Nr. i artikullit	Ngjyra	Gjatësia (cm)	Gjerësia (cm)	Përshkrimi	Materiali
Rripat	0000 884 1510	●	110	4	Me kapëse metalike dhe shtresa plastike.	82 % poliester, 18 % elastodien (gomë natyrale)
	0000 884 1512	●	130	4		

① Për modelet pa pulla, përdorni rripa me kapëse
② Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

RAINTEC

Me fije të salduara dhe zinxhirë të papërshkueshëm nga uji.
Ngjyrë e zezë dhe portokalli sinjalizuese, tuba reflektuese, EN 343 klasa 3 në transparencë: RET ≤ 25 m2 PA/W, Shtylla e ujit: ≥ 1.325 mm.

	Xhaketë	Pantallona
Përshkrimi	Hapësira të gjata ventilimi nën sqetulla, një pjesë e madhe e ngjyrës portokalli sinjalizuese, një logo e madhe reflektuese STIHL në pjesën e pasme, një jakë Softshell që mund të rregullohet në gjerësi, një kapele me vizor që paloset.	Zinxhirë ventilimi në kofshë, zinxhir anësor për veshje më të lehtë, hapje ventilimi në nivelin e vitheve për qasje në pantallonat e punës, mbrojtje e provuar kundër gjembave të bëra nga materiali ACTION ARCTIC në vendet e cenueshme, xhep praktik në kofshë.
Materiali	Shtresa e fundit e materialit: 75 % poliester, 25 % poliuretan, Shtresa ndërmjet: 100% poliuretan, Qepja e brendshme: 100 % poliester	Shtresa e fundit e materialit: 70 % poliester, 30 % Polimid, Membranat: 100 % Poliuretani
Madhësia	S – XXL	S – XXL
Ngjyra	● ●	● ●
Mbrojtje nga shiu EN 343	3 3	3 3
Vlerësimi i testit	kwf	kwf
Nr. i artikullit	0088 554 01..	0088 352 00..

DUROFLEX

Hapje ventilimi në mëngë
dhe kapele që paloset brenda jakës.
Rezistenca ndaj ujit: ≥ 2,000 mm.

	Xhaketë
Përshkrimi	I bërë nga material elastik dhe i papërshkueshëm nga uji. Ngjyrë portokalli fluoreshente.
Materiali	Shtresa e fundit e materialit: 100 % poliester, Lyerje: 100 % poliuretan
Madhësia	S – XXL
Ngjyra	● ●
Mbrojtje nga shiu EN 343	1 4
Vlerësimi i testit	kwf
Nr. i artikullit	0088 554 02..

.. Mund ta gjeni madhësinë përfundimtare për matjet e trupit tuaj në faqe 183

① Produkt biocid
② Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

FUNCTION MS KIT

Pajisje bazë② për punë të thjeshta nëpër shtëpi me motorsharrë, siç është prerja e druve të zjarrit. Lehtë për t'u veshur mbi çdo palë pantallona pa pasur nevojë të zbathni këpucët. Madhësia i përshtatet shumicës së njerëzve, kështu që është optimale për përdorues të shumtë në një familje. Shihni broshurën e bashkangjitur për rekomandimet për çizmet.

Nr. i artikullit
0000 885 9000

SYZE MBROJTËSE FUNCTION SLIM
Ngjyra e qelqit: transparente

SHIRIT MBROJTËS PËR VESHËT TIMBERSPORTS® EDITION
SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)

DOREZA FUNCTION SENSOTOUCH
Madhësia: L = 10

CHAPS 270°
(gjerësia / gjatësia e belit 29"-44" / 37")

VESHJE SIPAS MATJES

Merrni një pozicion të drejtë, të relaksuar. Kërkojini një personi tjetër të marrë matjet tuaja. **Për të porositur veshje sipas matjes** ju nevojiten të gjitha matjet më poshtë. Është e dobishme të cekni madhësinë që vishni zakonisht. Për specifikime më të sakta, shkruani për shembull kështu: "Si madhësia M, por me këmbë 8 cm më të shkurtra ose bel 5 cm më të ngushtë.

Do të mësoni çmimin dhe kushtet e dorëzimit për madhësitë speciale te shitësi më i afërt i specializuar i STIHL.

1 Lartësia
nga koka te këmbët
2 Perimetri i kraharorit
përgjatë pjesës më të gjerë të gjoksit rreth trupit
3 Perimetri i belit
pa e lidhur rreth belit
A Për pantallonat me rrip: perimetri i belit (pozicioni i rripit të pantallonave)
B Për pantallona: Perimetri i barkut (pozicioni në lartësinë e kërthizës)
4 Ijët
në pikën më të gjerë
5 Gjatësia e këmbës
e matur nga ijët deri në dysheme
6 Perimetri i kofshës
pjesa më e gjerë e kofshës
7 Gjatësia e krahut
nga shpatulla mbi bërryl deri te kyçi i dorës, me krahun e përkulur në bërryl
Lartësia e trupit-xhaketës, gjatësia
pa jakë deri në skaj (e matur në xhaketë të njëjtë)
8 Perimetri i pulpës
pjesa më e fuqishme e pulpës
9 Gjatësia anësore
Matur nga dyshemeja deri në lartësinë e dëshiruar të belit



PËR TË POROSITUR SIÇ DUHET

1. Zgjidhni kostumin tuaj për punë në pyll.
2. Përcaktoni madhësinë e duhur duke përdorur tabelën.
   Për xhaketat: zgjidhni sipas perimetrit të gjoksit ose sipas numrave ndërkombëtarë.
   Për pantallonat 1: zgjidhni sipas matjeve të xhinseve ose sipas numrave ndërkombëtarë.
3. Plotësoni numrin e porosisë (..), me numrin që korrespondon me madhësinë tuaj ndërkombëtare:
   Madhësitë normale
   XS =..02, S =..03, M =..04, L =..05, XL =..06, XXL =..07, 3XL =..08

Madhësitë e shkurtër (6 cm pjesa e këmbëve më e shkurtër)
S-6 =..13, M-6 =..14, L-6 =..15, XL-6 =..16, XXL-6 =..17
Madhësitë e gjata (6 cm pjesa e këmbëve më e gjatë)
S+6 =..23, M+6 =..24, L+6 =..25, XL+6 =..26
4. E rëndësishme: dimensionet e listuara janë matjet e trupit. Veshjet e gatshme ndryshojnë nga matjet e trupit.

Femrat e përcaktojnë madhësinë e tyre sipas perimetrit të vitheve dhe gjatësisë së hapave gjegjësisht të xhinseve. Madhësitë ndërkombëtare i referohen madhësive të meshkujve, ndërsa femrat zakonisht zgjedhin një numër më të vogël.

MADHËSITË STANDARDE NDËRKOMBËTARE	Lartësia 1	Perimetri i kraharorit 2	Perimetri i belit 3	Perimetri i vitheve 4	Gjatësia e hapit / së bashku në cm 5	Matjet e xhinseve në inç Beli / gjatësi	Numrat përfun-dimtarë	
XS	170 – 176 cm	76 – 84 cm	62 – 70 cm	76 – 82 cm	79 cm	25 – 28 / 31 inç	..02	..44
S	172 – 178 cm	84 – 92 cm	70 – 78 cm	82 – 88 cm	80 cm	28 – 31 / 31,5 inç	..03	..48
M	174 – 180 cm	92 – 100 cm	78 – 86 cm	88 – 104 cm	81 cm	31 – 34 / 32 inç	..04	..52
L	176 – 182 cm	100 – 108 cm	86 – 96 cm	104 – 110 cm	82 cm	34 – 38 / 32,5 inç	..05	..56
XL	178 – 184 cm	108 – 116 cm	96 – 106 cm	110 – 116 cm	83 cm	38 – 42 / 33 inç	..06	..60
XXL	180 – 186 cm	116 – 124 cm	106 – 116 cm	116 – 122 cm	84 cm	42 – 46 / 33,5 inç	..07	..64
3XL	182 – 188 cm	124 – 132 cm	116 – 126 cm	122 – 128 cm	85 cm	46 – 50 / 34 inç	..08	..68
MADHËSI TË SHKURTRA NDËRKOMBËTARE								
XS-6	164 – 170 cm	78 – 84 cm	66 – 74 cm	76 – 82 cm	73 cm	26 – 29 / 28,5 inç	..12	-
S-6	166 – 172 cm	84 – 92 cm	74 – 82 cm	82 – 88 cm	74 cm	29 – 32 / 29 inç	..13	-
M-6	168 – 174 cm	92 – 100 cm	82 – 90 cm	88 – 104 cm	75 cm	32 – 35 / 29,5 inç	..14	-
L-6	170 – 176 cm	100 – 108 cm	90 – 100 cm	104 – 110 cm	76 cm	35 – 39 / 30 inç	..15	-
XL-6	172 – 178 cm	108 – 116 cm	100 – 110 cm	110 – 116 cm	77 cm	39 – 43 / 30,5 inç	..16	-
XXL-6	174 – 180 cm	116 – 124 cm	110 – 120 cm	116 – 122 cm	78 cm	43 – 47 / 31 inç	..17	-
MADHËSI TË GJATA NDËRKOMBËTARE								
S+6	178 – 184 cm	84 – 92 cm	68 – 76 cm	80 – 86 cm	86 cm	27 – 30 / 34 inç	..23	-
M+6	180 – 186 cm	92 – 100 cm	76 – 84 cm	86 – 102 cm	87 cm	30 – 33 / 34,5 inç	..24	-
L+6	182 – 188 cm	100 – 108 cm	84 – 94 cm	102 – 108 cm	88 cm	33 – 37 / 35 inç	..25	-
XL+6	184 – 190 cm	108 – 116 cm	94 – 104 cm	108 – 114 cm	89 cm	37 – 41 / 35,5 inç	..26	-

VESHJE MBROJTËSE | VESHJE FUNCTION

① Matjet e xhinseve jepen në inç. Një inç i shumëzuar me 2.54 jep perimetrin e belit **3** dhe gjatësinë e hapit **5** në cm.

KËPUCË PUNE PA MBROJTJE NGA PRERJET

	WORKER S2	WORKER S3
Përshkrimi	Këpucë pune për mbështetje të fortë kur punoni jashtë ose në punëtori	Këpucë pune deri në kyçin e këmbës për mbështetje të fortë kur punoni jashtë, në kantier ndërtimi ose në punëtori
Funksionet		
Klasa e mbrojtjes	S2	S3
Klasa e mbrojtjes nga prerjet	–	–
Mbulesë çeliku	●	●
Shuall i mesëm prej çeliku	–	●
Mbrojtje e fortë e majës	●	●
Mbrojtje gjithëpërfshirëse e skajeve	–	–
E papërshkueshme nga uji	–	–
Impregnim i papërshkueshëm nga uji	●	●
Lejon lëkurën të marrë frymë	+++	+++
Pesha (kg) në madh. 42 për çift (përafërsisht)	1,0	1,3
Lartësia e bazës në cm për madh. 42 (përafërsisht)	–	–
Material i sipërm	Lëkurë nubuk, tekstil rezistent ndaj konsumimit, shtroje reflektuese	Lëkurë nubuk, tekstil rezistent ndaj konsumimit, shtroje reflektuese
Shtroje	E ndërrueshme	E ndërrueshme
Materiali i shuallit	Shuall i jashtëm prej gome, shuall i mesëm prej PU që amortizon	Shuall i jashtëm prej gome, shuall i mesëm prej PU që amortizon
Profil në qendër të shuallit	–	–
I përshtatshëm për thumba	–	–
I përshtatshëm për kramponë	–	–
Certifikimi / standardi	EN ISO 20345	EN ISO 20345
Shenjëzimi sipas standardit	S2 SC SR HRO FO	S3 SC SR HRO FO
Vlerësimi i testit①	–	–
Miratuar për prodhimin e shtrojave ortopedike sipas 112-191 DGUV (Ligji Gjerman i Sigurimit nga Aksidentet).	●	●
I punuar sipas matjes	mjaft e gjerë	mjaft e gjerë
Madhësitë	39 – 48	39 – 48
Nr. i artikullit	0088 530 02..	0088 489 01..

ÇIZME PËR MOTORSHARRË ME MBROJTJE NGA PRERJET

	FUNCTION ACTIVE	❗ FUNCTION	ADVANCE GTX	FUNCTION
Përshkrimi	Çizme universale për motorsharrë me rehati të lartë në të gjitha kushtet e motit, veçanërisht të përshtatshme për përdorim të rastit dhe privat	Çizme të forta për motorsharrë me pjesën e sipërme prej lëkure të lehtë për t'u mirëmbajtur, veçanërisht të përshtatshme për përdorim të rastit dhe privat.	Çizme të forta për ecje malore për përdorim profesional të motors-harrave në shpate dhe kujdes për pemët	Çizme prej gome të punuara me dorë për motorsharrë me lidhëse tekstili për shtrëngim, veçanërisht të përshtatshme për përdorim të rastit dhe privat.
Funksionet				
Klasa e mbrojtjes	S3	S2	S2	SB
Klasa e mbrojtjes nga prerjet	1	1	2	1
Mbulesë çeliku	●	●	●	●
Shuall i mesëm prej çeliku	●	–	–	–
Mbrojtje e fortë e majës	●	●	–	–
Mbrojtje gjithëpërfshirëse e skajeve	●	–	●	–
E papërshkueshme nga uji	●	–	●	●
Impregnim i papërshkueshëm nga uji	●	●	●	–
Lejon lëkurën të marrë frymë	++	+	+++	–
Pesha (kg) në madh. 42 për çift (përafërsisht)	2,2	1,9	2,5	2,9
Lartësia e bazës në cm për madh. 42 (përafërsisht)	21	20	20	32
Material i sipërm	Antilop	Pjesa e sipërme prej lëkure të grimcuar	Antilop	Gomë natyrale
Shtroje	E ndërrueshme	E ndërrueshme	E ndërrueshme, veçanërisht përthithëse	–
Materiali i shuallit	Shuall i mesëm prej PU që amortizon	Shuall i mesëm prej PU që amortizon	Shuall i jashtëm prej gome, shuall i mesëm prej PU që amortizon	Shuall i jashtëm prej gome
Profil në qendër të shuallit	●	–	●	●
I përshtatshëm për thumba	–	–	–	●
I përshtatshëm për kramponë	–	–	●	–
Certifikimi / standardi	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
Shenjëzimi sipas standardit	S3 WR SRC	S2 CI SRC	S2 HRO HI CI WR SRC	SB SRA E FO
Vlerësimi i testit①				–
Miratuar për prodhimin e shtrojave ortopedike sipas 112-191 DGUV (Ligji Gjerman i Sigurimit nga Aksidentet).	●	–	●	–
I punuar sipas matjes	normale	normale	Madhësia 37 – 39 mjaft e gjerë Madhësia 40 – 44 normale Madhësia 45 – 48 eher e ngushtë	ngushtë②
Madhësitë	37 – 50	39 – 47	37 – 49	39 – 47
Nr. i artikullit	0088 532 06..	0088 532 04..	0088 532 03..	0088 493 01..

ÇORAPE »WORKER«

32 % viskozë, 18 % lesh (Merino), 18 % Poliakril, 18 % poliamid, 12 % pambuk, 2 % elastan

Për edhe më shumë rehati me çizmet dhe këpucët e punës STIHL: çorape të thurura të lëmuara për çizme, të bëra me përzierje leshi merino. Me termorregullim shumë të mirë, amortizim optimal dhe ngarkesë presioni, si dhe mbrojtje kundër rriqrave

Madhësia	Ngjyra	Nr. i artikullit
35 – 38	Gri e errët	0000 889 9201
39 – 42	E zezë	0000 889 9201
43 – 46	E portokalltë	0000 889 9201

Shirita shtrëngimi të thellë
Sistemi i lidhjes në 2 zona lejon lidhjen individuale të pjesës së sipërme dhe të poshtme për një përshtatje të mirë dhe rehati në terren.

Shuall jo-rrëshqitës
Shkalla e thellë shkelëse e shuallit, pjesërisht dhe në qendër, dhe shualli i jashtëm rezistente ndaj rrëshqitjes, vajit dhe karburantit garantojnë një kapje të fortë.

Lëkurë e vërtetë
STIHL përdor vetëm lëkurë të vërtetë lope.

Lidhëse hyrëse
Lidhëzat hyrëse në pjesën e përparme dhe të pasme të boshtit e bëjnë të lehtë veshjen dhe heqjen.

KLASAT E MBROJTJES DHE SHENJAT SIPAS STANDARDEVE

Standardet (EN ISO 17249 për çizmet e punës për motorsharrë; përfshijnë EN ISO 20345 për këpucët e punës) përcaktojnë kërkesat bazë dhe shtesë për produktet, të cilat testohen dhe shënohen me shkronja.

Klasa e mbrojtjes③	përmaban
SB	–
S2	A; E; FO; WRU
S3	A; E; FO; WRU; P

Të gjitha klasat e shënuara të mbrojtjes përfshijnë mbrojtjen e testuar të gishtërinjve si një kërkesë bazë

Fragment nga kërkesat shtesë opsionale

A Këpucë antistatike
CI Izolim i ftohtë në -17°C
E Absorbimi i energjisë në zonën e thembrës
FO Shualli i jashtëm rezistent ndaj vajit dhe karburantit
HRO Shualli i jashtëm rezistent ndaj nxehtësisë +/-300°C
HI Termoizolimi 150°C
P Shualli i çelikut rezistent ndaj depërtimit
SC Mbulesë mbrojtëse rezistente ndaj konsumimit
SRA Shualli anti-rrëshqitës në dyshemetë qeramike
SRB Shualli anti-rrëshqitës në dysheme çeliku (**SR** prema EN ISO 20345:2022)
SRC = SRA + SRB
WR Këpucë plotësisht e papërshkueshme nga uji
WRU Pa depërtim uji në themel gjatë 60

❗ Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

.. Numri përfundimtar i porosisë është i detyrueshëm për specifikimin e madhësisë: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

● Sipas standardi

① Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210
② I përshtatshëm edhe për pulpa shumë të forta falë lidhëses së tekstilit me rregullim të ndryshueshëm
③ Sipas EN ISO 20345:2011

BARTËSJA PËR MBROJTËSET E VESHËVE

MBROJTJE PËR SYTË DHE VESHËT

MODELET	-	FUNCTION	
	KONCEPTI	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GPA
Përshkrimi	• Veçanërisht i lehtë • Lehtë për t'u rregulluar • Jastëk i butë për rehati të këndshme në vendosje	• Mburoja e fytyrës me xham plastik (polikarbonat PC) • 100 % UV mbrojte • Shirit i dyfishtë koke② • Përfshirë katër tapa për mbrojtje veshësh	• Mbrojtje ekstra e lehtë për fytyrën me rrjetë najloni (poliamide PA) • Shirit koke i rregullueshëm • Kapsula mbrojtëse e dëgjimit me izolim të mirë të zhurmës
Mbrojtja e dëgjimit① (vlerat e izolimit të zërit)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)
Certifikimi / standardi	–	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Nr. i artikullit	0000 884 0539	0000 884 0255	0000 884 0251

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
○ Opsionale
– Nuk është i disponueshëm ose nuk është i përshtatshëm

\+ Normale
++ Mirë
+++ Shumë mirë

SET HELMETË

MODELET	FUNCTION	
	FUNCTION BASIC	! FUNCTION UNIVERSAL
Përshkrimi	• Për aplikime të rastit dhe përdorim privat • Vizor i zmadhuar me mbrojtje shtesë të ballit dhe kanal shiu • Shirit djerse i bërë nga material funksional	• Për aplikime të rastit dhe përdorim privat • Shirit koke i rregullueshëm • Shirit djerse prej lëkure artificiale
Helmeta: Perimetri i kokës (cm), veshje e brendshme	53 – 66, 6-pika	54 – 62, 4-pika
Pesha (g)	695	580
Mbrojtje dëgjimi (vlerat e izolimit të zërit)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)
Mburoja e fytyrës (transmetimi i dritës)	Rrjetëz najloni, 55 %	Rrjetëz najloni, 55 %
Certifikimi / standardi	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Ekuilibri	+	+
Funksionaliteti	+	++
Vlerësimi i testit③	–	kwf
Bluetooth®	–	○
Nr. i artikullit	0000 888 0810	0000 888 0809
Pajisje shtesë		
Mbrojtje nga shiu-Innenbefestigung	○	○
Syze mbrojtëse të integruara.	–	–
Zgjatim vizori	–	–
Rrip mjekre	–	–
Set kufjesh për mbrojtjen e dëgjimit DYNAMIC Sound	–	–
Set kufjesh për mbrojtjen e dëgjimit ADVANCE ProCOM	–	○

PËR NJË PËRSHTATJE TË PËRSOSUR

MATNI PERIMETRIN E KOKËS NË PJESËN MË TË GJERË MBI VESHËT.

KARAKTERISTIKAT E VIZORIT

Rrjetë najloni
- Materiali fleksibël zvogëlon rrezikun e thyerjes dhe zgjat jetëgjatësinë e përdorimit
- Në temperatura shumë të ulëta, glazura mund të ndahet lehtësisht nga grila
- Transmetimi mesatar i dritës siguron dukshmëri të mirë

Rrjetë metali
- Transmetim më i madh i dritës në krahasim me vizoret prej najloni
- Irritim i lehtë i syrit
- Një vizor i përkulur mundet lehtë të drejtohet përsëri

Rrjetë metalike e gdhendur
- Transmetim më i madh i dritës në krahasim me vizoret e tjera me rrjetë
- Grila prej çeliku me sustë është rezistente ndaj ndryshkut dhe shumë e fortë
- Irritim i lehtë i syrit

① Mbrojtje shtesë për sytë (syze sigurie EN 166) duhet të vishen kur punoni me krasitës bari / kositëse skajesh, prerëse shkurresh, fryrëse / spërkatës dhe lëmuese!
② Mbështet pjesën e pasme të kokës, parandalon rrëshqitjen, është bërë sipas masës, mund të rregullohet individualisht
③ Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

SET HELMETË

MODELET	DYNAMIC	ADVANCE		
	DYNAMIC ERGO	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-VENT SOUND
Përshkrimi	• Për përdorim privat dhe profesional • Rrip koke me mekanizëm për mbërthim • Hapje e sipërme e rregullueshme • Rrip djerse prej lëkure artificiale • Një helmetë e projektuar me fokus në ergonomi; muskujt e qafës mbrohen falë shpërndarjes së kujdesshme të peshës, madje edhe në "pozicionin për parkim" • Pozicioni jashtëzakonisht kompakt i vizorit dhe i mbulesave të veshëve ndihmon në shmangien e ngatërrimit me degët	• Për përdorim profesional në pyll • Shirit koke me rregullim të shulës dhe vrima për rrjedhjen e ajrit • Shpërndarja optimale e peshës • Ngjitëse reflektuese për rritje të sigurisë • Ventilim jashtëzakonisht i mirë • Trajtim i lehtë i vizorit dhe mbulesave të veshëve • Mundësia e përmirësimit me shtesa të ndryshme	• Për përdorim profesional në pyll • Shirit koke me rregullim të shulës dhe vrima për rrjedhjen e ajrit • Ngjitëse reflektuese për siguri më të madhe • Ventilim jashtëzakonisht i mirë • Trajtim i lehtë i vizorit dhe mbulesave të veshëve • Mundësia e përmirësimit me shtesa të ndryshme	• Për përdorim profesional në pyll • Shirit koke me rregullim të shulës dhe vrima për rrjedhjen e ajrit • Ngjitëse reflektuese për rritje të sigurisë • I pajisur me mbrojtëse elektronike për veshët: Dëgjimi i muzikës dhe telefonimi
Helmeta: Perimetri i kokës (cm), veshje e brendshme	52 – 61, 6-pika	53 – 64, 6-pika	53 – 64, 6-pika	53 – 64, 6-pika
Pesha (g)	762	861	845	935
Mbrojtje dëgjimi (vlerat e izolimit të zërit)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)
Mburoja e fytyrës (transmetimi i dritës)	Rrjetëz najloni, 45 %	Rrjetë metali, 70 %	Rrjetë metalike e gdhendur, 85%	Rrjetë metalike e gdhendur, 85%
Certifikimi / standardi	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Ekuilibri	++	+++	+++	+++
Funksionaliteti	++	+++	+++	+++
Vlerësimi i testit①				
Bluetooth®	–	○	○	
Nr. i artikullit	0000 888 0808	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0806
Pajisje shtesë				
Mbrojtje nga shiu – vendosje nga brenda	○	○	○	○
Syze mbrojtëse të integruara	–	○	○	○
Zgjatim vizori	–	○	○	○
Rrip mjekre	○	○	○	○
Set kufjesh për mbrojtjen e dëgjimit DYNAMIC Sound	–	○	○	●
Set kufjesh për mbrojtjen e dëgjimit ADVANCE ProCOM	–	○	○	○

PAJISJE SHTESË PËR SET HELMETË

	Përshkrimi	Nr. i artikullit	I pajtueshëm me
Mbrojtje nga shiu - fiksim i brendshëm	Parandalon në mënyrë të besueshme depërtimin e shiut, borës ose grimcave të vogla të papastërtisë nga lart.	0000 889 8004	Për një set helmetash FUNCTION Basic
		0000 889 8015	Për një set helmetash ADVANCE Pro
		0000 889 8006	Për një set helmetash ADVANCE Vent, X-Vent dhe X-Vent Sound

● Sipas standardi
○ Opsionale
– Nuk është i disponueshëm ose nuk është i përshtatshëm

\+ Normale
++ Mirë
+++ Shumë mirë

① Shpjegimi i simboleve dhe rezultateve të testeve nga faqja 210

MODELET	PËR PERSONAT QË MBAJNË SYZE	SYZE MBROJTËSE				
	-	FUNCTION		DYNAMIC		
	FUNCTION STANDARD	FUNCTION LIGHT		DYNAMIC CONTRAST		
Përshkrimi	Syze me efekt mbrojtës nga rrezet UV, ideale në dritë të ulët	Syze sigurie të forta, veçanërisht të përshtatshme për përdorim të rastit dhe privat		Syze sigurie të forta me skaje të buta të dorezave		
ZëriNgjyra	○	●	●	●	●	●
Certifikimi / standardi	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Klasa e mos-depërtimit	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)
Mbrojtje anësore	●	●	●	●	●	●
Kundër gërvishtjes	●	●	●	●	●	●
Kundër mjegullës	●	–	–	●	●	●
100 % UV-mbrojtje	●	●	●	●	●	●
Nr. i artikullit	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365

FUSHAT E APLIKIMIT TË NGJYRËS PËR QELQ

Ngjyra	Përshkrimi
○	**Transparent** Optimale në dritë të ulët
●	**E hirtë** Optimale në rrezet e diellit të ndritshme
●	**E portokalltë** Përmirësim i kontrastit të lartë në kushte të dukshmërisë së dobët
●	**E verdhë** Përmirësim shumë i lartë i kontrastit në kushte të dukshmërisë së dobët

MODELET	DOREZA MBROJTËSE	DOREZA ME MBROJTJE NGA PRERJET	DOREZA MBROJTËSE	DOREZA ME MBROJTJE NGA PRERJET	DOREZA MBROJTËSE			
	FUNCTION				ADVANCE			
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Përshkrimi	I përshtatshëm për funksionimin e ekranit me prekje, i lehtë dhe fleksibël	Doreza lëkure të forta me mbrojtje nga prerjet dhe manshetë të integruar të thurur	I përshtatshëm për menaxhimin e ekranit me prekje, i lehtë, i ajrosur	Doreza lëkure të forta me mbrojtje nga prerjet dhe mbyllje me velcro për kyçet e dorës	Mbrojtje nga pulsimi dhe manshetë e thurur fuqishëm, e fortë	Të ajrosura dhe elastike, mbyllen me velcro në kyçin e dorës	Pjesa e pasme prej tekstili rrjete 3D shumë e ajrosur, me shirita reflektues dhe rrip dore me velcro, ideale për përdorim me motorsharrë dhe pajisje të tjera.
Madhësia	M – XL	S – XL	S – XL	S – XXL	M – XL	M – XL	S – XXL
Certifikimi / standardi	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Niveli i performancës sipas EN 388: gërryerje / prerje / çarje / shpim / prerje	4 / 1 / 2 / 1 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 1 / 2 / 1 / X	3 / 1 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 2 / X	2 / 0 / 2 / 2 / X	2 / 1 / 3 / 1 / X
Niveli i performancës sipas EN 511: konvektiv/kontakt/i papërsh-kueshëm nga uji	–	–	–	–	–	–	–
Klasa e mbrojtjes nga prerjet/ dizajni sipas EN ISO 11393	–	0 / A	–	1 / A	–	–	–
Përshtatet / prerja	+++	+	++	++	++	+++	+++
Ndjesi e këndshme	+++	+	++	++	++	+++	+++
Qëndrueshmëri	+	+++	–	+++	+++	++	++
Mbrojtje nga të ftohtit	–	++	–	++	+	–	–
Materiali rreth kyçit të dorës	Elastik	Elastik	Elastik, mbyllje me velcro	Elastik	Elastik	Elastik, mbyllje me velcro	Elastik, mbyllje me velcro
Materiali	Pëlhurë e veshur me nitril	Lëkurë lope / tekstil i sipërm	Lëkurë sintetike / tekstil i sipërm	Lëkurë lope / tekstil i sipërm	Lëkurë lope / tekstil i sipërm	Lëkurë dhie / tekstil i sipërm	Lëkurë lope / tekstil i sipërm
Nr. i artikullit	0088 611 15..	0088 610 05..	0088 611 17..	0088 610 03..	0088 611 06..	0088 611 04..	0088 611 16..

SI TË POROSISNI SIÇ DUHET

Plotësoni numrin e porosisë (..) me numrin që korrespondon me madhësinë tuaj:

Madhësia		Numrat përfundimtarë
S	8	..08
M	9	..09
L	10	..10
XL	11	..11
XXL	12	..12

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

● Sipas standardi
– Nuk është në dispozicion

\+ Normale
++ Mirë
+++ Shumë mirë
– Nuk është në dispozicion

VEGLA DHE PAJISJE DORE PËR PYLLTARI

VEGLA DORE PËR ÇDO SFIDË

GËRSHËRË KOPSHTI BYPASS

	Nr. i artikullit	Gjatësia (cm)	Pesha (g)	Degë-Ø deri (mm)	Vlerësimi i testit ①	Rekomandimi për përdorim: Vreshtaria ②	Pemëtari ③	Kopshtari ④	Mirëmbajtja e kopshteve dhe parqeve në ⑤	Përshkrimi
PG 10	0000 881 3604	22	230	20	-	+	+	++	+	Teh prerës teli, mbyllet me një dorë
PG 20	0000 881 3637	22	240	25		++	++	++	+++	Teh prerës teli, mbyllet me një dorë

GËRSHËRË KOPSHTI AMBOSS

PG 25	0000 881 3639	20	260	15		+	+++	+	++	mbyllet me një dorë

+ E përshtatshme
++ Shumë i mirë për aplikim
+++ I shkëlqyer për aplikim

① Shpjegimi i markës së certifikimit anash210
② Krasitja e hardhisë së rrushit
③ Krasitja, rigjallërimi dhe prerja e fidanëve
④ Krasitja dhe rigjallërimi (e bimëve, luleve)
⑤ Krasitja dhe rigjallërimi (e shkurreve, gardheve)

GËRSHËRË PËR DEGË BYPASS

	Nr. i artikullit	Gjatësia (cm)	Pesha (g)	Degë-Ø deri (mm)	Vlerësimi i testit ①	Rekomandimi për përdorim: Vreshtaria ②	Pemëtari ③	Kopshtari ④	Mirëmbajtja e kopshteve dhe parqeve në ⑤	Përshkrimi
PB 10	0000 881 3669	60	1.000	35		+++	+++	++	++	Kokë prerëse e lakuar, amortizatorë që kursejnë nyjat, brazdë për kapje në tehun e kundërt
PB 11	0000 881 3670	75	1.150	35		+++	+++	++	++	Kokë prerëse e lakuar, amortizatorë që kursejnë nyjat, brazdë për kapje në tehun e kundërt

GËRSHËRË PËR DEGË AMBOSS

PB 25	0000 881 3653	80	1.245	40		–	++	–	++	Transmetimi i fuqisë

PRERJE KUDHËR

Tehu dhe kundërtehu i gjerë takohen drejtpërdrejt. Prandaj, një kundërteh i gjerë quhet edhe "kudhër". Druri i tharë dhe i fortë mund të pritet lehtësisht në këtë mënyrë, pasi forcat tërthore nuk luajnë pothuajse asnjë rol. Në material të butë dhe të freskët, pjesa e poshtme e lëvores mund të shkëputet përpara se të bëhet prerja.

PRERJE ANASHKALUESE

Me këtë parim, tehu dhe kundërtehu rrëshqasin kundër njëri-tjetrit gjatë prerjes. Prerja që rezulton është vazhdimisht e lëmuar pa e shtypur materialin. Një prerje anashkaluese në përgjithësi preferohet për materialin e gjelbër. Për shkak të forcës prerëse relativisht më të lartë të kërkuar, gërshërët për kudhrën duhet të përdoren për periudha më të gjata pune me dru më të fortë.

GËRSHËRË DORE DHE DEGËSH

		Nr. i artikullit	Shenja e testimit①	Përshkrimi
Sharrë për degë				
	PR 27 C	0000 8 81 8703	–	Për prerje të shpejtë dhe precize. Dhëmbëzime japoneze treanëshe, forcim impulsiv, çelik i kromuar, anti-korrozion, dorezë e butë ergonomike, me kuti, e përshtatshme si për përdoruesit e dorës së majtë ashtu edhe për ata të djathtë. Me një teh sharre të vërtetë për përdorim universal në kopshtari dhe arkitekturë peizazhi. 27 cm teh sharre, 358 g, degë-Ø deri 120 mm
	PR 32 CW	0000 881 4111		I bërë nga çelik karboni i ngurtësuar dhe i mbrojtur nga korrozioni për sharrim shumë të shpejtë me sipërfaqe të prera e të lëmuara. Dhëmbëzorë me vrima pastrimi, dorezë prej druri ahu me grep. 32 cm teh sharre, 230 g, degë-Ø deri 150 mm
Sharrë palosëse	**PR 16**	0000 881 8700	–	Për sharrim të shpejtë dhe preciz. Dhëmbë treanësorë, çelik i përforcuar, i kromuar, formë konike e thikës, dorezë ergonomike e butë, tehu i palosshëm i mbrojtur nga korrozioni. 16 cm teh sharre, 160 g, degë-Ø deri 65 mm
Sharrë teleskopike				
	PR 38 CT	0000 881 3672		40 cm, rreth 400 g. sharrë për degë. Teh thike i kromuar me brazde, grep, një formë thike për prerjen e lëvores.
Shtylla teleskopike				
Bosht teleskopik për PR 38 CT		0000 881 6101		175 – 320 cm, pa rregullim gradual. Për punë deri në 5 m lartësi. Tub alumini me dy pjesë, i fortë. Ø 30 mm / 27 mm. Zona kapjeje të gomuara, jashtëzakonisht të forta, të thjeshta, me tension çeliku dhe me material post-shtrëngim.

KUNJAT

	Nr. i artikullit	Shenja e testimit①	Përshkrimi
Pykë plastik për rrëzim dhe çarje			Rezistent ndaj goditjeve dhe temperaturave të ulëta. Poliamid, struktura sipërfaqësore parandalon daljen e pykës, e disponueshme në tre gjatësi për dru të mesëm dhe më të trashë, si dhe me një kënd të rritur të pykës.
	0000 881 2212		18,5 cm
	0000 881 2213		23 cm
	0000 881 2214		26 cm
Pykë për rrëzim dhe çarje nga alumini			Me një teh të ngushtë për depërtim të mirë në dru. Tre versione: për diametra të vegjël, të mesëm dhe të mëdhenj drurësh, mbajtëse, udhëzuese, anë e lëmuar e pykës për vendosje të lehtë të pykës së dytë në prerje, aliazh alumini me cilësi të lartë.
	0000 881 2222		22 cm, 600 g
	0000 881 2223		24 cm, 800 g
	0000 881 2224		26 cm, 1.000 g
Pykë Twist për rrëzim dhe çarje nga alumini	0000 881 2221		22 cm, 920 g. Performancë maksimale e çarjes bazuar në formën e përdredhur. Ideale për dru të ngrirë, e destinuar për funksionim stabil, me peshë minimale. Formë pykë e përdredhur.

VEGLA RRËSHQITËSE

Ngritësi për rrëzim			Për prerjen e një peme mbi buzë të thyerjes në drejtimin e synuar, me një grep rrotullues për rrotullimin e pemëve. Bërë nga aliazhi special çeliku.
	0000 881 2701		76 cm, përafërsisht 1.800 g
	0000 881 2700		130 cm, përafërsisht 3.400 g
Kapëse dore FP 20	0000 881 3005		20 cm hapja. Për lëvizjen e drurit me dorezë nën pjerrësi. Maja të përforcuara.

DRAP DORE

Thikë e ushtrisë zvicerane	0000 881 3400	–	Gjatësi totale 44 cm, gjatësi tehu 32 cm, 650 g. I përshtatshëm për kujdesin ndaj bimëve të reja dhe për nxjerrjen e bimëve të ulëta. E bërë nga çelik i farkëtuar cilësor, me dorezë prej lëkure të vërtetë.

① Shpjegimi i markës së certifikimit anash210

SËPATË DRURI

	Nr. i artikullit	Gjatësia (cm)	Pesha (g)	Materiali i dorezës së sëpatës	Vlerësimi i testit①	Puna e prerjes së degëve	Rrëzimi i pemëve me sëpatë	Punë çarjeje e lehtë/mesatare (dru zjarri, gjatësie 30 cm / Ø deri në 30 cm)	Punë e lehtë/mesatare në çarje (gjatësie 35 cm/ Ø deri në 50 cm)	Çarja e copave të drurit me gjatësi një metër dhe të rëndë (duke përdorur pyka copëtimi nëse është e nevojshme)	Rrëzimi me ndihmën e pyke (alumini ose plastika)
						Rekomandimi për përdorim					
Sëpatë pylli AX 6	0000 881 1969	40	600	Vjeshtë	–	+	–	+	–	–	–
Sëpatë pylli AX 10	0000 881 1971	60	1.000	Vjeshtë	–	++	+	+	–	–	+
Sëpatë pylli AX 16 S	0000 881 1957	70	1.550②	Hikori		++	++	++	+	–	+
Sëpatë për çarje Rezultate optimale të çarjes me konsum të ulët të energjisë falë formës pykore të kokës.											
Sëpatë për çarje AX 28 CS	0000 881 2014	80	2.800②	Hikori		+	–	+++	+++	–	+
Çekani për çarje Kokë çekiçi e farkëtuar me hundë të kthyer. Sipërfaqe goditëse jashtëzakonisht e madhe për futjen e sigurt të pykave të aluminit dhe plastikës.											
Çekani për çarje AX 30 C	0000 881 2009	85	3.000	Vjeshtë	–	–	–	++	+++	+++	++

SËPATË POLIAMIDE

Sëpatë pylli AX 6 P4	0000 881 6801	37	640	Poliamid		++	–	+	–	–	–
Sëpatë pylli AX 15 P	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid		++	++	++	+	–	–
Sëpatë për çarje AX 20 PC	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid		+	+	+++	++	–	+

\+ E përshtatshme
++ Shumë i mirë për aplikim
+++ I shkëlqyer për aplikim

① Shpjegimi i markës së certifikimit anash210
② Përfshihet këllëfi mbrojtës prej 300g

③ Për këto vegla dore ekziston një set dorezash zëvendësuese me një këllëf mbrojtës nga goditja - i disponueshëm nga shitësi juaj i STIHL
④ Me vegël për nxjerrje gozhdash

STENDA PËR PRERJEN E DRURIT

Stenda e lehtë për prerjen e drurit STIHL ju ndihmon të prisni dru zjarri në mënyrë të sigurt dhe efikase. Falë shkallës praktike me hapa prej 5 cm dhe 10 cm nën raftin prej druri, gjithmonë mund ta prisni drutë e zjarrit në madhësinë e duhur për shporetin ose oxhakun tuaj. Gjatë sharrimit, mund ta fiksoni në mënyrë të sigurt drurin që do të pritet me rripin e integruar në mënyrë që të mos rrëshqasë. Stenda e sharrimit është e palosshme.

NGA FAQJA 43

VEGLA DHE PAJISJE DORE PËR PYLLTARI

	Nr. i artikullit	Vlerësimi i testit①	Gjatësia (cm)	Gjerësia (cm)	Përshkrimi
Shirit matës për pyll	0000 881 0800 0000 881 0804 0000 881 0801		1.500 2.000 2.500	–	Automatik: me mbështjellje automatike, shtëpizë metalike. Mund të përdoret me sistemin modular të rripave ADVANCE X-Flex.
Matësi i gjerësisë së trungut	0000 881 0917		–	–	Për matjen e gjerësisë së trungut. Stabil dhe i fortë. Gjerësia 60 cm. Mund të përdoret me sistemin modular të rripave ADVANCE X-Flex.
! Rrip lëkure re për vegla	● 0000 881 0602	–	125	4	Jashtëzakonisht i fortë, i qëndrueshëm, afërsisht 3 mm i trashë me kapëse me dy vrima.
Marker PRO	● 0000 881 1500 ● 0000 881 1501 ● 0000 881 1504	–	12	–	Gjatësia 12 cm, 12 copë për pako. Shkumës sinjalizimi për përdorim me pemë të thata dhe të lagshta. Cilësia më e mirë e ngjyrës bazuar në pigment, si dhe rezistenca optimale ndaj kushteve të motit. Niveli i lartë i stabilitetit.

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

KARBURANTET PËR LËVIZJE

DASHURIA PËR MAKINAT, PIKË PAS PIKE

FOKUSI I ZHVILLIMIT: KARBURANTET PËR LËVIZJE



Vaj për motorë dy taktësh hp ultra
"lehtësisht biodegradues" sipas OECD 301 B.

Varioclean ekologjik
i certifikuar nga Ecocert si një agjent ekologjik larës dhe pastrimi i prodhuar nga lëndë të para organike.

KARBURANTET DHE LUBRIKANTËT, SI DHE AGJENTËT PASTRUES - FOKUSI I ZHVILLIMIT NË PËRBËRËSIT E QËNDRUESHËM

Si pjesë e kërkimit dhe zhvillimit të departamentit të Lëndëve lëvizëse dhe Produkteve të pastrimit të kompanisë STIHL, ajo po punon vazhdimisht për zgjerimin e gamës së produkteve të qëndrueshme. Përbërësit nga burimet rigjeneruese, degradueshmëria dhe emetimet e reduktuara të CO_2 janë tre komponentë kryesorë të aktiviteteve zhvillimore.

VAJ MOTORI PËR MOTORË DY TAKTËSH

Vaj motori HP për motorë dy taktësh

Vaj motori me bazë minerale, i zhvilluar posaçërisht për kërkesat e larta të pajisjeve motorike. Veti të mira lubrifikimi dhe djegieje, JASO-FB, ISO-L-EGB, raporti i përzierjes 1: 50, i përshtatshëm për të gjithë motorët dy taktësh STIHL.

Nr. i artikullit	Sasia
0781 319 8400	20 ml (për 1 l)
0781 319 8401	100 ml (për 5 l)
0781 319 8410	1 l (për 50 l)
0781 319 8411	1 l (për 50 l), shishe dozimi
0781 319 8434	10 l (për 500 l)
0781 319 8461	55 l (për 10.000 l)
0781 319 8468	200 l (për 10.000 l)

Vaj motori HP Ultra për motorë dy taktësh

Vaj plotësisht sintetik për përdorim të vazhdueshëm në punë të rënda. Veti të shkëlqyera lubrifikuese, nivel i ulët djegieje, "lehtësisht biodegradues" sipas OECD 301 B., veçanërisht nivel i reduktuar i squfurit, JASO-FB, ISO-L-EGB, raport përzierjeje 1: 50.

Tiparet e rrezikshme
I dëmshëm për jetën ujore me pasoja afatgjata. Informatat në etiketën e produktit duhet të respektohen gjithmonë.

Nr. i artikullit	Sasia
0781 319 8614	100 ml (për 5 l)
0781 319 8061	1 l (për 50 l), shishe dozimi

VAJ MOTORI PËR MOTORË DY TAKTËSH	HP	HP ULTRA
Karakteristikat e lubrifikimit	+	+++
Pastërtia	+	+++
Mbrojtja nga depozitimi	+	+++
Mbrojtje nga korrozioni	+	+++
Mundësia e përzierjes deri në një përmbajtje etanoli prej 25%①	✓	✓
Karakteristikat e veçanta	Karakteristika të mira lubrifikimi dhe djegieje	"Lehtësisht biodegradues" sipas OECD 301 B. djegie pa hi
Rekomandimi	Vaj motori me cilësi të lartë	Vaji më i mirë i motorit STIHL për pastërti dhe jetëgjatësi të motorit

REHATITË MAKSIMALE PËR KUSHTE MË TË RËNDA

PAJISJE MBROJTËSE PERSONALE NGA FAQJA 174

\+ E përshtatshme
++ Shumë i mirë për aplikim
+++ I shkëlqyer për aplikim

① Ndiqni udhëzimet për përdorimin e pajisjes përkatëse

VAJRA PËR LUBRIKIMIN E ZINXHIRIT TË SHARRËS

	Nr. i artikullit	Përshkrimi
Vaj ngjitës zinxhiri për motorsharrat ForestPlus		Bazuar në vajra minerale me cilësi të lartë. Lubrifikim i besueshëm,pa grumbullim edhe gjatë qëndrimit të gjatë kohor.
	0781 516 6001	1 l
	0781 516 6002	5 l

	FORESTPLUS
Vaj bazik	Mineral
Karakteristikat e lubrifikimit	+
Karakteristikë e veçantë	–
Afati i përdorimit (vite) 1	3
Lëng në temperatura të ulëta deri në (°C)	-15

LUBRIFIKANT

	Nr. i artikullit	Përshkrimi
Yndyrë shumëpërdorimëshe		Yndyrë shumëpërdorimëshe për të gjitha transmisionet e gërshërëve të gardheve dhe sharrave elektrike STIHL. **Tiparet e rrezikshme** Përmban acide naftenike, kripëra zinku dhe di-tert-dodecil polisulfide. Mund të shkaktojë reaksione alergjike. Lista e të dhënave të sigurisë në dispozicion me kërkesë. Ndiqni gjithmonë informatat në etiketën e produktit.
	0781 120 1109	Tubë, 80 g
	0781 120 1110	Tubë, 225 g
SuperLub		Lubrifikant dhëmbëzorëve me performancë të lartë për të gjitha motorsharrat, kosat motorike dhe krasitës të degëve të larta STIHL. **Tiparet e rrezikshme** Përmban C12-14 tert-alkil amine. Mund të shkaktojë një reaksion alergjik. Lista e të dhënave të sigurisë është në dispozicion me kërkesë. Ndiqni gjithmonë informatat në etiketën e produktit.
	0781 120 1117	Tubë, 80 g
	0781 120 1118	Tubë, 225 g

VAJ ORGANIK PËR MOTORSHARRA: PYLLTARI E QËNDRUESHME

Në Gjermani, afërsisht tre të katërtat e të gjitha zonave pyjore janë të certifikuara. 2 Kjo krijon udhëzime të rrepta për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve tona. Të gjitha zonat pyjore të certifikuara janë të detyruara t'i përmbahen këtyre kërkesave, pavarësisht nëse ato menaxhohen privatisht apo komercialisht.

Vaji i motorsharrës BioPlus e përmbush këtë kërkesë me certifikatën e tij "lehtësisht biodegraduese" sipas OECD 301 B dhe certifikatën e Bordit Gjerman të Pylltarisë dhe Teknologjisë Pyjore (KWF). Gjithashtu ofron veti të shkëlqyera lubrifikimi dhe ngjitjeje falë formulës së tij me bazë bimore dhe është miqësor ndaj mjedisit.

VAJRAT E MOTORSHARRËS STIHL: PËR FUNKSIONIM PA PENGESA

Të gjitha vajrat për motorsharrat STIHL i nënshtrohen testimeve të gjera të brendshme dhe të jashtme për të siguruar përputhshmëri ideale me motorsharrat dhe aksesorët tanë prerës. Prandaj, ato janë në përputhje optimale me to. Ju përfitoni nga:

- Lubrifikimi optimal për fërkim minimal në mes të zinxhirit të sharrës dhe udhëzuesit
- Mbrojtja nga korrozioni e aksesorit prerës
- Mbrojtje nga ngjitja ose ngrohja e veglës prerëse gjatë magazinimit
- Efekte ftohëse për të parandaluar mbinxehjen e zinxhirit të sharrës
- Ngjitje më e gjatë në zinxhirin dhe udhëzuesin e sharrës

\+ E përshtatshme
++ Shumë i mirë për aplikim
+++ I shkëlqyer për aplikim

① Kushtet e përshtatshme të magazinimit: I mbyllur hermetikisht në paketim të miratuar teknikisht. Në një dhomë me temperaturë maksimale 20 °C, në magazina sa më të thata dhe të errëta të jetë e mundur.

VAJRA DHE LUBRIKANTE PËR MOTORË KATËR TAKTËSH

	Nr. i artikullit	Përshkrimi
SAE 30		Vaj motori me performancë të lartë për motorë katërtaktësh për përdorime të ndryshme në kopsht. Veti të mira lubrifikuese dhe djegëse gjatë përdorimit, API SJ/CF.
	0781 309 2001	500 ml
	0781 309 2002	600 ml
	0781 309 2003	1,4 l
	0781 309 2004	55 l (pa fotografi)
10 W-30		Vaj motori me cilësi të lartë për kushte të ndryshme përdorimi, i zhvilluar posaçërisht për kërkesat e motorëve katërtaktësh. Veti të shkëlqyera lubrifikuese, të përdorshme gjatë gjithë vitit deri në -30 °C.
	0781 309 1002	1,4 l

PAJISJE KARBURANTI

	Nr. i artikullit	Përshkrimi
Kanistër për benzinë		Kanistër me madhësi dhe ngjyra të ndryshme. Me miratimin e OKB-së.
	0000 881 0204	3 l, Transparent
	0000 881 0202	5 l, Transparent
	0000 881 0200	5 l, Portokalli
Kanistër i kombinuar		**Profesional** Version profesional me dy mbajtëse shtesë veglash dhe sistem mbushjeje (vet veglat dhe sistemi i mbushjes nuk përfshihen).
	0000 881 0113	Portokalli
	0000 881 0123	Transparent
		I vogël Enë e vogël e dyfishtë për 3 litra karburant dhe 1.5 litra vaj zinxhiri. Me miratimin e OKB-së, përfshirë grykat e derdhjes, kanistër i përshtatshëm për sistemet e mbushjes STIHL.
	0000 881 0124	Portokalli
Sistemi i mbushjes	0000 890 5005	Për mbushje të lehtë me karburant të veglave motorike STIHL. Për kanistër MotoMix 5 litra, kanistër të kombinuar STIHL dhe kanistër të benzinës STIHL, deri në maksimum 5 l, i zbatueshëm për të gjitha hapjet e rezervuarëve Ø > 23.5 mm.
	0000 890 5004	Për mbushje të lehtë të pajisjeve pa derdhje. Për të gjitha hapjet e rezervuarit Ø > 23.5 mm.
Shtroje për kanistër	0000 881 0126	Për ruajtje praktike të sistemit të derdhjes. Për kanistër të kombinuar Standard dhe versionin e vogël 3 l / 1.5 l.
Ena për përzierje	0000 881 9411	Për përzierje dhe mbushje të lehtë të sasive më të vogla të karburantit, deri në 1l. Hinka më e ngushtë, me shenjën matëse në shishe, mund të kyçet.
Dozeri		Për përgatitjen e përzierjes së karburantit. Dozeri më i vogël është aktualisht në dispozicion.
	0000 881 0186	Për përzierje deri në 5 l

KUJDESI DHE MIRËMBAJTJA

PËRDORIMI AFATGJATË.
PERFORMANCË E LARTË.

PRODUKTE PASTRIMI

	Nr. i artikullit	Ena	E përshtatshme për
	Përshkrimi		
SuperClean	Sprej me funksion të dyfishtë: Tret rrëshirën dhe papastërtinë, me një përdorim të njëkohshëm të lubrifikantëve dhe mbrojtje nga korrozioni.	**Tiparet e rrezikshme** **Rreziku** Aerosol jashtëzakonisht i ndezshëm. Ena është nën presion: mund të shpërthejë nëse nxehet. Informatat në etiketën e produktit duhet të **respektohen gjithmonë.**	
	0782 516 8104	Sprej, 300 ml	Komplete prerjeje, tehe prerëse gardhesh dhe motorsharra
MultiSpray	Vaj shumëpërdorimësh për lubrifikim, lirim të papastërtive dhe pjesëve të bllokuara, si mbrojtje nga korrozioni, sprej kontakti dhe vaj depërtues.	**Tiparet e rrezikshme** **Rreziku** Aerosol jashtëzakonisht i ndezshëm. Ena është nën presion: mund të shpërthejë nëse nxehet. Informatat në etiketën e produktit duhet të **respektohen gjithmonë.**	
	0782 516 8506	Sprej, 400 ml	Pajisje dhe makineri
VarioClean	Agjent pastrimi special për ndarjen dhe pastrimin e mbetjeve të vajit në veglat dhe kompleteve prerëse STIHL, si dhe për pastrimin e filtrit të ajrit të motorsharrave (STIHL HD2, filtrin me tel dhe filtri PA). Shishja e sprejit është bërë nga 50% material i ricikluar.	**Tiparet e rrezikshme** **Rreziku** Mund të jetë korroziv për metalet. Shkakton djegie të rënda të lëkurës dhe dëmtime të syve. Informatat në etiketën e produktit duhet të respektohen gjithmonë.	
	0782 516 8001	Shishe me spërkatës, 500 ml	Filtra ajri, sete prerëse, thika, tehe sharre rrethore dhe shtëpiza makinerish
VarioClean Eco	Agjent pastrimi shumëfunksional i pajtueshëm me materialin me 92% përbërës me origjinë natyrale. Për ndarjen dhe pastrimin e papastërtive sipërfaqësore, p.sh. nga vaji, yndyra, rrëshira, mbetjet e bimëve dhe njollat e barit në pajisjet STIHL dhe kompletet prerëse për pastrimin e filtrave të ajrit të motorsharrave dhe fshesave për thithje të lagësht/thatë (HD2, tel, PA, PET dhe filtër PTFE). Aromë e këndshme. Shishet me sprej përbëhen nga të paktën 50% përmbajtje e ricikluar. **STIHL VarioClean ECO është certifikuar nga organi i pavarur ndërkombëtar i certifikimit ECOCERT Greenlife si një agjent pastrimi ekologjik.**②		
	0782 516 8003	Shishe me spërkatës, 150 ml	Filtra ajri, sete prerëse, thika, tehe sharre rrethore dhe shtëpiza makinerish
	0782 516 8004	Shishe me spërkatës, 500 ml	

① Shpjegimi i markës së certifikimit anash210
② Standardi ECOCERT "Natural detergents" mund të shihet në **detergents.ecocert.com**

KOMPLETI PËR PASTRIM

	Nr. i artikullit	Madhësitë e paketimit		
	Përshkrimi			
Pako pastrimi dhe kujdesi FS	Për pastrimin dhe mirëmbajtjen e prerësve dhe kositëseve STIHL.	**Tiparet e rrezikshme MultiSpray** **Rreziku** **Aerosol jashtëzakonisht i ndezshëm. Ena është nën presion: mund të shpërthejë nëse nxehet. Informatat në etiketën e produktit duhet të respektohen gjithmonë.**	**Tiparet e rrezikshme SuperLub** Përmban amine, C12-14 tert-alkil. Mund të shkaktojë reaksione alergjike. Lista e të dhënave të sigurisë është në dispozicion me kërkesë. **Informatat në etiketën e produktit duhet të respektohen gjithmonë.**	**Tiparet e rrezikshme VarioClean** **Rreziku** Mund të jetë korroziv për metalet. Shkakton djegie të rënda të lëkurës dhe dëmtime të syve. **Informatat në etiketën e produktit duhet të respektohen gjithmonë.**
	0782 516 8601	**Paketa provuese** 1 MultiSpray, 50 ml; 1 SuperLub, 40 g		
	0782 516 8602	**Paketa e zgjeruar** 1 MultiSpray, 400 ml; 1 SuperLub, 80 g; 1 VarioClean, 500 ml		

KËSHILLA PËR PËRDORIM TË DUHUR

	Efekti				Heq depozitat								Shënime për aplikimin
	Sprej kontakti	Vaj depërtues	Mbrojtje nga korrozioni	Lubrifikant	Vaj	Vaj bio	Dyllë	Mbetjet e ngjitësit	Ndryshk	Katran	Papastërti	Mbetjet e barit	
SuperClean	–	–	✓	✓	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	Spërkatni veglat prerëse pas çdo përdorimi. Lëreni tehun e prerëses së gardheve të ndezur për pak kohë pas spërkatjes.
MultiSpray	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	Spërkatni veglat dhe fshijini me një leckë.
VarioClean	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Spërkatni veglat dhe pajisjet, pas 3-5 minutash veprimi, shpëlajeni me ujë dhe thajini me një leckë. Setet dhe veglat e prerjes mbrohen më pas nga korrozioni me MultiSpray
VarioClean Eco	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	Spërkatni veglat dhe pajisjet, pas 3-5 minutash veprimi, shpëlajeni me ujë dhe thajini me një leckë. Setet dhe veglat e prerjes mbrohen më pas nga korrozioni me MultiSpray

KOMPLETE SERVISIMI

Kryeni vetë punime të thjeshta mirëmbajtjeje me kompletet e servisimit STIHL. Me mirëmbajtje standarde dhe proaktive, mund ta mbroni pajisjen tuaj nga papastërtitë ose dëmtimet dhe në të njëjtën kohë t'i zgjasni jetëgjatësinë.
Përveç çelësit të kombinuar që erdhi me pajisjen STIHL, nuk keni nevojë për vegla shtesë për mirëmbajtje.

	Nr. i artikullit	E përshtatshme për
Motorsharrë		
6	1130 007 4100	MS 170 (deri 2014), MS 180 (deri 2015)
7	1130 007 4101	MS 170 (prej 2015), MS 180 (prej 2016)
14	1142 007 4101	MS 462
16	1144 007 4101	MS 661
17	1147 007 4101	MS 500i
Fryrësit dhe copëtuesit		
33	4229 007 4100	BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85
37	4241 007 4101	BG 86 (prej 2013), SH 86 (prej 2013)
Kosë për kaçube, prerëse degësh të larta, krasitës dhe pajisje të tjera		
24	4140 007 4100	FS 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55

	Nr. i artikullit	E përshtatshme për
Kositëse, frezë dhe rrafshues		
RISI 52	6340 007 4101	RM 3.1 R, RM 448.1 PC, RM 448.1 VC, RM 448.3, RM 453.3, RM 545.1, RM 650.1
RISI 55	WB21 007 4100	RM 248.3, RM 253.3
Pompa për ujë		
RISI 54	VB03 007 4100	WP 300.0, WP 600.0, WP 900.0, EHC 605.0 S, EHC 705.0 S
Shkundës i veçantë i degëve		
21	4134 007 4101	SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
28	4149 007 4103	SP 92, KM 94

! Vetëm deri sa të mbarojnë furnizimet!

TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI

GJITHÇKA NË NJË VEND.

TRANSPORTIMI I PAJISJES

	Nr. i artikullit	Dimensionet (B × H ×T)	Përshkrimi
Valixhe për motorsharrë	0000 900 4008	55 × 35 × 33 cm	Për magazinimin dhe transportin e të gjitha motorsharrave me bateri dhe benzinë me gjatësi shine deri në 50 cm (jo për motorsharrat elektrike dhe motorsharrat me benzinë MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 dhe MS 881).
Çantë për motorsharrë	0000 881 0508	94 × 30 × 27 cm	Për magazinimin dhe transportimin e motorsharrave me gjatësi maksimale të shpatës deri në 45 cm. Përmbajtja e treguar nuk përfshihet në paketën e dorëzimit të çantës.

ARTIKUJ TË BRENDIT



ARTIKUJ TË BRENDIT STIHL

Produktet tona janë të dizajnuara për të eksploruar botën ose thjesht për të qëndruar në shtëpi. Ato janë të forta dhe të thjeshta, kombinojnë prerjet moderne me materiale të forta ose dallohen me një kombinim të rastësishëm të materialeve. Sado të larmishme që janë produktet tona, ato kanë një gjë të përbashkët: një përkushtim të qartë ndaj markës STIHL.

RISI XHAKETË »HYBRID HOOD«
PËR MESHKUJ

100 % Poliester, Shtrihet: 94 % Poliester, 6 % Elastan, Mbushja: 100% Poliester

Madhësia	Nr. i artikullit
S-3XL	0421 100 60..

RISI JELEK »CASUAL«
PËR MESHKUJ

100 % Poliester

Madhësia	Nr. i artikullit
S-3XL	0421 100 58..

RISI BLUZË ME KAPUÇ »PRO NATURE«
PËR MESHKUJ

60% Pambuk, 40% Poliester

Madhësia	Nr. i artikullit
S-3XL	0421 400 49..

RISI KËMISHË »PLAID RED BLACK«
PËR TË DY GJINITË

100% Pambuk

Madhësia	Nr. i artikullit
XS-3XL	0421 400 46..

RISI MAICË ME MËNGË TË SHKURTRA »PRO NATURE«
PËR TË DY GJINITË

100% Pambuk bio

Madhësia	Nr. i artikullit
XS-3XL	0421 301 57..
XS-3XL	0421 301 58..

RISI PATIKE »STIHL«
PËR TË DY GJINITË

100 % Lëkurë, duke përfshirë lidhëse rezervë me ngjyrë në të bardhë

Madhësia	Nr. i artikullit
37-46	0421 500 27..①

RISI KAPELA »PADDED DARK OLIVE«
PËR TË DY GJINITË

50% Pambuk, 50% Poliester

Madhësia	Nr. i artikullit
një madhësi	**0421 600 0296**

RISI COFFEE-2-GO CUP»MSA«

Çelik inox, plastikë, izolim bakri, pa plumb

Nr. i artikullit **0421 600 0258**

SI TË POROSISNI SIQ DUHET

1. Zgjidhni veshjen tuaj.
2. Plotësoni numrin e porosisë (..) me madhësinë tuaj.
   Ju lutemi përdorni numrat e mëposhtëm me dy shifra:

MADHËSIA NDËRKOMBËTARE	ZOTËRINJ	ZONJA	UNISEK
XS	-	..34	..44
S	..48	..38	..48
M	..52	..42	..52
L	..56	..46	..56
XL	..60	..50	..60
XXL	..64	-	..64
3XL	..68	-	..68

MADHËSIA PËR FËMIJË	
98–104	..04
110–116	..16
122–128	..28
134–140	..40
146–152	..52

① Numrat e fundit (..) korrespondojnë me madhësinë e dëshiruar të këpucës
② Numrat e fundit (..) nr. i artikullit është i detyrueshëm për
Informata mbi madhësinë: **38** (35–38), **42** (39–42), **46** (43–46)

RISI SHISHE TERMOS XXL »SIGN«

Çelik inox i ricikluar, plastikë, pa plumb

Nr. artikullit **0421 600 0272**

RISI TAVOLINË PUNE PËR FËMIJË①

Dru

Nr. i artikullit **0421 600 0144**

STIHL MENJËHERË

Dyqani juaj i specializuar i STIHL
Qoftë këshilla, udhëzime apo shërbim - në dyqanet e specializuara STIHL jeni gjithmonë në duar të sigurta. Bashkëpunëtorët tanë të kualifikuar do të jenë të lumtur t'ju këshillojnë në zgjedhjen e pajisjes që i përshtatet më së miri nevojave tuaja, t'ju japin këshilla të vlefshme për përdorim profesional dhe t'ju ofrojnë shërbim profesional. Kështu që mund ta shijoni pajisjen tuaj elektrike STIHL për një kohë të gjatë.

Pjesë origjinale STIHL
Besueshmëria maksimale, edhe në kushte ekstreme, është e vetëkuptueshme me veglat elektrike STIHL. Nëse pajisja juaj prishet, shërbimi për klientët dhe shitësit e specializuar të STIHL kanë në dispozicion pjesë këmbimi origjinale STIHL, të cilat kontribuojnë pa kompromis në performancën, sigurinë dhe jetëgjatësinë e veglës tuaj elektrike STIHL. **Tek STIHL, mund të merrni pjesë këmbimi origjinale për të paktën 10 vjet pas ndërprerjes së prodhimit të sharrave elektrike ose veglave elektrike.** Kushdo që blen një produkt STIHL po bën një investim afatgjatë. Mund të njihet nga logoja STIHL ose simboli i pjesëve të këmbimit, një S i stilizuar.

Cilësi e kontrolluar STIHL
Standardet e larta të pajisjeve motorike STIHL sigurohen nga kërkesa të rrepta të kontrollit të cilësisë në të gjitha departamentet e kompanisë sonë. Kështu, STIHL përmbush standardet e njohura ndërkombëtarisht të cilësisë dhe mbrojtjes së mjedisit ISO 9001 dhe ISO 14001. STIHL po punon vazhdimisht për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha produkteve. Prandaj, ajo gjithashtu rezervon të drejtën për të ndryshuar sasinë e dorëzimit, formën, teknologjinë dhe pajisjet.

Për sigurinë tuaj
Disa produkte mund të rrezikojnë përdoruesin, kalimtarët, kafshët ose objektet nëse nuk përdoren sipas udhëzimeve. Prandaj, përpara vënies në punë dhe/ose përdorimit të parë të produktit, lexoni me kujdes të gjithë manualin e përdoruesit dhe ndiqni udhëzimet e sigurisë.

Markë tregtare
Për ne si kompani, cilësia dhe siguria e klientëve tanë janë të një rëndësie më të madhe. Produktet tona mbrohen nga markat tregtare të regjistruara të mëposhtme të ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logoja

STIHL logoja për pjesë këmbimi

Kombinim ngjyrash portokalli-gri

PRODUKTET STIHL INSPEKTOHEN RREGULLISHT NGA INSTITUCIONE VENDASE DHE TË HUAJA

Ne i nënshtrohemi këtyre kontrolleve sepse i shohim ato si një vazhdim të programeve tona të testimit. Ne i kushtojmë shumë rëndësi vlerësimit të këtyre organeve neutrale - pikësëpari në interes të klientëve tanë. Duke i dhënë shenjat e tyre të cilësisë, këto institucione konfirmojnë standardin e lartë të cilësisë dhe teknologjinë shembullore të produkteve STIHL. Informatat e mëtejshme mbi pajtueshmërinë me Direktivën e punëdhënësve 2002/44/EG mbi vibrimin janë të disponueshme në **www.stihl.com/vib.**

SHPJEGIMI I CERTIFIKATËS SË TESTIMIT

Informatat mbi kushtet e testimit të kërkuara për dhënien e një certifikate testimi mund ti gjeni në ueb faqet e mëposhtme:

"Siguria e testuar" vullnetarisht – e konfirmuar nga një qendër testimi e akredituar. Bazuar në shenjën GS, mund të përcaktohet se cila qendër e ka kryer testimin, për shembull TUV (Autoriteti Mbikëqyrës Teknik). Informata shtesë në **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Bordi për Pylltari dhe Teknologji Pyjore lëshon miratimin »KWF-profi« për pajisjet pyjore-teknike që përmbushin kërkesat e larta të punës profesionale në pyll, në lidhje me ekonomizimin, sigurinë në punë dhe ekologjinë. Ky miratim lëshohet në bazë të testimeve intensive praktike me përdorues profesionistë. Pllaka e certifikimit »KWF-standard« u jepet produkteve që i janë nënshtruar testeve të vështira në terren, por për shkak të dizajnit të tyre janë më pak të përshtatshme për përdorim në pylltari, por janë të destinuara për bujqësi, kopshtari ose për përdorim të rastit, për shembull për përgatitjen e druve të zjarrit, etj. Pllaka e certifikimit blu »KWF-test« u jepet produkteve që kanë testuar me sukses karakteristikat e tyre individuale teknike. Informata shtesë në **www.kwf-online.de.**

PEFC ("Programi për Miratimin e Skemave të Certifikimit Pyjor") është një sistem transparent dhe i pavarur për të siguruar menaxhim të qëndrueshëm të pyjeve. Nëse një produkt druri mban vulën PEFC, kjo do të thotë që i gjithë prodhimi i produktit - nga lënda e parë deri te produkti përfundimtar gati për përdorim - është certifikuar dhe kontrolluar nga ekspertë të pavarur. Informata shtesë në **www.pefc.de.**

E prezantuar në vitin 1992, Pllaka Ekologjike Evropiane mbështetet nga Komisioni Evropian dhe të gjitha shtetet anëtare të BE-së. Konsumatori evropian e njeh nga »lulja« se është një produkt ekologjik me cilësi të lartë - i testuar nga institucione të pavarura kombëtare në shtetet anëtare. Informata shtesë në **www.eu-ecolabel.de.**

ECOCERT Greenlife certifikon preparatet ekologjike për larje dhe pastrim sipas standardit ECOCERT »Detergjente natyrale». Informata shtesë në **www.ecocert.com.**

Të gjitha produktet e veshjeve dhe këpucëve GORE-TEX® janë të Garantuara për t'ju Mbajtur të Thatë™ përjetësisht të papërshkueshme nga uji, mbrojtje nga era dhe mundësimi i frymëmarrjes së lëkurës. Informata shtesë në **www.gore-tex.de.**

Për produktet me etiketën Oeko-Tex®, janë përdorur vetëm materiale tekstile që janë testuar dhe certifikuar me sukses sipas standardit Oeko-Tex® 100. Oeko-Tex® Standard 100 është një sistem unik global për testimin dhe certifikimin e lëndëve të para tekstile, produkteve gjysmë të gatshme dhe produkteve të gatshme. Testet për ndotësit/substancat e dëmshme përfshijnë, ndër të tjera, substancat e ndaluara dhe të rregulluara, si dhe kimikatet që janë të dëmshme për shëndetin. Informata shtesë në **www.oeko-tex.com.**

SHPJEGIMI I SIMBOLEVE

Fuqia konstante
Fuqi konstante e pavarur nga gjendja e mbushjes së baterisë. Me markat e tjera të pajisjeve që funksionojnë me bateri, performanca zakonisht zvogëlohet derisa bateria shkarkohet gjatë punës. Ky nuk është rasti me veglat me bateri STIHL me FUQI KONSTANTE. Falë elektronikës inteligjente, vegla juaj STIHL funksionon me performancë vazhdimisht të lartë.

Power Boost
Rritja maksimale e performancës. Falë elektronikës inteligjente, pajisjet dhe bateritë STIHL komunikojnë me njëra-tjetrën. Nëse pajisja dhe bateria janë të pajisura me funksionin POWER BOOST, bateria ofron energji shtesë për një periudhë të kufizuar kur është e nevojshme, përveç energjisë vazhdimisht të disponueshme. Për të përdorur në mënyrë optimale mbushjen e baterisë, pajisja kthehet në fuqi konstante pas një kohe të caktuar (CONSTANT POWER).

STIHL EC-teknologjia
Motori elektrik pa brusha (EC) STIHL funksionon me efikasitet energjetik dhe pothuajse pa konsumim, ndër të tjera, falë elektronikës EC të paraaktivizuar STIHL. Si njësia kryesore e lidhjes, ajo e njeh baterinë në pajisje në çdo kohë dhe furnizon motorin EC me energjinë që korrespondon me baterinë. Kjo siguron që pajisja të ofrojë gjithmonë performancë optimale - dhe vazhdimisht gjatë gjithë procesit të shkarkimit të baterisë.

Përdorimi në shi
Pajisjet me bateri të sistemit STIHL AP janë të projektuara për përdorim të përditshëm profesional, madje edhe në kushte të këqija moti. Prandaj, të gjitha produktet me këtë simbol mund të përdoren edhe në shi. Mbrojtja nga spërkatjet është provuar në testime të brendshme komplekse dhe të vështira.

IPX4 i certifikuar
IPX4 IPX5 Mbrojtje nga spërkatja e ujit. Klasa e mbrojtjes IP përcakton, ndër të tjera, mbrojtjen e pajisjeve elektrike ose elektronike nga lagështia sipas kritereve të standardizuara. Ekzistojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje, me IPX4 që mbron nga spërkatjet e ujit dhe IPX5 që mbron nga rrjedhjet e ujit nga të gjitha drejtimet. Përveç kualifikimit të brendshëm për përdorim në kushte me shi, bateritë dhe pajisjet elektrike me këtë simbol janë të certifikuara nga një qendër e pavarur testimi bazuar në kërkesa të standardizuara.

Long life
LONG LIFE Jetëgjatësi shumë e gjatë e baterisë. Bateritë STIHL nga sistemi AP janë jashtëzakonisht të qëndrueshme dhe rezistente. Ato janë projektuar për kërkesa shumë të larta pune, të tilla si ato që hasen zakonisht në aplikime shumë intensive me kërkesa të larta për energji në sektorin profesional. Përveç ndërtimit jashtëzakonisht të fortë, baza për këtë është një teknologji e veçantë e qelizave të baterisë me jetëgjatësi shumë të madhe. Përveç kësaj, falë elektronikës inteligjente, këto bateri STIHL mund të mbushen më shpejt dhe më shpesh.

Përdorimi pa mbrojtëse për veshët
Pajisjet me bateri dhe elektrike janë zgjidhja perfekte, veçanërisht në zonat e ndjeshme ndaj zhurmës, siç janë kopshtet e spitaleve, parqet dhe zonat e banuara. Shënim Ju lutemi ndiqni udhëzimet në manualin e përdoruesit.

Standardi për përcaktimin e performancës
Performanca e produkteve me benzinë përcaktohet sipas standardeve ISO 20599; ISO 7293; ISO 8893 (në versionin e zbatueshëm në ditën kur produkti vendoset për herë të parë në treg).

Performanca (performanca mekanike) dhe konsumi i energjisë së produkteve të baterive të përcaktuara sipas draft-rregullorës DIN SPEC 91519:2025.

Mbrojtje nga prerjet EN ISO 11393-1
Ky simbol tregon testimin e veshjeve rezistente ndaj prerjeve, si dhe doreza dhe këpucë rezistente ndaj prerjeve për përdoruesit e motorsharrave që mbahen në dorë sipas standardeve EN ISO 11393 dhe EN ISO 17249.

Zonat e mbrojtës nga prerjet në veshjet mbrojtëse
Zonat mbrojtëse nga prerjet në veshjet mbrojtëse nga prerjet paraqiten me shenjat e mëposhtme në përputhje me EN ISO 11393. Ekzistojnë klasa të ndryshme të mbrojtjes nga prerjet (shpejtësia e specifikuar e zinxhirit është vetëm një parametër kur kontrollohet sipas EN ISO 11393 dhe nuk korrespondon domosdoshmërish me një motorsharrë dore që funksionon me të njëjtën shpejtësi zinxhiri):
Klasa e mbrojtjes nga prerjet 0 (16 m/s)
Klasa e mbrojtjes nga prerjet 1 (20 m/s)
Klasa e mbrojtjes nga prerjet 2 (24 m/s)
Klasa e mbrojtjes nga prerjet 3 (28 m/s)

KWF rekomandon klasën e mbrojtjes 1. Mund të gjeni një përmbledhje gjithëpërfshirëse të karakteristikave më të rëndësishme të produktit në faqe 174.

Komiteti për Punën në Pyje dhe Teknikën Pyjore rekomandon klasën 1 të mbrojtjes nga prerjet për punën në pyje të kryer nga njerëz të trajnuar. Kjo vlen edhe për prerësit e druve të zjarrit që kanë përfunduar me sukses trajnimin për përdorimin e motorsharrave.

Dizajni A **Dizajni B** **Dizajni C**

Ana e përparme/e pasme

Dizajni B

Mbrojtje e plotë e pjesës së përparme nga prerjet, vetëm pjesa e pasme në zonën e krahëve deri te shpatullat.

EN ISO 20471 Veshje me dukshmëri të lartë
Standardi përcakton sipërfaqen minimale të ngjyrës mbrojtëse (dukshmëria gjatë ditës) dhe shiritave reflektues (dukshmëria gjatë natës) dhe i ndan ato në 3 klasa, ku klasa 3 ka efektin më të madh mbrojtës. Xhaketa dhe pantallonat e kombinuara rrisin nivelin, sepse zona e ngjyrave të sinjalizimit dhe shiritave reflektues rritet. Shembull:

2 = Ngjyra sinjalizuese dhe materiali reflektues: këtu EN ISO 20471 niveli 2

EN 343 mbrojtja nga shiu
Veshjet STIHL mbrojtëse nga kushtet atmosferike mbrojnë nga reshjet dhe era dhe sigurojnë rehati të lartë duke lejuar që djersa që avullon të kalojë. Mbrojtja sipas EN 343 tregon dy parametra: rezistencën ndaj ujit (numri i sipërm) dhe rezistencën ndaj avujve të ujit (numri i poshtëm). Të dy parametrat maten në 4 nivele, ku klasa 4 ofron rezistencën më të lartë të kontaktit. Qepjet janë të salduara dhe të papërshkueshme nga uji. Shembull:

X = Rezistenca ndaj ujit
X = Rezistenca ndaj avullit të ujit

INFORMATAT E PËRGJITHSHME

1. Publikimi i këtij katalogu i bën të pavlefshëm të gjithë katalogët e mëparshëm.
2. Nuk mund të bëhen kurrfarë pretendime bazuar në informatat ose ilustrimet nga ky katalog. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në teknologji, formë, ngjyrë, pajisje dhe çmim.
3. Motorsharrat dhe veglat elektrike origjinale STIHL mund të njihen nga kombinimi i ngjyrave portokalli dhe gri.
4. Ky katalog dhe të gjitha pjesët e tij janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara, duke përfshirë të drejtën e riprodhimit, përkthimit dhe përpunimit nga sistemet elektronike.

Ky katalog përmban shumë kombinime makinash dhe veglash përkatëse për aplikime dhe grupe përdoruesish të ndryshme. Për aplikime standarde, ne rekomandojmë përdorimin e kombinimeve të rekomanduara nga STIHL. Ato mund të gjenden në manualin e përdoruesit të pajisjes suaj. Mund të merrni këshilla individuale mbi kombinimin që përshtatet në mënyrë optimale për qëllimet e aplikimit tuaj nga shitësi juaj i specializuar i STIHL.

STIHL d.o.o.- Dega në Shqipër
Tirane Tirane Rr. Ibrahim Kodra,
P.Hawai 2, Hyrja 1,Ap.18, K.3
stihl.al

Shërbimi ndaj klientit:
Telefoni: +381 11 696 09 00
Emaili: adria.office@stihl.com

DO TË JEMI TË LUMTUR T'JU KËSHILLOJMË:

PEFC
PEFC/04-31-1033

0463 931 5019. M1. M25. Mohn. Shtypur në Gjermani © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2025. Shtypur në letër me PEFC certifikatë. PEFC (Programi për Certifikimin e Programeve Pyjore) qëndron për Menaxhimin e Qëndrueshëm të Pyjeve për të siguruar mirëmbajtjen e ekosistemeve pyjore për brezat e ardhshëm. Kompanitë që përdorin letër të certifikuar PEFC tregojnë përkushtim ndaj mjedisit dhe përgjegjësinë e tyre në trajtimin e drurit si një lëndë e parë e domosdoshme. Për më shumë informata, ju lutemi vizitoni www.pefc.org.